

Register výkresov a otvorených bodov

VÝKRESOVÁ SADA · REGISTER VYDANIA

Táto sada zachováva hotový pôdorys C/B/B a oddeľuje presnú modelovú geometriu od konštrukcii, ktoré treba nanovo navrhnuť. Požadovaná realizačná úplnosť zatiaľ nie je dosiahnutá.

Líst	Obsah
D1.1.002-C-RE	Existujúci pôdorys · stopy rezov
D1.1.PO-01	Južná (uličná) fasáda
D1.1.PO-02	Východná fasáda
D1.1.PO-03	Záhradná (severná) fasáda
D1.1.PO-04	Západný štít garáže
D1.1.PO-05	Západná stena krídla
D1.1.PO-06	Štít krídla · portál krytej terasy
D1.1.PO-07	Krytá terasa · zasklená stena
D1.1.PO-08	Lodžia · zadná stena garáže
D1.1.RE-01	A-A · Pozdĺžny rez krídlom
D1.1.RE-02	B-B · Pričný rez katedrálovým stropom
D1.1.RE-03	C-C · Pričný rez hlavným traktom
D1.1.ZA-01	Základy · nosné línie a ťažké priečky
D1.1.ZA-02	Monolitické založenie · rozmery a väzby
D1.1.ZA-03	Základy · priestorový pohľad na pásy a rebrá
D1.1.ST-01	Pôdorys strechy
C.SI-01	Situácia osadenia · ulica
C.SI-02	Situácia osadenia · záhrada
C.UP-01	Kontrola územného plánu
D1.1.OT-01	Výpis okien a vonkajších dverí
D1.1.OT-02	Výpis vnútorných dverí
D1.1.SK-01	Skladby konštrukcií · register
D1.1.DT-01	Akustické steny H200 / SM30
D1.1.TZ-01	Podlahové vykurovanie a rozsah povaly

R01 · Nový nosný systém

Výpočet aktuálneho C/B/B, zafaženie a reakcie, základy, doska, preklady, vence, ocelové rámy, krov a všetky spoje. Staré D1/D2 sú podľa stavebníka iba archiv.

R02 · Monolit a založenie

Podľa stavebníka je doska vylíata aj s lodžiou a krytou terasou. Horný pás zadany 350 × 600 mm. Zamerať skutočný rozsah, výšky, hrúbku a výstuž; uzavrieť podopretie a nové rebrá.

R03 · Nová podlaha s rozvodmi

Rozvody vody a odpadu nad nosnou doskou; žiadne dodatočné vrty do dosky. Určiť horné líce dosky, kompletnú skladbu, priemery, spády, križovania a vývod cez obvod.

R04 · Drevený strop a skladovacia povala

Povala iba na odkladanie, mimo obývačky. Drevené stropy bez betónovej dosky/nadbetonávky. Určiť skladovacie a bodové zafaženia, prierezy a spoje; krov s falcovaným plechom bez presahov.

R05 · Spoločná nula a vstup

R0 = 184,200 m pri ulici. Podlahu navrhne projekt podľa nivelácie hotového pásu a terénu; aspoň jeden vstupný stupeň. Návrh podesty pri D2 na SI-01. Potvrdiť Bpv a bod XY.

R06 · Sokel, ETICS, otvory

Nové detaily hydroizolácie a sokla, založenia ETICS, parapetov, prahov, nadpraží a napojenia tesniacich vrstiev. Výpis otvorov nie je výrobný rozmer rámu.

R07 · Akustické priečky

Vlastná hmotnosť AK-01/02/03 a jej prenos do základov, stabilita muríva a predsteny, kotvy a obvodové spoje. SM30 zaťažuje dosku aj ako nenosná priečka. Strecha a strop potrebujú samostatné nosné riešenie.

R08 · Dymovody a odvodnenie

Systémový návrh a odstupy dymovodu obývačky; kotoľňa B končí v modeli rezervou pod stropom, vonkajšia trasa nie je určená. Návrh žľabov, zvodov a dažďovej kanalizácie.

R09 · Dodávateľský výpis otvorov

Profily, zasklenie, bezpečnostné/tepelné/akustické vlastnosti, montážne škáry, kovanie a prahy. Trojuholníkový svetlík doplnený O11 bez prečíslovania O1-O10/D1-D16.

PODMIENKA VYDANIA: uzavreté R01-R09 + koordinácia všetkých profesií + kontrola všetkých listov.

KONTROLA TLAČE 100 % - 1 000 mm ≈ 20 mm na papieri

1 : 50 - vypnúť „prispôbiť strane“

NOVOSTAVBA RD BŘEZÍ U MIKULOVA

PARCELA 6012/26 · HLAVNÝ NÁVRH C / B / B

Register výkresov a otvorených bodov

R0 = 184,200 m · M0 = PODLAHA MODELU · ΔFFL = M0 – R0 ZATIAĽ NEURČENÉ

Požiadavka stavebníka 14.09.2026: nový projekt od začiatku; pôvodná statika orientačná. Pôdorys a hlavný návrh C/B/B bez zmeny.

STAV

NEVYDANÉ NA REALIZÁCIU

Chýbajúci návrh sa nesmie nahradiť mierkou výkresu.

VYPRACOVAL: digitálne dvojča · bez autorizačnej pečiatky

DÁTUM 2026-09-16 FORMÁT A1 841 × 594 mm MIERKA register

ZDROJ 467f656cd888 · úplné odtlačky v model-anapshot.json