

SYSTEM ANALYST

presented by Ayub

Entity-Relationship Diagram

От Class Diagram — к базе данных

В прошлом уроке: классы, атрибуты, методы, связи.

Class Diagram	ERD
Класс	Сущность (Entity)
Атрибут	Атрибут / Колонка
Объект	Строка в таблице
Association	Foreign Key
Multiplicity	Кардинальность
Метод	— (в ERD нет, только данные)

ERD — это Class Diagram, у которой убрали поведение и оставили только данные.

Ты проектируешь интернет-магазин.

Разработчик спрашивает: "Какие таблицы нужны? Какие колонки? Что с чем связано?"

Скажешь словами — он поймёт по-своему.

Нужен стандарт, который видят аналитик, разработчик и DBA одинаково.

Зачем SA рисует ERD

- **Договариваемся о данных** до написания кода
- **Видим связи**: какие сущности зависят друг от друга
- **Проверяем требования**: всё ли можно сохранить в системе?
- **Передаём DBA**: основа для физической схемы БД
- **Оцениваем объём**: сколько таблиц, сколько связей

ERD читает: бизнес (отчасти), аналитик, разработчик, DBA.

Этап 1: Сущность и Атрибуты

Entity (Сущность) = таблица

Entity — это объект реального мира, о котором мы храним данные.

- Книга , Автор , Заказ , Клиент
- В БД → одна таблица
- Имя — единственное число, существительное (PascalCase или snake_case)



IAR
EGER

• i

ИМ
СТР

Атрибут = колонка

Каждая сущность имеет атрибуты — свойства, которые мы хотим хранить.

Книга

 id
название
год_издания
isbn
цена

- Каждый атрибут имеет **тип** (String, Integer, Date, Decimal)
- Один атрибут — **первичный ключ** (Primary Key)

Primary Key (Первичный ключ)

РК — атрибут, который **уникально** идентифицирует строку.

Тип	Что это	Пример
Natural Key	Реальный атрибут	isbn у книги
Surrogate Key	Искусственный id	id SERIAL

На практике почти всегда — Surrogate Key (id).

| Естественный ключ может измениться (email, телефон). Surrogate id — никогда.

Этап 2: Связи (Relationships)

У книги есть автор. У автора — много книг.

Как нарисовать эту связь? Какая запись говорит "одна-ко-многим", а какая "многие-ко-многим"?

Cardinality (Кардинальность)

Сколько строк одной сущности связано со строками другой.


Тип	Запись	Пример
1:1	Один к одному	Пользователь ↔ Профиль
1:N	Один ко многим	Автор → Книги
M:N	Многие ко многим	Книга ↔ Жанр

Большинство связей в реальных системах — 1:N.

Crow's Foot — нотация

Символ	Значение
`—	
`—o	—`
`—	<`
—o<	Ноль или много (zero or many)

Читается у каждого конца линии
отдельно.



Foreign Key (Внешний ключ)

FK — атрибут одной таблицы, который ссылается на РК другой.

Правило 1:N: FK всегда находится в таблице "many".

Автор (1) —< (∞) Книга

Книга



id

название



автор_id ← FK на Автор.id

Связь между таблицами в БД физически реализуется именно через FK.

1:1 — один к одному

Пользователь имеет ровно один Профиль.

Пользователь (1) — (1) Профиль

- Можно объединить в одну таблицу — но иногда разделяют
- Причины разделения: разные права доступа, размер данных, частота изменений

Пример: `users` (login, hash) + `user_profiles` (фото, био, настройки уведомлений)

1:N — ОДИН КО МНОГИМ

Один Автор пишет много Книг.

Автор (1) —< (∞) Книга

- FK `автор_id` лежит в таблице `Книга`
- Самая частая связь в реальных системах

Примеры 1:N в интернет-магазине:

- 1 Категория → много Товаров
- 1 Покупатель → много Заказов
- 1 Заказ → много СтрокЗаказа

M:N — многие ко многим


Книга может быть в нескольких Жанрах. Жанр содержит много Книг.

Книга (∞) — (∞) Жанр

В БД нельзя напрямую — нужна промежуточная таблица:

Книга (1) —< (∞) КнигаЖанр (∞) >— (1) Жанр

Промежуточная таблица превращает одну M:N в две 1:N.



Module Check 1

1. Что такое **Entity**? Приведи 3 примера для интернет-магазина.
2. Чем **Surrogate Key** лучше **Natural Key**?
3. Где находится **FK** в связи 1:N?
4. Как реализуется **M:N** в базе данных?
5. Прочитай вслух: Покупатель (1) —< (∞) Заказ

Этап 3: Полная картина — интернет-магазин


ERD интернет-магазина

Сущности:

- Покупатель, Заказ, СтрокаЗаказа, Товар, Категория

Связи:

- Покупатель 1 —< 0..* Заказ
- Заказ 1 —< 1..* СтрокаЗаказа
- СтрокаЗаказа * >— 1 Товар
- Товар * >— 1 Категория



Что мы видим из диаграммы

- В таблице `orders` будет колонка `customer_id` (FK)
- В `order_lines` — две FK: `order_id` и `product_id`
- `order_lines` фактически — **bridge** между Заказом и Товаром (M:N)
- Удалили Заказ → СтрокиЗаказа исчезли (cascade)
- Удалили Покупателя → Заказы можно сохранить (для истории)

ERD — это план таблиц, который читает каждый член команды одинаково.

Микропрактика — 10 минут

Спроектируй ERD для **онлайн-библиотеки**.

Сущности (минимум): Книга, Автор, Читатель, Выдача (Loan)

Задача:

- Минимум **4 Entity** с атрибутами и PK
- Минимум **одна 1:N**
- Минимум **одна M:N** через bridge
- Укажи кардинальность с обоих концов
- Укажи где находятся **FK**

Peer Review — проверь диаграмму соседа

Обменяйтесь диаграммами. Чек-лист:

- ☐ У каждой Entity есть **PK**?
- ☐ Кардинальность указана **с обоих концов** линии?
- ☐ **FK** на стороне "many"?
- ☐ **M:N** реализована через **bridge**-таблицу?
- ☐ Имена сущностей — существительные в **единственном** числе?

Дай конструктивный фидбек.

Этап 4: Типичные ошибки

Ошибка 1: M:N без bridge

✗ Книга (∞) — (∞) Жанр

Так нарисовать **можно концептуально**, но в БД **невозможно реализовать**.

✓ Книга (1) —< (∞) КнигаЖанр (∞) >— (1) Жанр

В bridge-таблице — две FK + опционально дополнительные атрибуты (например, `дата_добавления`).

Ошибка 2: FK на стороне "one"

✗ В таблице Автор: `book_id`

У автора одна `book_id` колонка → автор может написать только одну книгу.

✓ В таблице Книга: `author_id`

*Правило: **FK всегда на стороне "many"**.*

Ошибка 3: множественные значения в одном поле

✗ Книга

id
название
жанры : "Фэнтези, Детектив, Приключения"

Это **не атомарный атрибут** — нарушает 1NF (первая нормальная форма).

✓ Bridge-таблица КнигаЖанр

Правило: одна ячейка = одно значение. Список → отдельная таблица.

Этап 5: ERD vs Class Diagram

Когда использовать что

Ситуация	Что рисуем
Объясняем DBA структуру БД	ERD
Объясняем разработчику классы и поведение	Class Diagram
Документируем доменную модель	Class Diagram
Готовим миграцию БД	ERD
Согласуем с архитектором сущности	Оба

*Class Diagram — про **поведение и структуру кода**. ERD — про **хранение данных**.*

Совет: рисуй сначала ERD, потом Class Diagram

1. **ERD** — какие данные храним (с DBA / разработчиком)
2. **Class Diagram** — как код их обрабатывает (с разработчиком)
3. **API / Sequence** — как данные двигаются (с интеграторами)

ERD — фундамент. Без него остальные диаграммы рассыпаются.

Финальный Module Check

1. Что такое **PK** и зачем нужен **Surrogate**?
2. На какой стороне 1:N лежит **FK**?
3. Как из M:N сделать модель в БД?
4. В чём разница между **ERD** и **Class Diagram**?
5. Назови 3 типичные ошибки в ERD.

Что мы разобрали

ERD — это карта данных вашей системы.

- [] **Entity** = таблица, **Attribute** = колонка
- [] **PK** уникален, **FK** ссылается на PK другой сущности
- [] Связи: **1:1**, **1:N**, **M:N** (через bridge)
- [] Cardinality нотация **Crow's Foot**
- [] FK всегда на стороне "many"
- [] M:N → две 1:N через промежуточную таблицу

Что дальше

Следующий урок — **Database Normalization**.

Ты уже знаешь, что хранить и как связывать.

Нормализация отвечает на вопрос: **"Хранить ли это в одной таблице или разбить?"**

- 1NF — атомарность атрибутов
- 2NF — зависимость от **полного** РК
- 3NF — нет транзитивных зависимостей

Каждый "норм" — это правило, защищающее от типичной ошибки.