

SYSTEM ANALYST

presented by Ayub

Component Diagram

До этого мы рисовали "что внутри"

Диаграмма	Что показывает
Class Diagram	Структуру кода (классы, методы)
ERD	Структуру данных (таблицы, FK)
Sequence	Последовательность сообщений
Component	Архитектуру системы — крупные блоки и их связи

Component Diagram — взгляд "сверху": система как набор сервисов, баз, очередей.

Ты открываешь Wolt. Что за этим стоит?

Мобильное приложение, сервер, база данных, платёжный шлюз, push-уведомления, карты Google.

Как нарисовать всё это и стрелки между ними так, чтобы за 30 секунд было понятно, что с чем общается?

Зачем SA рисует Component Diagram

- **На старте проекта** — обсудить архитектуру с командой и заказчиком
- **Перед интеграцией** — увидеть, какие сервисы нужно связать
- **Для NFR** — где нужен load balancer, кэш, очередь
- **Для онбординга** — новый разработчик за 10 минут понимает структуру

| Это **не код**. Это карта системы — для разговоров о ней.


Этап 1: Компонент

Component (Компонент) = автономный блок

Component — это часть системы, которую можно запустить, обновить и заменить отдельно.

Примеры:

- **Web App** (фронтенд)
- **API** (бэкенд-сервис)
- **Database** (PostgreSQL)
- **Message Queue** (Kafka, RabbitMQ)
- **Cache** (Redis)
- **External Service** (Stripe, Google Maps)



Нотация компонента



← квадратик с двумя выступами слева

В UML:

- Прямоугольник + стереотип `<<component>>` или иконка с двумя выступами
- Имя компонента — сверху

На практике все рисуют просто прямоугольник с подписью. Главное — понятность.

Этап 2: Связи между компонентами

Что показывают стрелки

Стрелка между компонентами = зависимость / взаимодействие.

Стрелка	Что значит
A —> B	A вызывает B (зависит от B)
A <—> B	Двусторонний обмен сообщениями
A —○ B	A предоставляет интерфейс, B использует

Подпись на стрелке: протокол или формат


- HTTP/REST , WebSocket , gRPC , JDBC , AMQP , Kafka

Provided / Required Interface

- ○ — **Provided Interface** — компонент **предоставляет** интерфейс (lollipop)
- —▷ **Required Interface** — компонент **требуется** интерфейс (socket)

Чтение: "API предоставляет REST, который требует Web App".

На практике в простых диаграммах — просто стрелка с подписью протокола.



Этап 3: Простая 3-tier архитектура

Web App + API + Database

Самая частая структура:

- **Web** — что видит пользователь (браузер, мобилка)
- **API** — бизнес-логика (сервер)
- **DB** — где хранятся данные

Стрелки:

- Web → API через **HTTP/REST**
- API → DB через **JDBC/SQL**

90% небольших проектов выглядят

Web App
(Browser)

HTTP/REST
(JSON)

API

Module Check 1

1. Что такое **Component** одной фразой?
2. Назови 4 типа компонентов.
3. Что обозначает стрелка между компонентами?
4. Что подписывают на стрелке?
5. Что такое **Provided Interface**?


Этап 4: Микросервисная архитектура

Microservices — МНОГО МЕЛКИХ сервисов

Один большой бэкенд → много
маленьких:

- **Auth Service** — логин, токены
- **Catalog Service** — товары, категории
- **Order Service** — заказы
- **Payment Service** — оплата (часто внешняя)
- **Notification Service** — email,

UML: Component Diagram
push



Полезные компоненты в архитектуре


Компонент	Зачем
API Gateway	Единая точка входа, аутентификация
Load Balancer	Распределение нагрузки между копиями
Cache (Redis)	Снизить нагрузку на БД
Message Queue	Асинхронная связь между сервисами
CDN	Раздача статики ближе к пользователю

SA должен **видеть**, где эти компоненты нужны, читая NFR.

Этап 5: Полный пример — интернет-магазин

Полная архитектура магазина

- **Mobile / Web** → API Gateway
- Gateway → Auth, Catalog, Order, Payment
- Order → Notification (через Queue)
- Payment → внешний Stripe
- Catalog → Redis (кэш) → PostgreSQL
- Notification → Email/SMS



Микропрактика — 12 минут

Нарисуй Component Diagram для **онлайн-кинотеатра** (типа Кинопоиск, Netflix).

Минимум должно быть:

- Клиент (Web + Mobile)
- API Gateway
- 3 микросервиса (например: Catalog, Streaming, Subscription)
- БД для каждого сервиса
- Кэш или CDN для видео
- Внешний платёжный сервис

Подпиши протокол на каждой стрелке.

Peer Review — чек-лист

- [] Каждый компонент **подписан** (имя + тип)?
- [] У каждой стрелки указан **протокол**?
- [] У микросервисов **отдельные** БД?
- [] Указан **API Gateway** между клиентом и сервисами?
- [] **Внешние** сервисы (Stripe, Google) выделены отдельно?

Этап 6: Типичные ошибки

Ошибка 1: один компонент = один класс

✗ компонент "OrderService" имеет 1 класс

Component — это **группа классов / модулей**, разворачиваемых вместе. Один класс — слишком мелко.

✓ компонент = сервис с десятками классов внутри

Ошибка 2: стрелки без протокола

✗ Web —> API

Не понятно, что за связь — HTTP? WebSocket? Файловый обмен?

✓ Web —HTTPS/REST—> API

Подписи на стрелках = валюта документации.

Ошибка 3: общая БД у микросервисов



Сервисы становятся связанными через схему. Изменения ломают всех сразу.

✓ каждый сервис → своя БД

Главное правило микросервисов: одна БД на сервис.

Этап 7: Component vs другие диаграммы

Сравнение

Что показывает	Диаграмма
Структура кода (классы)	Class
Структура данных (таблицы)	ERD
Структура развёртывания (сервисы, БД)	Component
Физические машины (сервер 1, сервер 2)	Deployment
Поток сообщений	Sequence

Component — это "кто с кем общается". Deployment — "на каких машинах что стоит".

Финальный Module Check

1. Что такое **Component**?
2. Что подписывают на **стрелке**?
3. Зачем **API Gateway**?
4. Почему у каждого микросервиса **своя БД**?
5. Чем **Component** отличается от **Class** Diagram?

Что мы разобрали

Component Diagram — карта твоей системы для разговоров о архитектуре.

- [] **Component** = развёртываемая часть системы
- [] Стрелка = зависимость / вызов, **подпись = протокол**
- [] **API Gateway + микросервисы + очереди + кэш** — типовые блоки
- [] Каждый микросервис — со **своей БД**
- [] Component ≠ Class: один компонент = группа классов

Что дальше

- Sequence Diagram — как **сообщения двигаются** между этими компонентами во времени
- Deployment Diagram — на **каких машинах** компоненты живут (опционально)
- API Design — детальные **контракты** между компонентами

Component — это рамка. Внутри — Class, ERD, API.