

MISE EN OEUVRE

ETAPES DE MISE EN PRODUCTION :

- Changer le Web.xml pour avoir les bons identifiants de la base de données

En local nous utilisons phpmyadmin avec une connexion basique sans mot de passe donc pour identifiant "root" et aucun mot de passe.

Dans le serveur de production, pour plus de sécurité et ne pas tomber sur une autre base de données car dans le serveur de production il y a d'autre base de données des autres groupes nous avons déterminé un identifiant unique "ADM_EQPEAK" avec pour mot de passe "mpEqPeak".

- Générer le projet avec la librairie JDK 1.7

Il faut y insérer la version JDK avec lequel nous avons travaillé afin que nos programmes fonctionnent. Sans cela, notre application en java serait inutilisable.

- Déposer le fichier .war sur le serveur de production.

Il faut insérer le projet prêt au déploiement en production. Pour cela il faut prendre le projet qui se situe dans le dossier "dist" dans le projet en local, ayant l'extension ".war" et le mettre dans le serveur de production.

- Importe la base de données sur le serveur de production.

Lorsque notre base de données est terminée officiellement elle est donc prête au déploiement, nous l'importons dans le serveur de production dans l'espace de phpmyadmin.

Le projet est maintenant mis en production.