پیش آزمایش ۵

اسماعیلی 40331033

۱- ارسال (outgoing) ← ارسال ایمیل با پروتکل SMTP انجام می‌شود و پورت کنترلی آن 25 برای ارتباط بین سرورها، 587 برای ارسال توسط کلاینت با STARTTLS و 465 برای SMTP با SSL منسوخ است.
دریافت (Incoming) ← دریافت ایمیل با پروتکل POP3 و IMAP انجام می‌شود که پورت 110 POP3 معمولی، 995 برای SSL استفاده می‌شود و ایمیل را از سرور حذف می‌کند. IMAP از پورت 143 معمولی، 993 با SSL استفاده می‌شود تا ایمیل را روی سرور نگه دارد.

۲- الف) PTR برای Reverse DNS lookup است یعنی تبدیل IP به نام. این رکورد برای اعتبارسنجی سرویس‌های Mail server ها ضروری است. نبودن این رکورد باعث می‌شود بسیاری از سرورها ایمیل، پیام شما را اسپم یا رد کنند.
همچنین برای رفع اشکال شبکه مانند nslookup روی IP و درخواست پورت‌ها استفاده می‌شود.

۲، ب) رکورد A نام دامنه را به سرور IPV4 نگاشت می‌کند و برای یافتن آدرس یک سرور استفاده می‌شود، اما رکورد MX نشان دهنده سرور یا سرورهای ایمیل یک دامنه است و شامل یک پارامتر priority است، همچنین زمان خیلی رکورد A برای یک نام داشته که برای عباس نام است ولی خیلی رکورد مخلوط برای Failover دیسک استفاده می‌شود.

۲، ج) فیلد یک رکورد SOA عبارتند از MNAME که نام سرور Primary DNS است، RNAME که ایمیل مدیر دامنه است (با نقطه به جای @)، Serial که شماره نسخه zone بوده و در هر تغییر افزایش می‌یابد، Refresh که فاصله زمانی بررسی Secondary از Primary برای بروزرسانی است، Retry که زمان تلاش دوباره در صورت شکست Refresh است. Expire که مدت اعتبار zone در صورت secondary در صورت قطع ارتباط با Primary است و Minimum TTL که حداقل زمان کش شدن یا TTL پیش فرض برای رکوردها منفی است.

3) در حالت عادی، سرور Secondary به صورت دوره‌ای Refresh می‌شود و رکورد SOA خود را با Serial و Serial Primary مقایسه می‌کند، اگر Serial Primary بزرگتر باشد، Secondary درخواست انتقال کامل Zone یا انتقال افزایشی می‌دهد و همگام سازی انجام می‌شود. همچنین Primary می‌تواند با ارسال پیام Notify به Secondary ها آن‌ها را از تغییر آگاه کند. اما در مواردی که DNS با Active Directory یکپارچه شده، یکی از فرم‌های Primary و

نهال NAHAL

Scanned with CamScanner

نیاز به سرور دیگر دارد. DNS به عنوان یک Active Directory دخیره می‌شود و همگام سازی از
طریق ماشین Replication Active Directory انجام می‌گیرد. در این حالت هر Domain Controller
به روزرسانی‌ها را پذیرفته و سازی Multi-Master حاکم است. اسکن zone به صورت افزایشی رخ می‌دهد و از امنیت Kerbros
انجام شده و Serial Number نیز خودکار مدیریت می‌شود

نهال
NAHAL

Scanned with CamScanner