

Tables

1. Tbl_login

Primary key: Login-id

Field name	Datatype
Login-id	Int(10)
username	Varchar(50)
password	Varchar(50)
usertype	Varchar(50)

2. Users-reg

Primary key: uid

Field name	Datatype
uid	Int(11)
Firstname	Varchar(50)
Lastname	Varchar(50)
Address	Varchar(100)
Email	Varchar(50)
Phone-no	Int(10)

3. owner - reg

PK: owner^oid

Fieldname	Datatype
owner ^o id	^o int(10)
First name	Varchar(50)
Lastname	Varchar(50)
Address	Varchar(50)
Email	Varchar(50)
Phone-no	^o int(10)

4. Tbl - bustype

PK: bustype-^oid

Field name	Datatype
bustype- ^o id	Int
bustype	Varchar(50)

5. Tbl - main - stops

PK: mainstop-^oid

Fieldname	data type
mainstop- ^o id	^o int(10)
main-stop	Varchar(50)
district	Varchar(50)

6. Tbl-add-ksrtc Foreign Key: Bustype-id
Pk: ksrtc-bus-id

Field name	Data type
ksrtc-bus-id	Int
bus-no	Nvarchar (50)
total-Seat	Int (10)
Dept-name	Nvarchar (50)
Bustype-id	Int

7. Tbl-changes Pk: change-id, Foreign key: Bustype-id

Field name	Datatypes
change-id	Int (10)
Bustype-id	Int (10)
Change-km	Int (10)

8. Tbl-complaint Pk: com-id
Foreign Key: Login-id

Field name	Datatypes
com-id	Int (10)
complaint	Nvarchar (150)
Response	Nvarchar (150)
Login-id	Int (10)
bus-no	Nvarchar (50)

9. Tbl - Timing PK: Bus-time-id
Foreign key: Bus-id

Fieldname	Data types
Bus-time-id	Int(10)
Bus-type	Varchar(50)
Bus-id	Int(10)
Bus-no	Varchar(50)
Starting-From	Varchar(50)
Departure-Time	Time
End-to	Varchar(50)
Arrival-Time	Time
main-stop	Varchar(50)
route	Varchar(50)
Travel-Time	Time

10. Tbl - Timing-route PK: Route-Timing-id

Field name	Datatype
Route-Timing-id	Int(10)
Bus-time-id	Int(10)
Stop-name	Varchar(50)
Arrival-Time	Time
Departure-Time	Time

11.

Tbl - booking

PK: Booking-id

Foreign key: Login-id, Bus-time-id

Field name	Datatype
Booking-id	Int(10)
Boarding-point	Varchar(50)
Dropping-point	Varchar(50)
Login-id	Int(10)
Bus-time-id	Int(10)
B-date	date
status	Varchar(50)

12.

Tbl - Seats

PK: Seat-id, Foreign key: Booking-id

Field name	Seat Datatype
Seat-id	Int(10)
Seat-no	Int(10)
Status	Varchar(50)
Booking-id	Int(10)

13

Tbl - private - bus

PK : Bus-id

Field name	Data type
Bus-id	Int(10)
Bus-name	Varchar(50)
Bus-no	Varchar(50)
Total-seat	Int(10)
Bus type-id	Int(10)