

PRODOTTO · FAMIGLIA UFS · IP67

UFS IP67

Piattaforma di rilevatore lineare a conversione diretta con classificazione IP67

La versione con protezione IP67 della matrice di scansione Athlos UFS — stesso nucleo CdTe a conversione diretta, racchiuso in un involucro completamente sigillato, a tenuta di polvere e resistente all'acqua per ambienti industriali gravosi di ispezione a raggi X.



1 Punti chiave

RILEVATORE CdTe a conversione diretta	PIATTAFORMA Matrice lineare di scansione	MODALITÀ TDI · Gen 3 Energy Integration
VELOCITÀ Fino a 75 000 Ips · 1700 m/min	INTEGRAZIONE Pronto per OEM · plug-and-play	INVOLUCRO IP67 · a tenuta di polvere · resistente all'acqua

2 Varianti standard

UFS 150 IP67 154.2 mm	UFS 225 IP67 231.3 mm	UFS 460 IP67 462.6 mm
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

3 Specifiche tecniche

Rilevatore e pixel3.1				Area attiva e collimatore3.2			
Materiale rilevatore	CdTe	—	Bump-bonded a un ASIC completamente personalizzato	Larghezza attiva	2.8	mm	28 stadi TDI
Dimensione pixel	100 × 100	µm	Pixel quadrato	Lunghezza attiva · UFS 150 IP67	154.2	mm	
Tecnologia rilevatore	Conversione diretta	—	Senza scintillatore intermedio	Lunghezza attiva · UFS 225 IP67	231.3	mm	
Modalità di funzionamento pixel	Gen 3 Energy Integration · TDI	—	Sensibile a singoli fotoni	Lunghezza attiva · UFS 460 IP67	462.6	mm	
Modalità sensore	TDI	—	28 stadi	Lunghezza attiva personalizzata	fino a 12	m	Realizzato su ordinazione
Binning pixel (TDI)	1×1 / 2×2 / 4×4	pixel		Distanza finestra → rilevatore	7	mm	
Gamma dinamica	16	bit		Collimatore · bassa energia	2 mm Cu	10 - 120 kV	Rame
Intervallo energetico	10 - 360	kV	LINAC fino a 9 MeV su richiesta	Collimatore · alta energia	2 mm W	120 - 360 kV	Tungsteno

4 Aree di applicazione

Ambienti gravosi / washdown - Food & beverage — linee di produzione umide, fredde e soggette a lavaggio - CND farmaceutico — conformità in ambiente controllato - Aree industriali a raggi X esterne / parzialmente chiuse - Ispezione in ambienti minerari polverosi, riciclaggio e materiali sfusi	Ispezione industriale in linea - Sicurezza e qualità alimentare — corpi estranei, sigillatura, riempimento - Automotive — pneumatici, fusioni, ispezione di saldature e tubazioni - Elettronica e semiconduttori — PCB, bobina, SMT, AXI - Ispezione di carichi, treni e container
---	---

3

Specifiche tecniche (continua)

Scansione e lettura3.3				Alimentazione, meccanica e ambiente3.4			
Velocità oggetto · 100 µm	fino a 28	m/min	Livello alta risoluzione	Alimentazione sensore	9 - 24	V DC	
Velocità oggetto · 200 µm	fino a 180	m/min	Livello bilanciato	Consumo energetico	1.3	W/cm	Picco per cm di lunghezza attiva
Velocità oggetto · 400 µm	fino a 1700	m/min	Livello ultra-rapido	Temperatura di funzionamento	10 - 40	°C	Senza Peltier · senza raffreddamento attivo
Velocità oggetto	Regolabile dall'utente	–		Temperatura di stoccaggio	0 - 50	°C	
Frequenza di linea	1 - 75 000	lps		Dimensioni fisiche (X-Y-Z)	255 · 160 · 50	mm	Senza staffe di montaggio
Calibrazione	Di fabbrica + automatica	–	Regolazione automatica entro l'intervallo operativo	Peso	3.5	kg	Riferimento UFS 225 IP67
Interfaccia di comunicazione	Gigabit Ethernet	–		Staffe di montaggio	Personalizzabili	–	A filo con la finestra a raggi X su richiesta
Lunghezza cavo	fino a 10	m	Schermato · lunghezza maggiore su richiesta	Involucro / classificazione IP	IP67	IEC 60529	A tenuta di polvere · protetto contro l'immersione temporanea in acqua

5

Software e integrazione

L'**Athlos SDK** include l'API in C/C++ per il controllo della camera, file di intestazione, librerie, documentazione ed esempi di codice. Un'interfaccia grafica utente è fornita senza costi aggiuntivi per la valutazione plug-and-play del sensore e dei filtri di post-elaborazione integrati. I profili di calibrazione sono memorizzati a bordo; non sono richieste correzioni flat-field né configurazioni specifiche per materiale.

6

Ordini e configurazione

Codici d'ordine6.1			
UFS 150 IP67	UFS-150IP67NC-44-TDI-HVS	154.2 mm	Involucro IP67
UFS 225 IP67	UFS-225IP67NC-44-TDI-HVS	231.3 mm	Involucro IP67
UFS 460 IP67	UFS-460IP67NC-44-TDI-HVS	462.6 mm	Involucro IP67
Lunghezza personalizzata	UFS-CUSTIP67NC-44-TDI-HVS	fino a 12 m	Realizzato su ordinazione · contattare il reparto vendite Athlos

DOCUMENTO	REVISIONE	STATO	ORIGINE
UFS-IP67-DS-2026.1	A · maggio 2026	Versione di produzione	Athlos Oy · Finlandia

NOTA Una **versione standard (non IP67)** di questa piattaforma di rilevatore è disponibile come **UFS** per ambienti interni, protetti e di laboratorio — con prestazioni di imaging identiche. Richiedere la scheda tecnica dedicata a UFS per le specifiche complete.

7

Contatti

VENDITE · OEM
contact@athlos.fi
+358 40 196 8787

SEDE CENTRALE
Athlos Oy
Klovinpellontie 1-3
FIN-02180 Finland

ONLINE
www.athlos.fi
Schede tecniche · brochure · accesso SDK