

# Curso de Fortran

## básico ao intermediário

Átila Saraiva Quintela Soares

# Historia do Fortran

Desenvolvido pela IBM em 1950 para aplicações para a ciência e engenharia.




Figure 1: Primeiro livro de referência de FORTRAN

## Historia do Fortran

A galera naquela época escrevia o código de máquina na mão. O FORTRAN revolucionou propondo uma linguagem de alto nível.




Figure 2: Cartão de furar que contém um pedaço de código FORTRAN

# Historia do Fortran



Figure 3: Mainframe IBM 704

# Historia do Fortran

O Fortran teve algumas revisões:

## Revisões não padronizadas

- ▶ FORTRAN
- ▶ FORTRAN II (1958)
- ▶ FORTRAN III (1958, não liberada)
- ▶ IBM 1401 FORTRAN (1959)
- ▶ FORTRAN IV (1962)

# Historia do Fortran

O Fortran teve algumas revisões:

## Revisões padronizadas (ANSI)

- ▶ FORTRAN 66
- ▶ FORTRAN 77
- ▶ Fortran 90
- ▶ Fortran 95
- ▶ Fortran 2003
- ▶ Fortran 2008
- ▶ Fortran 2018

# Historia do Fortran

Hoje Fortran é utilizado sorrateiramente em diversas aplicações ainda hoje:

- ▶ Predição numérica de clima, oceano, e surfe
- ▶ Predição e ciência do clima
- ▶ Software de dinâmica de fluido, usado em engenharia mecânica e civil
- ▶ Solucionadores de aerodinâmica para projetar carros, aviões, e espaçonaves
- ▶ Bibliotecas de algebra linear rápidas usadas por bibliotecas de aprendizado de máquina
- ▶ Fazer benchmark dos supercomputadores mais rápidos do mundo

Milan Curcic; Modern Fortran - Building Efficient Parallel Applications

# Características do Fortran

- ▶ Compilada
- ▶ Tipagem estática
- ▶ Multiparadigma
- ▶ Paralel
- ▶ Madura
- ▶ Fácil de aprender



# Porque aprender Fortran?

## Orientada para arrays

```
do j = 1, jm
  do i = 1, im
    c(i,j) = a(i,j) * b(i,j)
  end do
end do
```

pode ser expresso como:

```
c = a * b
```

# Porque aprender Fortran?

- ▶ A única linguagem paralela desenvolvida por um comitê normativo (ISO)
- ▶ Bibliotecas maduras para ciência, engenharia e matemática
- ▶ Ecosistema para programação “general-purpose” em crescimento
- ▶ Performance imbatível

# Vantagens e desvantagens

Muitas das características do Fortran são tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, por exemplo:

- ▶ É uma linguagem específica de domínio (DSL)
- ▶ Linguagem nichada
- ▶ Linguagem fortemente e estaticamente tipada

# Comparação com Python

Language	Fortran	Python
First appeared	1957	1991
Latest release	Fortran 2018	3.8.5 (2020)
International standard	ISO/IEC	No
Implementation language	C, Fortran, Assembly (compiler-dependent)	C
Compiled vs. interpreted	Compiled	Interpreted
Typing discipline	Static, strong	Dynamic, strong
Parallel	Shared and distributed memory	Shared memory only
Multidimensional arrays	Yes, up to 15 dimensions	Third-party library only ( <code>numpy</code> )
Built-in types	character, complex, integer, logical, real	bool, bytearray, bytes, complex, dict, ellipsis, float, frozenset, int, list, set, str, tuple
Constants	Yes	No
Classes	Yes	Yes

# Comparação com Python

Language	Fortran	Python
Generic programming	Limited	Yes
Pure functions	Yes	No
Higher order functions	Limited	Yes
Anonymous functions	No	Yes
Interoperability with other languages	C (limited)	C
OS interface	Limited	Yes
Exception handling	Limited	Yes

# Comparação com Python

Python x Octave x Fortran

# Fortran em paralelo, exemplo




Figure 4: Padrões de programação em paralelo: dividir o problema, trocar

# Preparando ambiente de desenvolvimento

Para garantir que vamos trabalhar com a mesma versão dos programas, preparei um ambiente para a gente, siga os comandos abaixo

```
git clone https://github.com/AtilaSaraiva/Curso-fortran-2022
cd Curso-fortran-2022/codigos
sh prep.sh
```



# Hello world

Agora vamos escrever um código de hello world

## Abrindo arquivo

```
cd 1-helloworld  
notepadqq oi.f90 &
```

## Código

```
program hellou  
    implicit none  
  
    print*, "E ai galera"  
end program hellou
```

## Compilar e executar

```
gfortran oi.f90 -o oi  
./oi
```

# Estrutura básica de um programa

```
program main
  implicit none
  integer :: a

  a = increment(34)
  write (*,*) a

contains

  function increment(input) result (output)
    integer :: output
    integer :: input

    output = input + 1
  end function increment

end program main
```

# Comentário

```
a = b ! Isso é um comentario
```

```
c = d ! Isso!! também é um comentário
```

# Variáveis

```
real          :: numeroDecimal = 3.141592
integer       :: numeroInteiro  = 3
character     :: caractere      = "a"
character(len=5) :: nome        = "atila"
logical       :: boleano        = .true.

print*, "Número real: ", numeroDecimal
print*, "Número inteiro: ", numeroInteiro
print*, "Caractere único: ", caractere
print*, "String: ", nome
print*, "Boleano: ", boleano
```

# Números complexos

```
program numerosComplexos
  implicit none
  complex, parameter :: i = (0, 1)    ! sqrt(-1)
  complex :: x, y, z
  x = (7, 8)
  y = (5, -7)
  write(*,*) i * x * y
  z = x + y
  print *, "z = x + y = ", z
  z = x - y
  print *, "z = x - y = ", z
  z = x * y
  print *, "z = x * y = ", z
  z = x / y
  print *, "z = x / y = ", z
end program numerosComplexos
```

# Funções intrínsecas

```
x = sin(3.14159)
y = exp(0)
z = log(1)
w = acos(-1)
```

# I/O Básico

Para ler variável do terminal

```
read(*,*) variavel
```

Para imprimir o valor de uma variável na tela

```
print*, variavel
```

ou

```
write(*,*) variavel
```

## Exercício

Escrever código que lê dois números reais do terminal e imprime o resultado da soma deles

# Loops

Dois tipos básicos

```
print*, "do simples"  
do i=1,3  
    do j=1,3  
        print*, i,j  
    end do  
end do
```

```
print*, "do while"  
i=1  
do while(i<=3)  
    j = 1  
    do while(j<=3)  
        print*, i,j  
        j = j + 1  
    end do  
    i = i + 1  
end do
```



# Loops

## Do concurrent

```
print*, "do concurrent"  
do concurrent(i=1:3, j=1:3)  
    print*, i,j  
end do
```

## Exercício

Escreva o código dos últimos dois slides e veja o resultado

# Conditionais

```
if (logical_expression1) then
    ! Block of code
else if (logical_expression2) then
    ! Block of code
else
    ! Block of code
end if
```

## Condicionais

Operation	Modern Fortran	Old FORTRAN
Less than	<	.LT.
Greater than	>	.GT.
Greater than/equal	>=	.GE.
Less than/equal	<=	.LE.
Equal	==	.EQ.
Not equal	/=	.NE.
Logical equivalent		.EQV.
Logical not equivalent		.NEQV.
Logical not		.NOT.
Logical and		.AND.
Logical or		.OR.

Figure 5: Operadores Relacionais

# Condicionais

Para checar mais de uma expressão faça

```
if ((a .gt. b) .and. .not. (a .lt. c)) then
```

# Condicionais

```
program xif
  implicit none
  real :: x
  real, parameter :: x1 = 0.3, x2 = 0.6

  call random_seed()
  call random_number(x)
  if (x < x1) then
    print *, x, "<", x1
  else if (x < x2) then
    print *, x, "<", x2
  else
    print *, x, ">=", x2
  end if
end program xif
```

## Case

Nós podemos representar o seguinte código

```
if (month=="January" .or. month=="December") then
    num_days = 31
else if (month=="February") then
    num_days = 28
else if (month=="March") then
    num_days = 31
else
    num_days = 30
end if
```

## Case

De forma simplificada por

```
select case (month)
  case ("January", "December")
    num_days = 31
  case ("February")
    num_days = 28
  case ("March")
    num_days = 31
  case default
    num_days = 30
end select
```

## Exercício

Escreva um programa que pegue um inteiro do terminal e para os casos 1 até 4 imprima “Isso é um”, “Isso é dois”... para cada caso, e pro caso default imprima “Não está entre 1 e 4”

# Funções e Subrotinas

```
function sum(a, b)
    integer, intent(in) :: a, b
    integer               :: sum

    sum = a + b

end function sum

subroutine add(a, b)
    integer, intent(in out) :: a
    integer, intent(in)      :: b

    a = a + b
    print*, 'a = ', a
end subroutine add
```

total = 2 \* sum(3,5)

call add(a,3)



## O que devo usar




Figure 6: Decidindo quando usar subrotina ao invés de subrotina

## Exercício

Abra o código da pasta 7-funcao e passe todas as operações destacadas para dentro de funções ou subrotinas de acordo

# Modules

```
module biblioteca
  implicit none
contains
  pure integer function add (a,b)
    integer, intent(in):: a, b
  end function add
end module biblioteca

program main
  use biblioteca
  implicit none
  integer:: a=1, b=2

  print*, add(a,b)

end program main
```

## Exercício

Copie a pasta 7-funcao para 8-module e mude as funções e subrotinas escritas para dentro de um módulo.

# Array

Como declarar um array 1D, 2D, ... ND?

```
real :: array(2)      ! array 2  
real :: array(2,2)    ! array 2x2  
real :: array(2,2,2) ! array 2x2x2
```

Como inserir um valor num array

```
array(1,1) = 1
```

Como inserir um valor para todos os items do array

```
array = 1
```

Como inicializar vários valores

```
array = [ 1, 2, 3, 4 ]
```

# Array

## Como passar array para função

```
subroutine foo (a, b, c, d, n)
  integer :: n
  real    :: a(n)      ! declaração explícita
  real    :: b(:)       ! forma assumida
  real    :: c(:, :)    ! forma assumida 2D
  real    :: d(..)      ! dimensão assumida

  ...
end subroutine foo
```

# Array

Como descobrir as dimensões de um array

```
tamanho = size(a)
```

ou

```
integer :: m, n  
real    :: array(:, :)
```

```
m = size(array, 1)
```

```
n = size(array, 2)
```

## Exercício

Vá na pasta 9-array e escreva o loop do dot product no espaço comentado



## Funções intrínsecas para array

`matmul()`

`dot_product()`

`transpose()`

# Arrays alocáveis

```
program foo
  implicit none
  real,allocatable :: a(:)

  allocate( a(10) )

  a = 1
end program foo
```