

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 19 \\ 11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 2.1 Ladungskontinuität

Maxwell ergänzt in der letzten Maxwellschen Gleichung die Summe der Leitungsströme mit der Änderung der Verschiebungsstromdichte. $\nabla \cdot (\nabla x H) = \nabla \cdot (S + dD/dt) = \nabla \cdot S + \nabla \cdot (dD/dt) = \nabla \cdot S + d(\nabla \cdot D)/dt = \nabla \cdot S + d\rho/dt$

2 2.2.1 Hilfsgleichung

Problem: 8 Maxwellgleichungen für 12 unbekannte, daher werden Hilfsgleichungen benötigt

el. und mag. Flussdichtegleichungen gelten in isotropen Medien (linear homogen?)

Rohace $\nabla \cdot (\nabla x H) = \nabla \cdot (S + dD/dt) \nabla x E = -\frac{dB}{dt} \nabla \cdot D = \rho$ (effektive Ladungsfreiheit bei fkleinergleich $10^{18} Hz$, bei diesen Wellenlängen ist λ kleiner als der Atomradius, daher 0 aus 1 und 3: $0 = \nabla \cdot S + d\rho/dt$ folgt $\sigma \nabla \cdot E + d\rho/dt = 0$ $\sigma \rho / \epsilon + d\rho/dt = 0$ $\rho(x, y, z, t), (x, y, z)$ elementar R^3 , $\text{element}[0, \infty) \rho(x, y, z, t) = \rho(x, y, z) \cdot e^{-(t/\tau_D)} S = \sigma E D = \epsilon E$

$\sigma / \epsilon \rho_0(x, y, z) e^{-(t/\tau_D)} + \rho_0(x, y, z) (-1/\tau_D) e^{-(t/\tau_D)} = 0$ $\sigma / \epsilon = 1/\tau_D$, $\tau_D = \epsilon / \sigma$ allgemeine Lösung = homogen + partikulär $\rho(x, y, z) = \rho_0(x, y, z) \cdot e^{-(t/\tau_D)} + \text{partikuläre Lösung}$ $\int_R^3 (\rho(x, y, z, t)) dx dy dz = \int_R^2 (\rho_0(x, y, z) e^{-t/\tau_D}) = e^{-(t/\tau_D)} Q(t) = e^{-(t/\tau_D)} \cdot Q_0$ Anfangsladungsverteilung $Q_0 = \text{rect} - t_0(t) - \text{rect} t_0(t)$

τ_D von Kupfer = $8,854 \cdot 10^{-12} F/m / 60 \cdot 10^6 S/m = 10^{-18} s$

$H(x, y, z, t) = \text{Re} \{ H(x, y, z, t) e^{j\omega t} \}$... Notiz: Spitzenwertzeiger H

$\nabla x \text{bot} H = \text{bot} S + j \text{bot} D = \sigma \cdot \text{bot} E + j \omega \epsilon \text{bot} E = (\sigma + j \omega \epsilon) \cdot \text{bot} E = j \omega \epsilon (1 + \sigma / j \omega \epsilon) \cdot \text{bot} E = j \omega \epsilon (1 - j \sigma / \omega \epsilon) \cdot \text{bot} E$ $\nabla x \text{bot} H = j \omega \epsilon \text{bot} E$... $\Delta = \text{effektive Permittivität}$ $\nabla x \text{bot} H = -j \omega \text{bot} H \nabla x \text{bot} H = -j \omega \text{bot} B \nabla \cdot \text{bot} D = -j \omega \text{bot} B \nabla \cdot \text{bot} B = 0$

3 Poyntingscher Satz

gleichungen mit H und E multiplizieren

Gleichungen subtrahieren Den Term $\nabla \cdot (ExH)$ mittels Produktregel + Spatproduktumformen auf $H() - E()$ Weiter Produktregel an E und H termanwenden ($x \cdot dx/dt = \text{betrag} x^2 / 2$)


$\nabla \cdot (ExH) + \sigma \text{betrag} E^2 = -d/dt (\epsilon \text{betrag} E^2 / 2 + \text{betrag} (H)^2 / 2)$ Abstrahlung Heizung = elektromagnetische

Die dielektrischen Verluste wachsen direkt proportional zur Frequenz.

$E(x, y, z, t) = \text{Re} \{ E(x, y, z, t) e^{j\omega t} \}$ $H(x, y, z, t) = 1/2 (\text{bot} H(x, y, z, t) e^{j\omega t} + \text{bot} H \text{kom} \text{konj}(x, y, z) e^{-j\omega t}) E(x, y, z) = \text{Re} \{ 1/2 (\text{bot} H e^{j\omega t} + \text{bot} H \text{kom} \text{konj} \cdot e^{-j\omega t}) \} = \text{Re} \{ 1/2 \text{bot} E x \text{bot} H \text{kom} \text{konj} + 1/2 * \text{bot} E x \text{bot} H \text{kom} \text{konj} + \dots$

komplexer Poyntingvektor $\text{bot} T = 1/2 \text{bot} E x \text{bot} H \text{kom} \text{konj} = \text{bot} T_w + j \text{bot} T_b$

4 tägliche Trivia

Quellen und Wellen hängen irgendwie zusammen, Antennen sind gerne mal Quellen. Der Begriff der Antenne kommt aus dem italienischen Wort für Zeltstange. Der Dipol ist die elementare Antenne. Merksatz: Die niedrigste Strahlungsordnung ist die Dipolladung. Eine Druckwelle einer Explosion ist 'éíé' Monopolstrahlung, die Erbebenwelle ist eine Dipol- oder sogar Quadropolwelle. Die Kräfte einer Explosion gehen radial weg, während im Zentrum eines Erbebens Platten mit entgegengesetzten Kräften aneinander reiben. Dinge des Tages: -) Gerade Einzeldrahtantenne mit induktiver Kopplung in der Mitte. Die Kopplung teilt die Antenne in zwei Teile für kurz- und langwellige Signale. Skizze: 

-) Koaxkabel -) Wifi-Antenne: Diese haben "gespiegelte"Stecker, damit normale koaxantennen nicht in einen Router passen. Mehr dazu in Kapitel 11

Also, was war nochmal eine Antenne? Wandler zwischen raumgebundenen und leitungsgebundenen Wellen.

5 2.4 Randbedingungen

Wiederholung: Faraday'sches Gesetz

6 2.1 Grenzflächen zwischen Dielektrika

Beispiel: Oberflächenintegral über kleines Rechteck na Grenzfläche. Δl ist größer als Δx , aber kurz genug, damit $E_{\text{tangential an den beiden kurzen Kanten konstant bleibt. siehe Resultat 1.1.1}}$

Ähnliche infinitesimale Methode für die Divergenzgleichungen. Die elektrischen Flächenladungen, die in den Ergebnissen auftreten, spielen in dieser Vorlesung keine Rolle und daher gibt es auch keine Beispiele dazu. Die Flächenstromdichte spielt sehr wohl eine Rolle (Skinneffekt).

Sommerfeldsche Ausstrahlungsbedingung: Wellen verschwinden in der Unendlichkeit (Mathematische Formulierung wird erstmal nicht durchgeführt)

7 2.5 Lösung der Wellengleichung in kartesischen Koordinaten

Sei angemerkt: unter hinreichenden Bedingungen gilt der Satz von schwartz.

$$\begin{aligned} \nabla x H &= \sigma E + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} \nabla x (\nabla x H) = \sigma (\nabla x E) + \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla x E) \nabla (\nabla H) - \\ \Delta H &= \sigma (\nabla \cdot H) + \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot H) + \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \end{aligned}$$

HÜ: Empfehlung: Das gleiche für E wiederholen. Nächste Woche Di: Separationsansatz (sollte man aus Mathe noch kennen)

17.10.2023

8 2.5.1 Lösungsansätze

Methode 1: $E = a \cdot \psi$ Methode 2: Reines Wirbelfeld E bzw $H = \nabla x(a \cdot \psi) =$

$-ax \nabla \cdot \psi$ Durch Wiederholung: $\nabla x(\nabla x(a \cdot \psi))$ Mitgehend Wiederholungen kann die Elektrodynamik gelöst werden

Methode 3: Ansatz mittels elektrodynamischer Potentiale Ansatz mittels Vektorpotential

9 2.5.2 Separationsansatz

zu lösen: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + w^2 \psi = 0$
 $\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$
 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = X''(x)Y(z)Z(z)$
 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = X(x)Y''(y)Z(z)$
 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = X(x)Y(y)Z''(z)$
 $w^2 \psi = w^2 X(x)Y(y)Z(z)$
 $0 = X''(x)Y(z)Z(z) + X(x)Y''(y)Z(z) + X(x)Y(y)Z''(z) + w^2 X(x)Y(y)Z(z)$
 $0 = \frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} + \frac{Z''(z)}{Z(z)} + w^2$
 $\frac{X''(x)}{X(x)} = -k_x^2$
 $\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -k_y^2$
 $\frac{Z''(z)}{Z(z)} = -k_z^2$
 $w^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$
 Separationsansatz

$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2$ folglich $X''(x) + k_x^2 X(x) = 0$... Schwingungsgleichung
 $ANALOGY''(x) + k_y^2 Y(y) = 0$
 $Z''(z) + k_z^2 Z(z) = 0$
 Fundamentalsystem: $\sin(kx.x), \cos(kx.x)$... häufig verwendet
 Komplexes: $e^{-jkx.x}, e^{+jkx.x}$... häufig verwendet
 Mischform: $\sin(kx.x), e^{+jkx.x}$, etc.
 Hyperbelfunktion: $\cosh(kx.x), \sinh(kx.x)$
 Physikalische Bedeutungen in Tabelle 2.1 kann durch einsetzen in unsere Wellenfunktion
 Resonanz: $\sin(kz.z)$... häufig verwendet
 Die Wellenfront verläuft in z-Richtung.

Fortan wird die verkürzte Schreibweise $\frac{\partial}{\partial x} = \partial_x$ verwendet.

(2.39) $\frac{\partial}{\partial y} H_z - \frac{\partial}{\partial z} H_y = j\omega \epsilon E_x$
 $\frac{\partial}{\partial z} E_x - \frac{\partial}{\partial x} E_z = -j\omega \mu H_y$
 $\frac{\partial}{\partial x} H_z + \frac{\partial}{\partial z} E_x - \frac{\partial}{\partial x} E_z = -j\omega \epsilon E_x$
 $-j\omega \epsilon E_x$

Annahme wanderwelle nach z + inf ...
 $j\omega \epsilon E_x - k_z^2 E_x + jk_z \frac{\partial}{\partial x} E_z = -j\omega \epsilon E_x$
 $(\omega^2 \epsilon - k_z^2) E_x = -j\omega \epsilon \frac{\partial}{\partial x} E_z$
 $-j\omega \epsilon \frac{\partial}{\partial x} E_z = -j\omega \epsilon \frac{\partial}{\partial x} E_z$
 ... soll die erste Gleichung (2.45) ergeben
 $H = \frac{1}{\omega^2 \epsilon - k_z^2} \frac{\partial}{\partial x} E_z$
 Fr 2.46 bis 2.48 wiederholen

$\epsilon = \omega^2 \epsilon - k_z^2 = 0$
 $k_z = \pm \omega \sqrt{\epsilon}$
 $k_z^2 = k_x^2 + k_y^2$... Der Betrag der Vektoren bleibt gleich, daher wird die z-Komponente wegen k und k kleiner A
 Die TEM-Welle ist die schnellste Welle. Notiz: Ein gerader Formeln muss auswendig gelernt werden, auch

10 3. Die homogene ebene Welle

11 3.1 Die HEW im idealen Dielektrikum

e ... elektrische Feldstärke h ... magnetische Feldstärke Kleinbuchstaben als Anzeichen der Zeitabhängigkeit.

$\frac{\partial^2 e_x}{\partial z^2}(z, t) - \epsilon \frac{\partial^2 e_x}{\partial z^2}(z, t) = 0$
 $m(e_x(z, t)) = f_1(z - vt) + f_2(z + vt)$
 eingesetzt (normal für f1): $f_1''(z - vt) - \epsilon f_1''(z - vt)(-v) \cdot (-v) = 0$
 $\epsilon v^2 = 0$ folgt $v = \pm 1/\sqrt{\epsilon}$

$h_y^+ = 1/n \cdot e_x^+ \dots n = \sqrt{\epsilon/\epsilon_0} n_0 = \sqrt{\epsilon_0/\epsilon} n_0 = \sqrt{(4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m})^2 \cdot c_0^2} =$
 $120\pi \cdot 10^6 \text{ Ohm} = 120\pi \text{ Ohm}$... Feldwellenwiderstand
 h nicht mit ohmschen Verlusten zu tun
 $\epsilon_0 = 1/c_0^2$
 $\epsilon_0 = 1/(c_0^2)$

19.10.2023

Ding des Tages

Der Prof. baute sich einmal eine Antenne, um mit der ISS beim FAQ mit einer Schule zuzuhören. Eine 50cm Stange nach links, eine 50cm Stange nach rechts. Die Stangen gehen per Bananenstecker in eine mysteriöse graue Box. Von unten wird ein Koax-Kabel angesteckt, bissl qualitativer, nicht so wie das vom grindigen Fernsehen.

Es wird ein Balun benötigt (Bal=balanced, un=unbalanced). Dieses schließt eine balanzierte Leitung an eine unbalanzierte Leitung an.

Abb.: Tafelbild + Diashow Weil die Ströme gegensinnig, die Wicklung aber gleichsinnig ist, heben sich die Flüsse auf $\Rightarrow L=0, \omega_0 = 0$ Da bereits eine geringe Stromdifferenz eine relativ hohe Impedanz erzeugt, bestraft dieser Balun Differenzströme.

Weil die Schule unterhalb des Horizontes lag, konnte der Prof. nur der ISS, nicht aber der Schule zuhören. Der Prof. hat auch die Aufnahme zur Verfügung gestellt.

3.1.3 Energiedichte der HEW, Poyntingscher Vektor

Zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, ist die elektrische Energiedichte gleich groß wie die magnetische Energiedichte: sie gehen synchron.

Abb. 3.1 Man sieht die Energiedichte eines Photons. Dort wo die Pfeile näher zusammen liegen, ist die Feldstärke erhöht. Man kann einen sinusförmigen Verlauf der Feldstärke erkennen.

Weiters ist die Homogene Elektromagnetische Welle im freien Raum dargestellt. Unbedingt einprägen!

3.1.4 Wellenzahl und Wellenlänge

Unterschied zwischen k und ω .

Polarisation

Alle haben eine Polarisation. Unpolarisierte sind nur im Mittel nicht polarisiert.

Polarisationsarten

elliptische Polarisation (allgemeine Form)