

PRE-RAPPORT DU PSAR

---

# API générique pour le développement d'applications réparties

---

Tarik Atlaoui

Nicolas Peugnet

Kimmeng Ly

Max Eliet

09 Mars 2020



# 1 Introduction

## 1.1 Les applications réparties : qu'est-ce ?

## 1.2 Les difficultés à programmer une application répartie

# 2 Méthode de développement

## 2.1 API réelle : avantages/inconvénients + exemple API(MPI ou autre)

## 2.2 API simulation à événements discrets : qu'est-ce ? + avantages/inconvénients + exemple(PeerSim ou autre)

Qu'entend-on par *simulation à événements discrets*? C'est une simulation dont le temps évolue seulement lorsqu'un événement survient sur un noeud, et donc de même l'état du système ne peut être modifié qu'à ces moments là.

On distingue donc deux entités : les noeuds, et les événements qui sont caractérisés par une date de délivrance, un noeud destinataire, et des données.

Les principaux avantages d'un tel type de simulation sont : son déterminisme et donc une capacité à reproduire des bugs, et une charge de calcul réduite aux événements qu'on décide de simuler. Toutefois, il faut savoir trouver un équilibre entre une simulation trop simpliste et une simulation trop précise ralentie par trop d'événements.

Dans notre cas, nous nous sommes dirigés vers PeerSim comme simulateur à événements discrets, car il est codé en Java et possède une API relativement simple d'utilisation.

## 2.3 Aperçu de l'implémentation d'un anneau avec les deux API

### Implémentation en MPI

---

```
public class RingMpi {
    public static void main(String[] args) {
        MPI.Init(args);
        Comm comm = MPI.COMM_WORLD;
        int size = comm.getSize();
        int rank = comm.getRank();
        int neighbour = (rank + 1) % size;
        int hellotag = 1;
        Integer msg = 0;
        Status status;
        if (rank == 0) {
            comm.send(msg, 0, MPI.INT, neighbour, hellotag);
            status = comm.recv(msg, 0, MPI.INT, MPI.ANY_SOURCE, hellotag);
        } else {
            status = comm.recv(msg, 0, MPI.INT, MPI.ANY_SOURCE, hellotag);
            comm.send(msg, 0, MPI.INT, neighbour, hellotag);
        }
        System.out.println(rank + " Received hello from " + status.getSource());
        MPI.Finalize();
    }
}
```

---

### Implémentation en PeerSim

---

```
public class HelloProtocol implements EDProtocol {
    //Declarations d'attributs et fonctions retirees pour la clarte du code
    ...
    //Un noeud souhaite faire sa diffusion du message a son voisin
    public void direVoisin(Node host) {
        Transport tr= (Transport) host.getProtocol(pid_transport);
        Node dest=Network.get((int) ((host.getID()+1)%Network.size()));
        Message mess= new Message(host.getID(),(host.getID()+1)%Network.size(),my_pid, new
            ArrayList<>(myList));
        tr.send(host, dest, mess, my_pid);

        deja_dit_voisin=true;
    }

    //Traitement a effectuer lorsqu'on recoit un HelloMessage
    private void receiveHelloMessage(Node host, HelloMessage mess) {
        System.out.println("Noeud "+ host.getID() + " : a recu Hello de "+mess.getIdsrc()+ " sa liste
            = "+mess.getInfo());
        if(!deja_dit_voisin) {
            direVoisin(host);
        }
    }
}
```

---

### 3 Motivation et objectif global

#### 3.1 API générique : avantages, modèle de programmation(ici événementiel)

Le but de notre projet est de produire une API générique sur un modèle de programmation événementielle afin de faciliter le développement de futures applications réparties, en permettant de s'abstraire du support d'exécution au niveau du code métier.

Pouvoir exécuter le même code métier aussi bien sur une plateforme réelle que sur un simulateur permet au développeur d'une application répartie de passer de l'un à l'autre, sans risquer d'en modifier son comportement en adaptant le code.

Il peut donc profiter des avantages d'un simulateur, comme la vision globale du système et le déterminisme des séquences d'exécution sans crainte d'y introduire de nouveaux bugs.

## 3.2 Aperçu de l'implémentation d'un anneau avec l'API générique

---

```
public class ExampleNodeProcess extends NodeProcess {

    public static class ExampleMessage extends Message{

        private static final long serialVersionUID = 1L;
        private String s;
        public ExampleMessage(int src, int dest, String s) {
            super(src, dest);
            this.s = s;
        }

        public String getS() {
            return s;
        }
    }

    @Override
    public void processMessage(Message message) {
        int host = infra.getId();
        System.out.println("" + host + " Received hello from " + message.getIdsrc());
        if (host != 0) {
            int dest = (host + 1) % infra.size();
            infra.send(new ExampleMessage(infra.getId(), dest, "hello"));
        }
        infra.exit();
    }

    @Override
    public void start() {
        if (infra.getId() == 0) {
            infra.send(new ExampleMessage(infra.getId(), 1, "hello"));
        }
    }
}

public class BasicTest {

    @Test
    public void MpiExample() {
        Ppi.main(new String[] { ExampleNodeProcess.class.getName(), MpiRunner.class.getName() });
        assertTrue(true);
    }

    @Test
    public void PeersimExample() {
        Ppi.main(new String[] { ExampleNodeProcess.class.getName(), PeerSimRunner.class.getName() });
        assertTrue(true);
    }
}
```

---

## 4 Les étapes de réalisation

### 4.1 Définition API générique

### 4.2 Définition des primitives offertes et explication

### 4.3 Implantation vers MPI

### 4.4 Implantation vers PeerSim

### 4.5 API pour un scenario

### 4.6 Rédaction du rapport

## 5 Plan de validation

### 5.1 Comment montrer que cela fonctionne bien, tests unitaires, respect du cahier des charges

## 6 Planning des tâches

### 6.1 Une deadline pour chaque tâche dans un ordre chronologique