

开发文档

SDK文档下载 (<http://www.jcpay.vip/doc/#sdk0>)

支付接口介绍 (<http://www.jcpay.vip/doc/#toc0>)

接口申请方式 (<http://www.jcpay.vip/doc/#toc1>)

协议规则 (<http://www.jcpay.vip/doc/#toc2>)

[API]创建商户 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api0>)

[API]查询商户信息 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api1>)

[API]修改结算账号 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api2>)

[API]查询结算记录 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api3>)

[API]查询单个订单 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api4>)

[API]批量查询订单 (<http://www.jcpay.vip/doc/#api5>)

发起支付请求 (<http://www.jcpay.vip/doc/#pay0>)

支付结果通知 (<http://www.jcpay.vip/doc/#pay1>)

SDK下载PHP版

sdk_demo.zip下载 (http://www.tkpay.vip/doc/sdk_demo.zip) SDK版本: V1.2
demo演示 (<http://a.8v8.cc/>)

云支付接口介绍

使用此接口可以实现支付宝、微信支付的即时到账, 免签约, 无需企业认证。
接口API地址是: <http://api.jcpay.vip/>

本文阅读对象: 商户系统 (在线购物平台、人工收银系统、自动化智能收银系统或其他) 集成OKPAY云支付涉及的技术架构师, 研发工程师, 测试工程师, 系统运维工程师。

接口申请方式

请前往官网：进行申请，申请之后会自动得到商户ID和商户KEY！

协议规则

传输方式：HTTP

数据格式：JSON

签名算法：MD5

字符编码：UTF-8

[API]创建商户

API权限：该API只能合作支付商户调用

URL地址：http://api.jcpay.vip/api.php?act=apply&token={合作者身份TOKEN}&url={商户域名}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	apply	此API固定值
合作者TOKEN	token	是	String	9ddab6c4f2c87ce442de371b04f36d68	需要事先申请
商户域名	url	是	String	www.okpay.vip	

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
返回信息	msg	String	添加支付商户成功！	
商户ID	pid	Int	1001	所创建的商户ID
商户密钥	key	String(32)	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	所创建的商户密钥
商户类型	type	Int	1	此值暂无用

[API]查询商户信息与结算规则

URL地址：http://api.jcpay.vip/api.php?act=query&pid={商户ID}&key={商户密钥}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	query	此API固定值
商户ID	pid	是	Int	1001	
商户密钥	key	是	String	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
商户ID	pid	Int	1001	所创建的商户ID
商户密钥	key	String(32)	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	所创建的商户密钥
商户类型	type	Int	1	此值暂无用
商户状态	active	Int	1	1为正常，0为封禁
商户余额	money	String	0.00	商户所拥有的余额
结算账号	account	String	pay@cccyun.cn	结算的支付宝账号
结算姓名	username	String	张三	结算的支付宝姓名
满多少自动结算	settle_money	String	30	此值为系统预定义
手动结算手续费	settle_fee	String	1	此值为系统预定义
每笔订单分成比例	money_rate	String	98	此值为系统预定义

[API]修改结算账号

URL地址：http://api.okpay.vip/api.php?act=change&pid={商户ID}&key={商户密钥}&account={结算账号}&username={结算姓名}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	change	此API固定值
商户ID	pid	是	Int	1001	
商户密钥	key	是	String	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	
结算账号	account	是	String	pay@cccyun.cn	结算的支付宝账号
结算姓名	username	是	String	张三	结算的支付宝姓名

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
返回信息	msg	String	修改收款账号成功！	

[API]查询结算记录

URL地址：http://api.jcpay.vip/api.php?act=settle&pid={商户ID}&key={商户密钥}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	settle	此API固定值
商户ID	pid	是	Int	1001	
商户密钥	key	是	String	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
返回信息	msg	String	查询结算记录成功！	
结算记录	data	Array	结算记录列表	

[API]查询单个订单

URL地址：http://api.jcpay.vip/api.php?act=order&pid={商户ID}&key={商户密钥}&out_trade_no={商户订单号}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	order	此API固定值
商户ID	pid	是	Int	1001	
商户密钥	key	是	String	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	
商户订单号	out_trade_no	是	String	20160806151343349	

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
返回信息	msg	String	查询订单号成功！	
易支付订单号	trade_no	String	2016080622555342651	云支付订单号
商户订单号	out_trade_no	String	20160806151343349	商户系统内部的订单号
支付方式	type	String	alipay	alipay:支付宝,tenpay:,qqpay:,wxpay:微信支付
商户ID	pid	Int	1001	发起支付的商户ID
创建订单时间	addtime	String	2016-08-06 22:55:52	
完成交易时间	endtime	String	2016-08-06 22:55:52	
商品名称	name	String	VIP会员	
商品金额	money	String	1.00	

字段名	变量名	类型	示例值	描述
支付状态	status	Int	0	1为支付成功，0为未支付

[API]批量查询订单

URL地址：http://api.jcpay.vip/api.php?act=orders&pid={商户ID}&key={商户密钥}

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
操作类型	act	是	String	orders	此API固定值
商户ID	pid	是	Int	1001	
商户密钥	key	是	String	89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i	
查询订单数量	limit	否	Int	20	返回的订单数量，最大50

返回结果：

字段名	变量名	类型	示例值	描述
返回状态码	code	Int	1	1为成功，其它值为失败
返回信息	msg	String	查询结算记录成功！	
订单列表	data	Array		订单列表

发起支付请求

URL地址：http://api.jcpay.vip/submit.php?pid={商户ID}&type={支付方式}&out_trade_no={商户订单号}¬ify_url={服务器异步通知地址}&return_url={页面跳转通知地址}&name={商品名称}&money={金额}&sitename={网站名称}&sign={签名字符串}&sign_type=MD5

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
商户ID	pid	是	Int	1001	
支付方式	type	是	String	alipay	alipay:支付宝,tenpay:,qqpay:,wxpay:微信支付
商户订单号	out_trade_no	是	String	20160806151343349	

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
异步通知地址	notify_url	是	String	http://www.abckm.cn/notify_url.php	服务器异步通知地址
跳转通知地址	return_url	是	String	http://www.abckm.cn/return_url.php	页面跳转通知地址
商品名称	name	是	String	VIP会员	
商品金额	money	是	String	1.00	
网站名称	sitename	否	String	某某某平台	
签名字符串	sign	是	String	202cb962ac59075b964b07152d234b70	签名算法与支付宝签名算法 (https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?treeld=62&articleId=104741&docType=1)相同
签名类型	sign_type	是	String	MD5	默认为MD5

支付结果通知

通知类型：服务器异步通知（notify_url）、页面跳转通知（return_url）

请求方式：GET

请求参数说明：

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
商户ID	pid	是	Int	1001	

字段名	变量名	必填	类型	示例值	描述
易支付订单号	trade_no	是	String	20160806151343349021	云支付订单号
商户订单号	out_trade_no	是	String	20160806151343349	商户系统内部的订单号
支付方式	type	是	String	alipay	alipay:支付宝,tenpay:,qqpay:,wxpay:微信支付
商品名称	name	是	String	VIP会员	
商品金额	money	是	String	1.00	
支付状态	trade_status	是	String	TRADE_SUCCESS	
签名字符串	sign	是	String	202cb962ac59075b964b07152d234b70	签名算法与支付宝签名算法 (https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?treeld=62&articleId=104741&docType=1)相同
签名类型	sign_type	是	String	MD5	默认为MD5