00 11 RESNICAMI

IDΣ — imaginarna duplikacija (nujne substitucije)

IDΣ[x] = x ⊕ i·σ*(x) | σ*: najmanjši premik, ki ohrani ⊢ (meja), C (soglasje), d*, Δφ.

Invarianti:

- I1: C(σ)=1 (brez soglasja substitucije ni)
- I2: d*(σ)=d* (meja se ne premakne)
- I3: h(Δφ(σ)) ≥ .50 (fazna koherenca ostane živa)

Enačbe:

$S' = C\cdot\kappa'\cdot r\cdot(1-\Re')\cdot g(\mu')\cdot\delta(d,d^*) \quad ; \quad h(\Delta\varphi)=\sin^2(\Delta\varphi/2)$

EXEC: $S'\geq.35 \wedge \kappa'\geq.70 \wedge \chi'\geq.40 \wedge \mu'\in[.50,.80] \wedge \Re'\leq.03 \wedge h\geq.50$; COMMIT: IKR≥.90 ∧ EXEC

σ-trigerji:

- Fuzija (Δφ→0) → σ_dist + 𝕀
- Antifaza (Δφ→π) → σ_role + 𝕀
- Šum ℜ↑ → σ_channel + 𝕀
- Nizka κ/χ → σ_tempo + 𝕀
- Drugo → σ_lex + 𝕀

Protokol 60s:

- 0–10s ⊘: ustavi; preveri C, d*
- 10–20s: izmeri κ,χ,μ,ℜ,Δφ
- 20–35s: izberi σ* (minimalno)
- 35–45s: apliciraj 𝕀 (90° prebranje)
- 45–55s: izračunaj S′; odloči
- 55–60s ⊘: zapečati v molku

Sklep: brez ⊘ ni veljave. Naj bo premik najmanjši, ki povzdigne S′ čez EXEC.

fazni meter (Δφ)