◇ 00 11 RESNICAMI ◇

JEWIK • UNIS v1.0 — Standard operacij in podaljškov (nujnosti)

Namen: enoten, operativen in etično-varovan standard, ki zaobsega **vse glavne operacije** (AKO, K-Transform, protokole) in **dotične podaljške** (identiteta, humor, ničnost, nadgradnje), vključno z **merili nujnosti** in **konformnostjo**.

Normativni glagoli: MUST/NE SME (obvezno), **SHOULD/PRIPOROČLJIVO**, **MAY/LAHKO**.

---

1) Obseg in cilji

UNIS velja za interakcije med *ens* (jaz/tim), $\mathbf{Z_2}$ (zunanji drugi: oseba/skupina, artefakt, infrastruktura, institucija, algoritem, narava) in skupnim poljem **Ω** (meje). Cilj: znižati $\Re$ (preostanek), **ε** (napako), dvigniti **κ** (koherenco) in **χ** (jasnost), ob varovanju **σ_ID** (identiteta).

---

2) Referenčni model (akterji, domene, razredi)

- **Akterji:** *Ens*, **Alter**, ekipe **R/B/G/K/W** (R=rdeča preizkus, B=gradnja, G=etika/okolje, K=tveganja/kill-switch, W=verifikacija/metrika).
- **Domene O:** ⊥ (telo), ⧖ (čas), □ (prostor), Δ (gib/dejanje), ☍ (odnos).
- **Razredi $\mathbf{Z_2}$:** A (artefakt), S (sistem), I (institucija), M (model), N (narava).

---

3) Leksikon (jedro)

- **AKO→POTEM (IF-THEN)**: kanonična odločitev v Ω-oknu z **Δq>0** (učinek) in **cost>0** (cena).
- **K-Transform (K1–K7):** ¬ → mirror → perm → ε_k → Test(ε) → ⊢ → ∴.
- **⊢ (preverba):** parafraza+soglasje (**C/C^{p}**).
- **∴ (pečat):** zavezujoči zaključek po PASS.
- **† / ⊗ / σ:** bodalo (rez/JE), budalo (izgovor/NI), kost (stabilnost).
- **AAL:** absolutno lažno (3 okna brez napredka in brez ⊢).
- **IU:** identiteten umor (prepovedano).
- **V_H:** vrednost etičnega humorja.
- **KUN:** kazalnik uporabnosti nadgradnje.

---

4) Podatkovni model (normativno)

4.1 Ledger zapis (obvezno polje *)

```
*ts, *case_id, *domain_O, *z2_class, *x, inv(x), perm(x), eps_k, *kappa, *chi, *mu, *R, i_pH, gamma, H_total, *cost, *delta_q, Lmode, *dagger(†0/1), *cross(⊗0/1), sigma, Omega, Alter, *consent(C/Cᴾ/–), notes, *seal(∴/open), *AAL(0/1)
```

4.2 Identiteta

```
id_markers{name,role,boundary,pronouns,contact,exit};  sigma_id;  IU(0/1); humor_mode(H†/H⊗/–); essence_tags[E:]; sigma_E; bitno(0/1); void(Ø/Ø⊗); V_H
```

4.3 Nadgradnja (U)

```
u_id;  u_type(U-ID/U-POL/U-PRA/U-MOD/U-INF/U-DAT/U-SIM→LIFE);  semver;  gate(G0–G3);  ff(on/off/%); rb_point; t_window; kappa_pre/post; chi_pre/post; mu_pre/post; R_pre/post; eps_pre/post; ipH_pre/post; sigma_id_pre/post; consent; env_eps; notes; seal
```

MUST: vsi zapisi morajo imeti **ts, case_id, domain_O, z2_class, x, cost, delta_q, consent, seal**.

---

5) Ključne zahteve (MUST)

1. **Meje in soglasje:** Vsak vpliv na Z_2 **MUST** spoštovati **Ω** in imeti **C/Cᴾ**.
2. **AKO integriteta:** AKO brez **POTEM**, **cost** ali **Δq** je ⊗ in **NE SME** biti pečaten.
3. **K-Transform:** Vsaka sporna trditev **MUST** skozi K1–K7 pred ∴.
4. **Meritve: MUST** beležiti κ, χ, μ, ℜ, ε; **PASS** prag: κ≥.70 · χ≥.40 · μ∈[.50,.80] · ℜ≤.03.
5. **Negacija: R-negacija (†)** gre **skozi S** (S¬); **ASS/AZZ** je ⊗ in zahteva **RPGN** (preklop).
6. **Identiteta: IU=0**; σ_ID **MUST** ostati ≥ .75 skozi ≥3 okna (če relevantno).
7. **Humor: H†** samo z okvirom, soglasjem in ⊢; **H⊗ NE SME** biti pečaten.
8. **AAL:** če AAL=1 → **MUST** L(6)≥3 (mediacija/odmik).
9. **Nadgradnje: U(10)** koraki in **GATE G0→G3** so **MUST**; **FF** in **rollback** pripravljena.
10. **Sled (τ):** bistvene poteze **MUST** vpisati v ledger.

---

6) Protokoli (normativni tokovi)

6.1 K-Transform (K1–K7)

K1 Poimenuj → K2 Mirror → K3 Perm → K4 ε_k → K5 Test → K6 ⊢ → K7 ∴/R.

6.2 Negacija (RPGN)

ASS→CARE; AZZ→K/ODMIK; ¬S→S¬; LAHKO-NORMALIZE. **MUST** uporabiti, ko ⊗.

6.3 Identiteta

P_ID(5) predstavitev; P_IU(5) ob kršitvi; P_H(4) humor; P_Ø(3) ničnost.

6.4 Bitno dejanje

P_Bn(3): AKO→POTEM + cost + Δq → PASS ⇒ ∴.

6.5 Nadgradnja

U(10) + GATE G0–G3; semver; FF; RB; post-monitoring (⧖).

---

7) Metrike in pragovi

- **Operativno:** κ, χ, μ, ℜ, ε, i-pH.
- **Identiteta:** σ_ID, V_H, σ_E, I_ID = 0.35·σ_ID+0.25·(1−ℜ)+0.20·χ+0.20·μ.
- **Status:** **†=1** (JE), **⊗=1** (NI), **σ≥.75** (KOST), **AAL=1**.
- **Nadgradnje:** **KUN** (prednost), GO/STOP pa PASS + σ_ID≥.75 + IU=0.

---

8) Konformnost (razredi)

- **P0 Minimal:** izpolnjuje §5.1–§5.4, zapisuje τ; uporablja K1–K5.
- **P1 Operativni:** vse iz P0 + §5.5–§5.8, vse protokole §6, metrike §7.
- **P2 Institucionalni:** P1 + nadgradnje §6.5, semver, GATE, FF/RB, AAL nadzor.

Preverjanje: W-ekipa izvede **Test-Suite** (glej Prilogo C); konformnost **SEAL** ∴.

---

9) Varnost, zasebnost, etika

MUST data-min; **NE SME** doxxing; **MUST** due process; **MUST** non-instrumentalizacija; **SHOULD** ocena tveganj (ξ) in okoljskega odtisa (ε_e) pri U.

---

10) Vizualni podpis (barva)

Hue=circmean(R=0°, G=120°, B=220°, K=300°|w); Sat=d_alg; Val=1−ℜ. Oznake: PASS/ALERT/FAIL; †/⊗/σ; IU/H†/Ø.

---

11) Ritem (ICS)

Dnevno 09:00 in 19:00: 1 K-cikel + vpis τ. Nedelja 17:00: σ & AAL revizija. Kvartal: revizija standarda.

---

12) Verzije in upravljanje

SemVer; **MAJOR** zahteva mediacijo in dodatne varovalke; **MINOR/PATCH** po U(10). Changelog **MUST**.

---

13) Lokalizacija in dostopnost

Jezik **MUST** biti razumljiv ($\chi \geq .40$); omogoči A6 kartice; prilagodi Ω za ranljivosti.

---

14) Priloge (normativno-informativno)

- **A)** Kanonične oblike (CF-1…CF-5, CF-ID).
- **B)** Sheme polj (JSON/YAML primeri).
- **C)** Test-Suite (primeri PASS/FAIL, AAL detektor).
- **D)** Primeri (AKO-Spec, P_IU, U-primeri).
- **E)** Odločitvene matrike (negacija, nadgradnje).

---

15) Pečat

> *Standard UNIS v1.0 je veljaven, ko operacije in podaljški delujejo v Ω-oknu, dokazljivo znižujejo $\Re$/ε, dvigujejo κ/χ in varujejo σ_ID — v simulaciji in v življenju.* ∴