CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 5 - Plugins & Mods

나의 Claude Code 를 팀의 플랫폼으로

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 5 Agenda

3 Parts + Super Lab / 80 분 · 심화 +20 분

PART 01	Plugins	확장 6 수단 , 플러그인 구조 , 설치	12 분
PART 02	사내 배포	마켓플레이스 , 강제 설치 , 망분리	10 분
PART 03	Mods	Claude Code 안에서 도는 코드	13 분
SUPER LAB	팀 스타터 킷 + mod	플러그인 하나로 묶기	45 분
DEEP DIVE	심화 (선택)	스피커 재량으로 골라 쓰기	+20 분

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

05

Plugins & Mods

Skills · Agents · Hooks · MCP · Mods 를 한 번에 배포

CHAPTER 05 / PART 01

Plugins

팀의 하네스를 배포하는 단위

1. 확장 6 수단
2. 플러그인 구조
3. 설치와 갱신

EXTENSION MAP

무엇으로 확장하나

여섯 가지를 한 디렉터리에 담아 배포하는 단위가 플러그인입니다 . 무엇을 넣을지는 " 언제 , 누가 , 무엇을 바꾸는가 " 로 고릅니다 .

01 **CLAUDE.md**

항상 알아야 할 짧은 지침

02 **Skill**

같은 지시를 반복할 때 , 필요할 때만 로드

03 **Subagent**

역할과 도구를 나눠 맡길 때

04 **Hook**

이벤트에 스크립트로 막거나 기록할 때

05 **MCP**

외부 시스템에 닿아야 할 때

06 **Mod**

화면 · 커맨드 · 이벤트 자체를 바꿀 때

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

플러그인 구조

디렉터리 하나에 팀의 표준을 담습니다

fsi-team-kit/

```
fsi-team-kit/
├── .claude-plugin/
│   └── plugin.json          #  이름 · 버전 · 설명
├── skills/
│   └── pr-review/SKILL.md   #  팀 리뷰 절차
├── agents/
│   ├── security-scanner.md  # Ch4 에서 만든 것
│   └── test-writer.md
├── hooks/
│   └── hooks.json           # DLP  훅  (Ch3)
└── .mcp.json                #  사내  MCP  서버
```

포인트

- Ch3·Ch4 결과물을 그대로 넣음
- 버전으로 변경 이력 관리
- mod 도 같은 hooks/ 아래
- 설치 한 줄로 동료가 같은 환경

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

설치와 갱신

마켓플레이스 → 설치 → 리로드



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 05 / PART 02

사내 배포

설치를 강제하고 출처를 제한한다

사내 마켓플레이스 강제

허용 + 등록 + 강제 설치 + 사이드로드 금지

managed-settings.json

```
{
  "strictKnownMarketplaces": [
    { "source": "github", "repo": "your-org/*" },
    { "source": "skills-dir" }
  ],
  "extraKnownMarketplaces": {
    "fsi-tools": { "source": { "source": "github", "repo": "your-org/fsi-
tools" } }
  },
  "enabledPlugins": { "fsi-team-kit@fsi-tools": true },
  "disableSideloadFlags": true
}
```

키 역할

- strictKnown...: 허용 목록 (등록은 안 함)
- extraKnown...: 실제 등록
- enabledPlugins true: 강제 설치 · 해제 불가
- disableSideloadFlags: --plugin-dir 거부
- skills-dir: 로컬 스킬 플러그인 유지

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. strictKnownMarketplaces 허용 목록만 설정하면 --plugin-dir 로컬 로드는 ?

A
막힌다

B
막히지 않는다

C
경고만 뜬다

정답 B · 사이드로드는 disableSideloadFlags 로만 막습니다

망분리 · CI

CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR

git clone 이 안 되는 곳은 빌드 시점에 플러그인을 심어 두고 읽기 전용으로 씁니다 . 자동 업데이트는 꺼지고 , 허용 · 차단 목록은 그대로 적용됩니다

빌드 : CLAUDE_CODE_PLUGIN_CACHE_DIR=/opt/claude-seed claude plugin install … · 런타임 : CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR=/opt/claude-seed

배포 후 측정

무엇이 설치되고 쓰이는지 OTel 로 봅니다

EVENT

plugin_installed

설치마다 기록

EVENT

plugin_loaded

세션 시작 시 켜진 플러그인

PRIVACY

이름 가림

서드파티 이름은 OTEL_LOG_TOOL_DETAILS=1 일 때만 표시

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 05 / PART 03

Mods

Claude Code 안에서 도는 코드

1. mod 가 할 수 있는 것
2. 구조와 예시
3. 조직 통제

NEW · v2.1.287+

Mod = 플러그인 안의 이벤트 핸들러

도구 호출 , 프롬프트 , 커맨드 , 화면 그리기 이벤트를 관찰하고 , 바꾸고 , 대신 처리합니다 . Bedrock 에서도 동작합니다

가장 작은 mod

도구 호출 수를 스피너 옆에 표시

hooks/register.js

```
let calls = 0

export function register(on) {
  on('tool.call', async ($, e, next) => {
    calls += 1
    $.ui.invalidate('ui.render')
    return next(e)            // 도구는 그대로 실행
  })

  on('ui.render', { component: 'Spinner' }, async ($, e, next) => {
    return next({ ...e, props: { ...e.props,
      suffix: ' · tool calls: ' + calls + '...' } })
  })
}
```

세 파일

- .claude-plugin/plugin.json
- hooks/hooks.json (코드 위치)
- hooks/register.js
- 관찰 · 변경 · 대신 처리
- 바깥 작업은 $ API 로만

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Mod 와 다른 확장 비교

이미 다른 수단으로 되면 mod 를 쓰지 않습니다

	바꿀 수 있는 것	작성	고를 때
Mod	도구 호출 · 프롬프트 · 커맨드 · 턴 · 화면	JS/TS	패널 · 즉시 커맨드 · 이벤트 재작성
Settings hook	허용 / 차단 , 입력 · 결과 수정	스크립트	기존 스크립트로 막거나 기록
Skill	Claude 가 아는 것	Markdown	반복 지시
MCP	Claude 가 쓰는 도구	아무 언어	외부 시스템 연결

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

공식 샘플 mod

claude-code-playground 저장소 · 지원 없이 공유

CONTEXT

token-weather

컨텍스트 창 사용량을 예보처럼 프롬프트 위에 표시

SAFETY

blast-radius

rm -rf·force push 같은 위험 명령을 붙잡고 영향 범위를 보여 준 뒤 진행 · 취소 버튼

REVIEW

replay-theater

/replay 로 지난 턴의 파일 편집을 단계별 재생

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Mod 가 닿는 것과 막히는 것

설치 전에 알아야 할 신뢰 모델

닿는 것 (사용자 권한으로)

- 파일 읽기 · 쓰기 , 프로세스 실행 , 네트워크
- 환경변수 · 설정 속 비밀값
- 모든 프롬프트와 도구 호출
- 사용자의 모델 사용량

막히는 것

- managed deny 규칙과 managed PreToolUse 차단
- 권한 프롬프트 화면은 바꿀 수 없음
- mod 가 띄운 프로세스는 sandbox 밖 → 정책으로 로드 자체를 통제
- 설치 전 claude plugin validate 로 hooks·calls 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Mod 조직 통제

사용자 mod 차단 + 설치 전 검토

managed-settings.json · shell

```
{
  "pluginConfigs": {
    "cc-plugin-sec-default@builtin": {
      "options": { "allowManagedModsOnly": true }
    }
  }
}

$ claude plugin validate ./some-mod
  ❯ ./register.js hooks: session.start, tool.call, ui.render{component=Pane}
  ❯ ./register.js calls: $.fs.read, $.http.fetch, $.store.set, $.ui.open
```

읽는 법

- allowManagedModsOnly: 조직 mod 만 로드
- calls 에 $.process.run, $.http.fetch 가 있으면 정밀 검토
- 조직 mod 는 로컬 디렉터리 마켓플레이스 + prependPlugins
- 파일·MDM 정책이면 Bedrock 에서도 동일

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. Bedrock 사용자 PC 에 managed settings 가 없다면 , 내장 guard(sec-default) 는 ?

A

항상 로드된다

B

로드되지 않는다

C

Bedrock 이면 자동 로드

정답 B · Bedrock·API 키 사용자는 managed settings 가 있는 머신에서만 guard 가 로드됩니다

SUPER LAB · 45 분

팀 스타터 킷 플러그인 + mod

1. Ch4 subagent 3 종 + Ch3 DLP 훅 + 리뷰 skill 을 fsi-team-kit 으로 묶기
2. 로컬 directory 마켓플레이스에 올리고 설치
3. Claude 에게 " 토큰 사용량을 스피너 옆에 보여 주는 mod" 작성 요청
4. /reload-plugins 로 적용 , claude plugin validate 로 calls 확인
5. 동료 자리에서 설치 한 줄로 같은 환경 재현

파일을 손으로 짜지 말고 Claude 에게 시키는 것이 규칙 · Hands-on Lab 포털 → Chapter 5

사내 배포 전 체크리스트

플러그인을 마켓플레이스에 올리기 전에

- [ ] **validate 통과**
  hooks·calls 목록을 보안팀과 리뷰
- [ ] **망분리 경로**
  필요하면 seed 디렉터리로 배포
- [ ] **버전 고정**
  release channel(stable·latest) 분리
- [ ] **측정**
  plugin_loaded 이벤트로 사용 현황 확인
- [ ] **허용 목록**
  strictKnownMarketplaces + disableSideloadFlags
- [ ] **롤백**
  enabledPlugins false 로 즉시 차단

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 05 / DEEP DIVE

심화 · 스피커 재량

약 20 분 분량 · 청중에 맞춰 골라 쓰세요

1. 플러그인 디렉터리 해부
2. 마켓플레이스 소스
3. 조직 배포 설정
4. mod 이벤트와 호출
5. 남이 만든 mod 리뷰
6. 플러그인 운영 지표

플러그인 디렉터리 해부

무엇이 어디에 들어가나

경로	내용	비고
.claude-plugin/plugin.json	이름 · 버전 · 설명	필수
skills/<name>/SKILL.md	스킬	설명만 상주
agents/*.md	서브에이전트	Ch4 정의 그대로
commands/*.md	슬래시 커맨드	스킬로 대체 추세
hooks/hooks.json	훅 · mod modules	${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} 사용
.mcp.json	MCP 서버	반출 채널 검토 대상

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

마켓플레이스 소스

/plugin marketplace add 로 등록

소스	예	맞는 경우
로컬 경로	~/claude-lab/ch5/marketplace	개발 · 테스트 (이 랩)
GitHub 저장소	owner/repo	공개 · 사내 GitHub
git URL	https://git.corp.example/...git	사내 GitLab 등
seed 디렉터리	CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR	망분리 , 이미지에 미리 심기

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

조직 배포 설정

등록 · 강제 설치 · 허용 목록

managed-settings.json

```
{
  "extraKnownMarketplaces": {
    "fsi-internal": {
      "source": { "source": "git", "url":
"https://git.corp.example/claude/marketplace.git" }
    }
  },
  "enabledPlugins": {
    "fsi-team-kit@fsi-internal": true
  }
}
```

함께 거는 잠금

- strictKnownMarketplaces: 허용 마켓플레이스만
- disableSideloadFlags: --plugin-dir 금지
- allowManagedModsOnly: 사용자 mod 차단
- 문제 시 enabledPlugins 를 false 로

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

mod 이벤트와 호출

validate 가 보여 주는 두 줄

항목	예 (first-mod)	읽는 법
hooks:	session.start, tool.call	언제 끼어드는가
hooks:	command.run{tally}, ui.render{Spinner}	커맨드 · 화면 변경
calls:	$.command.register, $.ui.invalidate	바깥에 하는 일
위험 신호	프로세스 실행 · 네트워크 호출	calls 줄에 보이면 보안 리뷰

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

남이 만든 mod 리뷰

mod 에는 샌드박스가 없습니다

- **출처**
  소스 저장소와 작성자 신뢰
- **배포 경로**
  managed 마켓플레이스로만
- **calls**
  프로세스 · 네트워크 · 파일 접근 확인
- **차단 정책**
  allowManagedModsOnly
- **버전 고정**
  자동 갱신 대신 검토한 버전
- **모니터링**
  plugin_loaded 이벤트

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

플러그인 운영 지표

배포 후에 무엇을 볼까

지표	출처	의미
plugin_installed	OTel 이벤트	누가 설치했나
plugin_loaded	OTel 이벤트	실제로 쓰이나
스킬 · 에이전트 호출	tool_result 이벤트	어떤 구성요소가 효과적인가
버전 분포	설치 캐시 · 이벤트 속성	구버전 잔존 여부

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. 사용자가 --plugin-dir 로 mod 를 실어도 로드되지 않게 하려면 ?

A

CLAUDE.md 에 금지 문구

B

managed settings 의 disableSideloadFlags 와 allowManagedModsOnly

C

사용자 settings.json 에 enabledPlugins false

정답 B · 사용자 설정은 정책을 이기지 못함

Chapter 5 Recap

팀의 플랫폼

01 플러그인 = skills + agents + hooks + MCP + mods

02 조직 배포 = 허용 목록 + 등록 + 강제 설치 + 사이드로드 금지

03 망분리는 CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR

04 Mod 는 Claude Code 안의 JS 핸들러 , 화면까지 바꿈

05 Mod 는 샌드박스가 없다 → validate 와 allowManagedModsOnly

06 Bedrock 사용자는 managed settings 가 있어야 guard 로드

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : 점심 → Chapter 6 · 토큰과 비용

Slack #claude-code-workshop · 질문은 언제든