▶ 1분 미리보기

Chapter 5. 비용 효율적으로 쓰기

같은 일을 더 적은 토큰으로 (Claude Code v2.1.319, 2026-11-08 리허설 검증)

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

강의와 데모 20분, 랩 38분

여덟 가지 원리, 그리고 랩 TASK 01부터 04까지

CHAPTER 05 / 60분

컨텍스트 엔지니어링

먼저 보기, 지침 줄이기, 출력 필터, 캐시와 압축, 모델과 사고량

13:00 시작

LAB / Ch5 Lab

TASK 01부터 04

기준선 재기, 출력 필터 훅, CLAUDE.md 다이어트, 압축 시점

강의 뒤 바로

MORE

더 알아보기

자주 묻는 세부 내용은 마지막에 모아 둡니다

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 05 / 13:00

컨텍스트 엔지니어링

같은 일을 더 적은 토큰으로

01
먼저 본다

02
항상 실리는 지침 줄이기

03
구조 정보, 출력 필터, 도구 지연 로드

04
캐시와 압축(compaction)

05
모델과 사고량

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

하루 13달러가 출발점이다

엔터프라이즈 배포의 개발자 1인당 평균 비용

BASELINE

$13

활성일 하루, 개발자 1인당 평균

월 $150에서 $250
엔터프라이즈 배포에서 개발자 1인당 평균

90%는 활성일 $30 미만
대부분의 사용자는 하루 30달러를 넘지 않습니다

우리 팀의 기준선은 직접 측정
파일럿에서 Ch6의 계측으로 잽니다

출처: code.claude.com/docs/en/costs

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 1, 먼저 본다

/context와 /usage로 무엇이 자리를 차지하는지

/usage, Session (예시 출력)

```
Total cost:            $0.55
Total duration (API):  6m 20s
Usage by model:
  claude-sonnet-5-5:  1.2k input, 5.3k output,
                      940.0k cache read, 50.0k cache write
Prompt cache (main):   14 requests, 91% of input tokens
                       from cache, 2 misses, warm (1h TTL)
```

`/context`
항목별 컨텍스트 점유

`/usage`
세션 비용과 캐시 적중률

`miss`
캐시 미스에는 추정 원인이 표시됨

`금액`
금액은 추정치, 정산은 AWS 청구서

Total cost는 추정치입니다. 실제 정산은 AWS 청구서이고,
Ch6에서 계약 단가로 맞추는 법을 봅니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

같은 일을 더 적게, 여덟 가지 원리

본론은 공식 기능, 커뮤니티 도구는 사례로만

원리 1
먼저 본다

원리 2
항상 실리는 지침은 짧게

원리 3
탐색 대신 구조 정보

원리 4
큰 출력은 들어오기 전에

원리 5
도구는 필요할 때만

원리 6
캐시를 깨지 않는다

원리 7
압축은 내가 정한 때에

원리 8
작업에 맞는 모델, 사고량

작업에 맞는 모델, 사고량

공식 기능	/model, /effort, Subagent model
커뮤니티	없음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 2, 항상 실리는 지침은 짧게

매 요청에 실리는 것과 필요할 때 오는 것

STEP 4 **SessionStart 훅으로 짧은 규칙만**

꼭 항상 알아야 하는 짧은 규칙은 **SessionStart 훅**으로 세션 시작에 주입할 수 있습니다.



● 항상 실림 ● 요청 시 ● 세션 시작 훅

커뮤니티 사례, 비공식

효과 수치는 제작자 자체 보고

```
Ponytail
# SessionStart 훅으로
# 약 100줄의 YAGNI(지금 필요 없는 것은 만들지 않기) 규칙을
# 주입하는 플러그인
# 제작자 자체 보고 수치로 비용 약 10% 감소
```

사례는 원리를 보여 주는 용도입니다. 도입 판단은 Part 1 끝의 세 가지 질문으로 합니다.

- 세션 시작에 짧은 규칙 주입
- 길게 쓰면 CLAUDE.md와 같은 비용
- 커뮤니티 사례: Ponytail (비공식)

‹ 4 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 3, 탐색 대신 구조 정보

grep과 파일 여러 개 읽기를 한 번의 질의로

OFFICIAL

Code intelligence 플러그인

언어 서버로 정의로 이동합니다.

편집 후 타입 오류를 자동으로 보고해, 불필요한 파일 읽기가 줄어듭니다.

OFFICIAL

코드베이스 개요 스킬

아키텍처, 디렉터리, 명명 규칙을 스킬로 둡니다.

탐색에 쓰는 토큰을 줄입니다.

COMMUNITY / 비공식

Graphify

코드를 로컬 AST로 파싱해 지식 그래프로 만들고 스킬, MCP로 제공합니다.

작은 저장소에서는 효과가 거의 없습니다.

> 커뮤니티 사례
>
> 효과 수치는 제작자 자체 보고입니다. 같은 효과를 공식 기능으로 낼 수 있는지 먼저 봅니다.


aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 4, 큰 출력은 들어오기 전에

공식 예제 기반: 테스트 출력을 실패 줄만 남기기

STEP 5 **장황한 작업은 Subagent로 격리합니다**

출력을 줄이기 어려운 장황한 작업은 **Subagent**에 맡깁니다. Subagent가 읽고, 메인 컨텍스트에는 **요약만** 돌아옵니다.



● Claude Code와 셸 ● 훅 ● 큰 출력 ● 줄어든 출력 ● 컨텍스트와 Subagent

커뮤니티 사례, 비공식

효과 수치는 제작자 자체 보고

```
Headroom
# 요청 경로에 프록시를 두고
# 도구 출력과 로그를 압축
# 주의: 프록시가 모든 프롬프트를 지나감
```

금융권에서는 **프롬프트가 어디를 지나가는지**가 먼저입니다.

- Subagent가 긴 출력을 대신 읽음
- 메인에는 요약만
- 커뮤니티 Headroom: 프록시가 모든 프롬프트를 지나감, 주의

‹ 5 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

훅 하나로 컨텍스트가 줄어든다

DEMO 7분, 출력 필터 훅 적용 전후 비교

DEMO / 7분

1	실패 테스트가 섞인 저장소에서 "npm test 돌려서 실패 원인 찾아줘"
2	/context와 /usage 기록
3	filter-test-output.sh 등록 후 /clear, 같은 요청 반복
4	두 번의 컨텍스트 크기와 비용 비교

강사 데모입니다. 참가자는 Lab 포털의 같은 스크립트로 따라 해 볼 수 있습니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 5, 도구는 필요할 때만

MCP 서버는 공짜가 아닙니다

DEFERRED

도구 정의 지연 로드

기본값은 도구 이름과 서버 지침만 싣고, 쓸 때 스키마를 tool search로 로드합니다.

게이트웨이 뒤에서도 기본 켜짐 (v2.1.304+).

TRIM

안 쓰는 서버 끄기

/mcp로 서버 목록을 확인합니다.

쓰지 않는 서버는 비활성화합니다.

CLI FIRST

CLI 우선

gh, aws 같은 CLI는 도구 목록을 미리 싣지 않습니다.

> 커뮤니티 사례 / 비공식
>
> **REA**(Reverse Engineer Anything)는 170여 개 MCP 도구를 가진 역공학 도구입니다. 도구 목록이 거대해 지연 로드가 왜 기본값인지 보여 주는 사례입니다. 비신뢰 바이너리는 VM과 법무 검토를 거칩니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

한 시간 비운 뒤 첫 메시지는?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

1시간 넘게 자리를 비운 뒤 보내는 첫 메시지는?

A 캐시에서 읽어 저렴하다

B 캐시 미스로 전체 컨텍스트를 다시 처리한다

C 자동으로 /clear 된다

> 정답 B. 기본 캐시 수명은 5분입니다. 긴 세션일수록 비용이 큽니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 6, 캐시를 깨지 않는다

/clear와 /compact는 비용이 다릅니다

/clear

- 새 세션 시작, 비용 0
- 관련 없는 작업으로 넘어갈 때
- /rename 후 /resume으로 돌아오기

/compact

- 대화를 읽어 요약하는 것 자체가 큰 요청
- 이어서 작업해야 할 때만
- 보존할 것을 지시: /compact Focus on ...
- CLAUDE.md에 압축 지침을 둘 수 있음

5분
기본 캐시 수명

1시간
1시간 옵션, 더 비쌈

미스 원인
/usage에 표시

Bedrock
모델, 리전별 지원 확인

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 7, 압축은 내가 정한 때에

대화가 차면 Claude Code는 오래된 기록을 요약합니다

자동
자동 압축

수동
/compact [지시]

부분
/rewind 부분 요약

자리 비움
Idle compaction

전환
/clear

/clear

언제	관련 없는 작업으로 전환
결과	비용 0, 연속성 없음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

다 차기 전에 미리 압축한다

auto-compact window 조정과 설정 우선순위

Claude Code 세션, Terminal

```
# 현재 값과 출처 확인
/autocompact
# 400K에서 압축 (모델별로 사용자 설정에 저장, v2.1.288+)
/autocompact 400k
# 모델 기본값으로 복귀
/autocompact auto
# 이번 세션만
claude --autocompact 500k
# 조직 기본값 (managed-settings.json)
{ "autoCompactWindow": 400000 }
```

> 같은 파일에서는 modelSettings.<model> 값이 우선합니다.
> 범위는 100K에서 1M 또는 "auto", 실제 시점은 설정값과 모델 최대 컨텍스트 중 작은 쪽입니다.

1 환경 변수 (최우선)
`CLAUDE_CODE_AUTO_COMPACT_WINDOW`

2 --autocompact 실행 플래그

3 settings: managed가 사용자 /autocompact를 덮음



대화가 400K에 닿으면 자동 압축이 시작됩니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

창을 줄이면 항상 쌀까?

Claude Code도 기본값 "auto"를 권하는 이유

줄어드는 것

- 압축 전까지 매 요청의 입력 토큰
- 캐시가 식은 뒤 다시 읽는 양
- 1M 모델의 긴 세션에서 효과가 큼

늘어나는 것, 잃는 것

- 압축 횟수: 한 번이 대화 전체를 읽는 요청
- 압축 직후 캐시 재구축
- 손실 요약: 초반 제약, 정확한 오류가 빠질 수 있음
- 기본값을 바꾸면 긴 세션 재개 시 사용량이 늘 수 있다는 공식 경고

1순위
작업 단위 끝에 캐시가 따뜻할 때 /compact

2순위
긴 세션 팀만 창을 400K에서 500K로

검증
OTel token.usage로 전후 비교

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

압축 후에 무엇이 남나

공식 문서의 What survives compaction

/compact 실행해 보기 압축 후

시스템 프롬프트, 출력 스타일	유지	그대로 적용
루트 CLAUDE.md, auto memory, plan 모드의 계획	재주입	디스크에서 다시 주입
최근 읽거나 고친 파일	재주입	최근 수정 순으로 최대 5개 다시 읽음 (5,000 토큰 넘으면 경로만)
사용한 스킬 본문	재주입	스킬당 5,000, 합계 25,000 토큰, 오래된 것부터 제외
paths: 규칙, 하위 폴더 CLAUDE.md	사라짐	요약되어 사라지고, 해당 파일을 다시 읽을 때 재로드
SessionStart 훅 (matcher: compact)	재실행	다시 실행되어 결과가 추가됨


aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

자리 비우기 전에 /compact

/compact도 대화 전체를 읽는 요청, 캐시가 따뜻할 때와 식었을 때

STEP 3 **떠나기 전에 정리합니다**

추천은 **Compact before you step away**입니다. 이어서 할 일이면 /compact, 관련 없는 일이면 /clear, 이미 캐시된 지점으로는 /rewind로 돌아갑니다.



캐시 적중 · 비캐시 재처리 · 만료된 캐시 · 요약 요청

추천

Compact before you step away

```
/compact    # 이어서 할 일이면
/clear      # 관련 없는 일이면
/rewind     # 이미 캐시된 지점으로 복귀
/usage      # expected rebuild 따로 집계
```

회의나 점심 전에 습관처럼 한 줄.

- 자리 비우기 전에 /compact 또는 /clear
- /usage는 expected rebuild로 따로 집계
- /rewind: 이미 캐시된 지점으로 복귀

‹ 3 / 3 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

같은 기능도 접속 방식마다 다르다

Bedrock에서 캐시 수명과 idle compaction


구독
Claude 구독 (플랜 사용량 안)

기본
API 키, Amazon Bedrock

옵션
Bedrock + 1시간 캐시 옵션

게이트웨이
Claude Apps Gateway 경유

메인 대화 기본 TTL	5분, 정책으로 1시간 옵트인 (서빙하는 모든 업스트림 모델이 지원해야 함)
Idle compaction	1시간 옵트인 시 같은 조건
자리 비운 시간	30분 (예시)



캐시가 만료됐습니다. 첫 요청은 전체 컨텍스트를 다시 처리합니다.

1시간 옵션은 더 비쌉니다. 자리 비운 시간은 설명용 예시입니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

압축 설계를 조직 기본값으로

managed settings로 창 크기, 캐시 수명, 압축 후 규칙을 고정

STEP 4 **압축 전에 감사 기록을 남깁니다**

PreCompact 훅은 압축 직전에 실행됩니다. **exit 2**로 압축을 막을 수 있고, 감사용으로 대화를 보관합니다.



관리자가 강제 · 비용 설정 · 훅

압축 전 감사

`managed-settings.json, hooks`

```
"PreCompact": [
  { "hooks": [{ "type": "command",
      "command": "/opt/audit/save-
transcript.sh" }] }
]
```

요약되기 전의 원문을 회사 정책에 따라 보관합니다.

- 압축 직전 실행
- exit 2로 압축 차단
- 감사용 보관

‹ 5 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

압축을 내가 정한 때에, 15분

LAB, Chapter 5 TASK 04

1	/context, /usage로 압축 전 기록
2	/compact 테스트 실패 원인과 남은 할 일만 남겨줘
3	CLAUDE.md에 # Compact instructions 추가
4	SessionStart compact 훅으로 사내 규정 재주입 확인
5	/autocompact 400k로 창 조정, 저장 위치 확인, auto로 복귀
6	/config에서 Idle compaction 항목과 Bedrock TTL 확인

Ch5 랩: TASK 01 기준선 5분, 02 출력 필터 훅 10분, 03 CLAUDE.md와 모델 8분, 04 압축 15분. Hands-on Lab 포털에서 Chapter 5를 엽니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

원리 8, 작업에 맞는 모델과 사고량

사고 토큰은 출력 단가로 청구됩니다

MODEL

/model

대부분의 코딩은 Sonnet

복잡한 설계만 Opus

EFFORT

/effort

단순 작업은 effort를 낮춤

5.5 세대와 Fable은 thinking을 끌 수 없음

SUBAGENT

model: haiku

단순 Subagent는 작은 모델

고정 예산 모델은 MAX_THINKING_TOKENS

> 사고(thinking) 토큰은 **출력 단가**로 청구됩니다. 모델과 사고량을 작업 크기에 맞추는 것이 마지막 원리입니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

커뮤니티 도구 앞의 세 가지 질문

도입 전 5분 검토

QUESTION 1

어느 원리를 쓰는가

여덟 가지 원리 중 무엇이고, 어느 확장 지점(훅, 스킬, MCP, 프록시)에 붙는가

QUESTION 2

공식 기능으로 되는가

CLAUDE.md, 스킬, 필터 훅, code intelligence로 같은 효과를 낼 수 있는가

QUESTION 3

데이터는 어디로 가는가

로컬 처리인지, 제3자로 가는지. 도입한다면 사내 마켓플레이스에 고정 버전으로 (Ch2, Ch4)

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

덜 쓰는 세 가지

Chapter 5 Key Takeaways, 16:50 Chapter 6으로 이어짐

01

먼저 본다: /context, /usage, 캐시 적중률
캐시를 지키고, 압축 시점과 effort는 내가 정한다

02

항상 실리는 지침은 짧게, 큰 출력은 들어오기 전에

03

커뮤니티 도구는 원리로 읽고 공식 기능으로 대체 가능한지 본다

Chapter 6은 16:50, 조직이 보고 막는 법입니다. 그 전 Capstone 시간에도 /usage를 한 번씩 확인해 보세요.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

자주 받는 질문

더 알아보기, MCP 비용, 세션 위생, 모델 배분

1
MCP 도구 정의 비용

2
세션 위생

3
모델 배분 예시

역할별로 모델을 고정

```
# .claude/agents/log-summarizer.md
---
name: log-summarizer
description: 긴 테스트, 빌드 로그를 실패 원인 중심으로 5줄 요약한다. 로그
분석 요청 시 사용.
tools: Read, Grep
model: haiku
---
실패한 테스트 이름, 첫 오류 메시지, 의심 파일만 보고한다.
```

장황한 로그는 작은 모델이 읽고, 메인에는 5줄만 돌아옵니다. 메인 모델은 판단에 집중합니다. Bedrock 계정에 Haiku가 활성화되어 있는지 확인하세요.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 14:00 Capstone Round 2이고, 16:50에 Chapter 6. 조직의 비용 보고 통제하기로 이어집니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 받습니다.

← 목차로 돌아가기 Chapter 6 (16:50) →

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.