Wire Pay 仕様書 用語集（日英対訳）

項目	内容
版数	1.0.0
対象システム	コミット `6b72a40`（`main`）
作成日	2026-09-06

本用語集は仕様書A・B（日本語版・英語版）で使う用語の対訳と定義を定めます。DB 値・API 値は実装の文字列をそのまま示します。UI 表示は辞書（`lib/i18n/messages/ja.ts` / `en.ts`）の値です。`CLAUDE.md` の「決済用語の対訳（変更しないこと）」を包含します。

1. 主体・ロール

日本語	英語	DB / API 値	定義
決済代行（PSP）	PSP (payment service provider)	—	Wire Pay を運用し加盟店に決済サービスを提供する事業者。本書では「Wire Pay」「PSP」と表記
加盟店	Merchant	`Merchant`	Wire Pay と契約し決済を受け付ける EC 事業者
加盟店ID	Merchant ID	`merchantCode`（`MER-00001`）	自動採番の公開識別子
代理店	Agent	`Agent`（`AGT-00001`）	加盟店を紹介・取次する事業者
購入者（ユーザー）	Customer	`customerName` / `customerId` / `Customer`	加盟店サイトで支払う人。取引の「ユーザー」、顧客マスタの「顧客」
ユーザーID	Customer id	`customerId` / `Customer.externalId`	加盟店側の顧客識別子
管理者	Admin user	`AdminUser`	PSP 管理画面のオペレータ
マスター	Master	`admin`（旧 `master`）	全権限ロール。本仕様書では「admin」
一般	General	`cs`（旧 `general`）	カスタマーサポートロール。本仕様書では「cs」
ロール	Role	`admin` / `accounting` / `cs` / `developer` / `viewer`	PSP オペレータの権限区分
決済プロバイダ	Payment provider	`PaymentProvider`	Wire Pay が決済処理を委託する先の接続設定
下位 PSP・ウォレット	Downstream PSP / wallet	—	Wire Pay の API を呼ぶクライアント側の事業者（仕様書A の読者）
上位 PSP・ウォレット	Upstream PSP / wallet	—	Wire Pay が決済を委託する先（仕様書B の読者）
アクワイアラ	Acquirer	—	カード加盟店契約会社
コンビニ収納代行	Konbini payment collection agency	—	コンビニ店頭支払いの収納事業者

日本語	英語	DB / API 値	定義
バーチャル口座	Virtual account	`virtual_account`	注文ごとの振込口座を提供する銀行サービス

2. 取引とライフサイクル

日本語	英語	DB / API 値	定義
取引	Transaction	`Payment`	決済 1 件のレコード。作成から完了・返金・失効まで
決済申請	Payment application	`APPLICATION_STATUSES`	完了前（および失敗・期限切れ・キャンセル）の取引の呼称・一覧
決済一覧（売上）	Payments (sales)	`SALES_STATUSES`	完了・返金・チャージバックの取引の一覧
取引ID	Transaction ID	`Payment.id` / Webhook `payment_id`	Wire Pay が発行する一意の識別子
トランザクションID（プロバイダ側）	Provider transaction ID	`Payment.externalId` / Webhook `transaction_id`	プロバイダ側の取引識別子
注文番号	Order number	`orderNumber`	加盟店側の注文番号
決済手段 / 決済種別	Payment method	`method`: `credit` / `qr` / `convenience` / `bank` / `other`	支払いの手段
クレジットカード決済	Credit card payments	`credit`	
QR コード決済	QR code payments	`qr`	
コンビニ決済	Konbini payments	`convenience`	
銀行振込決済	Bank transfer payments	`bank`	
その他 Web サービス決済	Other web payment services	`other`	
申請中	Applied	`pending`	作成直後。コンビニでは「支払待ち」
支払待ち（コンビニ）	Awaiting payment	`pending` + `cvsReceiptNo`	受付番号発行後、店頭支払い待ち
振込待ち	Awaiting transfer	`awaiting_transfer`	振込ID発行後、入金待ち
与信 / 与信済	Authorization / Authorized	`authorized`	支払い枠の確保
売上確定 / 完了	Capture / Completed	`captured`、アクション `capture`	決済の成立
一部返金	Partially refunded	`partially_refunded`	

日本語	英語	DB / API 値	定義
返金済	Refunded	`refunded`	
取消 / キャンセル	Void / Cancelled	`cancelled`、アクション `cancel`	完了前の取りやめ。UI 表示は「キャンセル / Cancelled」
失敗	Failed	`failed`	
期限切れ	Expired	`expired`、アクション `expire`	
チャージバック（ステータス）	Chargeback	`chargeback`	敗訴・確定した取引
失敗理由	Failure reason	`failureReason`	`limit_exceeded:*` / `blocked:*` / テストカード理由 / `charge_declined`
ステータス変更履歴	Status history	`PaymentEvent`	遷移の追記ログ
実行者	Actor	`dashboard` / `api` / `webhook` / `bank` / `cvs` / `system` / `seed`	履歴の操作主体
状態遷移表	Transition table	`TRANSITIONS`	唯一の遷移定義
自動売上	Auto-capture	`autoCapture`	作成と同時に完了にする
冪等キー	Idempotency key	`Idempotency-Key` / `idempotencyKey`	二重作成防止
テスト / 本番（環境）	Test / Live (environment)	`livemode`、`mode: test | live`、キー接頭辞 `wp_test_` / `wp_live_`	データの環境
テストカード	Test card	`TEST_CARDS`	シナリオ選択用のカード番号

3. 銀行振込・コンビニ・入金

日本語	英語	DB / API 値	定義
振込ID	Transfer ID	`transferId`	7 / 8 桁の照合番号
振込IDの桁数	Transfer ID length	`transferIdDigits`	7 または 8
振込期限	Transfer deadline	`transferDueAt` / `transferDueDays`	既定 7 日
振込案内	Transfer instructions	メール `transfer_guide`	
受付番号	Receipt number (konbini)	`cvsReceiptNo`	13 桁
支払店舗	Store (konbini brand)	`cvsBrand`: `seven` / `lawson` / `familymart` / `ministop` / `other`	
支払期限（コンビニ）	Payment deadline (konbini)	`transferDueAt` / `cvsDueDays`	既定 3 日
支払日時	Paid at	`cvsPaidAt`	
入金	Deposit	アクション `deposit`	銀行・コンビニからの入金
入金通知	Deposit notification	`/api/demo/deposit-notify`、`/api/demo/cvs-notify`	銀行・コンビニからの通知

日本語	英語	DB / API 値	定義
入金消込	Deposit reconciliation	`reconcileDeposit`	入金と取引の突合
入金額（累計）	Deposited amount (total)	`depositAmount`	
過不足入金	Short / excess deposit	`depositDiff`: `short` / `excess`	
不足	Short	`short`	累計 < 請求額
超過	Excess	`excess`	累計 > 請求額
対応状況（過不足）	Follow-up status	`depositDiffStatus`: `open` / `refund_arranged` / `notified` / `resolved`	未対応 / 差額返金手配中 / 追加入金案内済 / 完了
追加入金案内	Additional deposit request	メール `deposit_short`	
未消込入金	Unmatched deposit	`UnmatchedDeposit`: `unmatched` / `matched` / `dismissed`	振込ID不明の入金
振込IDを付与して消込	Match (attach transfer ID)	`POST .../match`	
却下	Dismiss	`dismissed`	
API 再通知	API re-notify	`POST /api/payments/{id}/renotify`	`payment.completed` の再送
入金（PSP → 加盟店）	Payout	`SettlementBatch`	精算の支払い

4. 返金・チャージバック

日本語	英語	DB / API 値	定義
返金	Refund	`Refund`	完了取引の代金を戻す
返金申請	Refund request	`requested`	加盟店・PSP が申請
承認 / 否認	Approve / Reject	`approved` / `rejected`、`/approve` / `/reject`	PSP の審査
返金可能期限	Refund window	`refundWindowDays`	既定 180 日
強制返金	Forced refund	`forced`	期限超過後の admin による返金
返金理由	Refund reason	`customer` 顧客都合 / `defect` 商品不良 / `duplicate` 重複決済 / `other` その他	
全額 / 一部	Full / Partial	`kind`: `full` / `partial`	
返金可能残額	Refundable balance	—	取引額 − 返金済 − 審査待ち
チャージバック	Chargeback	`Chargeback`	支払異議

日本語	英語	DB / API 値	定義
受付 / 異議申立中 / 勝訴 / 敗訴 / 確定	Received / Disputed / Won / Lost / Confirmed	`received` / `disputed` / `won` / `lost` / `confirmed`	
異議申立期限	Dispute deadline	`disputeDeadlineAt`	既定 14 日
理由コード（CB）	Reason code	`fraud` 不正利用 / `not_received` 商品未着 / `not_as_described` 商品相違 / `duplicate` 重複請求 / `other`	
証憑メモ	Evidence note	`evidenceNote`	

5. 精算・請求

日本語	英語	DB / API 値	定義
精算	Settlement	`SettlementBatch`	加盟店への支払計算
精算バッチ	Settlement batch	`SettlementBatch`	加盟店 × 期間 × 環境で 1 件
明細行	Settlement line	`SettlementLine`: `payment` 売上 / `refund` 返金 / `chargeback`	
締めサイクル	Settlement cycle	`settlementCycle`: `monthly` 月末締め / `semimonthly` 15日・月末締め / `weekly` 週次締め	
支払サイト	Payout term	`payoutTerm`: `next_month_end` 翌月末 / `next_month_15` 翌月15日 / `month_after_next_15` 翌々月15日 / `next_week` 翌週	
振込予定日 / 振込完了日	Scheduled payout date / Paid at	`scheduledAt` / `paidAt`	
集計中 / 確定 / 振込予定 / 振込済 / 保留	Collecting / Confirmed / Scheduled / Paid / Held	`collecting` / `confirmed` / `scheduled` / `paid` / `held`	
売上総額	Gross sales	`grossAmount`	
手数料（合計）	Fee (total)	`feeAmount`	Wire Pay → 加盟店の決済手数料
手数料率 / 固定手数料	Fee rate / Fixed fee	`ratePercent` / `fixedFee`	
契約プラン	Contract plan	`plan`: `standard` スタンダード / `premium` プレミアム / `custom` カスタム	
精算手数料（振込手数料）	Settlement fee (transfer fee)	`settlementFee`	
差引支払額	Net payout	`netAmount`	
適格請求書（インボイス）	Qualified invoice	`INV-YYYYMM-<番号>`	決済手数料の請求書 PDF

日本語	英語	DB / API 値	定義
登録番号	Registration number	`issuerRegistrationNo` / `invoiceNumber`（`T` + 13 桁）	適格請求書発行事業者番号
税区分	Tax category	`taxCategory`: `standard10` / `reduced8` / `exempt`	
端数処理	Tax rounding	`taxRounding`: `floor` / `round` / `ceil`	
領収書	Receipt	`Receipt`（`RC-YYYYMM-00001`）	購入者向け領収書 PDF
再発行	Re-issue	`reissueCount`	
代理店手数料	Agent fee	—	`floor(差引支払額 × 手数料率)`

6. Webhook・API・認証

日本語	英語	DB / API 値	定義
Webhook（加盟店向け通知）	Merchant webhook	`WebhookDelivery`	Wire Pay → 加盟店の HTTP 通知
Webhook 送信ログ	Webhook delivery log	`WebhookDelivery` / `WebhookAttempt`	
システム通知先 URL	Notification URL	`notifyUrl`	加盟店の受信エンドポイント
通知の型	Notification format	`notifyFormat`: `json_post` / `form_post` / `query_get`	
送信パラメータセット	Parameter set	`notifyParamSet`: `minimal` 最小 / `standard` 標準 / `full` フル	
決済識別子の形式	Identifier format	`notifyIdFormat`: `payment_id` / `transaction_id` / `both`	
署名	Signature	`X-Signature` / `Wirepay-Signature`	HMAC-SHA256
署名シークレット	Signing secret	`ApiKey.kind = signing_secret`（`wp_*_ss_`）	Webhook 署名鍵
API キー	API key	`ApiKey.kind = api_key`（`wp_*_ak_`）	Bearer 認証
発行 / ローテーション / 失効	Issue / Rotate / Revoke	`api_key.issue` / `rotate` / `revoke`	
猶予期間	Grace period	`ROTATION_GRACE_DAYS` = 7	旧キーの併用期間
有効 / 失効予定 / 期限切れ / 失効	Active / Expiring / Expired / Revoked	`active` / `expiring` / `expired` / `revoked`	キーの状態
送信待ち / 成功 / リトライ待ち / 失敗 / 断念	Pending / Success / Retrying / Failed / Abandoned	`pending` / `success` / `retrying` / `failed` / `abandoned`	Webhook 送信の状態
再送	Resend / Retry	`webhook.resend`	手動再送 / 自動再送

日本語	英語	DB / API 値	定義
結果通知（プロバイダ → Wire Pay）	Result notification (provider webhook)	`WebhookEvent`、`/api/webhooks/{providerId}`	
Webhook をシミュレート	Simulate webhook	`/api/payments/{id}/simulate-webhook`	自身への署名付き送信テスト
公開 API	Public API	`/api/v1`	加盟店向け REST API
加盟店 API	Merchant API	`/api/merchant-api/*`	ping / settlements / announcements
加盟店管理画面	Merchant portal	`/merchant/*`、Cookie `wirepay.merchant`	加盟店ログイン画面
PSP 管理画面	PSP dashboard (operator dashboard)	`/` 以下	オペレータ画面
ホスト型決済ページ	Hosted payment page	`/pay/<token>`	決済リンクの購入者向けページ
決済リンク	Payment link	`PaymentLink`（`active` / `disabled`）	URL / QR で受け付ける固定金額の決済
無効化	Disable	`disabled`	
利用回数 / 最大利用回数	Used count / Max uses	`usedCount` / `maxUses`	
サンドボックス	Sandbox	`/merchant/sandbox`	テストキーで実 API を呼ぶコンソール
レート制限	Rate limit	`ApiRateLimit`、429 `rate_limited`	60 回 / 分（加盟店 × 環境）
IP 制限	IP restriction	`IpRestriction`	
ブロック / 許可 / 許可リスト	Block / Allow / Allow list	`mode`: `deny` / `allow`	ブロックのみ遮断
対象（IP 制限）	Target	`target`: `admin` 管理画面 / `merchant_api` 加盟店API	
ロックアウト	Lockout	`merchant_locked`（423）	5 回失敗で 15 分
二段階認証	Two-factor (TOTP)	`totpEnabled`	PSP 管理者のみ
招待	Invite	`invited`	管理者アカウント
操作ログ	Audit log	`AuditLog`	
操作者種別	Actor type	`admin` / `merchant` / `system` / `webhook` / `bank` / `cvs` / `cron` / `seed`	

7. リスク・制限・通知

日本語	英語	DB / API 値	定義
限度額	Transaction limit	`MerchantLimit`: `perTransaction` / `daily` / `monthly`	1 回 / 1 日 / 1 か月

日本語	英語	DB / API 値	定義
限度額超過	Limit exceeded	`limit_exceeded:*`、Webhook `limit.exceeded`	
決済手段の停止（一時停止）	Payment method suspension	`PaymentMethodControl`	新規受付の停止
全体停止 / 加盟店別停止	Global / Per-merchant suspension	`scope`: `global` / `merchant`	
自動再開	Auto-resume	`resumeAt`	
ブラックリスト	Blacklist	`Blacklist`: `card` / `ip` / `email`	
候補 / 有効 / 無効 / 却下	Candidate / Active / Disabled / Rejected	`candidate` / `active` / `disabled` / `rejected`	
連続失敗検知	Repeated-failure detection	`RiskSetting.windowMinutes` / `maxFailures`	
カード識別ハッシュ	Card fingerprint	`cardHash`	`sha256(brand|last4|expiry)`
接続元 IP	Source IP	`clientIp`	
保存カード（トークン）	Stored card (payment token)	`PaymentToken`	ブランド・下 4 桁・有効期限
顧客マスタ	Customer master	`Customer`	加盟店 × ユーザーID
マスク表示 / マスク解除	Masking / Unmask	`pii.unmask`	
匿名化	Anonymisation	`anonymizedAt`、`AnonymizeBatch`	
保持期間	Retention period	`piiRetentionMonths` / `auditRetentionYears`	
通知センター	Notification centre	`Notification`	PSP 向け通知
重要度	Severity	`info` / `warning` / `critical`	
お知らせ	Announcement	`Announcement`: `notice` お知らせ / `maintenance` メンテナンス / `incident` 障害	
発生 / 対応中 / 復旧	Occurred / Investigating / Resolved	`occurred` / `investigating` / `resolved`	障害の更新履歴

日本語	英語	DB / API 値	定義
下書き / 公開 / 終了	Draft / Published / Ended	`draft` / `published` / `ended`	
メールテンプレート	E-mail template	`EmailTemplate`（`transfer_guide`, `cvs_guide`, `payment_completed`, `refund_completed`, `deposit_short`, `statement`, `admin_invite`, `subscription_failed`, `subscription_suspended`, `notification`）	
メール通知設定	E-mail notification setting	`emailNotification`: `per_payment` 決済ごと / `daily` 1 日まとめて / `none` 無し	加盟店設定（現状は保存のみ）
送信ログ	E-mail log	`EmailLog`: `sent` / `failed` / `demo`	

8. 定期課金

日本語	英語	DB / API 値	定義
課金プラン	Plan	`Plan`: `monthly` 月額 / `yearly` 年額 / `weekly` 週額	
定期課金（契約）	Subscription	`Subscription`	
無料期間	Trial	`trialDays`、`trialing`	
有効 / 未払い / 停止 / 解約	Active / Past due / Suspended / Cancelled	`active` / `past_due` / `suspended` / `cancelled`	
次回課金日	Next charge date	`nextChargeAt`	
再試行	Retry	`RETRY_DAYS` = [3, 7]	
今すぐ課金 / 一時停止 / 再開 / 解約	Charge now / Pause / Resume / Cancel	`charge` / `pause` / `resume` / `cancel`	
デモの課金失敗率	Demo charge failure rate	`demoChargeFailPercent`	

9. 運用・システム

日本語	英語	DB / API 値	定義
cron	Cron job	`/api/cron/*`	定期処理
デモモード	Demo mode	—	外部決済ネットワークを呼ばない動作
デモ上限	Demo limit	`DEMO_LIMITS`、`demo_limit`	
読み取り専用デモ	Read-only demo	`DEMO_READONLY`	
暗号鍵	Encryption key	`ENCRYPTION_KEY`	AES-256-GCM
fail-closed	Fail-closed	—	鍵未設定で本番が停止する設計
全体設定	Global settings	`GlobalSetting`	
管理画面マニュアル	Admin manual	`/manual/*`	

日本語	英語	DB / API 値	定義
API ドキュメント	API docs	`/docs/api/*`	
業務タイムゾーン	Business time zone	`Asia/Tokyo`	日付境界