Wire Pay 加盟店・接続クライアント向け 統合仕様書

項目	内容
版数	1.1.0
対象システム	Wire Pay（決済管理ダッシュボード）— コミット `cf1c153`（`main`）
作成日 / 更新日	2026-09-06（1.0.0）/ 2026-09-07（1.1.0。変更点は巻末の改訂履歴と `docs/spec/CHANGELOG.md`）
言語	日本語（英語版: `docs/spec/en/A-merchant-integration-spec.md`）
用語	`docs/spec/ja/glossary.md` の対訳に従う

本書の対象読者

本書は Wire Pay の API・管理画面を呼び出して決済を利用する側 のための仕様書です。

- 加盟店（EC サイト運営者）の開発者・運用担当者
- Wire Pay を経由して決済を受け付ける 下位の PSP・ウォレット事業者（Wire Pay の API キーを持ち、`/api/v1` を呼ぶクライアントとして振る舞う事業者）

Wire Pay が決済処理を 委託する先（Stripe、PayPay、アクワイアラ、コンビニ収納代行、バーチャル口座提供銀行、上位 PSP・ウォレット）向けの接続要件は、姉妹文書 仕様書B（決済プロバイダ接続仕様書）`docs/spec/ja/B-provider-connection-spec.md` に記載しています。

本書の記述方針

- 本文は 実装から確認できる事実のみ を記載しています（Prisma スキーマ、Route Handler、OpenAPI 定義、辞書、権限定義、cron 定義、管理画面マニュアル）。
- 未実装・予定の機能は各章末の「未実装・今後の予定」および第 14 章にまとめ、本文には混ぜていません。
- 推測を含む箇所は「※要確認」を付け、`docs/spec/ASSUMPTIONS.md` に理由付きで列挙しています。
- 日時は特記なき限り 日本時間（Asia/Tokyo） で判定し、API の日時文字列は ISO 8601 / UTC です。金額はすべて 円の整数（JPY、小数なし）です。

目次

1. 概要とシステム構成
2. 用語と取引のライフサイクル
3. アカウントと権限
4. 管理画面の操作説明
5. API 仕様
6. Webhook 仕様

7. 決済フローの詳細
8. 返金・取消・チャージバック
9. 精算
10. セキュリティと制限
11. 通知
12. テストとサンドボックス
13. 接続チェックリスト
14. 未実装・今後の予定

- 付録 A エラーコード一覧
- 付録 B ステータス一覧
- 付録 C Webhook イベント一覧
- 付録 D 画面一覧
- 付録 E 権限マトリクス（完全版）
- 付録 F よくある問い合わせ → 参照章
- 改訂履歴

---

1. 概要とシステム構成


1.1 Wire Pay の役割

Wire Pay は、小規模 EC 向けの 決済管理ダッシュボード（PSP 側の管理画面） と、加盟店向けの 公開 API（`/api/v1`）、加盟店自身がログインする 加盟店管理画面（`/merchant`）、購入者向けの ホスト型決済ページ（`/pay/<token>`） から構成されます。

加盟店から見た Wire Pay の役割は次のとおりです。

役割	内容	本書の章
取引の受付	クレジット / QR / コンビニ / 銀行振込の取引を API または決済リンクで作成する	5, 7
支払いの確認	コンビニ・銀行振込の入金消込、クレジットの売上確定を行い、結果を Webhook で通知する	6, 7
返金・取消・チャージバック	加盟店の返金申請を PSP が審査し、取引ステータスに反映する	8
精算	完了取引から手数料・返金・チャージバックを差し引いた差引支払額を精算バッチとして管理し、適格請求書 PDF を出力する	9
リスク管理	IP 制限・限度額・決済手段の一時停止・ブラックリストにより取引の受付を制御する	10
通知	購入者へのメール、加盟店へのお知らせ・障害情報	11

1.2 システム構成


加盟店側
加盟店サイト / 下位PSP・wallet
取引作成 / 参照 / 返金申請 / 決済リンク発行
加盟店担当者
(ブラウザ)
署名付き HTTP 通知
通知受信エンドポイント
(notifyUrl, https)
Wire Pay
/api/v1
公開 API (Bearer API キー)
/merchant
加盟店管理画面 (Cookie wirepay.merchant)
購入者 (ブラウザ)
/pay/
ホスト型決済ページ (公開)
DB (Prisma / Postgres・SQLite)
Webhook 送信
(lib/webhooks/deliver.ts)
管理画面 (PSP オペレータ)
cron
(期限切れ・Webhook 再送・定期課金・通知・匿名化・加盟店日次サマリー)

- 公開 API・加盟店管理画面・決済ページ・PSP 管理画面は同一の Next.js アプリケーション（App Router）で提供され、同じデータベースと同じ業務ロジック（`lib/payments/create.ts` の `createTransaction`、`lib/payments/actions.ts` の `applyPaymentAction`）を使います。どの経路から作成された取引も、同じ状態遷移・同じ制限（限度額・停止・ブラックリスト）・同じ Webhook 送信を通ります。
- 加盟店管理画面のセッション（Cookie `wirepay.merchant`）は PSP 管理画面のセッションとは 完全に別 です（第 3 章）。
- 外部の決済ネットワークは 呼び出しません（デモモード）。クレジット / QR の与信・売上はデータベース上の状態遷移として即時に処理されます（仕様書B 第 11 章）。

1.3 テスト環境と本番環境

Wire Pay は「テスト（test）」と「本番（live）」の 2 つの環境を 同じエンドポイント・同じデータベース上で分離しています。

観点	仕様
環境の決まり方	API では API キーの種類（`wp_test_ak_…` = test、`wp_live_ak_…` = live）で決まります。リクエストボディで環境を指定することはできません
データの分離	取引・返金・精算バッチ・決済リンク・定期課金・Webhook 送信ログはそれぞれ `livemode`（true = live）を持ち、テストキーで作成したデータは本番キーから見えません（`GET /transactions/{id}` は 404）
取引の `livemode`	取引作成時に使用したプロバイダの `testMode` の反転値をスナップショットします。後でプロバイダのモードを変えても過去の取引は再分類されません
管理画面・加盟店管理画面	ヘッダーの テスト / 本番 スイッチ（Cookie `wirepay.mode`、既定 test）で表示する環境を切り替えます
テストカード	テスト環境ではカード番号でシナリオ（成功 / 与信止まり / 各種失敗）を再現できます。本番環境でテスト番号を送ると 400 `test_card_in_live` です（第 12 章）
実請求	本書の対象システムはデモモードで動作し、いずれの環境でも外部の決済ネットワークへ請求は発生しません（仕様書B 第 11 章）

1.4 対応決済手段

加盟店が利用できる決済手段は、契約で有効化されたもの（加盟店の「利用可能な決済手段」`enabledMethods`）に限られます。

決済手段（API の **`method`**）	表示名	取引作成直後のステータス	完了の契機
`credit`	クレジットカード	`captured`（`autoCapture: true`、既定）または `authorized`（`autoCapture: false`）	作成時に即時完了。与信済の場合は PSP 管理画面の「完了にする」
`qr`	QR コード決済	`credit` と同じ	同上
`convenience`	コンビニ決済	`awaiting_payment`（支払待ち）+ 13 桁の受付番号 + 支払期限	店頭支払いの入金通知（`deposit` アクション）

決済手段（API の `method`）	表示名	取引作成直後のステータス	完了の契機
`bank`	銀行振込	`awaiting_transfer`（振込待ち）+ 7 / 8 桁の振込 ID + 振込期限	銀行の入金通知または PSP の入金消込（`deposit` アクション）
`other`	その他	公開 API では指定できません（`API_METHODS` は上記 4 種）	—

決済手段ごとの詳細なフローは第 7 章、ステータスの遷移は第 2 章を参照してください。

1.5 本書で扱う接続経路

経路	認証	用途	章
公開 API `/api/v1/*`	`Authorization: Bearer wp_<test|live>_ak_…`	取引の作成・参照・一覧、返金申請、決済リンク発行	5
加盟店 API `/api/merchant-api/*`	同じ API キー	疎通確認（`ping`）、精算バッチの参照、お知らせの取得	5.8
Webhook（Wire Pay → 加盟店）	`X-Signature`（HMAC-SHA256）	取引・返金・チャージバック・定期課金の結果通知	6
加盟店管理画面 `/merchant/*`	加盟店ID + パスワード（Cookie `wirepay.merchant`）	取引・返金・Webhook 送信ログ・精算・API キー・決済手段の状態・お知らせ・サンドボックス	3, 4
ホスト型決済ページ `/pay/<token>`	認証なし（公開）	決済リンクで発行した URL で購入者が支払う	7.5
領収書ダウンロード `/api/pay/<token>/receipt`	署名付きクエリ（30 日有効）	購入者による領収書 PDF の取得	7.5

1.6 未実装・今後の予定（第 1 章）

- 外部決済ネットワークへの実接続はありません。クレジット / QR は即時に完了し、コンビニ・銀行振込の入金通知はデモ用エンドポイント（第 12 章）またはPSP 管理画面の操作で模擬します。

---

2. 用語と取引のライフサイクル

2.1 決済申請と取引

Wire Pay では、加盟店サイトで購入者が決済手段を選択した時点で生成される 1 行のレコードを 取引（Transaction） と呼び、これが `Payment` テーブルの 1 行です。完了前の取引は PSP 管理画面の「決済申請一覧」に、完了・返金・チャージバックの取引は「決済一覧」に表示されますが、両者は 同じテーブルをステータスで分けた表示 です。

一覧	含まれるステータス（**lib/payments/transitions.ts**）
決済申請一覧（APPLICATION_STATUSES）	pending, awaiting_transfer, awaiting_payment, authorized, failed, expired, cancelled
決済一覧（SALES_STATUSES）	captured, partially_refunded, refunded, chargeback
未完了（ダッシュボード KPI、OPEN_STATUSES）	pending, awaiting_transfer, awaiting_payment, authorized
入金待ち（期限 transferDueAt を持つ、WAITING_STATUSES）	awaiting_transfer, awaiting_payment

主要な用語は用語集（glossary.md）を正とします。本章で頻出するものだけ抜粋します。

用語	意味
取引ID（payment_id / API の id）	Wire Pay が発行する一意の取引識別子（cuid）
注文番号（orderNumber）	加盟店側の注文番号（1〜64 文字）。一意性は加盟店側の責任です
与信（Authorization）	クレジット / QR の支払い枠の確保。ステータス authorized
売上確定（Capture）	与信済取引の完了。ステータス captured
取消（Void / cancel）	完了前の取引の取りやめ。ステータス cancelled（UI 表示は「キャンセル」）
返金（Refund）	完了した取引の代金を戻す操作。partially_refunded / refunded
振込ID（transferId）	銀行振込で購入者が振込名義の前に付ける 7 または 8 桁の数字
受付番号（cvsReceiptNo）	コンビニ決済で購入者が店頭で提示する 13 桁の数字
入金消込（deposit）	銀行振込・コンビニの入金を取引に突き合わせて完了にする操作

2.2 ステータス一覧


ステータス（DB 値）	表示（ja / en）	意味
pending	申請中 / Pending	作成直後で何も確定していない（1.1.0 で英語表示を "Applied" から "Pending" に変更）
awaiting_transfer	振込待ち / Awaiting transfer	銀行振込。振込IDを発行し入金を待っている
awaiting_payment	支払待ち / Awaiting payment	コンビニ決済。受付番号を発行し店頭支払いを待っている（1.1.0 で追加。以前は pending を流用）
authorized	与信済 / Authorized	クレジット / QR の与信が取れている（autoCapture: false、またはテストカード「与信止まり」）
captured	完了 / Completed	決済成立。capturedAt が刻まれる
partially_refunded	一部返金 / Partially refunded	返金済額が取引額未満
refunded	返金済 / Refunded	返金済額が取引額に達した
cancelled	キャンセル / Cancelled	完了前に取りやめた（cancelledAt）

ステータス（DB 値）	表示（ja / en）	意味
`failed`	失敗 / Failed	作成時の拒否（限度額・ブラックリスト・テストカード）または手動 / Webhook による失敗。`failureReason` に理由
`expired`	期限切れ / Expired	振込期限・支払期限を過ぎた。期限後に届いた入金は未消込入金として保留され、PSP が `late_deposit` で完了にできる（7.3 節）
`chargeback`	チャージバック / Chargeback	チャージバックが敗訴・確定した

`failureReason` の値は第 5.3.4 節（`failureReason` の値）にまとめています。

2.3 状態遷移図

状態遷移は `lib/payments/transitions.ts` の `TRANSITIONS` が唯一の定義で、API・管理画面・Webhook・cron はすべてここから導出されます。更新は「現在のステータスが遷移元に含まれる場合のみ」成功する条件付き更新で行われ、同時実行で二重に適用されることはありません（衝突は 409 `invalid_transition`）。


作成
その他
bank
convenience
credit/qr
autoCapture=false
入金待ち (awaiting_transfer / awaiting_payment)
pending
awaiting_transfer
awaiting_payment
authorized
作成時の拒否
(限度額 / ブラックリスト / テストカード)
cancel
fail
expire (期限超過のみ)
cancel
fail
cancel
fail
credit/qr
autoCapture=true
capture
deposit(一致・超過) / capture
expired
deposit(不足)
depositDiff=short
cancelled
failed
capture
late_deposit (期限後入金の消込, 1.1.0)
captured
refund (一部)
partially_refunded
refund (一部)
refund (全額)
refund (残額)
chargeback (敗訴 / 確定)
refunded
chargeback
chargeback
chargeback

アクションと遷移元・遷移先の対応（`TRANSITIONS`）：

アクション	遷移元	遷移先（名目）	刻まれる日時	誰が実行するか
`capture`	`pending`, `authorized`, `awaiting_transfer`, `awaiting_payment`	`captured`	`capturedAt`	PSP 管理画面（権限 `payment.state`）、決済ページの「支払いを確定」（デモ）、プロバイダ Webhook `payment.captured`
`cancel`	`pending`, `authorized`, `awaiting_transfer`, `awaiting_payment`	`cancelled`	`cancelledAt`	PSP 管理画面、プロバイダ Webhook `payment.cancelled`
`refund`	`captured`, `partially_refunded`	`refunded`（一部なら `partially_refunded`）	`refundedAt`（全額時）	返金申請の承認（第 8 章）、プロバイダ Webhook `payment.refunded`
`fail`	`pending`, `authorized`, `awaiting_transfer`, `awaiting_payment`	`failed`	—	PSP 管理画面、プロバイダ Webhook `payment.failed`
`expire`	`awaiting_transfer`, `awaiting_payment`	`expired`	—	期限切れ cron（期限超過のみ。実行頻度は仕様書B 8.4 節）、PSP 管理画面
`deposit`	`awaiting_transfer`, `awaiting_payment`	`captured`（不足時は遷移元のまま）	`capturedAt`（完了時）	銀行 / コンビニの入金通知（デモ API）、PSP 管理画面の入金消込（権限 `payment.deposit`）、未消込入金の消込
`late_deposit`	`expired`	`captured`（金額の過不足があっても完了し `depositDiff` に記録）	`capturedAt`	未消込入金画面の「期限後入金として消込」（権限 `unmatched_deposit.match`、理由必須。1.1.0 で追加。API・Webhook からは実行されない）
`chargeback`	`captured`, `partially_refunded`, `refunded`	`chargeback`	—	チャージバックの敗訴・確定（管理画面の直接操作ではない）

2.4 決済手段ごとの違い

クレジット / QR（与信と売上）

- `autoCapture: true`（既定）では作成と同時に `captured` になり、`payment.completed` の Webhook が送られます。
- `autoCapture: false` では `authorized` で止まり、PSP 管理画面の「完了にする」で `captured` になります。加盟店 API から売上確定を行う手段はありません（第 14 章）。
- 与信済の取引は「キャンセル」で取り消せます（返金ではありません）。

銀行振込（振込ID・振込期限・過不足入金）

- 作成時に加盟店設定の桁数（7 または 8 桁、`transferIdDigits`）で 振込ID を発行します。先頭は 0 以外、システム全体で一意です。

- 振込期限 = 作成日時 + 加盟店設定の `transferDueDays`（既定 7 日、1〜60）。
- 入金は 累計 で判定します（`reconcileDeposit`）。一致 → `captured`、不足 → `awaiting_transfer` のまま `depositDiff = "short"`（次の入金で累計）、超過 → `captured` + `depositDiff = "excess"`。過不足は PSP 側の「過不足入金」画面で追跡され、超過分は差額返金申請、不足分は追加入金案内メールで対応されます。
- 期限を過ぎた振込待ちは cron `/api/cron/expire-transfers` が `expired` にします（`payment.expired` の Webhook。デモの `vercel.json` では 1 日 1 回、本番運用では毎時を推奨。仕様書B 8.4 節）。
- 振込IDが付いていない入金は「未消込入金」として記録され、PSP のサポートが振込IDを付与して消込します（完了時に `payment.completed` が送られます）。
- 期限切れ後・キャンセル後に届いた入金、環境（test / live）が一致しない入金 は消込されず、未消込入金として保留されます（1.1.0）。期限後入金は PSP が理由を付けて「期限後入金として消込」すると取引が `captured` になり、通常どおり `payment.completed` と決済完了メールが送られます。キャンセル済の取引への入金は組戻し（返金手配）として却下されます（7.3 節）。
- 同じ入金通知の再送（同じ `eventId`、または内容が同じ通知）は二重に計上されません（1.1.0）。

コンビニ決済（受付番号・支払期限）

- 作成時に 13 桁の受付番号（先頭 0 以外、一意）と 支払店舗（`cvsBrand`：`seven` / `lawson` / `familymart` / `ministop` / `other`、未指定は `seven`）を記録します。
- 支払期限 = 作成日時 + 加盟店設定の `cvsDueDays`（既定 3 日、1〜30）。振込期限と同じ列（`transferDueAt`）を使います。
- 作成時のステータスは **`awaiting_payment`**（支払待ち） です（1.1.0 で追加。以前は `pending` を流用していました）。店頭支払いの通知は銀行振込と同じ `deposit` アクションで処理され、完了時に `cvsPaidAt` が刻まれます。
- 期限切れ・期限後入金・環境不一致・再送の扱いは銀行振込と同じです。

共通

- 完了時（`capture`、または一致・超過の `deposit`）に購入者へ「決済完了」メール、返金完了時に「返金完了」メールが送られます（宛先メールがある取引のみ、第 11 章）。
- すべての状態変更は `PaymentEvent`（ステータス変更履歴）に実行者（`dashboard` / `api` / `webhook` / `bank` / `cvs` / `system` / `seed`）付きで記録されます。加盟店管理画面の取引詳細でこの履歴を参照できます。

2.5 未実装・今後の予定（第 2 章）

- 加盟店 API からの売上確定（capture）・取消（cancel）はありません。与信済取引の完了・取消は PSP 管理画面の操作です。

---

3. アカウントと権限

3.1 加盟店アカウントの発行

加盟店アカウントは Wire Pay の管理者（PSP オペレータ） が PSP 管理画面の「加盟店管理 → + 加盟店追加」で発行します。加盟店が自らサインアップする機能はありません。

項目	仕様
加盟店ID（`merchantCode`）	`MER-00001` 形式で自動採番。変更不可
加盟店パスワード	登録時に自動生成され AES-GCM で暗号化保存。PSP 管理画面では admin 権限のみ表示・再発行可（再発行で旧パスワードは即時無効）
サイト名 / ふりがな（全角カタカナ）/ 会社名 / 担当者名 / メールアドレス / 明細送付先メール	必須項目
システム通知先 URL（`notifyUrl`）	Webhook の送信先。https のみ
通知パラメータ設定	通知の型 / 送信パラメータセット / 決済識別子の形式（第 6 章）
メール通知設定（`emailNotification`）	`per_payment`（決済ごと）/ `daily`（1 日まとめて）/ `none`（無し）（第 11 章）
担当代理店	任意
利用可能な決済手段（`enabledMethods`）	`credit` / `qr` / `convenience` / `bank` / `other` の組み合わせ。ここに無い手段は API で 400 `method_not_enabled`
振込IDの桁数（`transferIdDigits`）	7 または 8

登録と同時に テスト環境の署名シークレット（**`wp_test_ss_…`**）が自動発行 され、登録完了画面で平文が 1 回だけ表示されます（1.1.0）。API キー（`api_key`）と本番環境の署名シークレット（`signing_secret`）は、PSP が加盟店詳細の API キー タブで環境（test / live）ごとに発行します。平文は発行時に 1 回だけ表示され、DB には SHA-256 ハッシュのみ保存されます（署名シークレットは Webhook 署名のため暗号文も保持）。使用可能な署名シークレットが無い環境への Webhook は送信されません（6.4 節）。

3.2 API キーと署名シークレット

種別	形式	用途
API キー	`wp_test_ak_<32 文字>` / `wp_live_ak_<32 文字>`	`/api/v1/*` ・ `/api/merchant-api/*` の Bearer 認証
署名シークレット	`wp_test_ss_<32 文字>` / `wp_live_ss_<32 文字>`	Webhook の `X-Signature` 検証用の共有鍵。API 認証には使えません（401 `invalid_api_key`）

キーの状態（`apiKeyStatus`）：

状態	条件	認証
`active`	失効も期限も無い	可
`expiring`	ローテーション後の旧キーで、 `expiresAt` が未来	可
`expired`	`expiresAt` を過ぎた	不可（401）

状態	条件	認証
`revoked`	失効された	不可（401）

- ローテーション: 同じモード・種別・ラベルで新しいキーを発行し、旧キーには猶予期間（既定 `ROTATION_GRACE_DAYS` = 7 日、PSP 側では 0〜90 日を指定可）の `expiresAt` が設定されます。テストキーは加盟店管理画面から自分でローテーション できます（猶予は 7 日固定）。本番キー の発行・ローテーション・失効は PSP のみが行い、加盟店が本番キーをローテーションしようとすると 403 `live_key_rotation` です。
- 加盟店 1 社あたりのキー数はデモ上限 20（`DEMO_LIMITS.apiKeysPerMerchant`）です。
- 認証に成功するたびに `lastUsedAt` が更新されます。

3.3 加盟店管理画面のログイン

項目	仕様（**`lib/merchant-portal/session.ts`**）
URL	`/merchant/login`
資格情報	加盟店ID（大文字小文字は区別しない。`mer-00001` でも可）+ 加盟店パスワード
セッション	Cookie `wirepay.merchant`（HMAC 署名、purpose `merchant`、12 時間）。PSP 管理画面の Cookie とは鍵派生を分離しており、相互に流用できません
ロックアウト	5 回連続失敗で 15 分ロック（HTTP 423 `merchant_locked`、残り分数を返す）。ロック中は正しいパスワードでも 423
レート制限	ログイン API は IP ごとに 10 回 / 分（PSP のログインと同じ枯渇枠）
監査	成功 `merchant.login`、ロック `merchant.lockout`、ログアウト `merchant.logout` を操作ログに記録（操作者種別「加盟店」）
パスワード再発行後	新しいパスワードのみ有効。既存セッションは期限まで有効

ログイン後は環境スイッチ（テスト / 本番、Cookie `wirepay.mode`）で表示する環境を切り替えられます。

3.4 加盟店にできる操作とできない操作

加盟店管理画面・公開 API・加盟店 API で加盟店ができる操作は次に限られます。

操作	経路	備考
取引の作成・参照・一覧	`/api/v1/transactions`	自加盟店・同一環境のみ
返金の 申請	`/api/v1/refunds`、加盟店管理画面の取引詳細	承認 / 否認は PSP（admin / accounting）。加盟店による強制返金（期限超過）は不可
決済リンクの発行	`/api/v1/payment-links`	無効化は PSP 管理画面のみ（第 14 章）
Webhook の再送	加盟店管理画面	自社宛の送信のみ
テストキーのローテーション	加盟店管理画面	本番キーは不可
精算バッチ・明細の参照、請求書 PDF の出力	加盟店管理画面、`/api/merchant-api/settlements`	請求書は確定以降のバッチのみ（請求書番号は確定時に採番）

操作	経路	備考
領収書の発行（自社の完了 / 一部返金の取引）	加盟店管理画面の取引詳細	宛名・但し書きを指定して PDF を取得（4.5 節、1.1.0）
決済手段の状態・お知らせの参照	加盟店管理画面、`/api/merchant-api/announcements`	
自社顧客の参照	加盟店管理画面	個人情報はマスクなし（自社データ）
サンドボックスからの API 呼び出し	加盟店管理画面	テストキーのみ

加盟店が できない 操作（PSP 側の権限）：

操作	実行者
与信済取引の完了（売上確定）・失敗・キャンセル・期限切れ	PSP（`payment.state` = admin）
入金消込、未消込入金の処理、過不足入金の対応	PSP（`payment.deposit` = admin / accounting ほか）
返金の承認 / 否認、期限超過返金の強制	PSP（admin / accounting、強制は admin）
チャージバックの登録・異議申立て・結果登録	PSP（admin / accounting）
契約・手数料率・限度額・期限・精算設定・通知設定・利用可能な決済手段の変更	PSP
本番 API キーの発行・ローテーション・失効、署名シークレットの発行	PSP（admin / developer）
決済手段の停止 / 再開、IP 制限、ブラックリスト	PSP
精算バッチの生成・確定・振込	PSP（admin / accounting）
領収書の発行（PSP 管理画面から）	PSP（admin / accounting / cs）。加盟店は加盟店管理画面の取引詳細から、購入者は決済ページ経由で取得可
未消込入金の消込・期限後入金の消込・組戻し	PSP（admin / accounting）
内部メモ（取引メモ）の閲覧	PSP のみ（加盟店管理画面には表示されません）

3.5 PSP 側ロールの概要（参考）

PSP 管理画面のロールは `admin` / `accounting` / `cs` / `developer` / `viewer` の 5 種で、権限マトリクスは `lib/role.ts` の `PERMISSIONS` が唯一の定義です。加盟店に直接関係する範囲は次のとおりです（完全な表は PSP 管理画面マニュアル「はじめに」）。

加盟店に関係する操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
加盟店の作成・更新	○		○		
加盟店パスワードの表示・再発行	○				
契約・手数料 / 限度額 / 期限 / 精算設定の更新	○	○			
API キー・署名シークレットの発行 / ローテーション / 失効	○			○	
取引の完了 / 失敗 / キャンセル / 期限切れ	○				
入金消込	○	○			

加盟店に関係する操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
未消込入金の消込（期限後入金を含む）	○	○			
返金の承認 / 否認	○	○			
精算バッチの生成 / 確定 / 振込	○	○			
Webhook の再送（PSP 側）	○			○	
決済手段の全体停止 / 加盟店別停止	○		○（加盟店別のみ）		
IP 制限のルールと許可リストモードの変更	○			○	

完全な権限マトリクスは付録 E を参照してください。

3.6 未実装・今後の予定（第 3 章）

- 加盟店によるパスワード変更・再発行、複数担当者アカウント、二段階認証は加盟店管理画面にはありません（PSP 管理者アカウントには TOTP があります）。
- 加盟店による本番キーの発行・ローテーション・失効はありません（PSP に依頼）。

---

4. 管理画面の操作説明

本章は 加盟店管理画面（`/merchant/*`） と、購入者が利用する ホスト型決済ページ（`/pay/<token>`） を画面ごとに説明します。PSP 管理画面は加盟店に関係する範囲（加盟店設定として PSP が行うもの）のみ 4.17 節で触れます。ラベルは辞書（`lib/i18n/messages/ja.ts` / `en.ts`）の値で、英語表示はヘッダーの「EN / 日本語」で切り替えます。

4.1 共通レイアウト

要素	内容
ヘッダー	Wire Pay ロゴ（→ `/merchant`）、「加盟店管理画面」、テスト / 本番 スイッチ（ログイン時のみ）、「API ドキュメント」リンク（→ `/docs/api`）、言語切替、ログアウト（`POST /api/merchant-portal/logout` → `/merchant/login`）。スマートフォン幅ではスイッチと言語切替が 2 段目に移動
本番モードの表示	本番モード中はヘッダー左端の赤線と画面上部の赤いストライプ「本番モード — 実際のデータを表示しています」を出し、各画面のタイトル横に現在のモードのバッジを表示します。テスト → 本番に切り替えるとトーストで注意を表示（1.1.0）
サイドバー	サイト名・加盟店ID、メニュー（下表）、「表示するデータの環境（テスト / 本番）。API キーの環境に対応します。」。PSP 管理画面へのリンクはデモ環境（`DEMO_LOGIN_HINT` 設定時）のみ表示（1.1.0）
ガード	ログインページ以外はすべて加盟店セッション必須。未ログインは `/merchant/login` へリダイレクト

メニュー	パス	節
ホーム	`/merchant`	4.3
取引	`/merchant/transactions`	4.4 / 4.5
顧客	`/merchant/customers`	4.13 / 4.14

メニュー	パス	節
返金申請	`/merchant/refunds`	4.6
Webhook 送信ログ	`/merchant/webhooks`	4.7
精算	`/merchant/settlements`	4.8 / 4.9
API キー	`/merchant/api-keys`	4.10
決済手段の状態	`/merchant/methods`	4.11
お知らせ	`/merchant/announcements`	4.12
サンドボックス	`/merchant/sandbox`	4.15

決済手段の表示名は `lib/providers/registry.ts` の `CATEGORIES` から取ります（クレジットカード決済 / QRコード決済 / コンビニ決済 / 銀行振込決済 / その他Webサービス決済）。ステータスの表示名は付録 B を参照してください。

4.2 ログイン（`/merchant/login`）

項目	内容
目的	加盟店ID + パスワードで加盟店管理画面にログインする
入力	加盟店ID（`MER-00001` 形式、大文字小文字は区別しない）、パスワード
操作	「ログイン」→ `POST /api/merchant-portal/login { merchantCode, password }`。成功で `/merchant` へ
エラー	パスワード不一致 401、5 回連続失敗で 423（「ログイン失敗が続いたためアカウントをロックしました。{minutes} 分後に再度お試しください」）。第 3.3 節
その他	既にログイン済みなら `/merchant` へリダイレクト。デモ環境（`DEMO_LOGIN_HINT` 設定時）はデモ用アカウントと PSP 管理画面へのリンクを表示（本番では出ない）。フッターに API ドキュメントへのリンク。入力欄は `name="merchant-code"`（`autocomplete="off"`）/ `name="merchant-password"` で、ブラウザが PSP 管理者の ID を自動入力しないようにしている（1.1.0）

4.3 ホーム（`/merchant`）

自社の状況の概要です。すべて閲覧専用で、各カードは該当画面へのリンクです。表示はヘッダーの環境スイッチに従います。

カード	集計内容	リンク先
本日の完了取引	完了系ステータス（完了 / 一部返金 / 返金済 / チャージバック）で `capturedAt` が本日（JST）の件数と金額	取引
支払待ち・与信済	`pending` / `awaiting_transfer` / `awaiting_payment` / `authorized` の件数	取引
審査中の返金申請	ステータス `requested` の返金申請件数	返金申請

カード	集計内容	リンク先
失敗 / 再送待ちの Webhook	ステータス `failed` / `abandoned` / `retrying` の送信件数	Webhook 送信ログ
次回の振込予定	ステータス `confirmed` / `scheduled` の精算バッチのうち最も早い振込予定日と差引支払額。無ければ「予定なし」	該当バッチ / 精算

下部に「最近の取引」（新しい順 8 件: 注文番号・決済種別・申請日時・金額・ステータス）と「お知らせ」（公開中のもの: タイトル・種別・公開日）、現在の メール通知設定（決済ごと / 1 日まとめて / 無し。変更は PSP に依頼、11.1 節）を表示します（1.1.0）。

4.4 取引一覧（`/merchant/transactions`）

項目	内容
目的	自社の決済申請と完了した決済を一覧で確認する
絞り込み	ステータス（すべて + 11 ステータス）。URL は `?status=<値>`。環境はヘッダーのスイッチ
並び	完了取引を優先した表示順（`order: "sales"`）、20 件ごとのページング
列	注文番号（+ 取引ID）、ユーザー（ユーザー名 + ユーザーID）、決済種別、金額（返金済みがあれば `−返金額` を併記）、ステータス（期限超過は「期限超過」バッジ）、申請日時
操作	行の注文番号から詳細へ。CSV 出力・操作ボタンはありません

4.5 取引詳細（`/merchant/transactions/[id]`）

自社以外の取引は 404 です。内部メモ（PSP の取引メモ）は表示されません。

セクション	表示項目
見出し	取引 {注文番号}、環境バッジ（テスト / 本番）、ステータス、期限超過バッジ
取引情報	取引ID、金額、返金済み額（あれば）、商品名、ユーザー（名・ID・メール）、決済種別、申請日時、完了日時、失敗理由（あれば、`failureReason` の生値）
銀行振込（振込IDがある場合）	振込ID、期限、入金額（累計）。期限超過は枠が赤
コンビニ決済（受付番号がある場合）	支払店舗、受付番号（4-4-5 区切り）、期限、支払日時（未払いなら「未払い」）
履歴	ステータス変更履歴（種別 → 遷移後ステータス、日時）
返金	返金申請の一覧（理由コード、日時、金額、ステータス）

セクション	表示項目
領収書（完了 / 一部返金の取引）	宛名（≤120）と但し書き（≤120、空なら前回値 → 商品名 →「商品代金」）を入力して「発行」→ `POST /api/merchant-portal/receipts/{paymentId}` `{ recipientName?, description? }`、PDF は `GET` 同パス。番号は `RC-YYYYMM-00001`（PSP 管理画面の発行と同じ採番）、再発行は番号据え置きで回数 +1。`source = merchant`、監査 `receipt.issue`（1.1.0）

返金を申請（右側のフォーム）：

項目	内容
表示条件	ステータスが `captured` / `partially_refunded`。それ以外は「完了した取引のみ返金を申請できます。」
返金額	1 〜 返金可能額（取引額 − 返金済み − 審査待ちの申請額）。既定は返金可能額の全額
理由	顧客都合 / 商品不良 / 重複決済 / その他（既定: 顧客都合）。「その他」は詳細が必須
理由（詳細）	≤500 文字
送信	`POST /api/merchant-portal/refunds` `{ paymentId, amount, reasonCode, reason }` → 201 `{ id, status: "requested", amount }`。確認ダイアログはありません
期限超過	返金可能期限を過ぎていると送信ボタンが無効になり、「この取引は返金可能期限を過ぎています。…」を表示。加盟店から強制はできません（PSP のサポートへ）
成功時	「返金申請を受け付けました。審査結果は Webhook（refund.completed）でも通知されます。」
エラー	409（未完了）、400 `refund_exceeds`、409 `refund_window_expired` など（第 5.6 節）

4.6 返金申請（`/merchant/refunds`）

項目	内容
目的	自社の返金申請と審査結果を確認する
絞り込み	なし（環境スイッチのみ）。20 件ごとのページング
列	申請日時、注文番号（→ 取引詳細）、返金額、理由（理由コード + 詳細。否認時は審査メモを赤字で表示）、ステータス（申請中 / 承認 / 否認 / 処理中 / 完了 / 失敗）、完了日時
操作	なし（申請は取引詳細から）

4.7 Webhook 送信ログ（`/merchant/webhooks`）

項目	内容
目的	通知先 URL への送信記録の確認と手動再送
表示	環境スイッチに従い最新 100 件。絞り込み・ページングなし

項目	内容
列	送信日時、イベント、送信先（メソッド + URL）、ステータス（送信待ち / 成功 / 失敗 / リトライ待ち / 断念）、試行回数、応答（HTTP ステータス）
操作	「再送」→ `POST /api/merchant-portal/webhooks/{id}/resend`（ボディなし）。確認ダイアログなし。署名（**`X-Timestamp`** / **`X-Signature`**）は再計算 されます。結果は「再送しました（応答 {status}）。」または「再送しましたが失敗しました: {error}」
監査	操作ログ `webhook.resend`（操作者: 加盟店）

送信ログの詳細（リクエストヘッダー・ボディ・試行履歴）は加盟店管理画面には無く、PSP 管理画面の Webhook 送信ログ詳細で確認します。

4.8 精算（**`/merchant/settlements`**）

項目	内容
目的	精算バッチ（売上・手数料・返金・チャージバックの差引）と振込予定を確認する
表示	環境スイッチに従い最新 100 件
列	対象期間（→ 詳細）、請求書番号（確定以降）、売上総額、差引支払額（負なら赤）、ステータス（集計中 / 確定 / 振込予定 / 振込済 / 保留）、振込予定日（振込済なら振込完了日）

4.9 精算詳細（**`/merchant/settlements/[id]`**）

セクション	表示項目
内訳	請求書番号（`INV-YYYYMM-<加盟店番号>-<連番 2 桁>`、確定時に採番。集計中は未採番）、売上総額、手数料合計、返金合計、チャージバック合計、精算手数料（振込手数料）、差引支払額、振込予定日、振込完了日
明細	発生日時、種別（売上 / 返金 / チャージバック）、注文番号（→ 取引詳細）、決済手段、金額（負なら赤）、手数料
請求書 PDF（インボイス）	集計中は「集計中のバッチは確定後に出力できます。」。確定以降は `GET /api/merchant-portal/settlements/{id}/invoice` を新しいタブで開く（監査 `settlement.invoice_export`）

計算式は第 9 章を参照してください。

4.10 API キー（**`/merchant/api-keys`**）

項目	内容
目的	発行済みの API キー・署名シークレットの確認と、テストキーの自己ローテーション
列	キー（先頭 16 文字 + …、ラベル）、種別（API キー / 署名シークレット）、環境（テスト / 本番）、ステータス（有効 / 失効予定 / 期限切れ / 失効）、発行日、有効期限、最終使用

項目	内容
操作	テストキーで有効 / 失効予定のものに「ローテーション」。確認ダイアログ「テストキー {prefix} を新しいキーに置き換えます。旧キーは 7 日間は引き続き使えます。」→ `POST /api/merchant-portal/api-keys/{keyId}/rotate`（ボディなし）→ 201 `{ key, plaintext }`
結果表示	「新しいキーを発行しました。この画面を閉じると再表示できません。」+ 平文 + コピーボタン。平文は 1 回しか表示されません
本番キー	「本番キーは表示のみです。」。ローテーションは 403 `live_key_rotation`
空	「API キーはありません。Wire Pay に発行を依頼してください。」

4.11 決済手段の状態（`/merchant/methods`）

クレジット / QR / コンビニ / 銀行振込の 4 行を常に表示する閲覧専用画面です（「その他」は対象外）。判定の優先順:

1. 契約の「利用可能な決済手段」に無い → 契約対象外
2. 全体停止中（Wire Pay が全加盟店向けに停止）→ 全体停止中、加盟店別停止 → 停止中（貴社のみ）。理由と「再開予定 {日時}」を併記
3. それ以外 → 利用可能

停止中の手段で取引を作成すると API は 409 `method_suspended`、決済ページでは選択肢から消えます（第 10.3 節）。

4.12 お知らせ（`/merchant/announcements`）

公開中（ステータス「公開」かつ公開期間内）で、全加盟店向けまたは自社を対象に含むお知らせをカードで表示します。種別バッジ（お知らせ / メンテナンス / 障害）、タイトル、公開日時、本文、障害の場合は更新履歴（発生 → 対応中 → 復旧）。操作はありません。

4.13 顧客（`/merchant/customers`）

項目	内容
目的	自社の顧客マスタ（取引のユーザーIDごとに 1 件）と保存カード・取引履歴の確認
表示	自社データのため 個人情報はマスクなし（PSP 管理画面ではマスク表示）
検索	「検索（ユーザーID / 氏名 / メール）」。Enter で `?q=` に反映（≤100 文字）。20 件ごとのページング
列	顧客（氏名またはユーザーID → 詳細。匿名化済みバッジ）、メール、取引数、カード（保存トークン数）、最終取引
操作	なし（匿名化は PSP の admin のみ）

4.14 顧客詳細（`/merchant/customers/[id]`）

セクション	表示項目
見出し	氏名（無ければユーザーID）、ユーザーID。匿名化済みなら「この顧客の個人情報は {日時} に匿名化されました…」

セクション	表示項目
プロフィール	メール、電話番号、初回取引
保存されたカード	ブランド、•••• 下 4 桁、有効期限、最終使用（または登録）日時。カード番号は保存されていません
取引履歴	注文番号（→ 取引詳細）、申請日時、金額、ステータス

4.15 サンドボックス（`/merchant/sandbox`）

ブラウザから 実際の公開 API（`/api/v1`） をテストキーで呼び出すコンソールです。専用のモック環境ではなく本番と同じコードパスなので、ここで通ったリクエストは本番キーでもそのまま使えます。

項目	内容
API キー	`wp_test_ak_…` のみ（`wp_live_` はクライアント側で拒否「サンドボックスではテストキーのみ使えます。」）。ブラウザの sessionStorage（キー `wirepay.sandbox.key`）にのみ保存
エンドポイント	第 5.2 節の 5 エンドポイントを選択。パスパラメータ / クエリ文字列 / リクエストボディ（JSON、「サンプルを読み込む」で例を挿入）
送信	ブラウザから直接 `fetch("/api/v1/...", { Authorization: Bearer <key> })`。レスポンス（`HTTP {status} · {ms} ms` と JSON）、同等の curl コマンド、テストカード一覧を表示
注意	作成した取引はテスト環境の実データとして両管理画面に表示され、Webhook も実際に送信されます。レート制限（60 回 / 分）も適用されます

4.16 ホスト型決済ページ（`/pay/<token>`）

購入者向けの公開ページ（ログイン不要、管理画面のナビなし）。決済リンク（第 5.7 節 / 第 7.5 節）の URL です。

項目	内容
表示	加盟店のサイト名、商品名、説明、金額。テスト環境のリンクには「テストモード（実際の請求は発生しません）」
利用不可	無効化 / 期限切れ / 上限到達のいずれかなら理由文のみ表示し、フォームは出ません（第 7.5 節）
支払方法	加盟店の利用可能な決済手段 ∩ 停止中でない ∩ 同一環境に有効なプロバイダがある手段。1 つも無ければ「現在ご利用いただけるお支払い方法がありません。」
入力	支払方法（ラジオ）、コンビニ選択時は店舗、お名前（必須、≤120）、メールアドレス（任意、≤200）。カード番号などの入力はありません
送信	「{金額} を支払う」→ `POST /api/pay/<token>` → 201。銀行振込は振込ID・金額・期限を表示（ボタンなし。入金は PSP 側の消込）。コンビニは店舗・受付番号・金額・期限と「店頭で支払い済みにする（デモ）」。クレジット / QR / その他は「お支払いを確定する（デモ）」
完了	「お支払いが完了しました 受付番号 {注文番号}」と「領収書（PDF）をダウンロード」（30 日有効の署名付き URL）

4.17 PSP 管理画面のうち加盟店に関係する設定（参考）

加盟店自身は操作できませんが、加盟店の挙動を決める設定です。変更は PSP に依頼してください。

PSP 画面（加盟店詳細のタブ）	設定内容	本書の章
基本情報	サイト / 会社 / 担当者、担当代理店、利用可能な決済手段、振込IDの桁数、連絡先	3.1
契約・手数料	契約プラン（スタンダード / プレミアム / カスタム）と決済手段別の手数料率・固定手数料、適用開始日、振込期限（日）、返金可能期限（日）、コンビニ支払期限（日）	7, 8, 9
限度額	決済手段ごとの１回 / １日 / １か月の上限と利用状況	10.2
APIキー	API キー・署名シークレットの発行 / ローテーション / 失効	3.2
通知設定	システム通知先 URL、通知の型、パラメータセット、識別子、通知サンプル	6
精算設定	締めサイクル、支払サイト、振込先口座、精算手数料、適格請求書用の登録番号・住所	9
決済手段	加盟店別の一時停止	10.3
Webhook送信ログ	加盟店宛の直近の通知と結果（詳細・再送）	6
IP 制限（ `/ip-restrictions` ）	加盟店 API の許可 / ブロックルールと 許可リストモード（対象「加盟店API」）	10.1
入金通知ログ（ `/deposit-notifications` ） / 未消込入金（ `/unmatched-deposits` ）	銀行・コンビニからの入金通知の記録と、保留された入金の消込 / 期限後入金の消込 / 組戻し	7.3

4.18 未実装・今後の予定（第 4 章）

- 加盟店管理画面からの CSV 出力、取引の詳細絞り込み（決済種別・期間・注文番号検索）、Webhook 送信ログの詳細表示（ヘッダー・ボディ）はありません。
- 加盟店による通知設定・利用可能な決済手段・振込期限などの自己変更、パスワード変更はありません。

---

5. API 仕様

本章は `GET /api/v1/openapi.json` が返す OpenAPI 3.0.3 定義（ `lib/public-api/openapi.ts` が Zod スキーマ `lib/public-api/schemas.ts` から生成）を正として起こしています。エンドポイントの追加・変更は OpenAPI 定義に必ず反映されるため、差異がある場合は OpenAPI 定義を優先してください。

5.1 共通事項

項目	仕様
ベース URL	`https://<host>/api/v1` （ `servers[0].url` ）
形式	リクエスト・レスポンスともに JSON（ `Content-Type: application/json` ）。金額は円の整数

項目	仕様
認証	`Authorization: Bearer <API キー>`。キーの形式は `wp_(test|live)_(ak|ss)_[A-Za-z0-9]{32}`。`ak` 以外（署名シークレット）は 401 `invalid_api_key`
環境の切替	キーの `test` / `live` がそのままデータの環境。エンドポイントは共通
IP 制限	加盟店に対象「加盟店API」の ブロック ルールが設定されている場合、一致する接続元は 403 `ip_blocked`。PSP が許可リストモード（加盟店API）を ON にしている場合は、許可ルールを 1 件以上持つ加盟店について、いずれにも一致しない接続元も 403 `ip_blocked`（`details.reason = "not_in_allowlist"`。許可ルールの無い加盟店は影響なし。1.1.0、10.1 節）。接続元は `X-Forwarded-For` の先頭、無ければ `X-Real-IP`
レート制限	加盟店 × 環境ごとに 60 リクエスト / 分（UNIX 分単位の固定ウィンドウ、DB 集計。`/api/merchant-api/*` の呼び出しも同じ枠を消費、1.1.0）。超過は 429 `rate_limited` + `Retry-After`（秒）+ `X-RateLimit-Limit` + `X-RateLimit-Remaining: 0`。成功レスポンスにも `X-RateLimit-Limit` / `X-RateLimit-Remaining` が付きます。認証成功後・ビジネス処理前 に消費されるため、4xx で失敗したリクエストもカウントされます
冪等性	`POST /transactions` は `Idempotency-Key` ヘッダー（またはボディの `idempotencyKey`、8〜128 文字）を受け付けます。同じキーの再送は 同じ取引 を返し（HTTP 201、レスポンスは同一形状）、二重作成しません。キーはシステム全体で一意（`Payment.idempotencyKey @unique`）です
言語	エラーメッセージ `message` は `x-lang` ヘッダー（`ja` / `en`）、無ければ `Accept-Language`、既定 `ja`
CSRF / セッション	`/api/v1/*` は middleware のセッション・CSRF 検査の対象外（Bearer 認証のみ）
監査	API から行った作成・返金申請は操作ログに操作者種別 加盟店 と加盟店IDで記録されます。取引履歴の実行者は `api`

レスポンスの封筒

```
{ "ok": true, "data": { ... } }
{ "ok": false, "error": { "code": "invalid_input", "message": "入力内容に誤りがあります", "details": { "fieldErrors": { "amount": "too_small" } } } }
```

`details` はコードによって付きます。`invalid_input` では `fieldErrors`（項目名 → 理由コード）が入ります。Zod の検証エラーは `details` に Zod の `flatten()` 結果（`fieldErrors` / `formErrors`）が入ります。

リトライ指針

応答	推奨対応
429 `rate_limited`	`Retry-After` 秒後に再送
5xx / 通信断	同じ **`Idempotency-Key`** で再送（二重作成を防止）
4xx（429 以外）	リクエストを修正してから再送

5.2 エンドポイント一覧

操作	メソッド / パス	成功	概要
`createTransaction`	`POST /transactions`	201	取引を作成

操作	メソッド / パス	成功	概要
`listTransactions`	`GET /transactions`	200	自加盟店・同一環境の取引一覧（新しい順、カーソルページング）
`getTransaction`	`GET /transactions/{id}`	200	取引 1 件
`createRefund`	`POST /refunds`	201	返金を申請
`createPaymentLink`	`POST /payment-links`	201	決済リンクを作成
—	`GET /openapi.json`	200	OpenAPI 定義（認証不要）

5.3 POST /transactions — 取引を作成

決済を開始します。加盟店と環境は API キーから決まり、加盟店に有効化された決済手段・停止中の手段・限度額・ブラックリストが適用されます。

リクエストボディ（**`createTransactionApiSchema`**）

項目	型	必須	制約	説明
`method`	string	○	`credit` / `qr` / `convenience` / `bank`	決済手段
`orderNumber`	string	○	1〜64 文字	加盟店の注文番号。管理画面と Webhook に表示
`amount`	integer	○	1〜99,999,999	金額（円）
`productName`	string | null		≤200	商品名
`customerName`	string | null		≤120	購入者名
`customerId`	string | null		≤64	加盟店側の顧客ID。顧客マスタのキー（第 10.6 節）
`customerEmail`	string | null		email、≤200	購入者メール。振込案内 / コンビニ案内 / 完了メールの宛先
`description`	string | null		≤2000	自由記述
`autoCapture`	boolean		既定 `true`	`credit` / `qr`：`true` で即時完了、`false` で与信済のまま
`card`	object			カード情報（下表）。`credit` のときのみ意味を持つ
`card.number`	string	○（`card` 指定時）	13〜19 桁の数字、Luhn 検証	カード番号。保存されません（ブランド・下 4 桁・不正検知用ハッシュのみ保存）
`card.expMonth`	integer	○	1〜12	有効期限（月）
`card.expYear`	integer	○	2024〜2099	有効期限（年、4 桁）
`card.cvc`	string		3〜4 桁	セキュリティコード。検証にも保存にも使いません

項目	型	必須	制約	説明
`cvsBrand`	string		`seven` / `lawson` / `familymart` / `ministop` / `other`	`convenience`：支払店舗。未指定は `seven`
`idempotencyKey`	string		8〜128 文字	`Idempotency-Key` ヘッダーの代替

ヘッダー: `Idempotency-Key`（任意、8〜128 文字）。ヘッダーとボディの両方がある場合は ヘッダー が優先されます。

処理順序

1. API キー認証 → レート制限消費。
2. 加盟店の `enabledMethods` に `method` が含まれなければ 400 `method_not_enabled`。
3. `method = credit` かつ `card` あり: Luhn 不正は 400 `invalid_input`（`fieldErrors["card.number"] = "invalid"`）。テストカード番号（第 12 章）は 本番環境では 400 **`test_card_in_live`**、テスト環境ではシナリオを選択（失敗シナリオは `failed` + `failureReason`、与信止まりは `autoCapture` を `false` に強制）。カードブランドは番号の先頭から判定（4 → visa、51〜55 / 22〜27 → mastercard、35 → jcb、34 / 37 → amex、30 / 36 / 38 → diners、その他 → visa）。
4. 同一環境（`testMode = !livemode`）で `status = active` かつ `category = method` のプロバイダを作成日時の古い順に 1 件 選択。無ければ 400 `provider_not_found`。
5. `createTransaction`（共通処理）：
    1. `Idempotency-Key` が既存なら 既存取引を返して終了（`replayed`）。
    2. デモ上限（取引総数 1,000 件、`DEMO_LIMITS.payments`）に達していれば 403 `demo_limit`。
    3. 決済手段の停止判定（全体 → 加盟店別）。停止中なら 409 `method_suspended`（`details: { scope: "global" | "merchant", method }`）。
    4. ブラックリスト判定（カードハッシュ・接続元 IP・メールアドレス）。一致すると取引は **`failed`** として記録（`failureReason = "blocked:<card|ip|email>"`）。
    5. 限度額判定（ブラックリスト非該当時のみ）。1 回 / 1 日 / 1 か月の順に判定し、超過すると **`failed`** として記録（`failureReason = "limit_exceeded:<per_transaction|daily|monthly>"`）。加盟店へ Webhook `limit.exceeded` を送信。
    6. 顧客マスタの作成 / 更新（`customerId` があるとき）。
    7. 取引行の作成。`bank` は振込ID + 振込期限、`convenience` は受付番号 + 支払期限 + 支払店舗を発行。振込ID / 受付番号の一意制約違反は 1 回だけ再抽選。
    8. `captured` で作成された場合は Webhook `payment.completed` と購入者への「決済完了」メール（1.1.0。定期課金の課金を除く）、`bank` は「振込案内」メール、`convenience` は「コンビニ支払案内」メール。加盟店のメール通知設定が「決済ごと」なら加盟店担当者にも通知（11.1 節）。
    9. `failed` の場合は連続失敗検知（ブラックリスト候補の登録）。

限度額・ブラックリスト・テストカード失敗はいずれも HTTP 201 で **`status: "failed"`** の取引 として返ります（エラーレスポンスではありません）。`failureReason` を確認してください。

レスポンス（`data`: Transaction オブジェクト）

項目	型	説明
`object`	`"transaction"`	固定
`id`	string	取引ID（Webhook の `payment_id`）
`orderNumber`	string	加盟店の注文番号
`status`	string	第 2.2 節のステータス
`amount`	integer	金額
`amountRefunded`	integer	返金済累計
`currency`	`"JPY"`	固定
`method`	string	`credit` / `qr` / `convenience` / `bank` / `other`
`mode`	`"test"` | `"live"`	環境
`productName`	string | null	
`customer`	object	`{ id, name, email }`（各 string | null）
`description`	string | null	
`failureReason`	string | null	下表
`bankTransfer`	object | null	銀行振込のみ: `{ transferId, dueAt (ISO/UTC | null), depositAmount (累計入金額) }`
`konbini`	object | null	コンビニのみ: `{ brand, receiptNo (13 桁・ハイフン無し), dueAt, paidAt }`
`card`	object | null	カード情報を送った場合: `{ last4 }`
`createdAt` / `capturedAt` / `cancelledAt` / `refundedAt`	string | null	ISO 8601 / UTC

`failureReason` の値:

値	意味
`limit_exceeded:per_transaction` / `limit_exceeded:daily` / `limit_exceeded:monthly`	加盟店の限度額超過
`blocked:card` / `blocked:ip` / `blocked:email`	ブラックリストに一致
`card_declined` / `insufficient_funds` / `expired_card` / `incorrect_cvc` / `processing_error`	テストカードの失敗シナリオ（テスト環境）
`charge_declined`	定期課金のデモ失敗（第 7.6 節）
null	失敗理由なし（手動 / Webhook による `fail` を含む）

例

```
POST /api/v1/transactions
Authorization: Bearer wp_test_ak_…
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: order-2026-00042

{ "method": "credit", "orderNumber": "ORD-2026-00042", "amount": 4980,
  "customerId": "u_10021", "customerEmail": "taro@example.com",
  "card": { "number": "4242424242424242", "expMonth": 12, "expYear": 2028 } }
```


```
{ "ok": true, "data": { "object": "transaction", "id": "clx1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k", "orderNumber": "ORD-2026-0004
2",
  "status": "captured", "amount": 4980, "amountRefunded": 0, "currency": "JPY", "method": "credit", "mode": "test",
  "productName": null, "customer": { "id": "u_10021", "name": null, "email": "taro@example.com" }, "description": n
ull,
  "failureReason": null, "bankTransfer": null, "konbini": null, "card": { "last4": "4242" },
  "createdAt": "2026-09-01T03:00:00.000Z", "capturedAt": "2026-09-01T03:00:00.000Z", "cancelledAt": null, "refunded
At": null } }
```


銀行振込の例（抜粋）：`"status": "awaiting_transfer", "bankTransfer": { "transferId": "4821390", "dueAt": "2026-09-08T03:00:00.000Z", "depositAmount": 0 }` コンビニの例（抜粋）：`"status": "awaiting_payment", "konbini": { "brand": "lawson", "receiptNo": "4102993827716", "dueAt": "2026-09-04T03:00:00.000Z", "paidAt": null }`

エラー

HTTP	code	条件
400	`invalid_input`	Zod 検証失敗、Luhn 不正、`merchantId` 不正（内部）
400	`invalid_json`	ボディが JSON でない
400	`method_not_enabled`	加盟店契約に無い決済手段
400	`test_card_in_live`	本番環境にテストカード番号
400	`provider_not_found`	同一環境に有効なプロバイダが無い
400	`provider_disabled`	選択されたプロバイダが無効（通常は発生しない）
403	`demo_limit`	デモ上限
409	`method_suspended`	決済手段の一時停止
409	`conflict`	振込ID / 受付番号の再抽選にも失敗

5.4 GET /transactions — 取引を一覧

自加盟店・同一環境の取引を `createdAt` の新しい順（同時刻は `id` 降順）で返します。

クエリ	型	制約	説明
`status`	string	≤32	ステータスで絞り込み（完全一致。`awaiting_payment` を含む 2.2 節の 11 値）

クエリ	型	制約	説明
`method`	string	`credit` / `qr` / `convenience` / `bank`	決済手段で絞り込み
`from`	string	`YYYY-MM-DD`	作成日がこの日以降（JST 0:00 起点）
`to`	string	`YYYY-MM-DD`	作成日がこの日以前（JST、当日を含む）
`limit`	integer	1〜100、既定 20	ページサイズ
`startingAfter`	string	≤64	前ページ最後の取引 `id`（カーソル）

レスポンス: `{ "data": [Transaction, …], "hasMore": boolean }`。`hasMore` が `true` のときは最後の要素の `id` を `startingAfter` に渡して次ページを取得します。

5.5 GET /transactions/{id} — 取引を取得

取引 1 件を返します。他の加盟店・他の環境の取引、存在しない ID は 404 **`not_found`** です（存在の有無は区別しません）。

5.6 POST /refunds — 返金を申請

完了した取引の返金を 申請 します。申請は PSP の審査（承認 / 否認）を経て完了し、完了時に `refund.completed` の Webhook が届きます。返金の業務ルールは第 8 章を参照してください。

項目	型	必須	制約	説明
`transactionId`	string	○	1〜64	取引ID
`amount`	integer		1〜99,999,999	返金額。省略時は 返金可能残額の全額
`reasonCode`	string		`customer` / `defect` / `duplicate` / `other`、既定 `customer`	理由コード
`reason`	string		≤500	自由記述。`reasonCode = other` のときは必須

レスポンス（`data`: Refund オブジェクト）:

項目	説明
`object`	`"refund"`
`id`	返金申請ID
`transactionId`	取引ID
`amount`	返金額
`kind`	`full`（取引額以上）/ `partial`
`reasonCode`, `reason`	申請内容
`status`	申請直後は `requested`（付録 B）

項目	説明
`createdAt`, `completedAt`	ISO 8601 / UTC

エラー:

HTTP	code	条件
404	`not_found`	他社・他環境・存在しない取引
409	`invalid_transition`	取引が `captured` / `partially_refunded` 以外
400	`invalid_input`	`other` で `reason` 無し
400	`refund_exceeds`	`amount` > 返金可能残額（取引額 − 返金済 − 審査待ちの申請額）。`details` は無く、メッセージに残額
409	`refund_window_expired`	返金可能期限（完了日時 + 加盟店の `refundWindowDays`）を超過。API からは強制できません

5.7 POST /payment-links — 決済リンクを作成

ホスト型決済ページの URL を発行します（第 7.5 節）。リンクの環境は API キーの環境です。

項目	型	必須	制約	説明
`productName`	string	○	1〜120（trim）	決済ページに表示
`amount`	integer	○	1〜9,999,999	金額（円）。取引作成 API より上限が小さい
`description`	string		≤500	決済ページに表示
`expiresAt`	string		`YYYY-MM-DD`	最終有効日（JST、当日いっぱい）
`maxUses`	integer		1〜100,000	最大利用回数（取引作成回数）。省略で無制限

レスポンス（`data`: PaymentLink オブジェクト）:

項目	説明
`object`	`"payment_link"`
`id`	リンクID
`url`	`https://<host>/pay/<token>`
`token`	24 文字（英小文字 + 数字）
`productName`, `amount`, `description`	設定内容
`expiresAt`	指定日の 翌日 0:00 JST（ISO / UTC）または null
`maxUses`, `usedCount`	上限と利用回数
`status`	`active` / `disabled`
`mode`	`test` / `live`
`createdAt`	ISO 8601 / UTC

5.8 加盟店 API（`/api/merchant-api/*`）

公開 API と同じ API キーで認証する補助エンドポイントです。IP 制限（許可リストモードを含む）・キー状態の扱いは公開 API と同じで、レート制限も公開 API と同じバケット（加盟店 × 環境 × 分、`/api/v1` と合算で 60 回 / 分。超過は 429 `rate_limited` + `Retry-After`、応答に `X-RateLimit-Limit` / `X-RateLimit-Remaining`）を消費します（1.1.0。以前は無制限）。middleware は `/api/merchant-api/` を独自認証パスとして扱い、IP 単位のレート制限・CSRF・セッション検査を行いません。

エンドポイント	応答 **`data`**
`GET / POST /api/merchant-api/ping`	`{ merchantCode, siteName, mode, kind, keyPrefix, status }`。疎通確認・キーの検証
`GET /api/merchant-api/settlements`	`{ merchantCode, mode, settlements: [ { id, periodFrom, periodTo, status, invoiceNo, grossAmount, feeAmount, refundAmount, chargebackAmount, settlementFee, netAmount, scheduledAt, paidAt, holdReason, createdAt } ] }`（キーの環境、最新 100 件。`invoiceNo` は確定以降に採番、集計中は null。1.1.0）
`GET /api/merchant-api/settlements?id=<batchId>`	`{ batch, lines: [ { kind, method, description, amount, fee, occurredAt } ] }`。他社・他環境は 404
`GET /api/merchant-api/announcements`	`{ merchantCode, announcements: [ { id, kind, title, body, publishFrom, publishUntil, updates } ] }`。公開中で、全加盟店向けまたは自社を対象に含むもの

5.9 OpenAPI 定義の付加情報

`GET /api/v1/openapi.json` には標準の `paths` / `components` に加えて次の拡張フィールドがあります。

フィールド	内容
`x-error-codes`	付録 A の公開 API エラーコード一覧（`code`, `status`, `description`）
`x-test-cards`	第 12 章のテストカード一覧（`number`, `outcome`, `description`）
`x-rate-limit`	`{ limit: 60, windowSeconds: 60, scope: "merchant × environment" }`

説明文の言語はクエリ `?lang=ja` / `?lang=en` で指定でき、無ければ `x-lang` / `Accept-Language`（既定 `ja`）です。応答には `Cache-Control: public, max-age=300` が付きます。認証は不要です。

5.10 未実装・今後の予定（第 5 章）

- 取引の売上確定（capture）・取消（cancel）・期限切れを API から行うエンドポイントはありません。
- 返金申請の参照・一覧・取消、決済リンクの参照・一覧・無効化、顧客・保存カード・定期課金の API はありません。
- `GET /transactions` の `status` はサーバー側で値の検証を行わず、不正な値は 0 件を返します。
- Webhook 署名シークレットの API による取得・ローテーションはありません（加盟店管理画面のテストキーのローテーションのみ）。

---

6. Webhook 仕様

取引・返金・チャージバック・定期課金の状態が変わると、Wire Pay は加盟店の システム通知先 URL（**`notifyUrl`**） に HTTP リクエスト（Webhook）を送信します。実装は `lib/webhooks/deliver.ts`（送信・再送）と `lib/merchants/notification.ts`（ペイロード生成）です。送信の記録は加盟店管理画面「Webhook 送信ログ」（4.7 節）と PSP 管理画面で確認できます。

6.1 イベント一覧

`event`	送信タイミング	**`status`** の値	紐づく取引（**`payment_id`**）
`payment.completed`	取引が完了になったとき（クレジット / QR の即時完了、PSP の「完了にする」、入金消込の一致 / 超過、決済ページの完了、未消込入金の消込、期限後入金の消込 `late_deposit`、API 再通知）	`captured`	当該取引
`payment.failed`	取引が失敗になったとき（PSP の「失敗にする」、プロバイダ Webhook）	`failed`	当該取引
`payment.expired`	振込期限 / 支払期限の超過で期限切れになったとき（毎時の cron を含む）	`expired`	当該取引
`payment.cancelled`	取引がキャンセルされたとき	`cancelled`	当該取引
`refund.completed`	返金申請が承認され完了したとき（プロバイダ Webhook による直接返金を含む）	`partially_refunded` / `refunded`	元の取引
`chargeback.opened`	チャージバックが登録されたとき	`chargeback:<理由コード>`（例 `chargeback:fraud`）※取引のステータスではなく理由付きの固定文字列。 `amount` は 異議金額	元の取引
`limit.exceeded`	加盟店の限度額超過で取引が失敗として記録されたとき	`failed:limit_exceeded:<per_transaction|daily|monthly>`	失敗として記録された取引
`subscription.charged`	定期課金の課金が成功したとき	`captured`	課金で作成された取引
`subscription.payment_failed`	定期課金の課金が失敗し再試行待ちになったとき	`past_due`	失敗として記録された取引
`subscription.suspended`	定期課金が 3 回目の失敗で停止したとき	`suspended`	失敗として記録された取引

- 加盟店が紐づかない取引（プロバイダ直の取引）には送信しません。 `notifyUrl` が空の加盟店にも送信しません（送信ログも作られません）。

- 作成時の限度額超過・ブラックリスト一致は **`payment.failed`** ではなく 限度額のみ `limit.exceeded` が送られ、ブラックリスト一致は Webhook を送りません。
- 定期課金の課金成功時は `payment.completed` は送らず `subscription.charged` のみです（`createTransaction` は `source = subscription` のとき `payment.completed` を抑止）。

6.2 通知パラメータ設定（加盟店ごとの 3 つの選択肢）

送信内容は加盟店の通知設定（PSP 管理画面の加盟店詳細「通知設定」タブ）で決まります。

(1) 通知の型（**`notifyFormat`**）— 送信方法

設定値	表示	メソッド	Content-Type	パラメータの位置	署名対象
`json_post`（既定）	JSON (POST)	POST	`application/json`	JSON ボディ（`amount` は数値、他は文字列）	リクエストボディそのもの
`form_post`	form-urlencoded (POST)	POST	`application/x-www-form-urlencoded`	ボディ	リクエストボディそのもの
`query_get`	クエリパラメータ (GET)	GET	なし	URL のクエリ文字列	クエリ文字列（先頭の `?` を除く）

(2) 送信パラメータセット（**`notifyParamSet`**）— 累積

設定値	表示	含まれるパラメータ
`minimal`	最小	識別子 + `event`, `merchant_id`, `amount`, `currency`, `paid_at`, `status`
`standard`（既定）	標準	最小 + `payment_method`, `user_id`, `product_id`
`full`	フル	標準 + `domain`, `transaction_id`（識別子の設定に関わらず含む）

(3) 決済識別子の形式（**`notifyIdFormat`**）

設定値	表示	含まれる識別子
`payment_id`（既定）	一意の決済IDのみ	`payment_id`
`transaction_id`	トランザクションIDのみ	`transaction_id`
`both`	両方	`payment_id`, `transaction_id`

6.3 パラメータ一覧

パラメータの順序は 識別子 → 最小 → 標準 → フル で固定です。form / query の署名検証では順序が重要になるため、受信側は 受け取ったボディ / クエリ文字列をそのまま 署名対象にしてください（パースして再構成しない）。

名前	型	説明
`payment_id`	string	Wire Pay の取引ID（API の `id`）

名前	型	説明
`transaction_id`	string	プロバイダ側のトランザクションID（`Payment.externalId`）。未取得なら空文字。デモでは `<providerKey 先頭 6 文字>_<時刻 36 進>_<乱数>` 形式の値
`event`	string	6.1 節のイベント名。受信側はまずこの値で分岐 してください
`merchant_id`	string	加盟店ID（`MER-00001`）
`amount`	integer / string	金額（円）。JSON では数値、form / query では文字列。返金・定期課金の通知でも 取引の金額（`chargeback.opened` のみ異議金額）
`currency`	string	常に `JPY`
`paid_at`	string	完了日時（`capturedAt`）。未完了の取引は最終更新日時。ISO 8601 / UTC（例 `2026-09-01T03:34:56.000Z`）
`status`	string	6.1 節の表
`payment_method`	string	`credit` / `qr` / `convenience` / `bank` / `other`（空文字の場合あり）
`user_id`	string	加盟店側のユーザーID（`customerId`）。決済リンクではメールアドレスまたは `guest_<時刻 36 進>`
`product_id`	string	商品名（`productName`）
`domain`	string	通知先 URL のホスト名

6.4 ヘッダーと署名

ヘッダー	内容
`X-Timestamp`	送信時刻（UNIX 秒、文字列）
`X-Signature`	`v1=<署名（16 進 64 文字）>`
`Wirepay-Signature`	互換用。 `t=<X-Timestamp>,v1=<同じ署名>`
`Content-Type`	POST のみ（6.2 節）
`User-Agent`	`WirePay-Notify/1.0`

署名の計算:

```
signed_payload = "<X-Timestamp>" + "." + <署名対象>      # 署名対象: ボディ、または GET のクエリ文字列（? を除く）
v1 = hex( HMAC_SHA256( key = 署名鍵, message = signed_payload ) )
```

署名鍵 は加盟店の 署名シークレット（`wp_<test\|live>_ss_…`）です。通知と同じ環境（test / live）で、失効・期限切れでない 最新の発行分（`issuedAt` 降順の先頭で `apiKeyUsable` なもの）を使います。

- 使用可能な署名シークレットが無い環境への通知は送信されません（fail closed、1.1.0。以前は加盟店パスワードで署名していました）。送信ログに `failed` / `error: signing_secret_missing` で記録され、PSP の通知センターに警告（`webhook.signing_secret_missing`、加盟店 × 環境ごとに 24 時間に 1 通）が出ます。署名シークレットを発行した後に手動再送すると署名して送られます。
- テスト環境の署名シークレットは加盟店登録時に自動発行されます（3.1 節）。本番環境の署名シークレットは本番開通時に PSP が発行します。

環境ごとに鍵が異なるため、受信側は test / live 両方の署名シークレットを保持し、`payment_id` またはリクエスト元の環境に応じて検証してください（※ペイロードに環境を示すパラメータは含まれません。テストキーで作成した取引の通知はテストの署名シークレットで署名されます）。

受信側の検証手順

1. ヘッダーから `X-Timestamp` と `X-Signature` の `v1` を取り出す。
2. 受け取ったボディ（GET はクエリ文字列）を そのまま 使って `v1` を再計算し、定数時間比較 で一致を確認する。
3. `X-Timestamp` が現在時刻から 5 分以上 ずれている場合は拒否する（リプレイ対策。再送時は署名とタイムスタンプが再計算されます）。
4. 検証に成功したら `event` と `payment_id` で処理を分岐し、2xx を返す。

サンプルコード（Node.js）

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";

export function verify(headers, rawPayload, secret) {
  const ts = headers["x-timestamp"];
  const v1 = String(headers["x-signature"] ?? "").replace(/^v1=/, "");
  if (!ts || !v1 || Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(ts)) > 300) return false;
  const expected = createHmac("sha256", secret).update(`${ts}.${rawPayload}`).digest("hex");
  return expected.length === v1.length && timingSafeEqual(Buffer.from(expected), Buffer.from(v1));
}
```

Express の例（JSON POST。ボディは 生の文字列 で受ける）：

```
app.post("/wirepay/notify", express.raw({ type: "*/*" }), (req, res) => {
  const raw = req.body.toString("utf8");
  if (!verify(req.headers, raw, process.env.WIREPAY_SIGNING_SECRET)) return res.status(401).end();
  const n = JSON.parse(raw);
  // n.event === "payment.completed" なら n.payment_id の注文を「入金済み」に（冪等に）更新
  res.status(200).end();
});
```

PHP の例:

```
$ts  = $_SERVER['HTTP_X_TIMESTAMP'] ?? '';
$v1  = preg_replace('/^v1=/', '', $_SERVER['HTTP_X_SIGNATURE'] ?? '');
$raw = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET' ? $_SERVER['QUERY_STRING'] : file_get_contents('php://input');
$ok  = $ts !== '' && abs(time() - (int)$ts) <= 300
    && hash_equals(hash_hmac('sha256', "$ts.$raw", $secret), $v1);
```

6.5 サンプル（JSON / 標準 / 一意の決済IDのみ）

```
POST https://shop.example.jp/wirepay/notify
Content-Type: application/json
X-Timestamp: 1756697696
X-Signature: v1=3f0c9c5d...
Wirepay-Signature: t=1756697696,v1=3f0c9c5d...
User-Agent: WirePay-Notify/1.0

{
  "payment_id": "clx1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k",
  "event": "payment.completed",
  "merchant_id": "MER-00001",
  "amount": 4980,
  "currency": "JPY",
  "paid_at": "2026-09-01T03:34:56.000Z",
  "status": "captured",
  "payment_method": "credit",
  "user_id": "u_10021",
  "product_id": "春物ジャケット"
}
```

form-urlencoded（POST）の場合はボディが `payment_id=…&event=payment.completed&merchant_id=MER-00001&amount=4980&…`、クエリ GET の場合は同じ文字列が URL の `?` 以降に付きます。PSP 管理画面の通知設定タブでは、設定に応じた実際のサンプル（curl コマンド付き）をリアルタイムに確認できます。

6.6 送信・タイムアウト・リトライ

項目	仕様
送信の契機	状態変更をコミットした 後（Webhook の失敗は元の操作を失敗させません）
タイムアウト	10 秒（`WEBHOOK_TIMEOUT_MS`）。リダイレクトは追いません（`redirect: "manual"` — 3xx は失敗扱い）
成功判定	HTTP 2xx
自動再送	失敗（2xx 以外・タイムアウト・通信エラー）後、1 分 → 5 分 → 30 分 → 2 時間 → 24 時間（`RETRY_DELAYS_MS`）の間隔で再送。期限が来た再送は cron `/api/cron/webhook-retry` が送信します（1 回あたり最大 100 件。デモの `vercel.json` では 1 日 1 回 01:30 UTC のため再送は日次、本番運用では毎時を推奨。仕様書B 8.4 節）
署名鍵なし	使用可能な署名シークレットが無い環境への通知は送信せず `failed`（`error: signing_secret_missing`）で記録（6.4 節、1.1.0）
断念	5 回（`MAX_ATTEMPTS`）失敗すると `abandoned`。PSP の通知センターに critical 通知。手動再送で復活可
送信ログのステータス	`pending`（送信待ち）/ `success` / `retrying` / `failed` / `abandoned`
記録	送信ごとに `WebhookAttempt`（試行番号、応答コード、応答ボディ先頭 1 KB、所要時間、きっかけ = `system` / `cron` / `dashboard`）

項目	仕様
手動再送	加盟店管理画面（4.7 節）または PSP 管理画面。再送時は **`X-Timestamp`** と署名を再計算 し、スケジュールに関係なく即時送信

6.7 受信側の実装要件

要件	内容
エンドポイント	`https` のみ（PSP 管理画面の入力検証）。通常はインターネットから到達可能な URL
応答	検証後は速やかに 2xx を返す（10 秒以内）。重い処理は非同期に
冪等性	同じ `payment_id` + `event` の通知は 複数回届く可能性 があります（自動再送・手動再送・API 再通知）。`payment_id` + `event` で重複排除してください
順序	1 つの取引に対して複数のイベント（例 `payment.completed` → `refund.completed` ）が届きますが、順序は保証されません。 `paid_at` / `status` の新旧ではなく、自システムの状態と `event` で判断してください
状態の確認	疑わしい場合は `GET /api/v1/transactions/{id}` で取引の現在の状態を取得できます
署名鍵の管理	環境（test / live）ごとの署名シークレットを安全に保管。ローテーション時は猶予期間中に新旧両方を受け付ける。署名シークレットを失効させたまま新しいものを発行しないと、その環境の通知は送信されない（6.4 節）
IP 許可リスト	Wire Pay の送信元 IP は固定されていません（サーバーレス環境）。IP ではなく署名で検証してください（※要確認: 本番の送信元 IP レンジは運用環境に依存）

6.8 再送の依頼方法

1. 加盟店管理画面「Webhook 送信ログ」の 再送 ボタン（自社宛のみ、即時）。
2. 銀行振込の完了取引で通知を取りこぼした場合は、PSP のサポートに API 再通知 を依頼（PSP 管理画面の取引詳細「API 再通知」→ `payment.completed` を再送。銀行振込の完了 / 一部返金済 / 返金済の取引のみ）。
3. 断念（5 回失敗）した通知も上記どちらでも再送できます。

6.9 未実装・今後の予定（第 6 章）


- Webhook の送信先 URL・形式を加盟店自身が変更する機能はありません（PSP に依頼）。
- イベント種別ごとの購読設定（特定イベントだけ受け取る）はありません。すべてのイベントが同じ URL に送られます。
- ペイロードに環境（test / live）を示すフィールドはありません。

---

7. 決済フローの詳細


本章では決済手段ごとに、取引の作成から完了、Webhook、加盟店側の表示までの流れをシーケンス図で示します。API の項目は第 5 章、Webhook の項目は第 6 章、ステータスは第 2 章を参照してください。

7.1 クレジット / QR（即時完了）




- 与信と売上確定はデモでは同時に行われ、取引は `captured` で作成されます（履歴には `created`（→ authorized）と `capture`（authorized → captured）の 2 イベントが記録されます）。
- `payment.completed` は 取引作成のレスポンスとほぼ同時 に送られます。レスポンスの `status` で完了を確認できるため、Webhook を待つ必要はありません。

7.2 クレジット / QR（与信のみ → PSP が完了）




- `authorized` の取引を加盟店 API から完了・取消する手段はありません。テストカード `4000000000003220` はこの状態を再現します。

7.3 銀行振込




- 振込IDが無い / 誤った入金は Wire Pay 側で「未消込入金」として保留され、PSP のサポートが正しい振込IDを付与すると同じ消込が走り、完了時に `payment.completed` が送られます。加盟店側の作業はありません。
- 超過入金の差額は PSP が返金申請（理由 `duplicate`）を作成し、承認後に `refund.completed` が送られます。
- 期限後入金（取引が `expired` の後に届いた入金）と 環境不一致（テストの通知で本番の振込IDが一致した場合など）の入金も未消込入金として保留されます（1.1.0）。期限後入金は PSP が理由を付けて消込すると `late_deposit` 遷移で `captured` になり、金額が一致しなくても完了して過不足は `depositDiff` に記録されます。キャンセル済の取引への入金は消込できず、組戻し（返金手配）として却下されます。
- 銀行から同じ通知が再送されても（同じ `eventId`、または送信元・振込ID・金額・入金日時（分）・銀行参照番号が同じ）入金は二重計上されません（1.1.0）。すべての通知は PSP 管理画面「入金通知ログ」に残ります。

7.4 コンビニ決済


購入者
加盟店サイト
Wire Pay
コンビニ収納 (入金通知)
加盟店 通知受信
POST /transactions {method: convenience, cvsBrand, customerEmail}
201 {status: "awaiting_payment", konbini: {brand, receiptNo, dueAt}}
メール「コンビニ支払案内」(店舗・受付番号・金額・期限)
受付番号・期限を表示
店頭で受付番号を提示して支払い
入金通知 (デモ: POST /api/demo/cvs-notify {eventId?, receiptNo, amount?, mode})
入金通知ログに記録 (再送は再適用しない)
deposit アクション (waiting = awaiting_payment) → captured, cvsPaidAt
Webhook payment.completed
メール「決済完了」
期限超過で未払い → 期限切れ cron が expire → payment.expired
期限後の通知は未消込入金に保留 (7.3 と同じ)
購入者
加盟店サイト
Wire Pay
コンビニ収納 (入金通知)
加盟店 通知受信

- 受付番号は 13 桁（表示は 4-4-5 区切り、API は区切りなし）。入金通知ではハイフン付きでも受け付けます。
- 金額が不足した通知は `awaiting_payment` のまま `depositDiff = short` になります（銀行振込と同じ扱い）。

7.5 決済リンク（ホスト型決済ページ）




項目	仕様
利用可能な支払方法	加盟店の `enabledMethods` ∩ 停止中でない手段 ∩ 同一環境に有効なプロバイダがある手段
注文番号	`LNK-<トークン先頭 6 文字（大文字）>-<利用回数 + 1 を 4 桁ゼロ埋め>`
ユーザーID（`user_id`）	購入者のメールアドレス。未入力なら `guest_<時刻 36 進>`
利用不可の判定順	`disabled`（無効化済み）→ `expired`（`expiresAt` ≤ 現在。指定日の翌日 0:00 JST）→ `exhausted`（`usedCount` ≥ `maxUses`）。ページ表示時と POST 時の両方で判定（POST は 409 `link_disabled` / `link_expired` / `link_exhausted`）
利用回数	取引作成ごとに +1（完了ではなく作成で消費）
領収書	完了時に署名付き URL を発行（`HMAC-SHA256(token.paymentId.exp)`、30 日）。初回ダウンロードで領収書行（`source = customer`、番号 `RC-YYYYMM-00001`）が作られ、再ダウンロードは再発行に数えません
監査	決済ページからの取引作成は actor `system`、完了は `system`（コンビニは `cvs`）

決済リンクの無効化は PSP 管理画面（`/payment-links/[id]`）のみです。

7.6 定期課金

定期課金（プラン・契約）の作成は PSP 管理画面のみ です（`/subscriptions`）。加盟店は結果を Webhook で受け取ります。


cron (毎時 15 分)
Wire Pay
加盟店 通知受信
購入者 (メール)
/api/cron/subscriptions (nextChargeAt ≤ now の trialing/active/past_due)
alt
[成功 (デモ失敗率に当たらない)]
createTransaction(source=subscription, autoCapture=true)
注文番号 SUB-<契約ID末尾6>-<YYYYMMDD>
Webhook subscription.charged (status=captured)
status=active, failCount=0, nextChargeAt += 周期
[失敗 1〜2 回目]
failed 取引 (failureReason=charge_declined) を記録
status=past_due, 3 日後 → 7 日後に再試行
Webhook subscription.payment_failed (status=past_due)
メール「課金失敗」(再試行日)
[失敗 3 回目]
status=suspended, nextChargeAt=null
Webhook subscription.suspended (status=suspended)
メール「定期課金停止」
cron (毎時 15 分)
Wire Pay
加盟店 通知受信
購入者 (メール)

項目	仕様（**lib/subscriptions/service.ts**）
課金周期	`monthly`（暦月 + 1）/ `yearly`（+ 1 年）/ `weekly`（+ 7 日）
無料期間	`trialDays` > 0 なら `trialing` で開始し、終了日が初回課金日
再試行	`RETRY_DAYS = [3, 7]`、`MAX_CHARGE_FAILURES = 3`
プロバイダ	同一環境の有効なクレジットプロバイダ（無ければ任意の有効プロバイダ）
デモの失敗率	`RiskSetting.demoChargeFailPercent`（既定 20%）。PSP の「今すぐ課金（成功 / 失敗）」は結果を指定
課金で作成された取引	通常の取引として一覧・返金・精算・レポートに現れる。`subscriptionId` で契約に紐づく

7.7 未実装・今後の予定（第 7 章）


- 加盟店 API からの定期課金（プラン・契約）の作成・参照はありません。
- 決済ページの実カード入力・3D セキュア・QR コード表示はありません（「お支払いを確定する（デモ）」で完了）。
- 銀行振込の決済ページには入金を模擬するボタンがありません（PSP 側の消込またはデモ入金通知 API）。

---

8. 返金・取消・チャージバック

8.1 返金（Refund）

返金は **`Refund`** テーブルの申請行 として管理され、「申請 → 承認 / 否認」の 2 段階です。申請は加盟店（API / 加盟店管理画面）と PSP オペレータが行い、承認 / 否認は PSP（admin / accounting）のみです。


加盟店 (API / 加盟店画面)
Wire Pay
PSP (admin / accounting)
加盟店 通知受信
POST /api/v1/refunds {transactionId, amount?, reasonCode, reason?}
検証: 完了系ステータス / other は理由必須 / 返金可能残額 / 返金可能期限
201 {status: "requested"}
PSP の通知センターに refund.requested
alt
[承認]
POST /api/refunds/{id}/approve {note?}
applyPaymentAction(refund) → partially_refunded / refunded
Refund.status = completed, completedAt
Webhook refund.completed (status = partially_refunded | refunded, amount = 取引金額)
購入者へメール「返金完了」
[否認]
POST /api/refunds/{id}/reject {note?}
Refund.status = rejected (Webhook なし)
加盟店 (API / 加盟店画面)
Wire Pay
PSP (admin / accounting)
加盟店 通知受信

申請の検証ルール（`createRefundRequest`）

条件	結果
取引が `captured` / `partially_refunded` 以外	409 `invalid_transition`
`reasonCode = other` で `reason` 無し	400 `invalid_input`（`fieldErrors.reason = required`）
`amount` > 返金可能残額 = 取引額 − 返金済額 − 審査待ち（`requested` / `approved` / `processing`）の申請額合計	400 `refund_exceeds`
返金可能期限（`capturedAt` + 加盟店の `refundWindowDays`、既定 180 日、0〜365）を超過	409 `refund_window_expired`。PSP の admin のみ「強制返金」（`force: true` + 理由必須）で申請可。加盟店経路では常に不可
種別	`amount` ≥ 取引額なら `full`、それ以外 `partial`

返金申請のステータス

ステータス	意味
`requested`	申請直後。審査待ち
`approved`	承認済み（デモでは経由せず即 `completed`）
`processing`	処理中（デモでは経由しない）
`completed`	返金完了。取引が `partially_refunded` / `refunded` に更新済み
`rejected`	否認。`decisionNote` に審査メモ（加盟店管理画面に赤字表示）
`failed`	失敗（デモでは発生しない）

加盟店から見える情報

場所	内容
取引詳細（加盟店管理画面）	返金申請の一覧（理由・日時・金額・ステータス）、返金済み額、返金可能額
返金申請一覧（加盟店管理画面）	全申請と審査結果、否認理由
Webhook	`refund.completed`（承認時のみ。否認は通知されません）
API	`POST /api/v1/refunds` の応答のみ。返金の参照 API はありません（第 14 章）
精算	完了した返金は 完了日（`completedAt`）の属する期間 の精算バッチで控除（第 9 章）

複数回の返金

一部返金は残額の範囲で複数回申請できます。返金済額が取引額に達した時点で `refunded` になり、以降の申請は 409 `invalid_transition` です。


8.2 取消（キャンセル / Void）

与信済（`authorized`）・申請中（`pending`）・振込待ち（`awaiting_transfer`）の取引を 完了前に取りやめる 操作です。返金とは別の操作で、完了後の取引には使えません。

項目	仕様
実行者	PSP のみ（権限 `payment.state` = admin）。加盟店 API・加盟店管理画面からは実行できません
結果	`cancelled`、`cancelledAt`、Webhook `payment.cancelled`（`status = cancelled`）
精算	完了していないため精算対象外
依頼方法	PSP のサポートへ取引ID（または注文番号）を伝える（※要確認: 依頼手段はシステム外の運用）

8.3 チャージバック

カード会社からの支払異議は PSP が登録・管理します。加盟店は登録時の Webhook と、敗訴 / 確定時の取引ステータス・精算控除で結果を知ります。



項目	仕様（**`lib/chargebacks/*`**）
対象取引	`captured` / `partially_refunded` / `refunded`。対応中（`received` / `disputed`）の重複登録は 409 `chargeback_exists`
登録内容	異議金額（既定 = 取引額、取引額以下）、理由コード（`fraud` 不正利用 / `not_received` 商品未着 / `not_as_described` 商品相違 / `duplicate` 重複請求 / `other`）、異議申立期限（既定 14 日後）、証憑メモ

項目	仕様（**lib/chargebacks/***）
Webhook	登録時に `chargeback.opened`（`status = chargeback:<理由コード>`、`amount` = 異議金額）。以降の勝訴・敗訴・確定は Webhook されません
取引への反映	敗訴（`lost`）または確定（`confirmed`）で取引が `chargeback` ステータスになります（元のステータスからの遷移は第 2.3 節）
精算	敗訴 / 確定した異議金額は 確定日（**resolvedAt**）の属する期間 の精算バッチで控除
期限管理	PSP の通知センターに期限 3 日前から日次で通知
加盟店の証憑提出	システム外（PSP へ連絡）。加盟店管理画面にチャージバックの画面はありません

8.4 未実装・今後の予定（第 8 章）

- 加盟店 API・加盟店管理画面からの取消（cancel）、返金申請の取消・参照、チャージバックの参照・証憑提出はありません。
- 返金・チャージバックの `won` / `lost` / `confirmed` / 否認の Webhook はありません。
- 返金の `approved` / `processing` / `failed` はデモでは使われません（承認と同時に `completed`）。

---

9. 精算

精算は加盟店ごと・期間ごとの 精算バッチ（**SettlementBatch**） と、その 明細行（**SettlementLine**） で管理されます。バッチの生成・確定・振込は PSP（admin / accounting）が行い、加盟店は加盟店管理画面（4.8 / 4.9 節）と加盟店 API（5.8 節）で参照します。実装は `lib/settlements/*`、期間・振込予定日の計算は日本時間の 0:00 を境界とします。

9.1 精算設定（加盟店ごと）

PSP 管理画面の加盟店詳細「精算設定」タブで設定します。

項目（列）	選択肢 / 制約	意味
締めサイクル（`settlementCycle`）	`monthly` 月末締め（既定）/ `semimonthly` 15日・月末締め / `weekly` 週次締め	バッチの既定の対象期間
支払サイト（`payoutTerm`）	`next_month_end` 翌月末（既定）/ `next_month_15` 翌月15日 / `month_after_next_15` 翌々月15日 / `next_week` 翌週	対象期間の終了日から振込予定日を計算
振込先口座	銀行名（≤80）、支店名（≤80）、口座種別 `ordinary` 普通 / `current` 当座、口座番号（7〜8 桁）、口座名義（≤80）	振込先
精算手数料（`settlementFee`）	0〜10,000 円（既定 0）	バッチ 1 件ごとに差し引く振込手数料
登録番号（`invoiceNumber`）	`T` + 13 桁	適格請求書の宛先として印字
住所（`address`）	≤200	同上

9.2 締めサイクルと対象期間

締めサイクル	既定の対象期間（生成日基準）	例（9 月 3 日に生成）
月末締め	前月 1 日〜前月末日	8/1〜8/31
15日・月末締め	生成日が 16 日以降: 当月 1〜15 日 / 15 日以前: 前月 16 日〜前月末日	8/16〜8/31
週次締め	前週の月曜〜日曜	8/24〜8/30

- 期間は PSP が任意に指定できます（開始日 ≤ 終了日）。内部では終了日の 翌日 0:00 JST を排他的終端 として保持します（API の `periodTo` は排他的終端）。
- 同じ加盟店・環境で同じ開始日・終了日のバッチは 1 つだけです（重複は 409 `settlement_exists`）。

支払サイト	振込予定日（**`scheduledAt`**、対象期間の終了日基準）
翌月末	終了日の翌月の末日
翌月15日	終了日の翌月 15 日
翌々月15日	終了日の翌々月 15 日
翌週	終了日の 7 日後

9.3 明細の集計ルール（**`collectLines`**）

種別（**`kind`**）	対象	判定に使う日時	金額	手数料	税区分
`payment` 売上	ステータスが `captured` / `partially_refunded` / `refunded` / `chargeback` の取引	完了日時 `capturedAt` が期間内	取引金額（+）	下記の式	`standard10`
`refund` 返金	ステータス `completed` の返金申請	完了日時 `completedAt` が期間内	返金額（−）	0	`exempt`
`chargeback` チャージバック	ステータス `lost` / `confirmed` のチャージバック	確定日時 `resolvedAt` が期間内	異議金額（−）	0	`exempt`

- 返金・チャージバックは 発生した期間のバッチ で控除されます（元の売上がどの期間でも構いません）。差引支払額がマイナスになることもあります。
- 環境（test / live）ごとに別のバッチです。本番運用ではテスト環境のバッチは支払対象外です（デモ用）。

9.4 手数料の計算式

```
手数料（取引ごと） = floor( 取引金額 × 料率% ÷ 100 ) + 固定手数料（円）      # 円未満切り捨て
```

- 料率と固定手数料は、取引の完了日時に適用中だった契約（契約・手数料タブの履歴で `適用開始日 ≤ 完了日時` の最新）の 決済手段別 の値です。


- 契約が無い場合、または決済手段が `other` の場合は 0 円です。
- 契約プランの既定料率（`PLAN_DEFAULT_RATES`）：

プラン	クレジット	QR	コンビニ	銀行振込
スタンダード	3.6% + 0 円	3.0% + 0 円	3.5% + 30 円	2.0% + 50 円
プレミアム	3.2% + 0 円	2.6% + 0 円	3.0% + 30 円	1.5% + 50 円
カスタム	決済手段ごとに料率（0〜100%、小数 2 桁）と固定手数料（0〜100,000 円）を個別設定			

9.5 バッチの内訳と差引支払額

```
売上総額                = Σ 売上行の金額
手数料合計              = Σ 売上行の手数料
返金合計                = Σ |返金行の金額|
チャージバック合計      = Σ |チャージバック行の金額|
精算手数料              = 加盟店設定の settlementFee（バッチ 1 件につき 1 回）
差引支払額 (netAmount) = 売上総額 − 手数料合計 − 返金合計 − チャージバック合計 − 精算手数料
```

9.6 バッチのステータスと操作（PSP）



ステータス	表示	意味	加盟店から見えるもの
`collecting`	集計中	生成直後。PSP が明細を確認する段階	一覧・詳細（請求書は不可）
`confirmed`	確定	金額確定、明細変更不可。確定時に請求書番号を採番（1.1.0）	請求書番号、請求書 PDF 可。ホームの「次回の振込予定」に表示
`scheduled`	振込予定	振込予定日に支払予定	同上
`paid`	振込済	支払完了（`paidAt`）	振込完了日
`held`	保留	チャージバック係争中などで支払を止めている（`holdReason`）	保留理由（API の `holdReason`）

9.7 精算明細の見方（加盟店管理画面 / API）

項目	説明
対象期間	`periodFrom` 〜 `periodTo − 1 日`（画面は終了日を含む表記、API の `periodTo` は排他的）
売上総額 / 手数料合計 / 返金合計 / チャージバック合計 / 精算手数料 / 差引支払額	9.5 節
振込予定日 / 振込完了日	`scheduledAt` / `paidAt`
請求書番号	`invoiceNo`（確定以降。集計中は null）。横断検索の対象
明細行	発生日時、種別、注文番号（→ 取引詳細）、決済手段、金額（返金・チャージバックは負）、手数料

9.8 適格請求書（インボイス）PDF

精算バッチの 決済手数料 について、PSP から加盟店への適格請求書 PDF を出力します。

項目	内容
出力条件	確定以降（`confirmed` / `scheduled` / `paid` / `held`）のバッチ。集計中は 409 `settlement_not_confirmed`
出力経路	加盟店管理画面の精算詳細（`GET /api/merchant-portal/settlements/{id}/invoice`）、PSP 管理画面（権限 `invoice.export` = admin / accounting）
請求書番号	`INV-YYYYMM-<加盟店番号>-<連番 2 桁>`（対象期間の開始月、加盟店番号は `MER-` を除いた数字、連番は同月・同加盟店のバッチの確定順）。確定時に採番して **`SettlementBatch.invoiceNo`**（一意）に保存 し、PDF は保存値を印字する。未採番のバッチは 409 `invoice_no_missing`（1.1.0。旧形式 `INV-YYYYMM-<加盟店番号>` は 15 日・月末締め / 週次締めで同月に複数バッチが立つと重複した）
発行者	PSP の全体設定（発行者名・登録番号 `T` + 13 桁・住所・電話）
宛先	加盟店の会社名・住所・登録番号（精算設定タブ）
明細	決済手段ごとの手数料（件数・対象売上・税区分・税込金額）と振込手数料
消費税	手数料は 内税。税率ごとに `税額 = round(税込 × 税率 ÷ (100 + 税率))`、端数処理は全体設定 `taxRounding`（`floor` 切り捨て（既定）/ `round` 四捨五入 / `ceil` 切り上げ）。売上行の手数料は 10%、返金・チャージバック行は対象外
監査	`settlement.invoice_export`（加盟店経由は `portal: true`）
PDF	pdf-lib + Noto Sans JP サブセット。ヘッドレスブラウザ不要

9.9 代理店手数料（参考）

担当代理店が設定された加盟店の 確定 / 振込予定 / 振込済 バッチを対象に、`floor(差引支払額 × 代理店の手数料率%)` を月次で集計します（PSP 管理画面「代理店手数料」）。加盟店の差引支払額には影響しません。

9.10 未実装・今後の予定（第 9 章）

- 締めサイクルごとの 自動生成 と振込 API の接続はありません（PSP が手動で生成し、振込は状態変更のみ）。
- 精算明細メール（テンプレート `statement`）を自動送信する処理はありません（手動運用向けの文面のみ）。
- 加盟店管理画面からの明細 CSV 出力はありません（PSP 管理画面のみ）。

---

10. セキュリティと制限

10.1 IP 制限

対象（**target**）	内容
`merchant_api`（加盟店API）	加盟店ごとに設定。ブロック（**deny**） ルールに一致する接続元からの `/api/v1/*` ・ `/api/merchant-api/*` 呼び出しは 403 `ip_blocked`。許可（`allow`）ルールは、PSP が許可リストモード を ON にしている場合に強制されます（下記）。OFF のときは判定表示のみ
`admin`（管理画面）	PSP 管理画面向け。加盟店には関係しません（同じ許可リストモードを持つ）

許可リストモード（`GlobalSetting.ipAllowlistMerchantApi`、既定 OFF、1.1.0）：

- ON のとき、有効な許可ルールを 1 件以上持つ加盟店では、いずれの許可ルールにも一致しない接続元が 403 `ip_blocked`（`details.reason = "not_in_allowlist"`）になります。許可ルールの無い加盟店は影響を受けません。ブロックルールは常に優先します。
- 対象の有効な許可ルールが 1 件も無いと ON にできません（400 `allowlist_no_rules`）。管理画面側（`admin`）はさらに、切替を行うオペレータ自身の IP が許可ルールに含まれていないと ON にできず（400 `ip_self_block`）、ON の間は自分の IP が外れる許可ルールの変更・削除も拒否されます。
- 加盟店側の対処: 許可リストモードが ON の環境では、API サーバーの送信元 IP をすべて PSP に登録してもらってから接続してください。
- ルールは IPv4 単体（`203.0.113.10`）または CIDR（`198.51.100.0/24`、`/0` 〜 `/32`）。IPv6 は判定対象外（遮断されません。IPv4 射影形式 `::ffff:a.b.c.d` は IPv4 として判定）。
- 接続元 IP は `X-Forwarded-For` の先頭、無ければ `X-Real-IP` から取ります。
- 設定は PSP（admin / developer）が行います。加盟店サーバーの送信元 IP が変わる場合は事前に PSP へ連絡してください。

10.2 限度額

加盟店 × 決済手段（`credit` / `qr` / `convenience` / `bank`）ごとに 1 回あたり / 1 日あたり / 1 か月あたりの上限金額（円、空欄 = 無制限）を PSP が設定します（`MerchantLimit`）。

項目	仕様（**`lib/merchants/limits.ts`**）
判定タイミング	取引作成時（API・決済リンク・定期課金・PSP 管理画面すべて）。ブラックリスト判定の後
判定順	1 回あたり（`amount` > 上限）→ 1 日（本日分の累計 + `amount` > 上限）→ 1 か月（当月分の累計 + `amount` > 上限）
集計対象	同じ加盟店・決済手段・環境で、ステータスが `pending` / `awaiting_transfer` / `authorized` / `captured` / `partially_refunded` / `refunded` の取引の金額。失敗・キャンセル・期限切れは含めない。日・月の境界は JST
超過時	取引は **`failed`** として記録（HTTP 201）、`failureReason = "limit_exceeded:<per_transaction|daily|monthly>"`。Webhook `limit.exceeded`（`status = failed:limit_exceeded:…`）を送信。PSP の通知センターにも通知
加盟店側の確認	取引詳細の失敗理由、Webhook。上限値と利用状況は PSP 管理画面の加盟店詳細「限度額」タブ（加盟店管理画面には表示されません）

10.3 決済手段の一時停止

PSP は決済事業者側の障害や加盟店からの依頼で、特定の決済手段の 新規取引だけ を一時的に止めることができます。進行中の取引（完了・返金・入金消込）には影響しません。

項目	仕様（**`lib/payments/method-controls.ts`**）
範囲	全体停止（全加盟店、admin）/ 加盟店別停止（admin / cs）。対象はクレジット / QR / コンビニ / 銀行振込の 4 種
判定順	全体停止 → 加盟店別停止 → 加盟店の利用可能な決済手段（`enabledMethods`）
API の応答	409 `method_suspended`、`details: { scope: "global" | "merchant", method }`
決済ページ	停止中の手段は選択肢から消える
自動再開	停止時に再開予定日時を設定できる。毎時 45 分の cron `/api/cron/payment-method-controls` が再開
加盟店側の確認	加盟店管理画面「決済手段の状態」（理由・再開予定）、公開中の障害お知らせ（PSP が全体停止時に下書きを作成できる）

10.4 ブラックリスト（連続失敗検知）

項目	仕様（**`lib/risk/*`**）
照合キー	カード識別ハッシュ（`sha256(brand|last4|expiry)`）、接続元 IP（IPv4）、メールアドレス（小文字化）
判定タイミング	取引作成時（限度額より先）。有効（**`active`**）な項目に一致すると取引は `failed`（HTTP 201）、`failureReason = "blocked:<card|ip|email>"`。Webhook は送信されません
自動検知	同じキーで直近 N 分に M 回失敗（既定 10 分 / 3 回、PSP が変更可）すると 候補（`candidate`）として登録され、PSP が承認すると有効になります。候補の段階ではブロックされません
手動追加	PSP（admin / cs）が値を入力するとすぐに有効

項目	仕様（**lib/risk/***）
加盟店側の確認	取引詳細の失敗理由（`blocked:…`）。ブラックリスト自体は加盟店に公開されません。誤検知の解除は PSP へ依頼

10.5 個人情報の取り扱いと保持期間

項目	仕様（**lib/pii/***、**lib/customers/service.ts**）
保存する個人情報	取引の購入者名・メール・接続元 IP・カード下 4 桁・カード識別ハッシュ、顧客マスタの氏名・メール・電話
保存しない情報	カード番号（PAN）・セキュリティコード。API の `card.number` はブランド判定と下 4 桁・ハッシュの算出にのみ使われます
PSP 管理画面の表示	氏名は姓のみ（`山田 * *`）、メールは先頭 2 文字 + `***@ドメイン`、電話は下 4 桁、IP は第 4 オクテットをマスク。マスク解除は admin / cs のみで、1 回ごとに操作ログ `pii.unmask` に記録
加盟店管理画面の表示	自社データは マスクなし
操作ログ	個人情報キー（`customerName` / `payerName` / `*email*` / `phone` / `ip` 系）は 保存時点で マスク
CSV	PSP の全体設定 `csvPii`（`masked` 既定 / `full`）。`full` でも admin / accounting のみ実値
保持期間（匿名化）	全体設定 `piiRetentionMonths`（既定 24 か月、1〜120）。最終取引がこれより古い顧客と、顧客に紐づかない古い取引の個人情報を 日次 cron（`/api/cron/anonymize`、19:00 UTC = 04:00 JST）が消去（氏名・メール・電話・接続元 IP・カード識別情報を null、保存カードトークンを削除）。金額・ステータスなど帳簿情報は残ります
手動匿名化	PSP の admin が理由を付けて実行（顧客詳細）。元に戻せません。匿名化済みの顧客が再び取引すると新しいデータで復活し、保持期間が再開します
操作ログの保持	`auditRetentionYears`（既定 7 年、1〜30）を過ぎた操作ログを同じ cron が削除
加盟店への影響	匿名化された取引・顧客は加盟店管理画面でも氏名・メール等が空になります（取引ID・金額・ステータスは残る）。API `GET /transactions/{id}` の `customer` も null になります

10.6 顧客マスタと保存カード

項目	仕様
顧客（`Customer`）	加盟店 × `customerId`（API の `customerId`）で 1 件。取引作成時に自動作成・更新（氏名・メールは最新の取引で上書き）
保存カード（`PaymentToken`）	`card` を送った取引のブランド・下 4 桁・有効期限・カード識別ハッシュ。顧客 × ハッシュで 1 件、`lastUsedAt` を更新
用途	加盟店管理画面「顧客」での参照（4.13 / 4.14 節）、PSP の横断検索・不正検知

項目	仕様
API	顧客・保存カードを参照・利用する API はありません。保存カードで再課金する機能はありません

10.7 通信・認証に関するその他の制限

項目	仕様
通知先 URL	https のみ
API キー	Bearer のみ。クエリ文字列でのキー送信は不可
レート制限	公開 API と加盟店 API の合算で 60 回 / 分（加盟店 × 環境）。加盟店管理画面の更新系 API は IP ごとに 60 回 / 分、ログインは 10 回 / 分
CSRF	加盟店管理画面の更新系 API は同一オリジンの `Origin` / `Referer` と `X-Requested-With: fetch` を要求（ブラウザからのみ呼ぶ想定）
デモ上限	取引 1,000 件、加盟店 200 件、API キー 20 件 / 加盟店 など（`DEMO_LIMITS`）。到達時は 403 `demo_limit`
Cookie	加盟店セッション `wirepay.merchant: Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax; Max-Age=43200`、本番（`NODE_ENV=production`）では `Secure` 付き

10.8 未実装・今後の予定（第 10 章）

- 加盟店管理画面からの IP 制限・限度額・ブラックリストの参照・変更はありません。
- 個人情報の列暗号化（現状は平文列 + マスク表示 + 保持期間）は未実装です。
- IPv6 の IP 制限は判定対象外です。

---

11. 通知

本章は Webhook 以外の通知、すなわち 購入者・加盟店へのメール と お知らせ・障害情報 を扱います。Webhook は第 6 章を参照してください。

11.1 メール通知設定の 3 種（加盟店設定 **`emailNotification`**）

加盟店宛の決済通知メールは、加盟店設定 `emailNotification` に従って 担当者メール（**`Merchant.email`**）へ送られます（1.1.0 で実装。明細送付先メール `statementEmail` は精算関連にのみ使います）。

設定値	表示	送信内容（テンプレート）
`per_payment`	決済ごと	取引が完了（`captured`）になるたびに `merchant_payment_notice`（注文番号・金額・決済種別・完了日時・取引ID）。即時完了・PSP の完了操作・入金消込・期限後入金の消込・定期課金の課金すべてが対象

設定値	表示	送信内容（テンプレート）
`daily`	1 日まとめて通知	毎日 09:00 JST の cron `/api/cron/merchant-daily-summary` が 前日 0:00〜24:00（JST） の完了件数・金額・決済種別別内訳・失敗件数・期限切れ件数を `merchant_daily_summary` で 1 通（加盟店 × 環境ごと）。該当取引が 0 件の日は送らず、同じ日の分は再実行しても重複しない
`none`	メール通知無し	送らない

現在の設定は加盟店管理画面のホームに表示されます（変更は PSP に依頼）。デモ環境では 11.2 節と同じく送信ログへの記録のみです。

11.2 購入者へのメール

購入者メール（取引の `customerEmail`）がある取引について、次のイベントでメールが作成されます。テンプレートは PSP が編集でき（`/email-templates`、日本語 / 英語）、購入者向けの言語は環境変数 `EMAIL_DEFAULT_LANG`（既定 `ja`）です。

テンプレートキー	送信タイミング	主な内容
`transfer_guide` 振込案内	銀行振込の取引作成時	振込金額、振込ID、振込期限、商品
`cvs_guide` コンビニ支払案内	コンビニ決済の取引作成時	支払店舗、受付番号（4-4-5 区切り）、金額、期限
`payment_completed` 決済完了	取引が完了したとき: `capture`、一致 / 超過の `deposit`、期限後入金の `late_deposit`（PSP の「完了にする」、決済ページの確定、入金消込・入金通知、未消込入金の消込）。作成と同時に **`captured`** になる取引（**`autoCapture: true`** のクレジット / QR）でも送られます（1.1.0。定期課金の課金は `subscription_*` テンプレートに任せるため除外）	注文番号、金額、取引ID
`refund_completed` 返金完了	返金申請が承認されたとき	返金額、注文番号、取引ID
`deposit_short` 追加入金案内	過不足入金で PSP が「追加入金を案内済にする」を実行したとき	振込ID、不足額、請求金額、期限
`subscription_failed` 定期課金の失敗	課金失敗（再試行待ち）	プラン名、金額、再試行日

テンプレートキー	送信タイミング	主な内容
`subscription_suspended` 定期課金の停止	3 回目の失敗	プラン名

- デモ環境ではメールを実際には送信せず、送信ログ（PSP 管理画面「メール送信ログ」）に「デモ（未送信）」として記録します（`EMAIL_PROVIDER=log` 既定）。実サービスへの接続は PSP 側の設定です。
- 無効化されたテンプレートではメールを作成しません。
- 加盟店宛のメールは 11.1 節の 2 種（`merchant_payment_notice` / `merchant_daily_summary`）が自動送信されます。`statement`（明細送付）は手動運用向けの文面のみで、自動送信はありません。

11.3 お知らせ・メンテナンス・障害情報

項目	仕様（**`lib/announcements/*`**）
種別	`notice` お知らせ / `maintenance` メンテナンス / `incident` 障害
公開条件	ステータス `published` かつ `publishFrom` ≤ 現在 < `publishUntil`（`publishUntil` 無しは終了操作まで）
対象	全加盟店（`targetAll`）または指定加盟店（`targetMerchantIds`）
障害の更新履歴	`occurred` 発生 → `investigating` 対応中 → `resolved` 復旧
受け取り方（画面）	加盟店管理画面「お知らせ」（4.12 節）、ホームの「お知らせ」欄
受け取り方（API）	`GET /api/merchant-api/announcements`（5.8 節）。ポーリング間隔の推奨値はありません（※要確認）
プッシュ通知	お知らせの Webhook・メール配信はありません

11.4 PSP 側の通知センター（参考）

PSP オペレータ向けの通知（Webhook 断念、決済手段停止、限度額超過、返金申請、定期課金失敗、期限超過の日次まとめ、ブラックリスト候補 など 17 種）は PSP 管理画面の通知センターとメール / Slack に配信されます。加盟店には配信されませんが、加盟店の取引に起因する次の通知が PSP に届くことを知っておくと問い合わせが円滑です。

PSP への通知	契機
`webhook.abandoned`	加盟店の通知先へ 5 回失敗（加盟店側のエンドポイント障害の可能性）
`limit.exceeded`	加盟店の限度額超過
`refund.requested`	加盟店からの返金申請
`transfer.overdue` / `cvs.overdue`	期限超過の振込 / コンビニ支払（日次）
`deposit.late`	期限切れ・キャンセル後に届いた入金の未処理件数（日次、1.1.0）
`webhook.signing_secret_missing`	署名シークレットが無く送信できなかった加盟店 Webhook（加盟店 × 環境ごとに 24 時間に 1 通、1.1.0）
`blacklist.candidate`	連続失敗の検知

11.5 未実装・今後の予定（第 11 章）

- 加盟店宛メールの文面を加盟店自身が変更する機能はありません（テンプレートは PSP が編集）。
- 精算明細メールの自動送信、お知らせの Webhook / メール配信はありません。
- 実メール配信サービスへの接続は `lib/email/send.ts` へのプロバイダ追加が必要です。

---

12. テストとサンドボックス

12.1 テストカード番号と各シナリオ

テスト環境（`wp_test_ak_` キー）で `card.number` に下表の番号を送ると、シナリオ別の結果を再現できます（`lib/public-api/test-cards.ts`）。表にない Luhn 有効 な番号は成功として扱われ、Luhn 不正は 400 `invalid_input` です。本番環境（`wp_live_ak_`）でこれらの番号を送ると 400 `test_card_in_live` です。

番号	結果（**`outcome`**）	取引の **`status`**	**`failureReason`**	説明
`4242424242424242`	`success`	`captured`（`autoCapture: false` なら `authorized`）	—	成功（与信 → 売上確定）。Visa
`5555555555554444`	`success`	同上	—	成功（Mastercard）
`3566002020360505`	`success`	同上	—	成功（JCB）
`4000000000003220`	`authorized_only`	`authorized`	—	3D セキュア相当: 与信済で止まる。PSP 管理画面から完了
`4000000000000002`	`declined`	`failed`	`card_declined`	カード会社による拒否
`4000000000009995`	`insufficient_funds`	`failed`	`insufficient_funds`	残高不足
`4000000000000069`	`expired_card`	`failed`	`expired_card`	有効期限切れ
`4000000000000127`	`incorrect_cvc`	`failed`	`incorrect_cvc`	セキュリティコード不一致
`4000000000000119`	`processing_error`	`failed`	`processing_error`	決済ネットワークの処理エラー

- 有効期限は `expMonth` 1〜12、`expYear` 2024〜2099 の範囲であれば任意です（過去日付の検証はありません）。`cvc` は保存も検証もされません。
- 失敗シナリオの取引は HTTP 201 で `status: "failed"` として返り、加盟店管理画面にも表示されます。Webhook `payment.failed` は 送られません（作成時の失敗のため）。連続失敗検知の対象にはなります（同じカード・IP・メールで既定 10 分に 3 回失敗するとブラックリスト候補）。
- `card` を省略した `credit` / `qr` の取引はカード情報なしで成功します。

12.2 コンビニ・銀行振込のテスト

決済手段	完了させる方法（テスト環境）
コンビニ	(a) PSP 管理画面の取引詳細「入金消込」、(b) デモ入金通知 API `POST /api/demo/cvs-notify`、(c) 決済リンクページの「店頭で支払い済みにする（デモ）」
銀行振込	(a) PSP 管理画面の取引詳細「入金消込」（不足 / 超過も再現可）、(b) デモ入金通知 API `POST /api/demo/deposit-notify`
期限切れ	期限切れ cron（`/api/cron/expire-transfers`）を待つ、または PSP 管理画面の「期限切れにする」（期限超過後のみ）
期限後入金・環境不一致	期限切れの振込IDや、`mode` と環境が違う振込IDでデモ入金通知 API を呼ぶと 202 で未消込入金に保留される。PSP 管理画面「未消込入金」で「期限後入金として消込」（理由必須）または却下
入金通知の再送	同じ `eventId` で 2 回送ると 2 回目は 200 `{ duplicate: true }` で再適用されない

12.3 デモ用エンドポイント

デモ入金通知 API は PSP 側の環境変数 **`DEPOSIT_NOTIFY_SECRET`** で保護されます。本番環境で未設定なら 404、開発環境で未設定なら認証なしで呼べます。加盟店が利用する場合は PSP からシークレットの提供を受けてください（受信インターフェースとしての仕様は仕様書B 第 3 章）。

エンドポイント	リクエスト	応答
`POST /api/demo/deposit-notify`	`Authorization: Bearer <DEPOSIT_NOTIFY_SECRET>`、`{ eventId?, transferId, amount, mode, payerName?, bankReference?, receivedAt? }`。**`mode`**（**`test`** / **`live`**）は必須（未指定は 400 `invalid_input`、`fieldErrors.mode = "required"`）、`eventId` は ≤128 文字の任意の重複排除キー（1.1.0）	一致 / 超過: 200 `{ matched: true, notificationId, notificationNo, duplicate: false, status: "captured", depositDiff: null | "excess", completed: true, … }`、不足: 200 `{ status: "awaiting_transfer", depositDiff: "short", completed: false }`、振込ID不明 / 環境不一致 / 期限切れ / キャンセル済: 202 `{ matched: false, reason: "not_found" | "mode_mismatch" | "late_deposit" | "cancelled_deposit", unmatchedDepositId, paymentId }`（未消込入金として保留）、再送（同じ `eventId`、または内容が同じ通知）: 200 `{ duplicate: true, notificationId, paymentId }` で再適用しない、完了済みなど: 409 `invalid_transition`
`POST /api/demo/cvs-notify`	同じ Bearer、`{ eventId?, receiptNo（13 桁、ハイフン可）, amount?, receivedAt?, mode }`（`mode` 必須）	200 `{ receiptNo, paymentId, status, depositDiff, completed, notificationId, … }`、環境不一致 / 期限切れ / キャンセル済: 202（上と同じ）、不明: 404 `receipt_not_found`、再送: 200 `{ duplicate: true }`
`GET / POST /api/demo/webhook-receiver?result=ok|error|timeout`	認証なし	Webhook 受信の模擬。`ok` = 200（受信内容をエコー）、`error` = 500、`timeout` = 12 秒待機。seed の加盟店の通知先に設定されています

入金通知はすべて（適用 / 重複 / 未消込 / 拒否）PSP 管理画面「入金通知ログ」（`/deposit-notifications`、通知番号 `DN-00001`）に記録され、取引詳細の「関連する入金通知・未消込入金」からも参照できます（1.1.0）。詳細な契約は仕様書B 第 3 章を参照してください。

12.4 サンドボックスコンソールの使い方

1. 加盟店管理画面にログインし、「API キー」でテストキー（`wp_test_ak_…`）を確認します（無ければ PSP に発行を依頼）。
2. 「サンドボックス」でキーを貼り付け、エンドポイントを選びます。リクエストボディは「サンプルを読み込む」で例を挿入できます。
3. 「送信」でブラウザから 実際の **`/api/v1`** を呼び出し、HTTP ステータス・所要時間・レスポンス JSON・同等の curl コマンドを確認します。
4. 作成した取引は加盟店管理画面「取引」と PSP 管理画面に表示され、Webhook も実際に通知先へ送信されます。

制約: 本番キーは拒否、キーはブラウザの sessionStorage にのみ保存、レート制限（60 回 / 分）が適用されます。

12.5 Webhook 受信のテスト

1. 通知先 URL（https）を PSP に登録してもらい、署名シークレット（test）を受け取ります。
2. サンドボックスまたは API で `credit` の取引を `autoCapture: true` で作成すると即時に `payment.completed` が届きます。
3. `POST /api/v1/refunds` で返金を申請し、PSP に承認を依頼すると `refund.completed` が届きます。
4. 受信側で 5xx を返す・応答を遅らせると、1 分 → 5 分 → … の再送と加盟店管理画面「Webhook 送信ログ」の記録を確認できます。
5. 手動再送で `X-Timestamp` と署名が再計算されることを確認します。

12.6 テストデータ（seed）

デモ環境には次の加盟店・キーが初期投入されています（`prisma/seed-data.ts`、毎日 03:00 JST にリセット）。

項目	値
加盟店	`MER-00001`（ハンドメイド雑貨 コトリ）ほか 3 社
テスト API キー（MER-00001）	`wp_test_ak_KotoriDemoTestKey000000000000001`
加盟店ログイン	ログイン画面のデモ用アカウント欄（`DEMO_LOGIN_HINT` 設定時）
通知先	`/api/demo/webhook-receiver`

12.7 未実装・今後の予定（第 12 章）

- QR・コンビニ・銀行振込のシナリオ番号（テストカードに相当するもの）はありません。

- テスト環境でのみ有効な Webhook の手動発火（任意イベントの送信）はありません（PSP 管理画面の「Webhook をシミュレート」はプロバイダ → Wire Pay 方向の受信テストです）。

---

13. 接続チェックリスト

本番開通までに加盟店（または下位 PSP・ウォレット）が確認する項目です。各項目の詳細は括弧内の章を参照してください。

13.1 契約・アカウント

- ☐ 加盟店ID（`MER-xxxxx`）と加盟店パスワードを PSP から受領し、`/merchant/login` にログインできる（3.3）
- ☐ 利用する決済手段が契約の「利用可能な決済手段」に含まれている（`/merchant/methods` で「利用可能」）（4.11）
- ☐ 振込IDの桁数（7 / 8）、振込期限・コンビニ支払期限・返金可能期限の日数を PSP と合意した（2.4, 8.1）
- ☐ 限度額（1 回 / 1 日 / 1 か月）の設定値を PSP と合意した（10.2）
- ☐ 精算設定（締めサイクル、支払サイト、振込先口座、精算手数料、登録番号・住所）を PSP に登録してもらった（9.1）
- ☐ 契約プラン・手数料率を確認した（9.4）

13.2 API キー

- ☐ テスト API キー（`wp_test_ak_`）とテスト署名シークレット（`wp_test_ss_`）を受領し、安全に保管した（3.2）
- ☐ `GET /api/merchant-api/ping` または `GET /api/v1/transactions?limit=1` でテストキーの認証が通る（5.8, 5.4）
- ☐ 本番 API キー（`wp_live_ak_`）と本番署名シークレット（`wp_live_ss_`）を受領した（本番開通時）
- ☐ キーのローテーション手順（テストは自己、本番は PSP 依頼、猶予 7 日）を運用手順に組み込んだ（3.2）
- ☐ API サーバーの送信元 IP を PSP に伝え、IP 制限（加盟店API）の設定を確認した（10.1）

13.3 取引作成

- ☐ `POST /api/v1/transactions` に `Idempotency-Key` を付け、5xx / 通信断時に同じキーで再送する実装がある（5.1）
- ☐ レスポンスの `status` で分岐し、`failed` のときは `failureReason` をユーザーに適切に案内する（5.3）
- ☐ `bank: bankTransfer.transferId` と `dueAt` を購入者に表示し、「振込名義の先頭に振込ID」を案内する（7.3）

- ☐ `convenience`: `konbini.receiptNo`（4-4-5 区切りで表示）、`brand`、`dueAt` を購入者に表示し、`status` は `awaiting_payment`（支払待ち）として扱う（7.4）
- ☐ `credit` / `qr`: `autoCapture` の方針（即時完了か与信のみか）を決め、与信のみの場合は PSP の完了操作の運用を決めた（7.2）
- ☐ 429 `rate_limited` を `Retry-After` に従って再送する（5.1）
- ☐ テストカード 9 番号で成功・与信止まり・各失敗シナリオの挙動を確認した（12.1）
- ☐ `customerId` を安定した自社の顧客IDにしている（顧客マスタのキー）（10.6）

13.4 Webhook 受信

- ☐ https の通知先 URL を PSP に登録し、通知の型（JSON / form / query）、パラメータセット、識別子形式を選択した（6.2）
- ☐ `X-Timestamp` + `X-Signature` を 生のボディ（GET はクエリ文字列） で HMAC-SHA256 検証し、定数時間比較している（6.4）
- ☐ タイムスタンプが 5 分以上ずれた通知を拒否する（6.4）
- ☐ test / live 両方の署名シークレットで検証できる（6.4）
- ☐ 各環境に有効な署名シークレットが発行されていることを加盟店管理画面「API キー」で確認した（無い環境の Webhook は送信されない）（6.4）
- ☐ `payment_id` + `event` で 冪等 に処理し、順序に依存しない（6.7）
- ☐ 10 秒以内に 2xx を返す（重い処理は非同期）（6.6）
- ☐ 全イベント（`payment.completed` / `payment.failed` / `payment.expired` / `payment.cancelled` / `refund.completed` / `chargeback.opened` / `limit.exceeded` / `subscription.*`）を受けても 2xx を返し、未知のイベントも安全に無視する（6.1）
- ☐ 加盟店管理画面「Webhook 送信ログ」で成功を確認し、失敗時の再送手順を運用に組み込んだ（4.7, 6.8）

13.5 返金・精算・その他

- ☐ 返金申請（API または加盟店管理画面）と `refund.completed` の受信を確認した（8.1）
- ☐ 返金可能期限超過時の対応（PSP へ依頼）を運用に組み込んだ（8.1）
- ☐ 精算バッチ・明細の確認方法（加盟店管理画面、`/api/merchant-api/settlements`）と請求書 PDF の取得を確認した（9.7, 9.8）
- ☐ お知らせ・障害情報の確認手段（加盟店管理画面 / `GET /api/merchant-api/announcements`）を決めた（11.3）
- ☐ 購入者メール（振込案内・コンビニ案内・完了・返金）の文面を PSP と確認した（11.2）
- ☐ 加盟店宛メール通知設定（決済ごと / 1 日まとめて / 無し）と宛先（担当者メール）を PSP と合意した（11.1）
- ☐ 個人情報の保持期間（既定 24 か月）と匿名化の影響を理解した（10.5）

13.6 本番切替

- ☐ 本番キーに切り替え、テストカード番号を送っていない（`test_card_in_live` にならない）（12.1）

- ☐ ヘッダーの環境スイッチを「本番」にして取引・Webhook・精算を確認した（1.3）
- ☐ 本番の署名シークレットで Webhook 検証が通る（6.4）
- ☐ 許可リストモードが ON の場合、本番 API サーバーの送信元 IP がすべて許可ルールに登録されている（10.1）

---

14. 未実装・今後の予定

本文の各章末に分散して記載した項目の総覧です。いずれも 対象コミット時点で実装されていない 機能で、本文には含めていません。

14.1 決済処理

項目	現状
外部決済ネットワークへの実接続	なし。クレジット / QR は DB 上で即時完了、コンビニ・銀行振込の入金はデモ API / PSP 操作で模擬（仕様書B 第 11 章）
決済ページの実カード入力・3D セキュア・QR コード表示	なし（「お支払いを確定する（デモ）」）
保存カードによる再課金	なし
QR・コンビニ・銀行振込のテストシナリオ番号	なし

14.2 加盟店 API

項目	現状
売上確定 / 取消 / 期限切れ API	なし（PSP 管理画面の操作）
返金申請の参照・一覧・取消 API	なし
決済リンクの参照・一覧・無効化 API	なし（無効化は PSP 管理画面）
顧客・保存カード・定期課金の API	なし
署名シークレットの API による取得 / ローテーション	なし
Webhook のイベント購読設定・環境フィールド	なし
`GET /transactions` の `status` 値検証	なし（不正値は 0 件）

14.3 加盟店管理画面

項目	現状
パスワード変更・再発行、複数担当者、二段階認証	なし
本番キーの発行・ローテーション・失効	なし（PSP 依頼）
通知設定・利用可能な決済手段・期限日数の自己変更	なし
CSV 出力、取引の詳細絞り込み、Webhook 送信ログの詳細（ヘッダー・ボディ）	なし

項目	現状
IP 制限・限度額・ブラックリストの参照	なし
チャージバックの参照・証憑提出	なし

14.4 通知・精算

項目	現状
実メール配信サービスへの接続	`EMAIL_PROVIDER=log` で記録のみ
精算バッチの自動生成、振込 API 接続、精算明細メールの自動送信	なし
返金の否認・チャージバックの勝訴 / 敗訴 / 確定の Webhook	なし
お知らせの Webhook / メール配信	なし

14.5 セキュリティ

項目	現状
個人情報の列暗号化	なし（平文列 + マスク表示 + 保持期間）
IPv6 の IP 制限	判定対象外
固定の Webhook 送信元 IP	なし（署名で検証）

1.1.0 で実装済みになり本表から外した項目: 加盟店宛メール通知設定に基づくメール（11.1）、加盟店管理画面からの領収書発行（4.5）、加盟店 API のレート制限（5.8）、入金通知の重複排除と期限後入金の保留（7.3）、Webhook 署名鍵の fail closed（6.4）、IP 許可リストの強制（10.1）。

付録 A: エラーコード一覧

加盟店が受け取り得るエラーコードです。レスポンス形式は第 5.1 節。

A.1 公開 API（`/api/v1/*`）— `x-error-codes` と同じ

code	HTTP	意味
`invalid_api_key`	401	API キーが無い・形式不正・失効・期限切れ、または署名シークレットで認証しようとした
`ip_blocked`	403	加盟店の IP 制限に一致（ブロックルール、または許可リストモード ON で許可ルール不一致。`details.reason` = `deny` / `not_in_allowlist`）
`invalid_input`	400	検証エラー。`details.fieldErrors` に項目ごとの理由
`invalid_json`	400	ボディが JSON でない

code	HTTP	意味
`test_card_in_live`	400	本番環境にテストカード番号
`method_not_enabled`	400	加盟店契約に無い決済手段
`provider_not_found`	400	同一環境に有効なプロバイダが無い
`method_suspended`	409	決済手段が一時停止中（`details.scope`, `details.method`）
`not_found`	404	存在しない、または他の加盟店 / 環境のリソース
`refund_exceeds`	400	返金額が返金可能残額を超過
`refund_window_expired`	409	返金可能期限を超過
`invalid_transition`	409	現在のステータスでは許可されない操作（例: 未完了取引の返金申請）
`demo_limit`	403	デモのデータ上限
`rate_limited`	429	60 回 / 分を超過。`Retry-After`
`internal`	500	予期しないサーバーエラー

上記に加え、共通ハンドラ由来の `conflict`（409、一意制約違反）、`provider_disabled`（400）、`encryption_key`（500、PSP 側の鍵設定不備）、`undecryptable`（422）が返る可能性があります。

A.2 加盟店管理画面 API（`/api/merchant-portal/*`）

code	HTTP	発生箇所
`invalid_credentials`	401	ログイン: 加盟店IDまたはパスワード不一致
`merchant_locked`	423	ログイン: 5 回連続失敗によるロック（`{minutes}`）
`unauthorized`	401	加盟店セッション無し / 期限切れ
`csrf_origin` / `csrf_header`	403	同一オリジン / `X-Requested-With: fetch` の欠落
`rate_limited`	429	IP ごとの上限（更新系 60 回 / 分、ログイン 10 回 / 分）
`not_found`	404	自社以外の取引 / 送信 / キー / バッチ
`invalid_transition` / `refund_exceeds` / `refund_window_expired` / `invalid_input`	409 / 400 / 409 / 400	返金申請（A.1 と同じ意味）
`live_key_rotation`	403	本番キーのローテーション

code	HTTP	発生箇所
`key_not_active`	409	失効・期限切れキーのローテーション
`settlement_not_confirmed`	409	集計中バッチの請求書 PDF
`invoice_no_missing`	409	請求書番号が未採番のバッチ（1.1.0 より前に確定したバッチは `npm run db:backfill` で採番）
`receipt_not_completed`	409	完了 / 一部返金以外の取引の領収書（加盟店管理画面からの発行）

A.3 ホスト型決済ページ API（`/api/pay/*`）

code	HTTP	意味
`not_found`	404	不明なトークン、リンクに属さない取引
`link_disabled` / `link_expired` / `link_exhausted`	409	無効化 / 期限切れ / 上限到達
`invalid_input`	400	入力不備（`fieldErrors.method = unavailable` を含む）
`invalid_transition`	409	既に完了した取引の「確定」
`receipt_link_invalid`	403	領収書 URL の署名不一致・期限切れ
`receipt_not_completed`	409	未完了取引の領収書

A.4 デモ入金通知 API（`/api/demo/*`）

code	HTTP	意味
`unauthorized`	401	`DEPOSIT_NOTIFY_SECRET` 不一致
`not_found`	404	本番でシークレット未設定（無効化）
`invalid_input`	400	`mode` 未指定（`fieldErrors.mode = "required"`）、`amount` 不正、`receivedAt` 不正 など
`receipt_not_found`	404	受付番号が不明（コンビニ）
`invalid_transition`	409	完了済みなど、振込待ち / 支払待ち以外の取引への入金。期限切れ・キャンセル済への入金は 409 ではなく 202 で未消込入金に保留（1.1.0）
`not_bank_transfer`	400	振込IDも受付番号も無い取引

付録 B: ステータス一覧

対象	値（表示 ja / en）
取引（`Payment.status`）	第 2.2 節の 11 値（`awaiting_payment` を含む）

対象	値（表示 ja / en）
返金申請（`Refund.status`）	`requested` 申請中 / Requested、`approved` 承認 / Approved、`rejected` 否認 / Rejected、`processing` 処理中 / Processing、`completed` 完了 / Completed、`failed` 失敗 / Failed
返金種別（`Refund.kind`）	`full` 全額、`partial` 一部
返金理由（`reasonCode`）	`customer` 顧客都合、`defect` 商品不良、`duplicate` 重複決済、`other` その他
チャージバック（`Chargeback.status`）	`received` 受付、`disputed` 異議申立中、`won` 勝訴、`lost` 敗訴、`confirmed` 確定
チャージバック理由	`fraud` 不正利用、`not_received` 商品未着、`not_as_described` 商品相違、`duplicate` 重複請求、`other` その他
精算バッチ（`SettlementBatch.status`）	`collecting` 集計中、`confirmed` 確定、`scheduled` 振込予定、`paid` 振込済、`held` 保留
精算明細種別（`SettlementLine.kind`）	`payment` 売上、`refund` 返金、`chargeback` チャージバック
Webhook 送信（`WebhookDelivery.status`）	`pending` 送信待ち、`success` 成功、`retrying` リトライ待ち、`failed` 失敗、`abandoned` 断念
定期課金（`Subscription.status`）	`trialing` 無料期間、`active` 有効、`past_due` 未払い、`suspended` 停止、`cancelled` 解約
決済リンク（`PaymentLink.status`）	`active` 有効、`disabled` 無効
API キー	`active` 有効、`expiring` 失効予定、`expired` 期限切れ、`revoked` 失効
過不足入金（`Payment.depositDiff` / `depositDiffStatus`）	`short` 不足 / `excess` 超過。対応状況 `open` 未対応、`refund_arranged` 差額返金手配中、`notified` 追加入金案内済、`resolved` 完了
お知らせ（`Announcement.status` / `kind`）	`draft` 下書き、`published` 公開、`ended` 終了。種別 `notice` / `maintenance` / `incident`。障害の更新 `occurred` / `investigating` / `resolved`
顧客	`anonymizedAt` あり = 匿名化済み
入金通知（`DepositNotification.result`）	`applied` 適用、`duplicate` 重複、`unmatched` 未消込、`rejected` 拒否。理由 `resultReason`：`mode_mismatch` / `late_deposit` / `cancelled_deposit` / `not_found` / `no_id` / `invalid_status` / `apply_failed`
未消込入金（`UnmatchedDeposit.status` / `reason` / `dismissKind`）	`unmatched` 未消込、`matched` 消込済、`dismissed` 却下。理由 `late_deposit` 期限後入金 / `cancelled_deposit` キャンセル後入金 / `mode_mismatch` 環境不一致。却下区分 `returned` 組戻し手配 / `other`
領収書の発行元（`Receipt.source`）	`dashboard` PSP 管理画面、`customer` 決済ページ、`merchant` 加盟店管理画面

付録 C: Webhook イベント一覧

第 6.1 節の表を正とします。イベント名は `lib/webhooks/events.ts` の `MERCHANT_WEBHOOK_EVENTS`（10 種）：`payment.completed`, `payment.failed`, `payment.expired`, `payment.cancelled`, `refund.completed`, `chargeback.opened`, `limit.exceeded`, `subscription.charged`, `subscription.payment_failed`, `subscription.suspended`。

付録 D: 画面一覧

D.1 加盟店管理画面・購入者向け

パス	画面	節
`/merchant/login`	加盟店ログイン	4.2
`/merchant`	ホーム	4.3
`/merchant/transactions`	取引一覧	4.4
`/merchant/transactions/[id]`	取引詳細（返金申請）	4.5
`/merchant/refunds`	返金申請	4.6
`/merchant/webhooks`	Webhook 送信ログ（再送）	4.7
`/merchant/settlements`	精算	4.8
`/merchant/settlements/[id]`	精算詳細（請求書 PDF）	4.9
`/merchant/api-keys`	API キー（テストキーのローテーション）	4.10
`/merchant/methods`	決済手段の状態	4.11
`/merchant/announcements`	お知らせ	4.12
`/merchant/customers`	顧客	4.13
`/merchant/customers/[id]`	顧客詳細	4.14
`/merchant/sandbox`	サンドボックス	4.15
`/pay/[token]`	ホスト型決済ページ	4.16
`/docs/api`, `/docs/api/[chapter]`	公開 API ドキュメント（はじめに / 認証と環境 / エラーとレート制限 / テストカード番号 / Webhook / サンドボックス + 自動生成リファレンス）	—

D.2 PSP 管理画面のうち加盟店に関係する画面（参考）

パス	画面
`/merchants`, `/merchants/[id]?tab=basic|contract|limits|apikeys|notify|settlement|webhooks|methods`	加盟店管理（詳細タブ）
`/applications`, `/payments`, `/payments/[id]`	決済申請一覧 / 決済一覧 / 取引詳細（完了・失敗・キャンセル・入金消込・返金申請・API 再通知・領収書）
`/refunds`, `/refunds/[id]`	返金管理（承認 / 否認）
`/settlements`, `/settlements/[id]`	精算管理

パス	画面
`/webhook-logs`, `/webhook-logs/[id]`	Webhook 送信ログ（詳細・再送）
`/chargebacks`, `/chargebacks/new`, `/chargebacks/[id]`	チャージバック
`/unmatched-deposits`, `/deposit-diffs`, `/deposit-notifications`	未消込入金（消込・期限後入金の消込・組戻し）/ 過不足入金 / 入金通知ログ
`/payment-links`, `/payment-links/[id]`	決済リンク（無効化・QR）
`/subscriptions`, `/subscriptions/[id]`	定期課金
`/payment-method-controls`	決済手段の停止（全体）
`/ip-restrictions`, `/blacklist`	IP 制限（ルール・許可リストモード）/ ブラックリスト
`/announcements`	お知らせ配信
`/customers`, `/customers/[id]`	顧客（マスク表示・匿名化）
`/email-templates`, `/email-logs`	メールテンプレート / 送信ログ

付録 E: 権限マトリクス（完全版）

PSP 管理画面のロール（`admin` / `accounting` / `cs` / `developer` / `viewer`）ごとの権限です。唯一のソースは **`lib/role.ts`** の **`PERMISSIONS`** で、下表は `npx tsx scripts/gen-permissions.ts` が生成します（手で編集しない）。加盟店に直接関係する行は第 3.5 節に抜粋しています。未ログインは閲覧のみ、`DEMO_READONLY=1` では削除とプロバイダの更新が全員 403 です。

機能	操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
加盟店	閲覧	○	○	○	○	○
加盟店	作成	○		○		
加盟店	更新	○		○		
加盟店	パスワード表示	○				
加盟店	パスワード再発行	○				
契約・手数料 / 限度額 / 期限 / 精算設定	閲覧	○	○	○	○	○
契約・手数料 / 限度額 / 期限 / 精算設定	更新	○	○			
API キー・署名シークレット	閲覧	○	○	○	○	○
API キー・署名シークレット	発行	○			○	
API キー・署名シークレット	ローテーション	○			○	
API キー・署名シークレット	失効	○			○	
代理店	閲覧	○	○	○	○	○
代理店	作成	○		○		

機能	操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
代理店	更新	○		○		
取引	閲覧	○	○	○	○	○
取引	作成	○		○		
取引	完了 / 失敗 / キャンセル / 期限切れ	○				
取引	入金消込	○	○			
取引	API 再通知	○		○	○	
取引	Webhook シミュレート	○			○	
取引メモ	閲覧	○	○	○	○	○
取引メモ	作成	○	○	○	○	
取引メモ	自分の投稿を編集	○	○	○	○	
取引メモ	削除	○				
取引メモ	ピン留め	○		○		
未消込入金	閲覧	○	○	○	○	○
未消込入金	登録	○	○	○		
未消込入金	消込	○	○			
未消込入金	却下	○	○	○		
入金通知ログ	閲覧	○	○	○	○	○
過不足入金	閲覧	○	○	○	○	○
過不足入金	更新	○	○	○		
返金	閲覧	○	○	○	○	○
返金	申請	○		○		
返金	期限超過の強制	○				
返金	承認 / 否認	○	○			
領収書	閲覧	○	○	○	○	○
領収書	発行	○	○	○		
精算バッチ	閲覧	○	○	○	○	○
精算バッチ	生成	○	○			
精算バッチ	確定 / 振込予定 / 振込済 / 保留 / 解除	○	○			
精算バッチ	削除	○	○			
請求書（インボイス）	出力	○	○			
代理店手数料	閲覧	○	○	○	○	○
集計レポート	閲覧	○	○	○	○	○
Webhook 送信ログ	閲覧	○	○	○	○	○

機能	操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
Webhook 送信ログ	再送	○			○	
チャージバック	閲覧	○	○	○	○	○
チャージバック	作成	○	○			
チャージバック	更新	○	○			
ブラックリスト	閲覧	○	○	○	○	○
ブラックリスト	作成	○		○		
ブラックリスト	更新	○		○		
検知ルール	閲覧	○	○	○	○	○
検知ルール	更新	○		○		
メールテンプレート	閲覧	○	○	○	○	○
メールテンプレート	更新	○			○	
メール送信ログ	閲覧	○	○	○	○	○
お知らせ	閲覧	○	○	○	○	○
お知らせ	作成	○		○		
お知らせ	更新	○		○		
お知らせ	公開 / 終了 / 更新追加	○		○		
課金プラン	閲覧	○	○	○	○	○
課金プラン	作成	○		○		
課金プラン	更新	○		○		
定期課金	閲覧	○	○	○	○	○
定期課金	作成	○		○		
定期課金	課金 / 一時停止 / 再開 / 解約	○		○		
デモの課金失敗率	閲覧	○	○	○	○	○
デモの課金失敗率	更新	○			○	
決済リンク	閲覧	○	○	○	○	○
決済リンク	作成	○		○		
決済リンク	無効化	○		○		
IP 制限	閲覧	○	○	○	○	○
IP 制限	作成	○			○	
IP 制限	更新	○			○	
IP 制限	削除	○			○	
決済プロバイダ	閲覧	○	○	○	○	○
決済プロバイダ	作成	○			○	
決済プロバイダ	更新	○			○	

機能	操作	admin	accounting	cs	developer	viewer
決済プロバイダ	削除	○			○	
決済プロバイダ	接続テスト	○			○	
決済手段の停止	閲覧	○	○	○	○	○
決済手段の停止	全体停止	○				
決済手段の停止	加盟店別停止	○		○		
管理者アカウント	閲覧	○				
管理者アカウント	作成	○				
管理者アカウント	更新	○				
管理者アカウント	仮パスワード / 2FA 解除	○				
自分のアカウント	更新	○	○	○	○	○
操作ログ	閲覧	○	○	○	○	○
横断検索（管理者）	閲覧	○				
全体設定	閲覧	○				
全体設定	更新	○				
顧客	閲覧	○	○	○	○	○
顧客	匿名化	○				
CSV 出力	出力	○	○	○	○	
個人情報	マスク解除	○		○		
API ドキュメント	閲覧	○	○	○	○	○

付録 F: よくある問い合わせ → 参照章

問い合わせ	まず確認すること	参照章
入金が反映されない（銀行振込 / コンビニ）	取引のステータスと期限（`expired` なら期限後入金として未消込入金に保留されている）。振込IDが正しく付いているか。入金通知の `mode` が取引の環境と一致しているか。PSP 管理画面「入金通知ログ」「未消込入金」に該当の通知があるか	2.4, 7.3, 7.4, 12.3, 仕様書B 3.2〜3.5 / 5.3
Webhook が届かない	加盟店管理画面「Webhook 送信ログ」のステータスと応答（`failed` / `abandoned`、`error: signing_secret_missing` なら署名シークレット未発行）。通知先 URL が https で 10 秒以内に 2xx を返すか。署名検証に使う環境（test / live）が合っているか。再送は送信ログの「再送」	4.7, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8
返金できない	取引が `captured` / `partially_refunded` か（`authorized` はキャンセル、`chargeback` は返金不可）。返金可能残額（取引額 − 返金済 − 審査待ち）と返金可能期限（`refundWindowDays`）。期限超過は PSP の admin による強制返金のみ	5.6, 8.1, 8.2

問い合わせ	まず確認すること	参照章
精算額が合わない	明細の集計ルール（売上 = `capturedAt`、返金 = `completedAt`、チャージバック = `resolvedAt` が期間内）、完了日時に適用中の契約料率、精算手数料、環境（test / live）ごとに別バッチ。請求書の税額は内税・税率別・端数処理	9.2〜9.5, 9.8
本番キーで 400 になる	`test_card_in_live`（本番環境にテストカード番号）、`method_not_enabled`（契約に無い決済手段）、`provider_not_found`（本番環境に有効なプロバイダが無い）、`invalid_input`（`details.fieldErrors`）。403 `ip_blocked` は IP 制限（ブロック / 許可リストモード）	5.3, 10.1, 12.1, 付録 A
取引が `failed` で作成される	`failureReason`（限度額 `limit_exceeded:*`、ブラックリスト `blocked:*`、テストカードの失敗シナリオ）。HTTP は 201	5.3, 10.2, 10.4, 12.1
メールが届かない	デモ環境ではメールは実送信されず送信ログのみ。購入者メールは取引の `customerEmail` が必要。加盟店宛は `emailNotification` の設定と担当者メール	11.1, 11.2

改訂履歴

版	日付	対象コミット	変更点
1.0.0	2026-09-06	`6b72a40`	初版
1.1.0	2026-09-07	`cf1c153`	修正フェーズ1〜5 の実装変更を反映。破壊的変更: 取引ステータス `awaiting_payment`（支払待ち）の追加（2.2, 2.3, 7.4）、入金通知の `mode` 必須化と環境照合・期限後 / キャンセル後入金の 202 保留（7.3, 12.3, 付録 A.4）、請求書番号の形式 `INV-YYYYMM-<加盟店番号>-<連番 2 桁>`（9.8）。追加: 入金通知の冪等化（`eventId`）と入金通知ログ、`late_deposit` 遷移、加盟店登録時のテスト署名シークレット自動発行（3.1）、Webhook 署名鍵の fail closed（6.4）、加盟店宛メール通知設定の実装（11.1）、即時完了取引の決済完了メール（11.2）、加盟店 API のレート制限（5.8）、加盟店管理画面からの領収書発行（4.5）、IP 許可リストモード（10.1）、本番モードの可視化（4.1）、PSP リンクのデモ限定と加盟店ログインの autocomplete（4.2）、英語表示 `pending` = "Pending"、付録 E（権限マトリクス）・付録 F（よくある問い合わせ）。詳細は `docs/spec/CHANGELOG.md`