

2025年度
修士論文

SN開発におけるデバッグシステムの開発

指導教員	アサノ デービッド	教授
	不破 泰	肩書き

2025年1月30日提出

信州大学大学院 総合理工学研究科 工学専攻 情報数理・融合システム分野
24W6047A
辻村篤志

あらまし

あらましを書く。

目次

第1章	はじめに	1
1.1	研究背景	1
1.2	当研究室における先行研究	2
1.3	先行研究の課題	2
1.4	本研究の目的	2
1.5	本論文の構成	2
第2章	先行研究の提案システム	4
2.1	システムの概要	4
2.2	実現事項	5
2.3	課題	5
第3章	提案システムの概要と設計方針	6
3.1	設計方針	6
3.2	システムの構成	7
3.3	各コンポーネントの概要	7
3.3.1	コード生成コンポーネント	8
3.3.2	組込みシステムコンポーネント	8
3.3.3	デバッグ支援システムコンポーネント	9
第4章	設計及び実装	10
4.1	使用ソフトウェア、ツール	10
4.2	各コンポーネントの接続	10
4.3	デバッグシステムの設計	11
4.4	ログ取得方式の設計	11

4.5	ログの解析	11
4.6	状態遷移可視化の設計	11
4.7	実装概要	11
第5章	操作例	12
5.1	操作例の概要	12
5.2	操作対象および前提条件	12
5.3	状態遷移図の読み込み	13
5.4	ログ取得と状態遷移の可視化	13
5.5	ステップ実行による逐次確認	13
5.6	変数ウォッチ機能の利用	14
5.7	複数ノード同期デバッグ	14
5.8	操作例のまとめ	15
第6章	評価と考察	16
6.1	評価方針	16
6.2	評価方法	16
6.3	デバッグ効率の評価	16
6.4	状態遷移理解の容易性に関する評価	17
6.5	複数ノード同期デバッグの評価	17
6.6	考察	17
6.7	評価のまとめ	17
第7章	まとめと今後の展望	18
7.1	まとめ	18
7.2	今後の展望	18
	参考文献	19

図 目 次

2.1	先行研究システムの概要図	4
3.1	従来のデバッグ方法	7
3.2	提案システムの概要図	8
3.3	どこでモデム (左) と GPS モジュール (右)	9

表 目 次

第 1 章

はじめに

はじめにを書く。

1.1 研究背景

近年、無線センサネットワーク（Wireless Sensor Network：WSN）や IoT（Internet of Things）は、環境モニタリングやスマートシティ、インフラ監視、農業、ヘルスケアなど、さまざまな分野での応用が期待されている。実際、IoT 全体の接続デバイス数は急速に増加している。IoT Analytics によれば、2023 年時点で約 166 億台、2024 年には約 188 億台に達し、2030 年には約 400 億台に到達すると予測されている [1]。また、WSN の普及も市場規模の面から拡大を続けており、Grand View Research の報告では、産業用 WSN（Industrial WSN）の市場は 2023 年に約 51.9 億ドルと推定され、2024 年から 2030 年にかけて年平均 12.1%の成長が見込まれている [2]。

しかし、これらのシステムを構築するためには、複雑な通信プロトコルの設計やデータ処理の設計および実装が求められ、開発者には幅広い専門知識と多大な工数が必要となる。さらに、無線通信環境の構築やマイコン設定など導入時のハードルも高く、これらの研究や開発の多くはシミュレーション環境やエミュレータ上での検証にとどまることが多い。しかし、シミュレーション環境では実機特有の挙動や外部環境の影響を完全に再現することが難しく、実機での検証が不可欠である場合も多く、実機でのプロトコル検証を容易にするための支援環境の整備が求められている。

1.2 当研究室における先行研究

当研究室の先行研究では、状態遷移図上で無線通信プロトコルの動作を定義し、そこから自動生成したプログラムを汎用ハード上で動作させ、プロトコルを実機で動作検証できる環境が構築されていた（旭ら [3]、小林ら [4]）。

1.3 先行研究の課題

このシステムにより基本的な通信プロトコルの動作検証が可能となったが、デバッグ方法はコンソールへのログ出力に依存しており、通信処理が高速に進むため逐次的な状態遷移を追跡することが難しかった。その結果、複雑な動作を含むプロトコルに対しては、異常動作の原因を把握しづらく、開発効率や教育的利用の観点では十分でない点が課題として残されていた。

1.4 本研究の目的

本研究の目的は、先行研究で課題となっていたデバッグ効率の低さを改善し、実機でのプロトコル検証をより効果的に行える環境を実現することである。そのために、無線通信デバイス上で実行された動作をログとして出力し、それを可視化・ステップ実行できる仕組みを開発した。これにより、プロトコルの動作を逐次的に把握でき、異常動作の原因究明を容易にするとともに、教育やチーム開発、応用実証に適した支援環境を提供することを目指す。

1.5 本論文の構成

本論文は全7章から構成されている。第1章では、本研究の背景として当研究室におけるこれまでの研究の流れを整理し、先行研究で顕在化した課題を明らかにした上で、本研究の目的を述べる。第2章では、当研究室における先行研究システムについて、その構成や実現されてきた機能を整理するとともに、運用およびデバッグの観点から課題をまとめる。第3章では、先行研究の課題を踏まえ、本研究で提案するシステムの概要と設計方針について述べる。ここでは、全体構成および各コンポーネントの役割を中心に説

明する。第4章では、提案システムの設計および実装について述べ、特にデバッグ支援を目的としたログ取得方式や状態遷移の可視化手法について詳述する。第5章では、提案システムの操作例を示し、実際の利用を通してどのような情報が得られるかを説明する。第6章では、従来手法との比較を通じて提案システムの有効性を評価し、その結果について考察を行う。最後に第7章では、本研究のまとめを行うとともに、今後の課題および展望について述べる。

第 2 章

先行研究の提案システム

2.1 システムの概要

先行研究では、無線通信プロトコルの設計・実装・動作検証を支援するシステムが提案されてきた。このシステムは主に次の二つのコンポーネントから構成されている。第一に、UML の状態遷移図を用いてプロトコルの動作を定義し、そこからコードを自動生成するコンポーネントである。第二に、生成されたコードを実行するための環境（ハードウェア）を提供するコンポーネントである。これにより、状態遷移図で定義されたプロトコルが実機上で動作し、その動作を検証できる環境が提供されてきた。システムの概要を図 2.1 に示す。




図 2.1: 先行研究システムの概要図

2.2 実現事項

先行研究システムでは、以下の主要な機能が実現されている。

- 状態遷移図からのコード自動生成：UML の状態遷移図を用いてプロトコルの動作を定義し、そこから C 言語コードを自動生成する機能が提供されている。これにより、プロトコル設計者は視覚的に動作を定義でき、手動でのコーディング作業を削減できる。
- 実機上での動作検証：生成されたコードは、無線モデム搭載のマイコンを組み合わせたハードウェア上で実行される。これにより、シミュレーション環境では捉えきれない実機特有の挙動を検証できる。

2.3 課題

先行研究システムには以下の課題が存在する。

- 状態遷移図の記法の制約：先行研究における状態遷移図からのコード自動生成は、特定の記法に依存しており、複雑なプロトコル動作を表現する際に制約がある。これにより、設計者が意図する動作を完全に反映できない場合がある。
- デバッグ効率の低さ：デバッグ方法がコンソールへのログ出力に依存しており、通信処理が高速に進むため逐次的な状態遷移を追跡することが難しい。これにより、複雑な動作を含むプロトコルに対しては、異常動作の原因を把握しづらい。

これらの課題を解決するために、本研究ではデバッグ効率の向上に焦点を当て、実機でのプロトコル検証をより効果的に行える環境を提案する。なお、状態遷移図からのコード生成部については、[5] で改善が図られているため、そちらを参照されたい。

第 3 章

提案システムの概要と設計方針

本研究では、先行研究システムにおいて課題となっていたデバッグ効率の低さを改善することを目的として、新たなデバッグ支援システムを提案する。本章では、提案システムの概要と設計方針について述べる。はじめに、本研究で対象とする課題を整理し、次に設計方針およびシステム全体の構成について説明する。

3.1 設計方針

先行研究システムでは、状態遷移図を用いて通信プロトコルを設計し、実機上で動作検証を行うことが可能であった。一方で、デバッグ方法は主に図 3.1 のように、コンソールへのログ出力に依存しており、状態遷移の流れや内部動作を逐次的に把握することが難しいという課題があった。

本研究では、この課題を踏まえ、実機上で実行される通信プロトコルの内部動作をより直感的に把握できるデバッグ支援環境の構築を設計方針とした。具体的には、プロトコルの動作を状態遷移として捉え、その実行状況をログとして取得・可視化することで、動作の流れを段階的に確認できる仕組みを目指す。

また、本研究のシステムは、先行研究で構築されたプロトコル設計および実機検証の枠組みを活用することを前提とし、既存システムとの親和性を保ちながら改善を行うことを重視した。これにより、研究室内での継続的な利用や拡張が容易な構成とすることを設計上の方針とした。

```
STATE:IDLE
current_slot = 0
STATE:RECEIVE_SLOT_INFO
STATE:CHECK_RECEIVED_PACKET
STATE:WAIT_OWN_SLOT
current_slot = 1
STATE:WAIT_OWN_SLOT
STATE:WAIT_OWN_SLOT
current_slot = 2
STATE:WAIT_RANDOM_DELAY
STATE:CREATE_PACKET
STATE:TRANSMIT
.
.
.
```

図 3.1: 従来のデバッグ方法

3.2 システムの構成

システム全体の構成を図 3.2 に示す。

提案システムは、先行研究システムに対してデバッグ支援機能を付加する形で構成されている。全体としては、通信プロトコルを実行する組込みシステムと、その動作を外部から確認するためのデバッグ支援システムからなる。

組込みシステム側では、状態遷移に基づいて通信プロトコルが実行され、その実行過程に関する情報がログとして出力される。一方、デバッグ支援システム側では、出力されたログを収集し、状態遷移の流れや実行状況を可視化する役割を担う。

3.3 各コンポーネントの概要

提案システムは、主に以下のコンポーネントから構成されている。

- 状態遷移図からコードを自動生成するコンポーネント




図 3.2: 提案システムの概要図

- 通信プロトコルを実行する組込みシステム
- デバッグ支援システム

3.3.1 コード生成コンポーネント

はじめに、状態遷移図からコードを自動生成するコンポーネントである。このコンポーネントは、UML の状態遷移図を解析し、通信プロトコルの動作を表現する C++コードを生成する役割を担う。これにより、設計者は視覚的にプロトコルの動作を定義でき、手動でのコーディング作業を削減できる。- 状態遷移図の構造を解析し、存在する状態や遷移、イベント、アクションを抽出する。- 抽出した情報に基づき、C++コードを生成する。- 生成されたコードは、switch-case 文を用いて状態遷移を実装している。- 生成されたコードは、組込みシステム上で実行される。

3.3.2 組込みシステムコンポーネント

本システムにおける実行環境を図 3.3 に示す。本研究では、SAM21 マイコンと無線通信モジュールを一体化した無線通信デバイス (株式会社サーキットデザイン製どこでモデム) に GPS モジュールを組み合わせて、一つの無線通信デバイスとして使用した。この無線通信モジュールは 429MHz 帯で動作する汎用的なものであり、技術基準適合証明 (技適) を取得しているため、実際に電波を飛ばしながら通信プロトコルの検証を行うこ



図 3.3: どこでモデム (左) と GPS モジュール (右)

とができる。また、429MHz 帯は中山間地域において回折性能に優れており、低消費電力で長距離通信が可能な LPWA (Low Power Wide Area) 通信に適している。この特性を活かすことで、登山者見守りシステムなどへの応用も期待できる。さらに、本デバイスはマイコンと通信モジュールが一体化しているため、外部配線や追加ハードウェアを必要とせず、開発や実験環境の構築を容易に行うことが可能である。加えて、GPS モジュールを併用することで、位置情報の取得および 1PPS 信号による高精度な時刻同期を実現し、複数ノード間での時刻同期による無線通信プロトコルの実現を可能としている。

3.3.3 デバッグ支援システムコンポーネント

最後に、本研究の中核であるデバッグ支援システムである。このコンポーネントは、組み込みシステムから出力されるログを収集し、状態遷移や内部動作を可視化する役割を担う。これにより、従来は把握が困難であったプロトコルの動作過程を確認できる。このコンポーネントは、次章で詳述する。

第 4 章

設計及び実装

本章では、提案システムの設計および実装について述べる。特に、デバッグ支援システムの設計方針、ログ取得方式、および状態遷移可視化の手法について詳述する。

4.1 使用ソフトウェア、ツール

使用ソフトウェア、ツールについて説明する。- astah Professional: UML 設計ツール、状態遷移図の作成に使用- Visual Studio Code: コード編集、開発環境として使用- PlatformIO: 組み込みシステムの開発環境、コードのビルドに使用 [6] - Node Package Manager (npm): デバッグ支援システムの開発に使用、フロントエンド

4.2 各コンポーネントの接続

各コンポーネントの接続について説明する。- 状態遷移図- $\hookrightarrow$ コード生成コンポーネント: Python スクリプトを実行し、作成した astah の状態遷移図ファイルを選択、C++コードを生成、この時状態遷移図の JSON ファイルも生成- コード生成コンポーネント- $\hookrightarrow$ 組み込みシステム: 生成された C++コードを PlatformIO でビルドし、無線通信デバイスに書き込み- 組み込みシステム- $\hookrightarrow$ デバッグ支援システム: 無線通信デバイスからシリアル通信でログを送信（シリアルモニタで確認可能）- コード生成コンポーネント- $\hookrightarrow$ デバッグ支援システム: 状態遷移図の JSON ファイルをデバッグ支援システムにアップロードし、状態遷移の可視化に使用

4.3 デバッグシステムの設計

- ブラウザベースのフロントエンドアプリケーションとして実装- React.js を使用して UI、ロジックを構築- ユーザが状態遷移図の JSON ファイルをアップロードし、組込みシステムからのログをリアルタイムで受信- Mermaid.js を使用して状態遷移図を描画 [7][8]
- ログから状態遷移イベントを解析し、状態遷移図上で現在の状態をハイライト表示- ステップ実行機能を実装し、ユーザが一つずつ状態遷移を確認可能- 複数の変数を同時に監視できるウォッチ機能を実装- スライダーを用いて任意の地点のステップにジャンプ可能- 2 台の無線通信デバイスからのログを同時に受信・表示可能（シリアルモニタ機能）- 2 台のデバイスからのログから、同期タイムラインを生成し、両デバイスの状態遷移や変数値を同時に比較可能

4.4 ログ取得方式の設計

4.5 ログの解析

- 組込みシステムから送信されるログは、特定のフォーマットに従っている- ログメッセージは、状態遷移イベント、変数の変更、デバッグ情報などを含む

4.6 状態遷移可視化の設計

- astah で作成した状態遷移図を JSON 形式でエクスポート- デバッグ支援システムで JSON ファイルをアップロード- Mermaid.js を使用して状態遷移図を描画- 組込みシステムからのログと連携し、状態遷移をハイライト表示

4.7 実装概要

実装概要を書く。

第 5 章

操作例

5.1 操作例の概要

- 本章では、提案システムの具体的な操作手順を示す。
- 無線通信プロトコルのデバッグ作業を想定した利用シナリオを扱う。
- 従来手法と比較して、どのような情報が新たに得られるかを明らかにする。
- 状態遷移の可視化およびステップ実行の有効性を示すことを目的とする。

5.2 操作対象および前提条件

- 状態遷移図に基づいて生成された MAC プロトコルを対象とする。
- MAC プロトコルは、pure ALOHA 方式をベースにした簡易的なものとする。
- pure ALOHA の状態遷移図と基本的な動作を説明する。
- 無線通信デバイスは 2 台構成とする。前述した無線通信デバイスを 1 ノードとして使用する。
- 状態遷移図は UML 設計ツールで作成し、JSON 形式で出力する。
- 各デバイスから状態遷移および変数情報を含むログが出力される。

以下ではまず、デバッグシステムのログモードでの操作例を示し、その後に同期モードでの操作例を説明する。

5.3 状態遷移図の読み込み

- デバッグ支援システムを起動する (ローカルの場合 npm start、グローバルの場合 <https://atsushitsujimura86.github.io/Dokodemo-Page/> にアクセス)。
- 状態遷移図の JSON ファイルをアップロードする。画像添付
- Mermaid.js により状態遷移図が描画される。画像添付
- これによりプロトコル全体の構造を視覚的に確認できる。

5.4 ログ取得と状態遷移の可視化

- 無線通信デバイスを起動し、シリアル通信でログを取得する。
- ログに含まれる状態遷移イベントを解析する。(解析は内部的だがね)
- 解析結果が、状態遷移と各ステップごとの変数値として保存され、デバッグ支援システムに反映される。
- 状態遷移図上で現在の状態がハイライト表示される。
- ログの進行に応じてハイライトが更新される。

5.5 ステップ実行による逐次確認

- 取得したログをステップ単位で再生する。
- ボタンの画像挿入
- 「次へ」 ボタンを押すことで一つずつ状態遷移を進める。
- 「前へ」 ボタンを押すことで一つずつ状態遷移を戻る。
- 最初に戻るボタンを押すことで最初の状態に戻る。
- 各ステップにおいて現在の状態を確認できる。

- 発生したイベントおよび実行された遷移を対応付けて確認できる。
- 高速に進行する通信処理でも逐次確認が可能となる。
- スライダーを用いて任意の地点のステップにジャンプ可能。

5.6 変数ウォッチ機能の利用

- 監視対象となる変数を選択する。
- 状態遷移に伴う変数値の変化を表示する。
- 複数の変数を同時に監視できる。
- 状態遷移と内部変数の関係を同時に確認できる。

次は、同期モードでの操作例を示す。

5.7 複数ノード同期デバッグ

- デバッグシステム内のタブを Serial Monitor に切り替える。
- 観測したい無線デバイス2台をPCに接続し、それぞれのシリアルポートを選択する。画像挿入
- 2台の無線通信デバイスを起動し、シリアル通信でログを取得する。
- 開始・停止ボタンを押すことでログの取得を開始・停止できる。
- 2台の無線通信デバイスからのログを同時に取得する。
- 同期タイムライン作成ボタンを押下することで、2台のデバイスからのログを基に同期タイムラインを生成する。
- Log Viewer タブに切り替える。
- 生成された同期タイムラインから、各デバイスの状態遷移および変数値を同時に確認できる。

- 両ノードの状態遷移を同一タイムライン上に表示する。
- ノード間の状態遷移のずれを視覚的に確認できる。
- 複数ノードが関与する通信プロトコルのデバッグが容易となる。

5.8 操作例のまとめ

- 状態遷移の流れを視覚的に把握できる。
- ステップ実行により逐次的な確認が可能である。
- 変数およびノード間の同期状況を同時に確認できる。

第 6 章

評価と考察

6.1 評価方針

- 提案システムの有効性を評価することを目的とする。
- 従来のコンソールログベースのデバッグ手法と比較する。
- デバッグ効率および理解容易性の観点から評価を行う。

6.2 評価方法

- 同一の通信プロトコルおよび同一の不具合を評価対象とする。
- 従来手法と提案手法の 2 通りでデバッグを実施する。
- 原因特定までに要した時間を比較する。
- 確認したログの量を比較する。

6.3 デバッグ効率の評価

- 従来手法ではログが高速に出力される。
- 状態遷移の対応関係を把握することが困難である。
- 提案手法ではステップ実行により逐次確認が可能である。

- 不具合原因の特定に要する時間が短縮された。

6.4 状態遷移理解の容易性に関する評価

- 従来手法では状態遷移を頭の中で再構成する必要がある。
- 提案手法では現在の状態が常に可視化される。
- 状態遷移の流れを直感的に把握できる。

6.5 複数ノード同期デバッグの評価

- 従来手法ではノードごとにログを個別確認する必要がある。
- ログの突き合わせは手動で行う必要がある。
- 提案手法では同期タイムライン上で比較可能である。
- ノード間の状態ずれを容易に検出できる。

6.6 考察

- 提案システムは複雑な状態遷移を含むプロトコルに有効である。
- 複数ノードが関与する通信において特に効果を発揮する。
- 状態遷移図の記述精度に依存する点が課題である。
- ログ出力量が増加する点が課題として挙げられる。

6.7 評価のまとめ

- 提案システムによりデバッグ効率が向上した。
- 状態遷移の理解が容易になった。
- 複数ノード同期デバッグの有効性を確認した。

第 7 章

まとめと今後の展望

7.1 まとめ

本研究の成果と意義を総括する。本研究の新規性は以下の 3 点にある。1. 実機ログを用いた状態遷移の逐次可視化 2. ステップ実行可能なデバッグ支援 3. 複数ノードの同期タイムラインによる比較分析

7.2 今後の展望

今後の課題と研究の方向性について述べる。

参考文献

- [1] IoT Analytics: "State of IoT 2024: Number of Connected IoT Devices Grows 16% to 16.6 Billion", 2024.
- [2] Grand View Research: "Industrial Wireless Sensor Network Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2024–2030", 2024.
- [3] 旭 健汰, アサノ デービッド, 不破 泰: "無線モデムを用いたセンサネットワーク MAC プロトコル検証システムの開発", 信学技報, NS2023-147, pp.120–125, Dec. 2023.
- [4] 小林 遼, アサノ デービッド, 不破 泰: "センサーネットワーク検証システムにおける遷移図を用いた MAC プロトコル設計環境の開発", 信学技報, NS2023-148, pp.126–131, Dec. 2023.
- [5] 小林 侑生, アサノ デービッド, 不破 泰:
- [6] PlatformIO Labs, "What is PlatformIO?", <https://docs.platformio.org/en/latest/what-is-platformio.html>, 参照 Oct. 15, 2025.
- [7] Mermaid.js, "Overview," <https://mermaid.js.org/intro/>, 参照 Oct. 15, 2025.
- [8] Mermaid.js, "State Diagram Syntax (stateDiagram-v2)," <https://mermaid.js.org/syntax/stateDiagram.html>, 参照 Oct. 15, 2025.
- [9] Eclipse Foundation, "MQTT: Message Queuing Telemetry Transport," <https://mqtt.org/>, 参照 Oct. 15, 2025.
- [10] 園田 継一郎, 不破 泰, アサノ デービッド, "無線センサーネットワークの端末・中継機における送信タイミング決定時間短縮方法の検討," 信学技報, NS2022-138, Dec. 2022.