缺陷闭环 · 45 个字段全流程图

全表 47 个字段 → 去掉 2 个系统自动字段（缺陷编号、创建时间）→ **其余 45 个全部落在这一张图上**。

纵向是单据推进的 8 个阶段，横向是每阶段要填的字段。分支只画三处，其余条件依赖写在卡片上。

全部 | 一线 | 质量部 | 研发 | 测试 | 认证对接 | 1 : 1 查看

鼠标悬停卡片看法完整填写要求

必填 10　条件必填 25　选填 10　主干流程　跳过 P5（030=否）　打回 P4（041=不通过）

◆ 判定点 / 卡口



这张图怎么读

- **纵向 = 时间。**从上往下，单据从「待受理」走到「终态关闭」。左侧深色方块是阶段节点，主干线把它们串起来。

- **卡片按「什么时候填」排，不是按编号排。**同一阶段内从左到右、从上到下就是填写顺序。编号（DEF-002 等）是按 A~H 部门分组编的，所以会出现 012 排在 011 前面、017 排在 016 前面——那是有意的，因为 017「安全相关」必须先勾，才能定 016「严重程度」。
- **卡片左侧竖条 = 必填态。**深蓝必填、琥珀条件必填、灰色选填。卡片第三行的小字「‹ xxx」就是触发条件。
- **只有三处画了分支线**：030「设计变更」答否 → 走右侧橙色虚线，跳过整个 P5；041「验证结论」不通过 → 走左侧红色虚线，打回 P4；P5 内部七个字段是一条横向判定链。其余跨阶段的依赖关系（比如 029 要等 028 选了改设计才填）**写在卡片上、不连线**——四十五个字段全连起来会变成一张没人愿意看的乱线图。
- **编号 032~038 为什么横着排。**它们是层层嵌套的判定树，横排之后「哪档走到哪一格」一眼可见：2·3·4 档才有 033，2·3 档才有 034，只有 3 档才走到 035 之后。

三个必须记住的判定

- **安全相关（017）先于严重程度（016）。**安全相关是硬约束，勾上就直接压过定级；先定级再补安全相关，等于让定级决定要不要重视安全。
- **030 决定 P5 存废。**只有它答「是」，后面 032~038 七个字段才存在。答否，整段跳过——这是全表唯一一处「一个字段决定七个字段」。
- **032 = 3 档，单据不能靠内部验证关闭。**必须等送检结论（038）。所以 MTTC 要算两遍：内部只截到「整改完成 + 内部验证通过」，总计才含送检。