```
CREATE TABLE clientes (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
                                                                                                                                            STDIN
                                                                                                                                            Output:
                                                                                                                                            | id | nome | email
                                                                                                                                            +----+
     CREATE TABLE produtos (
                                                                                                                                            | 1 | Ana Costa | ana.costa@example.com |
        id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL
                                                                                                                                            +----+
                                                                                                                                           | id | nome
                                                                                                                                                                      preco
     CREATE TABLE pedidos (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cliente_id INT,
produto_id INT,
quantidade INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id)
                                                                                                                                            | 1 | Cadeira Gamer | 800.00 |
                                                                                                                                            +----+
                                                                                                                                            | id | cliente_id | produto_id | quantidade |
                                                                                                                                           | 1 | 1 | 1 | 2 |
22
23
     CREATE TABLE fornecedores (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
telefone VARCHAR(20) NOT NULL
24
25
26
                                                                                                                                           | 1 | Fornecedor X | 1234-5678 |
     CREATE TABLE funcionarios (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nome VARCHAR(100) NOT NULL, cargo VARCHAR(50) NOT NULL
       UPDATE fornecedores
       SET telefone = '8765-4321'
WHERE nome = 'Fornecedor X';
      SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';
                                                                                                                                            | id | nome
                                                                                                                                                                      preco
                                                                                                                                            | 1 | Cadeira Gamer | 850.00 |
      UPDATE funcionarios
      SET cargo = 'Coordenador'
WHERE nome = 'João Almeida';
SELECT * FROM funcionarios
WHERE nome = 'João Almeida';
                                                                                                                                            +----+----
                                                                                                                                            | id | cliente_id | produto_id | quantidade |
                                                                                                                                            +----+
      DELETE FROM pedidos
      WHERE id = 1;
SELECT * FROM pedidos
WHERE id = 1;
                                                                                                                                            | id | nome | telefone |
      DELETE FROM clientes
WHERE nome = 'Ana Costa';
SELECT * FROM clientes
WHERE nome = 'Ana Costa';
                                                                                                                                            | 1 | Fornecedor X | 8765-4321 |
                                                                                                                                            +----+
       DELETE FROM produtos
       WHERE nome = 'Cadeira Gamer';
SELECT * FROM produtos
WHERE nome = 'Cadeira Gamer';
                                                                                                                                            | 1 | João Almeida | Coordenador |
108
      DELETE FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';
SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';
      DELETE FROM funcionarios
WHERE nome = 'João Almeida';
      SELECT * FROM funcionarios
WHERE nome = 'João Almeida';
```