

Appoint ← Sidial — specifica webhook appuntamenti (progetto AiCall)

Destinatario: team di sviluppo Sidial (CRM call center) **Autore:** Attitude Ltd — Appoint **Data:** 23 settembre 2026 **Versione:** 1.1

Questo documento descrive come il CRM Sidial deve inviare ad Appoint gli appuntamenti del progetto **AiCall**. In allegato alla mail di accompagnamento trovate anche:

1. questa specifica tecnica;
 2. la **screen recording** del processo di assegnazione agente su Sidial (è il momento in cui va fatta la POST, e la fonte di id/nome agente);
 3. un **tracciato** estratto dal call center Sidial sul progetto AiCall, per contesto sui nomi dei campi.
-

1. Cosa deve succedere

Quando un appuntamento AiCall viene **assegnato a un agente** su Sidial (vedi screen recording), Sidial fa una `POST HTTPS` all'endpoint Appoint indicato sotto, con un JSON autenticato da un token che vi forniamo noi.

Appoint, per ogni appuntamento ricevuto:

- cerca il punto vendita per **Partita IVA**;
- se esiste, lo esita "**OK - Appuntamento preso**" e lo porta in lavorazione;
- se non esiste, **crea il pin** (geolocalizzando l'indirizzo) già esitato con lo stesso esito;
- salva data/ora appuntamento, note, stato Sidial e agente assegnato.

L'agente sul territorio vede il pin già esitato, senza dover fare nulla sulla mappa.

Si può inviare **un appuntamento per chiamata** (nel momento dell'assegnazione) oppure un **batch** a fine giornata / fine turno (fino a 100 consigliati, massimo 200).

2. Endpoint

```
POST https://appoint.attitudeltd.com/api/webhooks/callcenter
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

- Solo HTTPS, solo POST (altri metodi → 405).
- In alternativa a `Authorization` è accettato `X-Webhook-Token: <TOKEN>` .

- Il token vi viene comunicato da Attitude su canale separato. Va trattato come una password: non in log, repository o email.
- Timeout HTTP del client: **almeno 90 secondi**.

3. Mapping tracciato Sidial → JSON Appoint

I nomi nel JSON **non** coincidono sempre con le intestazioni del tracciato estratto dal call center. Usare questa tabella. I nomi della colonna «Tracciato Sidial» sono quelli del file di estrazione allegato.

JSON da inviare ad Appoint	Colonna nel tracciato Sidial	Obbl.	Note
id_esterno	id	no*	Id dell'appuntamento nel vostro CRM. Fortemente consigliato: lo salviamo e lo restituiamo in risposta.
ragione_sociale	ragione sociale	sì	Max 200 caratteri.
partita_iva	p.iva	sì	11 cifre. Accettiamo anche prefisso IT e spazi. Chiave con cui riconosciamo il punto vendita.
indirizzo	indirizzo	sì	Via e numero civico (es. "Via Roma 10").
comune	comune	sì	Es. "Milano" .
provincia	provincia	no	Sigla a 2 lettere ("MI") o nome per esteso.
telefono	telefono	no	Telefono del titolare / contatto.
note_operatore	noteoperatore	no	Note libere per l'agente, max 2000 caratteri.
data_creazione_esito	Data Creazione	no	Quando l'appuntamento è stato creato / assegnato. Se manca usiamo l'istante di ricezione.
data_appuntamento	Data Appuntamento	sì	Data e ora dell'appuntamento fissato.
stato	stato	sì	Stato dell'appuntamento nel vostro CRM , così com'è nel tracciato. Non è lo status del pin Appoint.

* id_esterno non è obbligatorio, ma senza non riusciamo a riallineare facilmente un invio con la riga del tracciato. Mandatelo sempre se avete id .

Campi che nel tracciato non ci sono (vanno presi dall'assegnazione)

Questi dati si vedono nel processo di **assegnazione agente** (screen recording). Non hanno una colonna omonima nel tracciato allegato, ma **vanno comunque inviati** nella POST.

JSON Appoint	Obbl.	Fonte
--------------	-------	-------

agente_id	sì	Id dell'agente assegnato in Sidal (non l'id Appoint). Accettiamo anche un numero.
agente_nome	sì	Nome e cognome dell'agente assegnato, come compare su Sidal (max 200 caratteri).
cap	no	CAP a 5 cifre. Consigliato: rende la geolocalizzazione molto più precisa.
titolare	no	Nome del titolare / referente da incontrare.
email	no	Email del titolare, se disponibile.
dry_run	no	Solo per i test (true = valida e geolocalizza senza scrivere nulla).

agente_id e agente_nome si possono mandare anche come oggetto:

```
{ "agente": { "id": "42", "nome": "Luca Boschetti" } }
```

4. Formato date/ore

Preferito **ISO 8601 con fuso orario**: "2026-09-15T10:30:00+02:00" .

Sono accettati anche:

- ISO senza fuso ("2026-09-15T10:30" , "2026-09-15 10:30") → ora italiana;
- formato italiano "15/09/2026 10:30" → ora italiana;
- sola data ("2026-09-15" , "15/09/2026") → all'agente mostriamo solo la data.

Se il tracciato ha Data Creazione / Data Appuntamento in formato italiano, va bene: le interpretiamo come ora italiana.

5. Esempio — singolo appuntamento

```
{
  "id_esterno": "CRM-2026-000123",
  "ragione_sociale": "ROSSI SRL",
  "partita_iva": "01234567890",
  "indirizzo": "Via Roma 10",
  "cap": "20121",
  "comune": "Milano",
  "provincia": "MI",
  "titolare": "Mario Rossi",
  "telefono": "3331234567",
  "agente_id": "42",
  "agente_nome": "Luca Boschetti",
  "stato": "Assegnato",
  "data_creazione_esito": "2026-09-10T10:32:00+02:00",
  "data_appuntamento": "2026-09-15T10:30:00+02:00",
  "note_operatore": "Chiedere di Mario, ingresso dal retro. Interessato a Platino."
}
```

```
curl -X POST https://appoint.attitudeltd.com/api/webhooks/callcenter \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @appuntamento.json
```

Se l'indirizzo arriva tutto in una riga ("Via Roma 10, 20121 Milano (MI)") e `comune` manca, proviamo a spezzarlo noi. È più affidabile mandare i campi separati.

6. Batch — più appuntamenti in una chiamata

Il body è un **array** degli stessi oggetti:

```
[
  {
    "id_esterno": "CRM-2026-000123",
    "ragione_sociale": "ROSSI SRL",
    "partita_iva": "01234567890",
    "indirizzo": "Via Roma 10",
    "cap": "20121",
    "comune": "Milano",
    "provincia": "MI",
    "telefono": "3331234567",
    "agente_id": "42",
    "agente_nome": "Luca Boschetti",
    "stato": "Assegnato",
    "data_creazione_esito": "2026-09-10T10:32:00+02:00",
    "data_appuntamento": "2026-09-15T10:30:00+02:00",
    "note_operatore": "Chiedere di Mario."
  },
  {
    "id_esterno": "CRM-2026-000124",
    "ragione_sociale": "BIANCHI SNC",
    "partita_iva": "09876543210",
    "indirizzo": "Corso Italia 5",
    "cap": "16123",
    "comune": "Genova",
    "provincia": "GE",
    "telefono": "3470001111",
    "agente_id": "17",
    "agente_nome": "Anna Verdi",
    "stato": "Assegnato",
    "data_creazione_esito": "2026-09-10T11:05:00+02:00",
    "data_appuntamento": "2026-09-16T09:00:00+02:00",
    "note_operatore": ""
  }
]
```

È accettata anche la forma `{ "appuntamenti": [ ... ] }`, utile per `dry_run` una volta sola: `{ "dry_run": true, "appuntamenti": [ ... ] }`.

Regole:

- Massimo **200** elementi (oltre: 400). Consigliato restare entro 100.
- Ogni elemento è validato e registrato da solo: uno sbagliato non blocca gli altri.
- `dry_run` deve valere per **tutto** il batch.
- Se la stessa Partita IVA compare due volte nello stesso array, l'ultimo vince.

7. Risposte

Tutte le risposte sono JSON con il campo `ok`.

Singolo — 200 OK

```
{
  "ok": true,
  "store_id": 15709,
  "store_created": false,
  "status_changed": true,
  "geocoded": "existing",
  "esito": "ok_appuntamento_preso",
  "outcome": "created",
  "id_esterno": "CRM-2026-000123",
  "warnings": []
}
```

Campo	Significato
<code>store_id</code>	Id del punto vendita in Appoint.
<code>store_created</code>	<code>true</code> se la P.IVA non esisteva e il pin è stato creato ora.
<code>status_changed</code>	<code>true</code> se il pin è passato da libero a in lavorazione.
<code>geocoded</code>	"existing" pin già posizionato; "street" indirizzo trovato; "comune" solo centro del comune; "pending" posizione calcolata da noi entro poche ore (l'appuntamento è comunque registrato); "none" indirizzo non trovato.
<code>outcome</code>	"created" al primo invio per quella P.IVA, "updated" ai successivi.
<code>warnings</code>	Avvisi non bloccanti.

Con `"dry_run": true` la 200 ha `dry_run: true`, `would_create_store`, `geocode` e `note_preview`. Non viene scritto nulla.

```
{
  "ok": true,
  "totale": 3,
  "registrati": 2,
  "falliti": 1,
  "geocodifica_in_sospeso": 0,
  "risultati": [
    { "indice": 0, "ok": true, "store_id": 15709, "store_created": false,
    "geocoded": "existing", "outcome": "created", "id_esterno": "CRM-2026-000123",
    "warnings": [] },
    { "indice": 1, "ok": false, "error": "validation_error", "details":
    ["data_appuntamento: obbligatoria"], "id_esterno": "CRM-2026-000124" },
    { "indice": 2, "ok": true, "store_id": 15810, "store_created": true,
    "geocoded": "street", "outcome": "created", "id_esterno": "CRM-2026-000125",
    "warnings": [] }
  ]
}
```

`ok` a livello di batch è `true` solo se **tutti** gli elementi sono andati a buon fine. Lo status HTTP è comunque `200` se il batch è stato elaborato. Ogni elemento ha `indice` (da 0, stesso ordine dell'array) e `id_esterno`.

Errori sull'intera chiamata

HTTP	error	Cosa fare
400	<code>invalid_json</code>	Body non è JSON. Correggere, non ritentare uguale.
400	<code>validation_error</code>	Campi mancanti o non validi (<code>details</code>), oppure batch vuoto / oltre 200 / <code>dry_run</code> incoerente. Correggere, non ritentare uguale.
401	<code>unauthorized</code>	Token assente o errato.
405	—	Metodo diverso da POST.
500	<code>internal_error</code>	Errore nostro. Ritentare con backoff (1, 5, 30 minuti): l'invio è idempotente.
503	<code>not_configured</code>	Endpoint non ancora configurato da noi. Contattare Attitude.

Nel batch, un elemento sbagliato ha `ok: false` e `error: "validation_error"` (correggere e rimandare quello) oppure `error: "internal_error"` (ritentare quello più tardi).

8. Idempotenza, spostamenti e riassegnazioni

- Il punto vendita è identificato dalla **Partita IVA**: due invii per la stessa P.IVA non creano due pin.

- L'appuntamento del call center è **uno per punto vendita**: un secondo invio per la stessa P.IVA **aggiorna** data, note, indirizzo, stato e agente assegnato (`outcome: "updated"`). Per uno **spostamento** o una **riassegnazione** basta rimandare la stessa P.IVA con i campi aggiornati.
 - Ritentare una `500` è sicuro.
 - Non è previsto un messaggio di **annullamento**: se un appuntamento viene cancellato, per ora segnalarlo al referente Attitude.
-

9. Test di integrazione (prima della produzione)

1. Inviare l'esempio del §5 con `"dry_run": true` → `200`, `dry_run: true`.
2. Token sbagliato → `401`.
3. Senza `data_appuntamento`, senza `stato` o senza `agente_id` / `agente_nome` → `400` con `details`.
4. Stesso esempio senza `dry_run` → `200`, `outcome: "created"`. Concordare prima una Partita IVA di prova, così il pin fittizio viene rimosso a fine collaudo.
5. Re-inviare cambiando `data_appuntamento`, `agente_id` o `stato` → `200`, `outcome: "updated"`.
6. Array di 2-3 appuntamenti (uno volutamente senza `data_appuntamento`) → `200` con `risultati` per elemento e `falliti: 1`.

Quando siete pronti per il primo invio reale, avvisate Attitude: verifichiamo che pin ed esito siano arrivati in mappa.