




INSERT statement

- Populating relational database table
 - Syntax of INSERT statement
 - Two methods to add rows to a table
- 

Adding rows to a table

- Create a table
- Populate table with rows of data
- INSERT statement – DML statement read & modify data

AUTHOR_ID (PK)	Last_name	First_name	Email	City	Country
A1	Ajay	Sharma	as@gmail.com	Pune	India
A2	Karan	Pal	kp@yahoo.com	Mumbai	India
A3	Vinay	Shah	vsh@gmail.com	Kolkata	India
A4	Ram	Kale	ramk@hotmail.com	Delhi	India

INSERT statement

➤ Syntax

INSERT INTO *table_name* (<columnName1>,
<columnName2>.....)

Values

(<value>, <value>,.....)

INSERT statement Example

AUTHOR_ID (PK)	Last_name	First_name	Email	City	Country
A1	Ajay	Sharma	as@gmail.com	Pune	India
A2	Karan	Pal	kp@yahoo.com	Mumbai	India
A3	Vinay	Shah	vsh@gmail.com	Kolkata	India
A4	Ram	Kale	ramk@hotmail.com	Delhi	India

INSERT INTO *author* (*author_id,last_name,first_name,email,city,country*)

Values

('A1','Ajay','Sharma','as@gmail.com','Pune','India')

Inserting Multiple rows

AUTHOR_ID (PK)	Last_name	First_name	Email	City	Country
A1	Ajay	Sharma	as@gmail.com	Pune	India
A2	Karan	Pal	kp@yahoo.com	Mumbai	India
A3	Vinay	Shah	vsh@gmail.com	Kolkata	India
A4	Ram	Kale	ramk@hotmail.com	Delhi	India

```
INSERT INTO AUTHOR (AUTHOR_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, EMAIL, CITY, COUNTRY)
VALUES
('A1', 'Sharma', 'Ajay', 'as@gmail.com', 'Pune', 'India'),
('A2', 'Pal', 'Karan', 'kp@yahoo.com', 'Mumbai', 'India'),
('A3', 'Shah', 'Vinay', 'vsh@gmail.com', 'Kolkata', 'India'),
('A4', 'Kale', 'Ram', 'ramk@hotmail.com', 'Delhi', 'India'),
('A5', 'Wright', 'John', 'jw@hotmail.com', 'Houston', 'USA'),
('A6', 'Wood', 'Bob', 'BobW@hotmail.com', 'Toronto', 'Canada')
```

10 %

Messages

(6 rows affected)