

/home/erik/prefix/default
/src/limesuite-dev/src
/boards_wxgui/pnlBuffers.h

```
graph BT; A["/home/erik/prefix/default<br/>/src/limesuite-dev/src<br/>/boards_wxgui/pnlBuffers.cpp"] --> C["/home/erik/prefix/default<br/>/src/limesuite-dev/src<br/>/boards_wxgui/pnlBuffers.h"]; B["/home/erik/prefix/default<br/>/src/limesuite-dev/src<br/>/lms7002_wxgui/pnlBoardControls.cpp"] --> C;
```

The diagram illustrates a dependency relationship between two source files and a header file. At the bottom, there are two white rectangular boxes. The left box contains the paths for a source file: /home/erik/prefix/default, /src/limesuite-dev/src, and /boards_wxgui/pnlBuffers.cpp. The right box contains the paths for another source file: /home/erik/prefix/default, /src/limesuite-dev/src, and /lms7002_wxgui/pnlBoardControls.cpp. Two blue arrows originate from the top-right corner of the left box and the top-left corner of the right box, both pointing towards a central gray rectangular box at the top. This central box contains the paths for a header file: /home/erik/prefix/default, /src/limesuite-dev/src, and /boards_wxgui/pnlBuffers.h.

/home/erik/prefix/default
/src/limesuite-dev/src
/boards_wxgui/pnlBuffers.cpp

/home/erik/prefix/default
/src/limesuite-dev/src
/lms7002_wxgui/pnlBoardControls.cpp