## Les contrôleurs : « c\_gererFrais.php »

include("vues/v\_sommaire.php");

→ Insertion de la vue v\_sommaire, qui affiche le menu à gauche.

```
$idVisiteur = $_SESSION['idVisiteur'];
$mois = getMois(date("d/m/Y"));
$numAnnee = substr( $mois, 0, 4);
$numMois = substr( $mois, 4, 2);
```

- → La variable \$idVisiteur est valorisée avec l'idVisiteur de la session en cours.
- → La variable \$mois est valorisée avec le mois du jour au format aaaamm. La fonction getMois change le format de la date donnée en paramètre, la fonction date indique la date du jour.
- → La variable \$numAnnee est valorisée avec les 4 quatre premiers caractères de la variable \$mois, soit avec l'année.
- → La variable \$numMois est valorisée avec les 2 caractères en partant du 4<sup>e</sup> caractère de \$mois, donc avec les deux derniers caractères, soit avec le numéro du mois.

→ Le switch décrit les différentes actions suivant l'action de l'utilisateur : vérification d'une présence de fiche de frais pour le mois, ajout de frais forfait, ajout de frais hors forfait, suppression d'un frais hors-forfait.

→ S'il s'agit de la première fiche de frais du visiteur pour le mois, clôture la fiche de frais précédente et crée une nouvelle fiche de frais vierge. Voir fonction creeNouvellesLignesFrais(\$visiteur, \$mois) dans le fichier pdogsb.php.inc.

- → Se déclenche sur le bouton Valider dans les frais forfait.
- → Valorise la variable \$lesFrais avec les données entrées par l'utilisateur dans les différents champs.
- → Si le vecteur \$lesFrais ne contient que des données numériques, la table frais forfait est mise à jour dans la base de données pour le visiteur et le mois de données.
- → Si les frais ne sont pas tous numériques et entiers, l'erreur est ajoutée au tableau des erreurs et la vue des erreurs, v\_erreurs, est affichée.

- → Les variables \$dateFrais, \$libelle, \$montant sont valorisées avec les données entrées par l'utilisateur dans les différents champs.
- → valideInfosFrais() ajoute les éventuelles erreurs au tableau des erreurs, s'il y en a, affichage de la vue v erreurs.php.
- → S'il n'y a pas d'erreur, le frais Hors Forfait est ajouté à la base de données.

→ Supprime le frais hors forfait voulu de la base de données.

```
$lesFraisHorsForfait = $pdo->getLesFraisHorsForfait($idVisiteur,$mois);
$lesFraisForfait = $pdo->getLesFraisForfait($idVisiteur,$mois);
```

→ Récupère les frais forfait et les frais hors forfait de l'utilisateur pour le mois donnée dans la base de données.

```
include("vues/v_listeFraisForfait.php");
include("vues/v listeFraisHorsForfait.php");
```

→ Affichage des vues v\_listeFraisForfait.php et v\_listeFraisHorsForfait.php.