

Schéma relationnel de la base de données

TYPEUTILISATEUR (idType, libelle)

idType : clé primaire

ETAT (id, libelle)

id : clé primaire

VISITEUR (id, nom, prenom, login, mdp, adresse, cp, ville, dateEmbauche)

id : clé primaire

idType : clé étrangère en référence à idType de **TYPEUTILISATEUR**.

FRAISFORFAIT (id, libelle, montant)

id : clé primaire

FICHEFRAIS (idVisiteur, mois, nbJustificatifs, montantValide, dateModif, idEtat)

idVisiteur, mois : clé primaire

idEtat : clé étrangère en référence à id de **ETAT**.

idVisiteur : clé étrangère en référence à id de **VISITEUR**.

LIGNEFRAISFORFAIT (idVisiteur, mois, idFraisForfait, quantite)

idVisiteur, mois, idFraisForfait : clé primaire

idVisiteur, mois : clé étrangère en référence à idVisiteur, mois de

FICHEFRAIS.

idFraisForfait : clé étrangère en référence à id de **FRAISFORFAIT**.

LIGNEFRAISHORSFORFAIT (id, idVisiteur, mois, libelle, date, montant, refuse)

id : clé primaire

idVisiteur, mois : clé étrangère en référence à idVisiteur, mois de

FICHEFRAIS.