

Chatbot



ChatGPT "Clone"



Servidor

- Opera sobre tcp/ip
- Vamos usar endereço local 127.0.0.1
- Porta 5000: padrão do Flask

Processo "travar"

- Abra o prompt de comando, execute netstat -ano | findstr
 :5000
- Encontre o PID do processo
- Execute taskkill /PID 7836 /F

```
(base) C:\Users\webma>netstat -ano | findstr :5000

TCP 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 7836

TCP 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 7836
```

(base) C:\Users\webma>taskkill /PID 7836 /F ÊXITO: o processo com PID 7836 foi finalizado.

Front-End

- Espera encontrar o servidor no endereço http://127.0.0.1:5000 (padrão do Flask)
- Caso você precise alterar, deve faze-lo nesta parte do Front-End:

```
function btnEnviarPergunta(pergunta) {
86
87
                 if (pergunta) {
                      renderizarWidgetMensagemChat('usuario', pergunta);
89
                      loadingResposta();
                      $.getJSON('http://localhost:5000/chatbot',
90
91
                          pergunta: pergunta
92
                      }, function(data) {
93
                          renderizarWidgetMensagemChat('bot', data.resposta);
94
                          resetLoading();
95
                      });
96
                      return false;
97
98
```