

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第二章 栈和队列
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



本节内容

栈(Stack)

基本概念

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览

栈(Stack)

定义

基本操作

懶懶 der ...



注：数据结构三要素——逻辑结构、数据的运算、存储结构（物理结构）

存储结构不同，运算的实现方式不同

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

穿越：线性表的课件

线性表

定义

“逻辑结构”

基本操作

“运算”

懶懶 der...



注：数据结构三要素——逻辑结构、数据的运算、存储结构（物理结构）

存储结构不同，运算的实现方式不同

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

栈的定义

线性表是具有相同数据类型的 n ($n \geq 0$) 个数据元素的有限序列，其中 n 为表长，当 $n = 0$ 时线性表是一个空表。若用 L 命名线性表，则其一般表示为

$$L = (a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

栈 (Stack) 是只允许在一端进行插入或删除操作的**线性表**



stack

英 [stæk]

美 [stæk]

n . (整齐的) 一堆; (尤指工厂的) 大烟囱; 堆栈; (干草或谷物的) 堆; 竖着置放的高保真音响设备; 定高分层盘旋 (等待降落) 的机群; (数支步枪支起的锥形) 枪架; (车辆的) 排气管; (浪蚀) 岩柱; 垛, 堆 (木材计量单位)



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

栈的定义

栈 (Stack) 是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

栈的定义

栈 (Stack) 是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈

空栈

栈顶：允许插入和删除的一端

栈顶元素

栈底：不允许插入和删除的一端

栈底元素

进栈顺序：

$a1 \rightarrow a2 \rightarrow a3 \rightarrow a4 \rightarrow a5$

出栈顺序：

$a5 \rightarrow a4 \rightarrow a3 \rightarrow a2 \rightarrow a1$

特点：后进先出

Last In First Out (LIFO)

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

穿越：线性表的基本操作

InitList(&L): **初始化**表。构造一个空的线性表L, **分配内存空间**。

创、销

DestroyList(&L): **销毁**操作。销毁线性表, 并**释放**线性表L所占用的**内存空间**。

ListInsert(&L,i,e): **插入**操作。在表L中的第i个位置上插入指定元素e。

增、删

ListDelete(&L,i,&e): **删除**操作。删除表L中第i个位置的元素, 并用e返回删除元素的值。

LocateElem(L,e): **按值查找**操作。在表L中查找具有给定关键字值的元素。

改、查（“改”之前也要“查”）

GetElem(L,i): **按位查找**操作。获取表L中第i个位置的元素的值。

其他常用操作:

Length(L): 求表长。返回线性表L的长度, 即L中数据元素的个数。

PrintList(L): 输出操作。按前后顺序输出线性表L的所有元素值。

Empty(L): 判空操作。若L为空表, 则返回true, 否则返回false。

懶 懶 der ...



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

栈的基本操作

InitStack(&S): 初始化栈。构造一个空栈 S, 分配内存空间。

DestroyStack(&S): 销毁栈。销毁并释放栈 S 所占用的内存空间。

创、销

删除栈
顶元素

Push(&S,x): 进栈, 若栈 S 未满, 则将 x 加入使之成为新栈顶。

Pop(&S,&x): 出栈, 若栈 S 非空, 则弹出栈顶元素, 并用 x 返回。

增、删

不删除
栈顶元
素

GetTop(S, &x): 读栈顶元素。若栈 S 非空, 则用 x 返回栈顶元素

查: 栈的使用场景中大多只访问栈顶元素

其他常用操作:

StackEmpty(S): 判断一个栈 S 是否为空。若 S 为空, 则返回 true, 否则返回 false。

懶 懶 der ...



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

栈的常考题型

进栈顺序:

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$

有哪些合法的出栈顺序?




n 个不同元素进栈, 出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ 。

上述公式称为卡特兰 (Catalan) 数, 可采用数学归纳法证明 (不要求掌握)。

$$\frac{1}{5+1} C_{10}^5 = \frac{10 * 9 * 8 * 7 * 6}{6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1} = 42$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060