35B 增量预训练 + 指令微调方案（8 个数据集）

- 负责人：Chunqian（Topic 6 / Task 1.3）
- 日期：2026-10-15
- 状态：**方案，尚未开始**（等老师确认、等 0–3 号卡空出来）
- 相关：现有三个 35B 模型的训练细节见 `docs/TRAINING_35B.md`

一、代码在哪里

- GitHub：https://github.com/AugustLoo/MedLoRA（看不到的话告诉我，我加你为协作者）
- 服务器（5090 主机，`ubuntu` 账号）：`/home/ubuntu/chunqian/MedLoRA`

用途	文件
35B LoRA 训练（自写，transformers + peft）	`train/interns2/train_lora.py`
补丁合并成完整模型	`train/interns2/merge_lora.py`
一条龙脚本（数据 → 冒烟 → 训练 → 合并 → 评测）	`train/interns2/run_6ds.sh`（S2-6datasets）、`train/interns2/run_cxp.sh`（S2-CheXpertPlus）
四模型对比服务（端口 23334）	`train/interns2/compare_serve.sh`
六个数据集的微调数据	`data/convert_sft6.py`（+ `convert_slake_sharegpt.py`、`convert_pubmedqa_sft.py`）
CheXpert Plus 胸片 → 报告数据	`data/convert_chexpert_s2.py`（35B）、`data/convert_chexpert_b3.py`（3B 的 B3）
PubMed 摘要预训练语料	`data/convert_pubmedqa_cpt.py`
IU X-Ray 预训练语料	`data/convert_iu_xray.py`
评测	`eval/eval_slake.py`、`eval_pubmedqa.py`、`eval_general.py`（TextVQA）、`eval_mmbench.py`、`eval_medvqa.py`（VQA-RAD / PathVQA）、`eval_medqa.py`、`eval_pneumonia.py`、`eval_chexpert.py`、`chexbert_judge.py`
3B 预训练的配置（参照）	`configs/bf16/cpt_pubmed_qlora.yaml`、`cpt_iu_qlora.yaml`、`cpt_b3_top.yaml`、`cpt_b3_rand.yaml`、`sft_after_cpt*.yaml`
已训好的补丁（服务器）	`outputs/interns2_6ds/`、`outputs/interns2_cxp/`、`outputs/interns2_mix_300/`

二、LoRA 设置（和现有 35B 模型完全相同）

项目	设置
基座	Intern-S2-Preview（35B 混合专家，256 个路由专家、每个词激活 8 个，约 3B 激活），思考模式关闭
方法	LoRA：rank 16，alpha 32（缩放 2），dropout 0.05
挂在哪里	语言模型的注意力层（全注意力 q/k/v/o、线性注意力 in_proj_qkv / in_proj_z / out_proj）+ 共享专家（gate / up / down），共 250 个线性层
可训练参数	19,169,280，占 **0.054%**
冻结	256 个路由专家（打包成 3D 参数，挂不了 LoRA）、路由器、视觉编码器、时间序列模块、词表
代码位置	`train_lora.py` 里的 `LORA_TARGETS["attn_shared"]`

三、预训练的逻辑

预训练（CPT）：先让模型读大量医学材料，熟悉这个领域的语言和知识，不教它答题。 **指令微调（SFT）**：再给它「问题 → 标准答案」，教它按要求回答。

两个阶段**用同一个 LoRA 补丁接着训**，全程只训练 0.054% 的参数（这就是「参数高效」），也不用多合并一个 73 GB 的模型：

```
原版 35B
   │ 阶段 1：增量预训练（2 个数据集，学习率 5e-5，1 轮）
   ▼
预训练补丁 ──────────────► 「只做预训练」模型（顺带评测）
   │ 阶段 2：指令微调（6 个数据集，学习率 1e-4，3 轮，从预训练补丁接着训）
   ▼
预训练 + 微调补丁 ──合并──► 完整模型 ──► 评测，和 S2-6datasets（只微调）对比
```

两种语料的训练方式和 3B 时一致：

- **纯文字**（PubMed 摘要）：整段文字都算损失（3B 的 B1，LLaMA-Factory `stage: pt`）。
- **图文**（CheXpert Plus 胸片 + 报告）：沿用 LLaVA-Med 第一阶段的做法，给图和一句固定的「写报告」提示，只对报告文字算损失（3B 的 B2 / B3）。

四、8 个数据集

阶段	数据集	数量	类型
预训练	PubMed 摘要（PubMedQA `pqa_artificial`，不含考试用的 `pqa_labeled`）	10,000	纯文字

阶段	数据集	数量	类型
预训练	CheXpert Plus 胸片 → 报告（与 S2-CheXpertPlus 同一批 1 万个病人，与 3,189 张测试片无重叠；受控数据，只在服务器上用）	10,000	图文
微调	SLAKE	4,919	看图问答
微调	PubMedQA（回放）	300	是 / 否 / 不确定
微调	VQA-RAD（已去掉问测试图的 1,059 题）	734	看图问答
微调	PathVQA	5,000	病理图问答
微调	MedQA	3,000	医师考试四选一
微调	PneumoniaMNIST	2,000	儿童胸片判断肺炎

微调部分与 S2-6datasets **完全相同**（15,953 条），这样唯一的变量就是「有没有先预训练」。

已定（2026-10-15）：预训练用 PubMed 摘要（纯文字）+ CheXpert Plus（图文），一文一图互补。没选 IU X-Ray，因为它和 CheXpert Plus 都是胸片报告，内容重复；3B 上它也只学会了报告的写法（B2）。CheXpert Plus 也可以先用 Rafi（项目 1）的对齐分数筛选，再经 Redoan（项目 2）的统一格式打包后使用。

五、要比较的模型

模型	预训练	微调	状态
原版	无	无	已有
S2-6datasets	无	6 个数据集	已有（只做微调的对照组）
只做预训练	2 个数据集	无	新（阶段 1 的产物，不用另外训练）
预训练 + 微调	2 个数据集	6 个数据集	新，主实验

回答的问题：在 35B 上，先做增量预训练，再做同样的指令微调，会不会比直接微调更好？3B 上做过同样的比较（B1 / B2 / B3：都没有提升），两个规模可以互相印证。

六、训练设置

	阶段 1：预训练	阶段 2：微调
学习率	5e-5（比微调低，减轻遗忘；与 3B 相同）	1e-4
轮数	1	3

	阶段 1：预训练	阶段 2：微调
有效批大小	16	16
长度上限	1,024 token	1,024 token
图片	≤ 262,144 像素（512×512）	同左
学习率曲线	余弦，3% 预热	余弦，5% 预热
随机种子	42	42
起点	原版	阶段 1 的补丁

七、要改的代码

1. `train_lora.py` 加 `--init-adapter`：阶段 2 从阶段 1 的补丁开始训（现在的 `--resume` 只能续同一次训练）。
2. `train_lora.py` 加纯文字预训练模式：整段文字都算损失（现在只算答案部分）。
3. 新数据脚本：PubMed 摘要 1 万条 + CheXpert Plus 1 万对，转成训练格式（复用 `convert_pubmedqa_cpt.py`、`convert_chexpert_s2.py` 和 B3 的提示词）。
4. 新的一条龙脚本 `run_cpt.sh`（照 `run_6ds.sh` 写）：数据 → 冒烟 → 阶段 1 → 阶段 2 → 合并 → 评测。

八、评测

- **预训练 + 微调**：和 S2-6datasets 完全相同的一整套：SLAKE、PubMedQA、TextVQA、MMBench、VQA-RAD、PathVQA、MedQA、PneumoniaMNIST、CheXpert Plus 3,189 张成人胸片（漏报、误报、自相矛盾），再用 CheXbert 复核。
- **只做预训练**：没学过按要求答题，短答题分数会很低，这是正常的。重点看胸片描述（CheXpert Plus）和 SLAKE。

九、时间和资源

步骤	估计
阶段 1 预训练（约 2 万条 × 1 轮 ≈ 1,250 步）	约 2–3 小时
阶段 2 微调（2,991 步，与 S2-6datasets 相同）	约 5 小时 40 分
合并（每个模型）	3–5 分钟
评测（每个模型）	约半天
CheXbert 复核（容器里只能用 CPU）	每个模型约 11 小时

- 显卡：主机 0–3 号卡，训练时要先和世龙协调，暂停他的服务。

- 硬盘：一次只放得下一个合并好的新模型（约 73 GB），两个新模型要轮流合并、评测、删除；补丁（约 77 MB）永久保留。

十、预期和风险

- 结果可能和 3B 一样，看不出提升。两个规模都没提升，本身就是有说服力的结论，可以写成「系统验证了增量预训练在这种条件下的作用」。
- 每个模型只训练一次。如果结论要写进论文，关键的「预训练 + 微调」模型最好再用种子 43 训一次。