

Installation-Reihenfolge und UFW-Regeln Zuordnung

Frage an Claude:

"Sage mir in welche Zuordnung man alle diese Dienste installieren soll ohne das es einen Konflikt entsteht und deinem Blatt mit UFW-Regeln entspricht. Denke zwei mal nach."

EXAKTE INSTALLATION-REIHENFOLGE:

1. **UFW Minimal-Konfiguration** → UFW-Regeln setzen
2. **Temporäre UFW-Regeln** → für Downloads aktivieren
3. **Tailscale** → installieren → konfigurieren → UFW-Regeln setzen
4. **Pi-hole** → installieren → UFW-Regeln setzen
5. **Unbound** → installieren → konfigurieren → UFW-Regeln setzen
6. **Fail2ban** → installieren → konfigurieren (keine UFW-Regeln)
7. **Suricata ODER Zeek** → installieren (keine UFW-Regeln)
8. **Grafana** → installieren → UFW-Regeln setzen
9. **Sicherheits-Härtung** → alle Deny-Regeln und Rate-Limits setzen
10. **Temporäre Regeln löschen** → TEMP-Regeln entfernen

WICHTIG:

- **Niemals gleichzeitig:** Pi-hole + Unbound (Port-Konflikt)
- **Niemals gleichzeitig:** Suricata + Zeek (Interface-Konflikt)
- **Immer:** Service installieren → dann UFW-Regeln → dann testen → nächster Service

