

### Vector aleatorio

1. La distribución de probabilidad conjunta del vector  $(X, Y)$  está dada por

$$p(x, y) = \frac{x+y}{30} \text{ con } x = 0, 1, 2, 3, y = 0, 1, 2.$$

- Determine  $P(X \leq 2, Y = 1)$ ,  $P(X > 2, Y \leq 1)$ ,  $P(X - Y > 0)$  y  $P(X + Y = 4)$ .
- Obtenga las distribuciones marginales de  $X$  e  $Y$  respectivamente.
- ¿Son  $X$  e  $Y$  variables aleatorias independientes?
- Calcule el coeficiente de correlación entre  $X$  e  $Y$ .
- Obtenga las distribuciones condicionales.

2. El ejemplo siguiente ilustra que  $\rho=0$  no implica independencia. Suponiendo que una variable aleatoria bidimensional  $(X, Y)$  tiene una distribución conjunta dada por

$Y/X$	-1	0	1
-1	$d$	$c$	$d$
0	$c$	0	$c$
1	$d$	$c$	$d$

donde  $c > 0$ ,  $d > 0$ ,  $4c + 4d = 1$ , demuestre que

- $\rho = 0$
- $X$  e  $Y$  no son independientes.

3. Se debe seleccionar un comité de tres personas elegidas al azar de un grupo constituido por cuatro docentes y cinco estudiantes. Sea  $X_1$ : número de docentes en el comité y  $X_2$ : número de estudiantes en el comité.

- Determine la distribución de probabilidad conjunta de  $X_1$  y  $X_2$ .
- Determine las distribuciones marginales de  $X_1$  y  $X_2$ .
- ¿Son  $X_1$  y  $X_2$  independientes?
- Calcule  $P(X_1 = 1 / X_2 \geq 1)$ .

4. Sea  $f$  la función densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio  $(X, Y)$ , dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} kx(x-y) & \text{si } 0 < x < 2, -x < y < x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determine el valor de  $k$ .
- Obtenga las distribuciones marginales de  $X$  e  $Y$  respectivamente.
- Calcule el coeficiente de correlación entre  $X$  e  $Y$ .

5. Sea  $f$  la función densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio  $(X, Y)$ , dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} k & \text{si } 0 < x < 1, x < y < x+1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determine el valor de  $k$ .
- Obtenga las distribuciones marginales de  $X$  e  $Y$  respectivamente.
- Calcule el coeficiente de correlación entre  $X$  e  $Y$ .

6. Un sistema electrónico opera con dos tipos de componentes. Sean  $T_1$  y  $T_2$  las variables aleatorias tiempo de duración (en horas) de las componentes de tipo 1 y 2 respectivamente. La función densidad de probabilidad conjunta del vector  $(T_1, T_2)$  es

$$f(t_1, t_2) = \begin{cases} \frac{t_1}{8} e^{-\left(\frac{t_1+t_2}{2}\right)} & \text{si } 0 < t_1, \quad 0 < t_2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determine  $P(T_1 \geq 1, T_2 \geq 2)$ . Nota: la notación anterior es equivalente a  $P(T_1 \geq 1 \cap T_2 \geq 2)$ .
- Calcule la probabilidad de que una componente de tipo 2 tenga una duración mayor que 2 horas.

7. Los tiempos en horas  $T_a$  y  $T_b$  que dos estudiantes A y B demoran en resolver un problema son variables aleatorias independientes con distribución exponencial y esperanza 0,5 hs. Calcule la probabilidad de que el estudiante A demore a lo sumo una hora y el estudiante B demore como máximo 45 minutos.

8. Se escoge al azar un punto de coordenadas reales en el triángulo limitado por  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $y = 2n - x$ . Suponiendo que todos los puntos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, determine

- la distribución conjunta de las coordenadas  $(X, Y)$
- las distribuciones marginales de  $X$  e  $Y$
- la distribución condicional de  $X$  dado  $Y=y$

9. Sean  $X_1$  y  $X_2$  variables aleatorias cuya distribución conjunta es uniforme en el triángulo de vértices  $(-1,0)$ ,  $(0,1)$  y  $(1,0)$ .

- Encuentre la densidad marginal de  $X_1$  y la densidad marginal de  $X_2$ .
- Halle  $\text{Cov}(X_1, X_2)$ .

### Suma de variables aleatorias

10. Un aparato de televisión puede tener dos tipos de roturas: debido a falla de transistores o debido a la falla de condensadores. Ambas fuentes de rotura son independientes. El número de roturas debido a falla de transistores durante los dos primeros años de utilización del aparato es una v.a. que sigue una ley de Poisson con promedio 1. El número de roturas debido a la falla de condensadores, durante el mismo período, sigue una ley de Poisson con promedio 2. Calcule la probabilidad de que, en el primer año de utilización del aparato, éste tenga exactamente 2 roturas.

11. Ciertos elementos de un circuito eléctrico se protegen contra el exceso de voltaje por medio de dos relevadores  $R_1$  y  $R_2$  que se ajustan para ser descargados en períodos  $X_1$  y  $X_2$  respectivamente, después que comienza el exceso de voltaje. Estos períodos de descarga varían debido a pequeños factores incontrolables, por lo que se puede suponer que  $X_1$  y  $X_2$  son v.a. normales independientes con tiempos medios de descarga  $\mu_1 = 1$  s y  $\mu_2$ , y varianzas  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0,1$  s<sup>2</sup>.

Determine  $\mu_2$  de manera tal que la probabilidad de que  $R_2$  sea descargada antes que  $R_1$  sea a lo sumo 0,001.

12. Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ,  $n$  variables aleatorias independientes distribuidas uniformemente en el intervalo  $(0,1)$ . Encuentre la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria  $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_{60}$ .

13. El espesor de una lámina metálica (en mm) es una v.a.  $X_i \sim N(0,5; 0,05^2)$ . El espesor de una lámina de papel aislante es también una v.a.  $Y_i \sim N(0,05; 0,02^2)$ . Obtenga la distribución del núcleo de un transformador que consta de 50 capas de láminas metálicas y 49 láminas de papel aislante.

14. Un ensamble eléctrico consta de 20 bloques de tipo A y 30 bloques de tipo B conectados en serie. Los ensambles se colocan en recipientes cuya longitud (en cm) varía aleatoriamente con distribución normal, media 65 y desviación estándar 0,5. Se conoce además que la longitud (en cm) de un bloque de tipo A varía aleatoriamente con media 1,95 y desvío estándar 0,01 y la longitud (en cm) de un bloque de tipo B varía aleatoriamente con media 0,83 y desviación estándar 0,02. Calcule la probabilidad de que un ensamble entre en un recipiente, cuando ambos son elegidos al azar.

15. Un sistema está formado por 100 componentes que funcionan independientemente. La probabilidad de que cualquier componente falle durante el período de operación es igual a 0,10. Para que funcione el sistema completo, deben funcionar al menos 85 componentes. Calcule la probabilidad de que el sistema funcione.

16. El consumo de combustible en litros de un ómnibus que realiza el trayecto Rosario-Santa Fe es una variable aleatoria normalmente distribuida con media 20 litros y desviación estándar 2 litros. Calcule la probabilidad de que 640 litros resulten insuficientes para realizar 30 viajes.

17. Un sistema está formado por  $n$  componentes, cada una con una probabilidad de que funcione de 0,9. El sistema funcionará si funcionan correctamente al menos el 82% de las componentes. Determine  $n$  de modo que el sistema tenga una probabilidad de funcionar de al menos 0,95.

18. Treinta instrumentos electrónicos  $d_1, d_2, \dots, d_{30}$  se usan para un control automático de la siguiente manera: cuando falla  $d_1$  comienza a actuar  $d_2$ , cuando falla  $d_2$  empieza  $d_3$ , y así sucesivamente. El tiempo para que falle  $d_i$  ( $i = 1, 2, \dots, 30$ ) es una v.a. que se distribuye según una ley exponencial con parámetro  $\alpha = 0,1(\text{hora}^{-1})$ . Si se quiere obtener la distribución de  $T$ , el tiempo total de la operación de los 30 instrumentos, ¿se podría recurrir al Teorema central del límite?

19. Una empresa dedicada a la venta de repuestos sabe que la demanda diaria  $D$  varía aleatoriamente con la siguiente distribución de probabilidad

D	0	1	2
$P(D=d)$	0,25	0,5	0,25

Desde el momento en que se hace el pedido hasta que el mismo ingresa al stock transcurren 90 días. Determine cuántas unidades deben tenerse en existencia en momento de hacer el pedido si se quiere que la probabilidad de que la demanda durante los 90 días supere la existencia sea 0,05.

20. La demanda diaria de agua potable por habitante en una población de 10000 habitantes es una v.a.  $X$  con  $E(X) = 0,4 \text{ m}^3$  y  $\sigma(X) = 0,09 \text{ m}^3$ . La disponibilidad de agua (en  $\text{m}^3$ ) para el consumo almacenado diariamente en una represa es una v.a.  $Y \sim N(4500; 450^2)$ .

¿Cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera no sea satisfecha la demanda?