



UFRJ

**AUGUSTO GUIMARÃES RODRIGUES DE LIMA**

**DRE: 119025393**

2)

(a) Substituindo a aproximação

$$y''(x_k) \approx (y(x_{k+1}) - 2y(x_k) + y(x_{i-1})) / h^2$$

na equação e como  $h = 5/3$  (temos 6 intervalos entre 0 e 10, logo  $h$  é igual a  $(10 - 0)/6$ ), obteremos:

$$(100/9) y''(x_k) = y(x_{k+1}) - 2y(x_k) + y(x_{i-1})$$

$$(100/9) 4x = y(x_{k+1}) - 2y(x_k) + y(x_{i-1})$$

Sabemos que  $y(0) = 5$  e  $y(10) = 20$ , então montamos o sistema abaixo:

$$(100/9)(5/3) = y(x_2) - 2y(x_1) + 5$$

$$(100/9)(10/3) = y(x_3) - 2y(x_2) + y(x_1)$$

$$(100/9)(5) = y(x_4) - 2y(x_3) + y(x_2)$$

$$(100/9)(20/3) = y(x_5) - 2y(x_4) + y(x_3)$$

$$(100/9)(25/3) = 20 - 2y(x_5) + y(x_4)$$

$$365/27 = y(x_2) - 2y(x_1)$$

$$1000/27 = y(x_3) - 2y(x_2) + y(x_1)$$

$$500/9 = y(x_4) - 2y(x_3) + y(x_2)$$

$$2000/27 = y(x_5) - 2y(x_4) + y(x_3)$$

$$1960/27 = -2y(x_5) + y(x_4)$$

### Questão 3:


Questão realizada pelos alunos

Augusto Guimarães - DRE:119025393,

Luiz Rodrigo Lace - DRE: 118049873 e

Lívia Barbosa Fonseca - DRE: 118039721.

(a) Nesse exercício queremos descobrir a temperatura em diferentes lugares no interior de um lago. Sabendo que quando o calor está em equilíbrio, a temperatura em cada vértice no interior do lago é média das temperaturas dos 4 vértices vizinhos. Vamos modelar o problema dado como um sistema linear do tipo  $Ax = b$ .



Com base nos dados informados pelo problema, vamos obter o seguinte conjunto de equações:

$$x_1 = (x_2 + x_3 + 5 + 15)/4$$

$$x_2 = (x_1 + x_4 + 15 + 35)/4$$

$$x_3 = (x_1 + x_4 + 5 + 10)/4$$

$$x_4 = (x_2 + x_3 + 35 + 10)/4$$

Arrumando essas equações obtemos:

$$4x_1 = x_2 + x_3 + 5 + 15 \Rightarrow -4x_1 + x_2 + x_3 = -20$$

$$4x_2 = x_1 + x_4 + 15 + 35 \Rightarrow -4x_2 + x_1 + x_4 = -50$$

$$4x_3 = x_1 + x_4 + 5 + 10 \Rightarrow -4x_3 + x_1 + x_4 = -15$$

$$4x_4 = x_2 + x_3 + 35 + 10 \Rightarrow -4x_4 + x_2 + x_3 = -45$$

Com essas equações, podemos montar as seguintes matrizes que atendem o formato o formato  $Ax = B$

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 \\ -50 \\ -15 \\ -45 \end{bmatrix}$$

(d) Nessa questão queremos descobrir o maior número de nós que conseguimos discretizar e rodar na nossa máquina em menos de 2 minutos usando as funções criadas para a resolução de um sistema via método LU.

Para descobrirmos o tempo que a discretização em questão está demorando, vamos utilizar a seguinte biblioteca:

```
using Dates
#Importando a biblioteca
import Dates
```

Para calcularmos o tempo que a função está demorando, vamos marcar o tempo do início do processo e quando o processo foi finalizado e em seguida realizar um tempo menos o outro, essa diferença será o tempo que a função está demorando para ser rodada.

Vamos começar chutando  $n = 2025$  (lembrando que  $n$  é um quadrado perfeito):

```
A = criação_da_matriz(2025)
b = matriz_resultado(2025)

#Inicio do processo
rightnow = Dates.Time(Dates.now())

#Chamando a função que calcula o sistema
sistema_denso(A,b)

#Final do processo
```

```
rightnow2 = Dates.Time(Dates.now())
```

```
#Duração
```

```
dif = (rightnow2 - rightnow)
```

Obtemos:

```
A = criação_da_matriz(2025)
b = matriz_resultado(2025)

rightnow = Dates.Time(Dates.now())
sistema_denso(A,b)
rightnow2 = Dates.Time(Dates.now())

dif = (rightnow2 - rightnow)
```

✓ 1m 55.9s

115929000000 nanoseconds

Sabendo que 1 minuto vale  $6 \times 10^{10}$  nanosegundo, temos:



115929000000/6e+10

[28]



0.5s

...

1.93215

Encontramos que com  $n = 2025$ , nossa função demora 1,93215 minutos.

Agora vamos tentar com  $n = 2116$ :

```
A = criação_da_matriz(2116)
b = matriz_resultado(2116)

rightnow = Dates.Time(Dates.now())
sistema_denso(A,b)
rightnow2 = Dates.Time(Dates.now())

dif = (rightnow2 - rightnow)
```

✓ 2m 19.8s

139792000000 nanoseconds

Transformando em minuto temos:

```
139792000000/6e+10
```

✓ 0.2s

2.3298666666666668

Podemos observar que com  $n = 2116$ , o tempo estipulado foi maior do que 2 minutos. Dessa forma, o maior número que nós conseguimos discretizar em menos de 2 minutos é 2025.