



SCC0221 - Introdução à Ciência de Computação I

Prof.: Dr. Rudinei Goularte

(rudinei@icmc.usp.br)

Arranjos (Arrays/Vetores)

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Sala 4-229



Sumário

- 1. Introdução
- 2. Arrays em C
- 3. Arrays e Memória *Stack*
- 4. Detalhe Importante



1. Introdução

- Um *array* é um arranjo de memória, que no caso unidimensional é também chamado de vetor.
- Os nomes *array* e *vetor* serão usados indistintamente
- Pode ser entendido como uma coleção de **variáveis do mesmo tipo** referenciadas por um nome (identificador) comum.
- Uma variável específica do vetor (da coleção) é chamada de **elemento** do vetor.
- Os elementos de um vetor podem ser acessados, individualmente, por meio de índices.



1. Introdução

- Em C, os elementos de um *array* ocupam posições contíguas na memória.
- Em C, **arrays** podem ter uma, duas ou várias dimensões.
- Por ora vamos estudar o caso unidimensional.



2. Arrays em C

- Forma geral da declaração - vetor:
 - **tipo** *identificador* [*tamanho*];
 - Exemplos
 - float salario[100];
 - int numeros[15];
 - double distancia[43];
- Em C, todo vetor começa pelo índice 0.
 - char p[10];
 - é um vetor de caracteres que possui 10 elementos, de p[0] a p[9].



2. Arrays em C

- Em C, o i-ésimo elemento de um vetor pode ser acessado usando-se i-1 como índice através do operador [].

- Exemplo:

```
int A[10];
```

Para acessar o 1º elemento: A[0]

```
A[0] = 1;
```

Para acessar o 8º elemento: A[7]

```
A[7] = 8;
```



2. Arrays em C

- Forma geral:
 - **A[*expressão*]**
 - A é um identificador.
 - *expressão* é qualquer expressão válida em C que retorne um **valor inteiro**.
- Exemplos: `int A[10], c=8;`
 - `A[1.5]` – não é permitido.
 - `A['c']` – não é permitido.
 - `A[(1 >= 10)]` – é permitido.
 - `A[c]` – é permitido.
 - `A[(c+2)*3]` – é permitido.



2. Arrays em C

- Quantos bytes são necessários para guardar um vetor?
 - O espaço de memória necessário para um vetor está diretamente relacionado com o seu tipo.

total em bytes = **sizeof (tipo)** * tamanho do vetor.



2. Arrays em C

- O quê acontecerá com o trecho de código abaixo?

```
int c[10], i;  
for (i = 0; i < 100; i++)  
    c[i] = i;
```



2. Arrays em C

- O código anterior compila sem erros, mas está **incorreto**.
- C não possui verificação de limites de *arrays*. É tarefa do programador fazer a verificação dos limites onde for necessário!
- No exemplo anterior ocorrerá invasão de memória – escrevendo nos dados de outra variável ou mesmo na área de código do programa.



Exercício

- Suponha que o vetor A contenha valores inteiros em todas as suas posições. Faça um laço, em C , para somar todos os seus elementos.



3. Arrays e Memória *Stack*

- Quando um vetor é declarado:
 - O compilador aloca, contiguamente, espaço suficiente na memória *stack* para conter todos os seus elementos.
 - O endereço base do vetor é o endereço do 1º elemento.
 - O nome do vetor sem índice retorna o endereço do 1º elemento:

```
int A[50] , B;  
A[0] = 5; B = A; printf("%d", B);
```



3. Arrays e Memória *Stack*

- Seja a seguinte declaração:

```
#define N 100
```

```
int A[N], i, *p, s =0;
```

- Digamos que:

- o sistema alocou 300 como endereço base de A.
- Inteiros possuem 4 bytes.

- Então:

- 300, 304, 308, ... 696 são, respectivamente, os endereços de A[0], A[1], A[2], ..., A[99].



3. Arrays e Memória *Stack*

- $p = A$ é equivalente a $p = \&A[0]$
 - p recebe 300.
- $p = A + 1$ é equivalente a $p = \&A[1];$
 - p recebe 304.



3. Arrays e Memória *Stack*

```
for (i = 0; i < N; i++)  
    s += A[i];
```

```
p = A;  
for (i = 0; i < N; i++)  
    s += p[i];
```



3. Arrays e Memória *Stack*

```
p = A;  
for (i = 0; i < N; i++)  
    s += p[i];
```

```
for (p = A; p < &A[N]; p++)  
    s += *p;
```




3. Arrays e Memória *Stack*

```
p = A;
```

```
for (i = 0; i < N; i++)
```

```
    s += p[i];
```

```
for (p = A; p < &A[N]; p++)
```

```
    s += *p;
```

```
for (i = 0; i < N; i++)
```

```
    s += *(A + i);
```



4. Detalhe Importante!

- Identificadores de vetores são *constantes*.

```
int A[10];
```

- A : endereço de memória do primeiro elemento de A – endereço base.
- []: índice a partir do endereço base.
- Não podemos mudar o valor de A.
 - Não permitido: $A = p$, $++A$, $A += 2$, $\&A$.



Exercício 2

- Faça um programa que preencha um vetor com 10 números inteiros, positivos, fornecidos pelo usuário. Após esse passo, o programa deve percorrer o vetor para contar a quantidade de números pares maiores que 10 presentes no vetor. Imprima a quantidade.



Exercício 3

- Desenvolva um programa que encontre o maior elemento em um vetor de números reais, positivos, de tamanho n . n e os elementos devem ser fornecidos pelo usuário em uma etapa anterior à procura pelo maior elemento. Imprima o maior elemento.



Fim.