

CRM de prospección — Manual de funcionalidades y estructura

Documento de especificación para construir el sistema desde cero. Está escrito para que un agente de código pueda implementarlo sin tener que inferir reglas de negocio: cada comportamiento que hoy existe en el prototipo está descrito acá, con sus casos borde y las decisiones ya cerradas.

El prototipo de referencia vive en este proyecto como Design Components (`Dashboard.dc.html` como entrada). El prototipo es la fuente de verdad visual y de comportamiento; este manual es la fuente de verdad de las reglas.

El stack queda a criterio de quien implemente. El manual no asume framework, base de datos ni proveedor de colas. Donde una decisión técnica es forzada por el negocio (por ejemplo: los envíos tienen que sobrevivir a que el navegador esté cerrado), está marcada como requisito, no como sugerencia.

Esta versión incorpora la capa de **control de proyectos** y el rol **Observador**. El anexo `MANUAL-control-proyectos.md` sigue disponible con el detalle de esas funciones y sus criterios de aceptación; lo que está acá es la especificación completa y consolidada.

Qué cambió respecto de la versión anterior

CAMBIO	DÓNDE
Entidad Proyecto nueva: un lead puede abrir varios; un proyecto puede existir sin lead	§3.13
Dos empresas propias (Globalita y Seng): el proyecto se divide primero por empresa y después por tipo	§3.13.1
<code>Venta de PIB</code> se renombró a Fabript/PIV ; el tipo <code>prototipo</code> desapareció (fusionado ahí)	§3.13.1
Siete estados de proyecto con regla normativa; Congelado es automático a los 30 días sin movimiento	§5.12
Sección Control nueva (pestañas Proyectos y Reuniones), de solo lectura	§7.11
Dashboard de reuniones : período 1/3/6 meses, ocho tarjetas, barras por mes, agrupador de 11 cortes	§7.11.2
Rol Observador (tercer rol fijo, solo lectura: proyectos y reuniones)	§6.3.1
Las claves de permiso pasaron de 12 a 15 : se agregaron <code>control</code> , <code>followup</code> y <code>waPersonal</code>	§6.1
Follow-up y WA Personal dejaron de ser secciones fijas y pasaron a ser permisos	§6.1
La sección inicial de un usuario es la primera de sus permitidas, ya no <code>Follow-up</code> fijo	§6.3.1
El header se arma icono por icono según permisos (el Observador queda con dos controles)	§7.1
Lead → proyecto manual desde las acciones rápidas de la ficha	§5.13

1. De qué trata el proyecto

Es un CRM de prospección saliente en LinkedIn y WhatsApp para un equipo chico (hoy 1 administrador y 3 colaboradores) que vende servicios industriales en LATAM y Brasil.

El trabajo real que hace el equipo, y que el sistema tiene que sostener:

1. **Invitar.** Se manejan hasta 10 cuentas de LinkedIn en paralelo. Cada cuenta recorre listas de Sales Navigator (o CSV importados) página por página y manda invitaciones de conexión, con un cupo diario por cuenta. Ese primer paso se llama **R0**.
2. **Seguir.** Cuando alguien acepta la invitación, entra en una cadencia de mensajes numerados **R1 a R8**, con esperas fijas entre paso y paso. Los R7–R8 pueden salir por WhatsApp si el lead tiene teléfono cargado.
3. **Cancelar y reciclar.** La invitación que nadie acepta se cancela a los 90 días (para liberar el cupo de invitaciones pendientes de LinkedIn), el lead espera 60 días y vuelve a la cola como **Recontacto**.
4. **Agendar.** El objetivo de toda la cadencia es una reunión. La reunión se agenda desde la ficha del lead, se refleja en la agenda del sistema y se sincroniza con Google Calendar.
5. **Repartir.** El administrador reparte leads entre colaboradores. Cada colaborador ve solo sus leads; el administrador ve todo.
6. **Controlar.** Lo que se abre después de la reunión (una venta de Fabript/PIV, una parceria, una inversión) se sigue como **proyecto**, con su estado, su hilo de qué se habló y su próxima acción. Es la capa de arriba de la cadencia y la única que ve el socio de IT.

Volumen que el sistema tiene que soportar sin degradarse: **27.000+ perfiles** en la base compartida, **1.500+ leads activos** en follow-up, **200 invitaciones por semana por cuenta** × 10 cuentas.

1.1 Qué NO es

- No es un CRM de ventas completo: no hay pipeline de oportunidades, ni cotizaciones, ni facturación. El objeto central es el **lead** y su avance por la cadencia, no el deal.
- No es una bandeja de entrada unificada. Las conversaciones de leads viven en la ficha del lead. WhatsApp personal (amigos y familia) es una pestaña aparte y deliberadamente separada.
- No es multi-empresa/multi-tenant. Es una instalación para un equipo. Las **dos empresas propias** (Globalita y Seng) son un atributo del proyecto, no dos inquilinos: mismos usuarios, misma base de leads, mismas cuentas de invitación.
- No es un gestor de proyectos. Un proyecto acá tiene estado, hilo y próxima acción; no tiene tareas anidadas, ni horas, ni presupuesto.

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Lead	Persona a prospectar. Es la entidad central.
Cuenta (o cuenta de invitación)	Perfil de LinkedIn desde el que se invita y se escribe. Se identifica por una abreviatura de 2–3 letras: AL , DL , FR , ED , AU , AMU . Hay 10 slots.
Lista	Origen de perfiles de una cuenta: una búsqueda guardada de Sales Navigator o un CSV importado. Tiene páginas y prioridad.
R0	La invitación de conexión de LinkedIn.
R1–R8	Los 8 mensajes de seguimiento de la cadencia, en orden.
Fase 2	Estado del lead que agotó R1–R4 sin responder: se corre 3 meses y retoma en R5.
Eta pa	En qué punto de la cadencia está el lead: R0 ... R8 , Fase 2 , Recontacto .
Próximo contacto	Fecha en la que toca el siguiente mensaje de este lead. Es el campo que ordena el trabajo del día.
Vencimiento	Un lead cuyo próximo contacto ya pasó o está por pasar.
Mensaje destacado	Plantilla del repositorio marcada como favorita, global o por cuenta, para tenerla a mano al escribir.
Cola de envíos	Los envíos programados que están por salir (mensajes de cadencia, recordatorios, agradecimientos).
Entrante	Mensaje de WhatsApp recibido de un número que el sistema todavía no clasificó.
Proyecto	El trabajo que se abre cuando el lead ya avanzó: una venta de Fabript/PIV, una parceria o una inversión. Un lead puede tener varios; un proyecto puede no tener lead.
Empresa propia (casa)	Cuál de las dos empresas del equipo es dueña del proyecto: Globalita o Seng . Determina qué tipos de proyecto son posibles.
Fabript/PIV	Tipo de proyecto de Globalita. Antes se llamaba Venta de PIB ; absorbió al tipo prototipo .
Actualización	Entrada del hilo de un proyecto: qué se habló o qué pasó, con fecha.
Próxima acción	El primer paso pendiente de un proyecto, con fecha.

3. Modelo de datos

Los tipos están en notación neutra. Toda fecha suelta es `date` (ISO `YYYY-MM-DD`); toda marca de tiempo es `timestamp` con zona.

3.1 Usuario

CAMPO	TIPO	NOTAS
<code>id</code>	id	
<code>nombre</code>	string	
<code>email</code>	string	único; sirve de login
<code>rol</code>	enum	<code>Administrador</code> <code>Colaborador</code> <code>Observador</code>
<code>estado</code>	enum	<code>activo</code> <code>pendiente</code> <code>suspendido</code>
<code>permisos</code>	map<string, bool>	overrides por usuario; ver §6
<code>metodo_invitacion</code>	enum	<code>link</code> <code>clave_temporal</code>
<code>invitado_en</code>	timestamp	null si se creó directo
<code>ultimo_acceso</code>	timestamp	

Reglas:

- `pendiente` = invitado por link y todavía no entró. No puede iniciar sesión hasta aceptar.
- `suspendido` = no puede iniciar sesión, pero sus leads y su actividad se conservan.
- Puede haber **más de un Administrador**. Nada en el sistema debe asumir uno solo (ver §6.3 y §8.6).

3.2 Lead

El objeto más grande del sistema. Campos agrupados por para qué sirven.

Identidad y origen

CAMPO	TIPO	NOTAS
id	id	
nombre	string	tal como figura en LinkedIn; puede ser largo y traer el cargo adentro. No truncar en el dato, truncar en la vista.
cargo	string	
empresa	string	
web	string	
industria	string	
pais	string	nombre completo o código ISO-2; ver §5.6
ciudad	string	
cuenta	fk Cuenta	desde qué cuenta se lo trabaja
lista	string	descripción del origen ("Sales Navigator · Gerentes SP" , "Referido · WhatsApp directo")
pagina_origen	int?	de qué página de la lista salió. null si vino de referido o de un entrante. Sirve para medir qué páginas rinden.
nota_r0	bool	si la invitación se mandó con nota o sin nota

Contacto

CAMPO	TIPO	NOTAS
telefono	string	se normaliza con código de país al guardar; ver §5.7
email , email2 , email3	string	hasta 3
link_perfil	url	perfil de LinkedIn
link_chat	url	hilo de mensajes de LinkedIn
foto	blob/url	opcional, se pega desde el portapapeles

Estado de la cadencia

CAMPO	TIPO	NOTAS
etapa	enum	ver glosario
proximo_contacto	date	
sin_leer	bool	hay un entrante sin abrir
canal_sin_leer	enum	in wa
etiquetas	string[]	libres, del catálogo; ver §3.9
nota	text	resumen del perfil escrito a mano

Fechas medidas (fechas , objeto embebido)

CAMPO	TIPO	NOTAS
invitacion	timestamp	cuándo salió R0
aceptacion	timestamp	cuándo aceptó
respuesta	timestamp	primera respuesta del lead
demora_respuesta	derivado	respuesta - aceptacion , mostrado en lenguaje natural ("8 h" , "18 días")
demora_reunion	derivado	reunion.fecha - respuesta
ultimo_contacto	timestamp	último envío nuestro

Requisito: guardar los timestamps crudos, no los textos. Todos los "8 h" / "cada 6 días" del prototipo son derivados y se calculan al leer.

Historial de envíos (historial_envios[]) — la base de la analítica

CAMPO	TIPO	NOTAS
r	enum	qué paso se envió
enviado_en	timestamp	
canal	enum	LinkedIn WhatsApp
plantilla_id	fk Mensaje?	qué plantilla se usó; null si se escribió a mano
idioma	enum	es pt en
texto	text	el texto realmente enviado (permite comparar variantes)

Reunión (reunion , objeto embebido; null si no hay)

CAMPO	TIPO	NOTAS
fecha	date	
hora	time	
duracion_min	int	default 30, editable en pasos de 15
estado	enum	pendiente asistio no-asistio cancelada
calendario_id	fk Usuario	en qué calendario se agendó
notas	text	

Historial de reuniones (historial[]): { fecha, hora, resultado } con resultado asistió \ no asistió \ cancelada . Una reunión reagendada deja el intento anterior acá.

Conversaciones: mensajes_li[] y mensajes_wa[] , cada mensaje { quien: 'in'|'out', texto, enviado_en, ack? } con ack ∈ enviado \ entregado \ leído (solo WhatsApp).

Log de ediciones (log[]): { editado_en, usuario_id, campo, antes, despues } . Ver §8.4 (deshacer y revertir).

3.3 Cuenta de invitación

CAMPO	TIPO	NOTAS
id , abrev	id, string	AL , DL , ...
nombre_perfil	string	nombre real del perfil de LinkedIn
estado_sesion	enum	activa caida sin_vincular
cupo_diario	int	invitaciones por día; editable por cuenta. Default 40.
objetivo_semanal	int	default 200
sesion_wa	enum	activa caida — WhatsApp se vincula por QR, aparte de LinkedIn

Hay 10 slots fijos. Los no vinculados se muestran como libre 7 ... libre 10 .

3.4 Lista de invitación

CAMPO	TIPO	NOTAS
<code>id</code> , <code>nombre</code>		
<code>cuenta_id</code>	fk	una lista pertenece a una cuenta Cuenta
<code>fuelle</code>	enum	<code>Sales Navigator</code> <code>CSV importado</code>
<code>prioridad</code>	int	1 es la más alta
<code>paginas_total</code>	int	
<code>pagina_actual</code>	int	hasta dónde llegó el script. Dato de la automatización: se muestra, no se edita a mano.
<code>perfiles_por_pagina</code>	int	25 en Sales Navigator

Derivados: `restantes = (paginas_total - pagina_actual) × perfiles_por_pagina` ; estado `agotada` (sin páginas), `en uso` (la de mayor prioridad con páginas), `en espera` .

3.5 Mensaje / plantilla (repositorio)

CAMPO	TIPO	NOTAS
<code>id</code> , <code>nombre</code>		el nombre <code>R{n} · ...</code> es lo que ata la plantilla al paso de la cadencia. Ver §5.2.
<code>textos</code>	<code>map<idioma, text></code>	<code>es</code> , <code>pt</code> , <code>en</code> ; pueden faltar
<code>destacado</code>	enum/string	<code>null</code> <code>"todas las cuentas"</code> lista de abreviaturas (<code>"AL"</code> , <code>DL"</code>)
<code>orden</code>	int	reordenable

Variables que se reemplazan al resolver una plantilla: `{nombre}` (primer nombre), `{empresa}` , `{industria}` , `{ciudad}` , `{tema}` . Si un campo está vacío se usa un genérico según idioma (`su planta` / `sua planta`).

3.6 Asignación de leads

```
asignacion: { lead_id → usuario_id } .
```

Reglas cerradas:

- Los leads son **compartidos**: el administrador siempre ve todos. No existe "devolver un lead al administrador" como operación necesaria.
- Un lead sin asignación explícita pertenece al administrador.
- Un lead creado por un usuario (entrante de WhatsApp, importación de CSV) queda asignado a quien lo creó.

3.7 Tarea

`{ id, nombre, etiquetas[], prioridad 1-5, inicio, fin, notas, notificar, hecha }` . Independiente del lead (no hay FK obligatoria).

3.8 Regla (motor de automatización)

`{ id, nombre, disparador, condicion?, accion, activa, corridas_semana }`.

Disparadores: se agrega una etiqueta · el lead responde · la reunión queda en no asistió · N días sin actividad · entra un lead nuevo. Condiciones: sin condición · de una cuenta · de un país · en una etapa. Acciones: fijar próximo contacto · cambiar la etapa · asignar a un colaborador · cargar mensaje a la cola · crear una tarea.

Dos reglas vienen de fábrica y no se borran (se pueden apagar): ver §5.9.

3.9 Etiqueta

`{ nombre, editada_en }`. Catálogo libre, sin colores por etiqueta. Ejemplos en uso: `Caliente`, `Tibio`, `Frío`, `Decisor`, `Contacto`, `Recordatorio`, `Reagendar`, `Periodico`, `No target`, `Fase 2`, más etiquetas de segmento (`MX Norte`, `Compras SP`).

3.10 Registro de actividad

`{ ts, usuario_id, tipo, accion, sobre_lead_id?, canal? }`. Tipos: `sesion`, `envio`, `edicion`, `reunion`, `permiso`.

Retención 90 días.

3.11 Base compartida (perfiles ya invitados)

Tabla única de todos los perfiles que alguna cuenta ya invitó, para no pisarse entre cuentas: `{ nombre, link_perfil, rol, empresa, web, industria, pais, ciudad, resumen, cuenta, etapa, ultimo_r, duplicado_en[] }`. `duplicado_en` lista las otras cuentas que tienen el mismo perfil.

3.12 Chat personal y entrante

- **Chat personal:** `{ id, nombre, telefono, mensajes[], no_leido }`. Amigos y familia. No es un lead.
- **Entrante:** `{ id, telefono, texto, recibido_en }` — mensaje de un número sin clasificar. Ver §5.8 para el ruteo.

3.13 Proyecto

La capa de arriba de la cadencia. Un lead puede tener **varios** proyectos (le vendemos Fabript/PIV y además armamos una parceria) y un proyecto puede existir **sin** lead (contactos anteriores a la prospección, referidos, ferias).

CAMPO	TIPO	NOTAS
<code>id</code>	id	
<code>lead_id</code>	id?	<code>null</code> si no vino de la prospección
<code>nombre</code>	string	Título del trabajo, no el nombre de la persona
<code>empresa</code>	string	Se copia del lead al crear; después es independiente
<code>casa</code>	enum	Empresa propia dueña del proyecto: <code>globalita</code> <code>seng</code> . Sin valor se lee como <code>globalita</code> .
<code>tipo</code>	enum	<code>fabript_piv</code> <code>parceria</code> (Globalita) <code>inversion</code> (Seng)
<code>estado</code>	enum	Ver §5.12
<code>pais</code> , <code>ciudad</code> , <code>industria</code>	string	Se copian del lead al crear
<code>rol_contacto</code>	string	Cargo de la persona con la que se habla
<code>contacto</code>	string	Nombre de la persona
<code>cuenta</code>	fk Cuenta	De qué cuenta de invitación salió
<code>responsable_id</code>	fk Usuario	Dueño del proyecto
<code>abierto</code>	date	Fecha de creación
<code>nota_lead</code>	text	Copia de la nota "Acerca de" de la ficha, para leerla sin entrar al lead
<code>notas[]</code>	<code>{fecha, texto, autor_id}</code>	Contexto que no cambia el estado
<code>updates[]</code>	<code>{fecha, texto, autor_id}</code>	Qué se habló / qué pasó, en orden cronológico
<code>acciones[]</code>	<code>{fecha, texto, autor_id, hecha}</code>	Próximos pasos con fecha

Derivados (no se guardan, se calculan):

- `reuniones` — cantidad de reuniones asociadas al proyecto.
- `ultima_reunion` — la reunión pasada más reciente. Si no hay pasadas pero sí una futura, se muestra `programada DD/MM` ; si no hay ninguna, `sin reuniones` . **Nunca puede leerse "sin reuniones" al lado de un conteo mayor a cero.**
- `ultimo_movimiento` — la fecha más alta entre `updates[]` , `notas[]` y reuniones. Es lo que dispara Congelado.
- `proxima_accion` — el primer ítem de `acciones[]` sin `hecha` .

Las reuniones se asocian al proyecto por `lead_id` : si el lead tiene proyecto, sus reuniones cuentan en ese proyecto. Una reunión de un lead sin proyecto cuenta en el total del dashboard pero no en la conversión.

3.13.1 Empresa propia y tipos

EMPRESA PROPIA	TIPOS DE PROYECTO
Globalita	Fabript/PIV · Parcería
Seng (inversiones)	Inversión

1. El tipo pertenece a **una sola** empresa propia. No hay tipos compartidos: elegir la empresa acota los tipos posibles.
2. Un proyecto sin **casa** se lee como Globalita (compatibilidad con lo anterior a la división).
3. **Venta de PIB** se renombró a **Fabript/PIV** y el tipo **prototipo** desapareció: era lo mismo, y sus proyectos se fusionaron ahí.

4. Estructura de la aplicación

Una sola aplicación web, un header fijo de 44 px y tres secciones principales más overlays.

Header (44 px, siempre visible)

- └ Switch de canal de conversación: in {n} / wa {n}
- └ Tabs de sección: Automatizaciones · Follow-up · WA Personal · Usuarios · Control
- └ Subtabs (solo en Follow-up): Follow Up {n} / Sin leer {n}
- └ Acciones (derecha): ... · vencimientos · repositorio · tareas ·
notificaciones · agenda · tema · sesión

Secciones

- └ Automatizaciones (pestañas: Invitaciones / Cancelación / Seguimiento)
- └ Follow-up (columna 1: lista · columna 2: ficha · sidebars)
- └ WA Personal (lista de chats + chat + entrantes)
- └ Usuarios (pestañas: Usuarios / Actividad) [solo con permiso]
- └ Control (pestañas: Proyectos / Reuniones) [solo lectura]

Overlays (pantalla completa o panel)

- └ Vencimientos de mensajes
- └ Base compartida
- └ Repositorio de mensajes (sidebar arrastrable)
- └ Agenda (sidebar arrastrable)
- └ Tareas (popover)
- └ Reglas y acciones rápidas (panel)
- └ Cuentas conectadas / QR (panel)
- └ Notificaciones (popover)
- └ Atajos de teclado (popover)
- └ Cambios sin guardar (modal de confirmación)

Qué tabs y qué iconos ve cada usuario se calcula desde sus permisos (§6), no desde su rol. La sección en la que cae al entrar es **la primera de sus permitidas**, no **Follow-up** fijo: un Observador abre directo en Control.

5. Reglas de negocio

Esta sección es la parte del manual que no se puede inferir de la interfaz. Implementarla exacta.

5.1 Cadencia R0–R8

PASO	NOMBRE	CANAL	ESPERA HASTA EL SIGUIENTE
R0	Invitación	LinkedIn (con o sin nota)	— (arranca al aceptar)
R1	Primer contacto	LinkedIn	15 días
R2	Seguimiento corto	LinkedIn	15 días
R3	Caso concreto	LinkedIn	21 días
R4	Pedir el decisor	WhatsApp si hay teléfono, si no LinkedIn	28 días
R5	Reapertura fase 2	LinkedIn	15 días
R6	Seguimiento fase 2	LinkedIn	15 días
R7	Caso concreto fase 2	LinkedIn	21 días
R8	Último intento fase 2	WhatsApp si hay teléfono	28 días

- La espera se cuenta **desde el envío del paso anterior**, no desde la respuesta.
- Los nombres de los pasos y las esperas son **editables por el usuario** en Automatizaciones → Seguimiento. Guardarlos como configuración, no como constantes.
- Cada paso se puede **pausar** individualmente. Un paso pausado no dispara envíos y el lead queda esperando.
- Después de R4 sin respuesta el lead pasa a **Fase 2**: el próximo contacto se corre **90 días** y al volver retoma en R5.
- Después de R8 sin respuesta el lead termina la cadencia (queda en Fase 2 sin próximo paso automático).
- Si el lead responde en cualquier punto, la cadencia automática se detiene: el seguimiento pasa a ser manual desde la ficha.

5.2 De dónde sale el texto de cada paso

Un solo lugar de verdad: el **repositorio de mensajes**. La automatización busca la plantilla cuyo nombre empieza con `R{n}` . Si no existe, el paso no tiene texto y hay que avisarlo, no inventarlo.

El nombre del paso en Automatizaciones es una etiqueta de ese panel; el texto siempre viene del repositorio.

5.3 Cupos y ventana de envío de invitaciones

- El **cupo diario es por cuenta** (default 40, editable). No hay cupo global.
- El script trabaja la lista de **mayor prioridad que todavía tenga páginas**; cuando se agota, pasa a la siguiente automáticamente.
- El objetivo semanal por cuenta es 200 invitaciones. El contador se resetea los **lunes 00:01**.

- Una cuenta con sesión caída queda en **cerro** y sus envíos se acumulan; hay que avisarlo en la interfaz (chip "sesión caída" + tarea automática sugerida).

5.4 Cancelación y recontacto

- Invitación sin aceptar durante **90 días** (configurable) → se cancela, para liberar el límite de invitaciones pendientes de LinkedIn.
- El lead cancelado espera **60 días** (configurable) y vuelve a la cola con etapa **Recontacto** y la plantilla de reinvitación.
- Tope de cancelaciones por día y por cuenta: **30** (configurable), para no hacer un movimiento masivo sospechoso.
- La interfaz tiene que poder responder: cuántos leads cancelados cumplen la espera **hoy, esta semana y la próxima**, por cuenta.

5.5 Métricas y analítica

Lo que el sistema tiene que poder calcular (los datos de §3.2 alcanzan para todo esto):

- **Por cuenta y por semana:** invitaciones enviadas, aceptadas, conversión de la semana cerrada, avance contra el objetivo de 200.
- *Aceptadas* se cuenta por **fecha de aceptación**, no de envío: una aceptación de esta semana puede venir de una invitación de hace un mes. Es una diferencia que confunde si no se aclara en la vista.
- **Por paso R:** cuántos leads tocan hoy, cuántos se enviaron, cuántas respuestas, tasa de conversión. En R0 la "conversión" es la aceptación de la invitación, no una respuesta: marcarla distinto.
- **Cuándo responden:** distribución de respuestas por día de semana y franja horaria.
- **Qué perfiles convierten:** reuniones concretadas por cargo.
- **Qué industrias convierten:** reuniones sobre aceptaciones por industria.
- **Qué variante convierte** (habilitado por `historial_envios.plantilla_id` + `texto`).
- **Qué páginas de qué listas rinden** (habilitado por `pagina_origen`).
- **Si la nota en R0 mejora la aceptación** (habilitado por `nota_r0`).

5.6 Idioma sugerido

Se deduce del país del lead:

- `pt` — Brasil (`BR`), Mozambique (`MZ`)
- `es` — Argentina, México (`MX`), Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, España
- `en` — cualquier otro

Se aceptan códigos ISO-2 y nombres completos, porque los CSV llegan de las dos formas. El idioma es una **sugerencia**: el usuario puede cambiarlo al escribir.

5.7 Normalización de teléfono

Al guardar un teléfono se le agrega el código de país según el país del lead: Brasil 55, México 52, Argentina 54, Uruguay 598, Chile 56, Colombia 57, Perú 51, Paraguay 595, Bolivia 591, Mozambique 258, Portugal 351, España 34.

Con teléfono cargado, la ficha muestra un acceso directo al chat de WhatsApp de ese número (`wa.me/<solo dígitos>`). Sin teléfono, las acciones de WhatsApp quedan **deshabilitadas, no ocultas**.

5.8 Ruteo de WhatsApp entrante

Cuando llega un mensaje de un número desconocido:

1. **Si los últimos 8 dígitos coinciden con un lead ya cargado** → el mensaje entra **solo al follow-up**: el lead pasa a `sin_leer` con chip `wa` . En WA Personal solo se muestra el aviso "Ya estaban en la base" con acceso a la ficha. No se crea nada nuevo.
2. **Si no coincide** → queda como entrante en WA Personal con tres salidas:
3. **Mover a FU**: crea el lead y salta a Follow-up → Sin leer.
4. **Es personal**: se queda como chat personal.
5. **Agendar**: pide nombre y lo guarda en la agenda.
6. Un chat personal que después resulta de trabajo se pasa con **Mover a FU** desde el encabezado del chat (y también desde la fila de la lista).

Decisión cerrada: **las conversaciones de leads no viven en WA Personal**. Están en la ficha y en la columna 1 del follow-up.

5.9 Reglas de fábrica

Dos, que se pueden apagar pero no borrar:

1. **La etiqueta `Contacto` sugiere el próximo R**. Si el lead tiene la etiqueta `Contacto` y no tiene ninguna etiqueta en conflicto (`Reunión` , `Esperando confirmación` , `Aprobación del presupuesto`), el sistema propone el siguiente R en el chat.
2. **Enviar un R agrega la etiqueta `Recordatorio`** si todavía no la tiene.

5.10 Al enviar un mensaje desde la ficha

El envío es una operación compuesta. Todo esto pasa en un solo paso:

1. Se registra la entrada en `historial_envios` (paso, timestamp, canal, plantilla, idioma, texto).
2. Se agrega la etiqueta `Recordatorio` (regla de fábrica).
3. Si el paso empuja a Fase 2, se agrega la etiqueta `Fase 2` .
4. Se **propone** la próxima fecha de contacto según la cadencia — el usuario la acepta o la carga a mano. No se fija sola.
5. Todo lo anterior entra a la pila de deshacer como una sola edición.

5.11 Alrededor de la reunión

- Recordatorio configurable: ninguno / 2 / 3 / 4 horas antes.
- Confirmación 24 h antes y aviso 1 h 30 antes de la reunión (activables).
- Agradecimiento post reunión cuando el estado pasa a `asistio`.
- Estas tres viven en **Reglas y acciones rápidas**, no en Automatizaciones.

5.12 Estados del proyecto

Siete estados. La regla de cada uno es normativa: define cuándo el sistema o el usuario lo aplica.

ESTADO	CUÁNDO
Sin hablar	El proyecto existe pero todavía no hubo una conversación sobre él
En conversación	Hay ida y vuelta activo, sin propuesta formal enviada
Propuesta enviada	La pelota está del otro lado: mandamos algo y esperamos respuesta
Nuestra pelota	Nos falta hacer algo: armar la propuesta, mandar material, definir precio
Congelado	Más de 30 días sin movimiento. No se descarta, pero no avanza
Cerrado ganado	Se cerró y arrancó el trabajo
Cerrado perdido	Se cerró sin avanzar. Queda en el historial con el motivo

1. **Congelado es automático.** Si `ultimo_movimiento` tiene más de 30 días y el estado no es cerrado, el sistema lo pasa a Congelado. Cargar una actualización lo saca y lo devuelve al estado anterior.
2. Los dos cerrados son **terminales**: solo un usuario los cambia a mano.
3. Los cuatro primeros son los estados **activos**: son los que cuentan en la tarjeta "Activos".
4. La leyenda con estas reglas se muestra **al pie de la vista de Proyectos**. No es documentación aparte: es parte de la pantalla.

5.13 De lead a proyecto

Es **manual y explícito**, desde la ficha del lead (columna 2) → acciones rápidas → grupo **Control de proyectos**: *Abrir proyecto Fabript/PIV* o *Abrir proyecto de parceria*.

Al elegir uno se crea el proyecto con:

- `nombre` : "Fabript/PIV para {empresa}" O "Parceria con {empresa}" (editable después).
- `lead_id` , `contacto` , `empresa` , `pais` , `ciudad` , `industria` , `rol_contacto` , `cuenta` , `nota_lead` : copiados de la ficha.
- `responsable_id` : el usuario asignado al lead.
- `estado` : **En conversación**.
- `notas[]` y `updates[]` : un registro inicial, "Proyecto abierto desde la ficha del lead".

El proyecto queda visible **al instante** en Control, sin recargar. Abrir dos veces el mismo tipo sobre el mismo lead no duplica: reemplaza.

Por qué manual. Un lead que acepta y responde no es un proyecto; muchos quedan en la nada. Si se creara solo al agendar una reunión, Control se llenaría de proyectos vacíos y "Activos" dejaría de significar algo. La decisión de que existe un trabajo la toma una persona.

6. Permisos y roles

6.1 Las 15 claves de permiso

CLAVE	QUÉ HABILITA
<code>verTodosLeads</code>	Sin esto, solo ve los leads asignados
<code>enviarMensajes</code>	Redactar y enviar desde la ficha
<code>colaEnvios</code>	Ver la cola de envíos
<code>importarLeads</code>	Importar CSV y carga masiva de teléfonos
<code>automatizaciones</code>	Sección Automatizaciones + panel de reglas
<code>vencimientos</code>	Vencimientos de mensajes
<code>repositorio</code>	Repositorio y mensajes destacados
<code>baseCompartida</code>	Base compartida de perfiles invitados
<code>cuentasConectadas</code>	QR y vincular números
<code>usuarios</code>	Usuarios y permisos (esta pantalla) + reasignar leads
<code>tareas</code>	Lista de tareas
<code>agenda</code>	Agenda propia y la del admin como ocupado
<code>followup</code>	Sección Follow-up
<code>waPersonal</code>	Sección WA Personal
<code>control</code>	Sección Control (proyectos y dashboard de reuniones)

Follow-up y WA Personal **dejaron de ser secciones fijas**: son permisos como el resto. Es lo que permite que un rol se quede sin ellas.

6.2 Resolución del permiso

El rol es un **preset**, no una jaula:

```
puede(usuario, clave):
  si usuario.permisos tiene la clave explícita → ese valor
  si usuario.rol == Administrador             → true
  si usuario.rol == Observador                 → clave ∈ {control, verTodosLeads}
  # preset colaborador
  si clave ∈ {tareas, agenda, followup, waPersonal} → true
  en otro caso                                   → false
```

En la ficha del usuario cada permiso se muestra como "por rol" o "editado", con un botón para volver al preset del rol (que es simplemente borrar los overrides).

6.3 Qué implica ser Colaborador (con el preset por defecto)

Ve: Follow-up, WA Personal, tareas, agenda, y solo sus leads (en la lista, en vencimientos y en notificaciones). No ve: automatizaciones, base compartida, vencimientos, repositorio y mensajes destacados, cuentas conectadas/QR, cola de envíos, importar CSV, enviar mensajes.

Agenda del colaborador: sus reuniones, más las de cada administrador como bloques **Ocupado** sin nombre ni detalle. Un switch elige qué calendario mira: *Mi calendario* o *Calendario de {admin}* — un ítem por administrador. Al agendar, elige a qué calendario va la reunión, y la disponibilidad suma los días tomados de ese calendario.

6.3.1 Qué implica ser Observador

Tercer rol fijo, de **solo lectura**. Existe para el socio de IT: le interesa qué proyectos hay, en qué estado están, qué se habló y cuántas reuniones se generaron; no le interesa la prospección.

Preset: `control` y `verTodosLeads`. Nada más.

No ve: Follow-up, WA Personal, automatizaciones, cola de envíos, vencimientos, repositorio, base compartida, cuentas conectadas, tareas, agenda, usuarios. No edita nada en ninguna pantalla.

Ve, de la persona con la que se tuvo la reunión: nombre, cargo, empresa, industria, país y ciudad — eso es el objeto del control. **No** ve teléfonos, emails, links ni conversaciones.

Su header queda con dos controles: chip de usuario y tema. Y como con los otros roles, cada permiso se puede prender o apagar por usuario: apagarle `control` le saca la pestaña sin tocarle el rol.

	ADMINISTRADOR	COLABORADOR	OBSERVADOR
Sección Control	sí	no (por preset)	sí, es lo único
Abrir proyecto desde la ficha	sí	sí, sobre sus leads	no
Editar notas, actualizaciones y acciones	sí	sobre sus leads	no
Dashboard de reuniones	sí	no	sí
Datos de contacto (teléfono, email, links)	sí	sobre sus leads	no

6.4 Ver el CRM como otro usuario

Un administrador puede entrar a la vista de un colaborador desde el chip de sesión. No persiste entre recargas; "Volver a mi usuario" regresa. Es una herramienta de soporte, no una suplantación auditada (aunque conviene registrarla en el log de actividad).

6.5 Asignación masiva

Panel "Asignar en lote" en Usuarios:

- Filtros combinables: cuenta (chips con el conteo de cada una), país, ciudad, industria — los tres últimos son **checklists multi-selección**, no selects de un valor.
- Buscador por nombre, empresa y cargo.

- "Seleccionar los N que coinciden" alcanza a **todos** los que pasan el filtro, no solo a los visibles en pantalla.
- Check por fila para el uno por uno.
- La ficha del usuario muestra el reparto por cuenta (AL 3 · DL 12).

6.6 Login y sesión

- Usuario/email + contraseña.
- "Mantener la sesión abierta" persiste la sesión localmente; si no, la sesión muere al cerrar.
- Cerrar sesión desde el chip de sesión en el header.

7. Pantalla por pantalla

7.1 Header

Alto fijo 44 px, nada envuelve a una segunda línea (`flex-shrink: 0` , sin `flex-wrap`). Iconos de 28 px.

- **Switch de canal** (`in {n}` / `wa {n}`): elige en qué canal se abre la conversación del lead activo. LinkedIn en azul, WhatsApp en verde.
- **Tabs de sección**, filtradas por permisos.
- **Subtabs de Follow-up**: `Follow Up {total}` / `Sin leer {n}` .
- **Sueltos a la derecha**: vencimientos (con badge de cuántos), repositorio, tareas, notificaciones (badge con el total sin leer entre Follow-up y WA Personal), agenda, tema, chip de sesión.
- **Menú** `...` : cuentas conectadas, base compartida, reglas y acciones rápidas, atajos de teclado.

Regla del header: **un icono se muestra solo si el usuario tiene el permiso de lo que abre**. El de notificaciones requiere `followup` o `waPersonal` ; el de `...` requiere al menos una de las herramientas que contiene. Con el preset de Observador quedan dos controles: chip de usuario y tema.

- **Tema**: ciclo claro → oscuro → **noche** (cálido, menos contraste, para trabajar de noche).

7.2 Follow-up

Tres columnas, las dos últimas opcionales.

Columna 1 — lista de contactos (ancho arrastrable 260–520 px, doble clic alterna 260/340, persistente):

- Buscador por nombre, empresa, teléfono, ciudad.
- Importar CSV (con permiso).
- Filtros en popover: próximo contacto (todos / solo vencidos) y orden, WhatsApp (con/sin), reunión (con / sin / asistió / no asistió), rol, país, ciudad, etiquetas. El botón muestra cuántos filtros hay activos y cuántos leads quedan.
- Chips de cuenta (`todas` , `AL` , `DL` , ...).
- Chips de colaborador (**solo para el administrador**): todos / cada colaborador activo. Cada lead asignado muestra un chip chico con el nombre del colaborador.
- Últimos leads editados, como accesos rápidos.
- La lista: nombre, próximo contacto, fecha de reunión con color según estado (verde asistió, rojo no asistió, neutro pendiente). Los entrantes sin leer salen con borde ámbar y etiqueta "nuevo".
- **Escala**: la lista renderiza 80 leads y suma de 80 en 80 al acercarse al final del scroll. Si se selecciona un lead fuera de la ventana visible, la ventana se expande antes de hacer scroll a él. Con 1.500+ leads no hay paginado visible.
- Al pie: cola de envíos (con permiso), con cuenta regresiva del próximo envío.
- Arriba de todo, cuando está abierta: la **conversación** del lead activo, en el canal que elige el switch del header.

Columna 2 — ficha del lead (mínimo 440 px):

- Encabezado: nombre, cuenta, etapa, links (perfil, chat), botón verde de WhatsApp si hay teléfono, chip "Asignado a" (reasignable, con opción *sin asignar*), botón de deshacer, botón de acciones rápidas.
- Bloques colapsables: Datos · Contacto · Fecha de reunión · Etiquetas · Log de ediciones · Análisis del perfil.
- **Enviar mensaje:** canal, idioma sugerido con chip, chips de mensajes destacados (reemplazan el texto, arrastrables para reordenar), "Destacar mensajes" (checklist sobre todos los mensajes del repositorio, guarda para la cuenta activa), "Guardar" (crea el mensaje en el repositorio y después pregunta si cargarlo en otro idioma y si destacarlo), y  Ir al chat (abre el chat real del canal elegido).
- **Acciones rápidas** (rayo): todas las acciones del lead agrupadas — ficha (guardar, deshacer), contacto (enviar, cambiar canal, abrir el chat real, ver perfil), seguimiento (próximo contacto, reunión, análisis), asignación. Cada una con su atajo.
- **Edición:** los campos se ven en vivo mientras se editan (no se ocultan hasta guardar). Toda edición apila su estado anterior; guardar limpia la pila.

Sidebars (una a la vez): Agenda (ancho 340–900) y Repositorio de mensajes (300–620). Las dos arrastrables, con doble clic para volver al ancho normal, persistido.

7.3 Automatizaciones

Columna izquierda con tres pestañas; columna derecha fija.

Invitaciones — las 10 cuentas. Cada fila: abreviatura, estado de sesión, resumen de listas, cupo diario editable, avance semanal. Se despliega y muestra sus listas con prioridad (flechas para reordenar), última página vista (dato de la automatización, no editable), perfiles restantes estimados y chip *agotada / en uso / en espera*.

Cancelación — los tres números configurables (días sin aceptar, espera de recontacto, tope por día y cuenta) y la tabla "Vuelven a la cola de envío" por cuenta (hoy / esta semana / la próxima) con el total listo para reinviar.

Seguimiento — cadencia R1–R8 con nombre y espera editables y on/off por paso; **Rendimiento por R** (toca / enviados / respuestas / tasa en barra); tres tarjetas de análisis: cuándo responden, perfiles con más reuniones, industrias que más convierten.

Columna derecha (fija) — "Sale hoy" **por cuenta** (invitaciones / seguimiento / cancelaciones) y métricas semanales por cuenta (enviadas, aceptadas, conversión de la semana anterior, objetivo).

Arriba de todo: un botón global **en marcha / todo en pausa**.

7.4 WA Personal

Solo amigos y familia. Lista de chats (con punto ámbar en los no leídos y botón "Mover a FU" en cada fila), chat abierto con su encabezado y "Mover a FU", y la bandeja de entrantes desconocidos con las tres acciones de §5.8. Los entrantes que resultaron ser leads ya cargados aparecen solo como aviso "Ya estaban en la base".

Sin botón "Ignorar" y sin etiqueta "Personal" en la lista: la pestaña ya implica que es personal.

7.5 Usuarios (con permiso **usuarios**)

Dos pestañas.

Usuarios: lista con rol, estado y último acceso; alta por invitación (link por email → queda **pendiente** ; contraseña temporal → entra **activo**), suspender/reactivar, baja, reenviar invitación. La ficha del usuario muestra rol, tabla de los 15 permisos con su origen (por rol / editado), leads asignados (con cruz para quitarlos y buscador para agregar), reparto por cuenta, y el panel "Asignar en lote".

Actividad: cuándo, usuario, acción, sobre qué lead y canal, con filtro por usuario. Registra ingresos, envíos, ediciones de ficha, reuniones y cambios de permisos. Retención 90 días.

7.6 Agenda

Tres vistas.

- **Semanal** (default): lunes a sábado (domingo no se muestra), 8 a 20 h. La columna de hoy en color de acento, sábado en gris. Arrastre y resize sobre bloques de **15 minutos**; el evento se desplaza dentro de la celda según los minutos, así un movimiento a :15 / :30 / :45 se ve. Al arrastrar se pintan **todos los cuadros que abarca la duración** y el header muestra "soltar en HH:MM".
- **Diaria:** la misma grilla en un día, en filas de 15 minutos.
- **Lista:** una fila por lead con seguimiento — check de control, última reunión, próximo contacto editable, foto (se pega del portapapeles), cuenta y nombre, nueva reunión, notas, links, etiquetas. El filtro de check es una caja sin texto en tres estados: vacía (todos), con check (con check), con cruz (sin check).

Hover del evento: nombre, empresa, cuenta, hora y duración, estado, asistió / no asistió, pegar foto, notas, links, y dos campos para cambiar **hora y fecha**. No hay popup del evento: clic en el evento abre la ficha del lead. Los bloqueos de Google Calendar se muestran con el nombre del evento.

7.7 Vencimientos de mensajes

Overlay de a un lead por vez, con avance (**1 de 4**), para procesar los que vencen. Muestra: cuenta y nombre, salto de etapa (**R3 → R4**), cuánto falta o hace cuánto venció, etiquetas, dos tarjetas (**Vencimiento** y **Próximo contacto** con la regla de cadencia al lado), datos de contexto (empresa, ciudad, mensajes, último contacto), chips de mensajes destacados (pastillas chicas **R+nombre corto**), el mensaje que toca con su idioma detectado, y los botones **Saltar / Aprobar**.

7.8 Base compartida

Tabla única de perfiles ya invitados, con buscador, filtro por cuenta y etapa, marca de duplicados entre cuentas. Nombre y empresa son links directos (perfil de LinkedIn, página de la empresa). Columnas separadas de Lugar y Resumen. Doble clic en "último R" abre el historial R1→R4 debajo de la fila.

7.9 Repositorio de mensajes

Sidebar. Lista de plantillas con nombre, texto por idioma (ES/PT/EN), estrella de destacado con alcance (todas las cuentas o cuentas puntuales), orden arrastrable, alta y baja. **Cualquier edición se refleja al instante en Enviar mensaje, en Vencimientos y en Automatizaciones** — es el único lugar de verdad de los textos.

7.10 Otros paneles

- **Cuentas conectadas:** LinkedIn y WhatsApp por cuenta, con QR por cuenta y vincular otro número.
- **Tareas:** la fila es una grilla — check, nombre, fechas, vencimiento, etiquetas, alertas y prioridad en columnas rectas.
- **Reglas y acciones rápidas:** las reglas de §3.8 y §5.9 con on/off y corridas de la semana, alta de reglas nuevas (disparador → condición → acción) y los avisos alrededor de la reunión.
- **Notificaciones:** total sin leer entre Follow-up y WA Personal; al abrirlo lista cada uno con su canal (LI/WA) y salta a la ficha o a la pestaña.
- **Importar CSV:** reconoce países como código de 2 letras además del nombre completo; previsualiza y deja elegir qué filas entran.

7.11 Control (con permiso `control`)

Dos pestañas. **Toda la sección es de solo lectura para cualquier rol** — se edita desde la ficha del lead o desde el proyecto, no desde acá. El header lleva una pastilla "Solo lectura".

7.11.1 Proyectos

- Cinco tarjetas de resumen: Activos · Propuesta enviada · Nuestra pelota · Congelados · Cerrados ganados.
- Filtros en **tres filas**, cada una con su etiqueta: **Empresa** (Todas / Globalita / Seng) · **Tipo** · **Estado**. Cada chip muestra su conteo. Los chips de Tipo muestran solo los tipos de la empresa elegida y los cuentan sobre ese subconjunto; cambiar de empresa resetea el tipo a "Todos".
- Tabla, **una fila por proyecto en una sola línea**: Proyecto (nombre + empresa · contacto + icono de notas) · Empresa y tipo · Estado · Lugar · Industria y rol · Reun. · Últ. reunión · Actualización · Próxima acción.
- **Empresa y tipo:** el nombre de la empresa propia en mayúsculas chicas sobre la pastilla del tipo.
- **Actualización:** una sola celda con la **última** actualización — fecha arriba, texto en dos líneas como máximo, historial completo en el `title` (hover) y en el panel. No hay tira de avance debajo de la fila: la fila es una línea.
- **Icono de notas:** mismo lenguaje visual que la ficha del lead; en acento cuando hay notas, y en hover muestra la nota "Acerca de" del lead más la última nota del proyecto.
- Clic en la fila abre el **panel de proyecto** (derecha, máximo 720 px): grilla de datos (contacto, rol, empresa, industria, país y ciudad, cuenta, responsable, abierto, reuniones con la fecha de la última, si tiene ficha en el CRM); tres columnas **Notas** · **Actualización del proyecto** · **Próximas acciones** (las dos primeras de la más nueva a la más vieja, las acciones por fecha); reuniones del proyecto numeradas con su estado; y la nota de la ficha del lead, textual.
- Al pie, la leyenda con la regla de cada estado (§5.12).

7.11.2 Reuniones

Dos elecciones que gobiernan todo lo de abajo: **período** (último mes / 3 meses / 6 meses) y **empresa** (Todas / Globalita / Seng / **Sin proyecto**), con el conteo de cada una. La empresa propia de una reunión se toma del proyecto asociado; sin proyecto cae en "Sin proyecto".

- Ocho tarjetas: Reuniones · Asistieron (con %) · No asistió · Reagendadas · Con proyecto · **Conversión** (% de reuniones que terminaron en proyecto) · Empresas distintas · Promedio por semana.

- **Gráfico por mes:** una barra por mes del período; la barra entera es el total y la banda oscura de abajo, la porción que derivó en proyecto. Al pie: promedio por mes, mejor mes y duración promedio.
- **Agrupar por** (barras horizontales con conteo y %): país, ciudad, industria, rol, empresa, cuenta, quién la generó, estado, día de la semana, franja horaria (mañana 8–11, mediodía 11–14, tarde 14–17, última hora 17–20) y empresa propia.
- **Tabla del período**, numerada: # · fecha · hora + duración · con quién (nombre y cargo) · empresa (con la empresa propia debajo) · lugar · industria · quién la generó · estado · nota.

Estados de reunión: **asistió** , **no asistió** , **reagendada** , **pendiente** (futura).

8. Integraciones

8.1 LinkedIn

Es la integración crítica y la más frágil. No hay API pública para invitar y mandar mensajes: la implementación real es automatización de sesión (extensión de navegador o worker headless con la sesión del usuario).

Consecuencias que el diseño ya asume:

- Las sesiones **se caen** y hay que mostrarlo (`estado_sesion`), acumular los envíos y avisar.
- Los cupos diarios existen para no gatillar límites de la plataforma. Son configurables porque el límite real cambia.
- La cancelación de invitaciones a los 90 días existe para liberar el tope de invitaciones pendientes.
- Los envíos tienen que correr del lado del servidor/worker, no en la pestaña del usuario: **requisito**, la cola tiene que sobrevivir a que el navegador esté cerrado.

8.2 WhatsApp

Vinculación por **QR por cuenta** (sesión de WhatsApp Web). Se necesita:

- Estado de sesión por cuenta y aviso cuando cae.
- Recepción de entrantes y el ruteo de §5.8.
- Acks de mensaje (`enviado` / `entregado` / `leído`).
- Acceso directo a `wa.me/<número>` como salida de escape cuando conviene escribir a mano.

8.3 Google Calendar

- Las reuniones creadas en el CRM se escriben en el calendario del usuario elegido.
- Los eventos existentes del calendario se leen como **bloqueos** (con su nombre) para calcular disponibilidad.
- Cambiar hora, fecha o duración desde la agenda actualiza el evento (la interfaz confirma con "Calendar actualizado").
- Reenviar la invitación del evento al lead es una acción explícita.

8.4 CSV

Importación de leads con detección de país por código de 2 letras o nombre completo, y carga masiva de teléfonos.

8.5 Gmail

Decisión cerrada: queda como **estado de interfaz simple** (un toggle en WA Personal), sin pantalla de permisos ni elección de cuenta.

8.6 Nota sobre múltiples administradores

Nada en el modelo de calendarios debe asumir un solo administrador: la lista de calendarios se arma con un ítem por cada usuario con rol `Administrador`, y los bloques "Ocupado" que ve un colaborador se calculan **por administrador elegido** (las reuniones propias de ese admin, no las de terceros). Si se suma un segundo

administrador, aparece solo.

9. Atajos de teclado y detalles de UX

9.1 Atajos

TECLA	ACCIÓN
A	Guardar la ficha
S	Enviar el mensaje escrito
D	Abrir la fecha de próximo contacto
R	Abrir la fecha de reunión
F	Cambiar el canal de envío (LinkedIn / WhatsApp)
G	Abrir o cerrar la conversación
H	Abrir el chat real del canal elegido
V	Abrir el perfil de LinkedIn
C	Deshacer la última edición
Z	Deshacer (equivalente a C , desde el header del detalle)
Ctrl+Z / Cmd+Z	Deshacer la última edición

Dentro del calendario de próximo contacto, A S D F pasan a ser 1, 2, 3 y 4 semanas.

Los atajos se ignoran cuando el foco está en un `input` , `textarea` , `select` o campo editable.

9.2 Deshacer y revertir

- Toda edición de la ficha apila su estado anterior.
- El botón **Deshacer** del header del detalle saca el último cambio; guardar limpia la pila.
- En el log de ediciones, los campos revertibles tienen su propio botón **revertir**.
- Un envío de mensaje (§5.10) entra como **una sola** edición, aunque toque varios campos.

9.3 Cambios sin guardar

Cambiar de sección o de lead con cambios pendientes dispara el aviso de "cambios sin guardar", con opciones de descartar o volver. Los campos se siguen viendo en vivo mientras se editan; lo que no puede pasar es cruzar de sección sin decidir qué hacer con lo pendiente.

9.4 Anchos arrastrables

Columna 1 (260–520), agenda (340–900) y repositorio (300–620). Cada uno con doble clic para volver al ancho normal y persistencia local.

9.5 Popovers

Los popovers grandes (filtros, próximo contacto, histórico) se posicionan con coordenadas calculadas desde el botón (`position: fixed`), para que no los recorte el scroll de la columna.

9.6 Color y temas

Tres temas: claro, oscuro y **noche** (cálido, menos contraste). El botón del header cicla claro → oscuro → noche.

Colores de marca fijos: LinkedIn azul, WhatsApp verde. En modo oscuro el acento se aclara para que el texto sobre acento mantenga contraste. Todo el color pasa por variables de tema; no hay colores sueltos.

9.7 Estados vacíos y deshabilitados

Preferir **deshabilitado con motivo** antes que oculto: WhatsApp sin teléfono se muestra tachado con el título "Sin teléfono cargado", no desaparece. Los permisos son la excepción: lo que un usuario no puede usar no se muestra.

10. Casos borde y decisiones ya tomadas

Estas son decisiones cerradas. Cambiarlas es rediseñar, no corregir.

1. **Los leads son compartidos.** El administrador ve todos siempre. No hay "devolver al administrador": reasignar es directo.
2. **Las conversaciones de leads no viven en WA Personal.** Están en la ficha y en la columna 1.
3. **Un entrante que coincide con un lead ya cargado no crea nada:** entra al follow-up y en WA Personal solo queda el aviso.
4. **La última página vista de una lista es un dato de la automatización,** no un campo editable.
5. **Las listas de invitación se reordenan con flechas, no con drag.** Son 2–3 ítems por cuenta; el drag no ahorra pasos y las flechas ya son accesibles por teclado y touch.
6. **Los textos de los R salen del repositorio,** nunca de constantes en el código de la automatización.
7. **Al enviar, la próxima fecha se propone, no se fija.** El usuario acepta o carga a mano.
8. **Gmail queda como toggle de interfaz,** sin flujo de permisos.
9. **El nombre del lead se guarda completo** aunque traiga el cargo adentro y mida 120 caracteres. Se trunca en la vista, nunca en el dato.
10. **Aceptadas se cuenta por fecha de aceptación,** no de envío. Aclararlo en la vista o el número se lee mal.
11. **Los cupos son por cuenta.** No existe un cupo global.
12. **Domingo no se muestra en la agenda.** Sábado sí, en gris.
13. **El rol es un preset de permisos, no una jaula.** Cualquier permiso se puede prender o apagar por usuario.
14. **Retención del log de actividad: 90 días.**
15. **Un lead que responde sale de la cadencia automática.** El seguimiento pasa a manual.
16. **La cola de envíos tiene que correr del lado del servidor.** Si depende de la pestaña abierta, el producto no funciona.
17. **Un lead se convierte en proyecto a mano.** Nada lo crea automáticamente, ni agendar una reunión.
18. **Congelado se aplica solo** a los 30 días sin movimiento; los dos estados cerrados, nunca.
19. **El tipo de proyecto pertenece a una sola empresa propia.** No hay tipos compartidos entre Globalita y Seng.
20. **Un proyecto sin empresa propia se lee como Globalita,** por compatibilidad.
21. **El tipo `prototipo` no existe más:** se fusionó con Fabript/PIV, y con él se eliminó la pestaña "Prototipos".
22. **Control es de solo lectura para todos los roles,** incluido el administrador. Se edita en la ficha del lead o en el proyecto.
23. **La sección inicial de un usuario es la primera de sus permitidas.** Nada asume `Follow-up`.
24. **El Observador no ve datos de contacto.** Nombre, cargo, empresa, industria y lugar sí; teléfono, email, links y conversaciones no.

11. Orden sugerido de construcción

Cada etapa deja algo usable. El criterio del orden es: primero lo que hace que el equipo pueda trabajar aunque falte todo lo demás.

Etapas 1 — El lead y su ficha. Modelo de Lead, Cuenta y Etiqueta. Login y sesión. Follow-up con columna 1 (lista, buscador, filtros) y columna 2 (ficha completa, edición con deshacer, log). Sin automatización: todo a mano. Con esto el equipo ya puede reemplazar la planilla.

Etapas 2 — Los textos y el envío manual. Repositorio de mensajes con idiomas y destacados. Enviar mensaje desde la ficha, con registro en `historial_envios`. Conversaciones (LinkedIn y WhatsApp) en la ficha. Idioma sugerido y normalización de teléfono.

Etapas 3 — El calendario. Reunión en la ficha, agenda con las tres vistas, integración con Google Calendar (escribir y leer bloqueos), estados de asistencia e historial de reuniones.

Etapas 4 — La cadencia. Próximo contacto, cadencia R1–R8 configurable, Vencimientos de mensajes, cola de envíos del lado del servidor, reglas de fábrica. Acá el sistema empieza a empujar el trabajo en lugar de solo registrarlo.

Etapas 5 — Las invitaciones. Cuentas de invitación, listas con prioridad y páginas, cupos por cuenta, R0, cancelación a 90 días y recontacto a 60. Es la etapa con más riesgo técnico (§8.1): conviene aislarla detrás de una interfaz de worker desde el principio.

Etapas 6 — El equipo. Usuarios, los 15 permisos, asignación de leads, asignación masiva, calendarios por administrador, log de actividad.

Etapas 7 — La medición. Métricas semanales por cuenta, rendimiento por R, análisis de cuándo responden, qué perfiles y qué industrias convierten, qué variante de mensaje rinde, qué páginas de lista rinden. Los datos ya se venían guardando desde la etapa 2, así que acá solo se leen.

Etapas 8 — El control. Entidad Proyecto con sus dos empresas propias y sus estados, la regla de Congelado, la sección Control (tabla de proyectos y panel), el dashboard de reuniones y el rol Observador. Va última porque necesita reuniones acumuladas para que los números signifiquen algo, y porque no bloquea nada del trabajo diario.

Transversal, desde el día uno: los tres temas, los atajos, el aviso de cambios sin guardar, y el criterio de escala de la columna 1 (renderizar de a 80). Meterlos al final cuesta el triple.

12. Datos de demo del prototipo

El prototipo usa constantes estáticas con fecha fija: **hoy es 04/09/2026**. Sirven como semilla de pruebas.

- **6 leads** que cubren los casos interesantes: uno que respondió rápido y frenó por el área de compras (**Alexandre Jordão** , DL, R3); el más avanzado, con reunión agendada (**Wellington Abner Simoes** , AL, R2); uno que aceptó y nunca respondió, ya en Fase 2 (**Herik Pires** , FR); una decisora que escribió ella primero y espera respuesta (**María de los Ángeles Fernández Villagrán...** , ED, R1, nombre deliberadamente larguísimo para probar truncado); un referido que llegó por WhatsApp y ya tuvo la reunión (**Gonzalo Adrián Núñez** , AU, R4); y una que respondió tarde y no asistió (**Lucía Gonçalves** , AMU, R5).
- **6 cuentas vinculadas** de 10 slots. **AMU** con la sesión de WhatsApp caída y 3 envíos frenados: es el caso que prueba los avisos de sesión.
- **5 usuarios**: Alberto Córdoba (administrador), Sofía Ferrer (colaboradora activa), Bruno Etchart (pendiente), Vera Molina (suspendida) y Alejandro Ruiz (observador).
- **10 plantillas** en el repositorio (R0–R8 más agradecimiento post reunión), con textos en español y algunos en portugués.
- **Base compartida** con 27.412 perfiles declarados y una muestra cargada, incluyendo duplicados entre cuentas.
- **Proyectos** repartidos entre las dos empresas propias: Globalita con Fabript/PIV y parcerías, y dos de Seng (Plásticos Del Litoral, Cerámica Andina). Cinco vienen de leads del CRM y llevan **lead_id** ; el resto no tiene lead asociado. Cubren los siete estados, incluido uno Congelado por antigüedad.
- **Reuniones** de abril a septiembre de 2026, con estados mezclados (asistió / no asistió / reagendada / pendiente) para que el dashboard tenga de dónde calcular conversión, cortes por día y franja horaria.