

数字营销业务部 /... / 配置中心接入

配置中心1.2.0 (最新) 版接入方式

由 lijingjing12 < 创建, 最后修改于2015-08-28

1.升级带来的好处

配置中心client端升级后使用更加方便,不需要自己编写监听器,而且解决了之前会造成主线程阻塞的bug,建议接入方尽快升级

2.配置中心1.2.0版接入demo

config-demo.zip

3.配置中心1.2.0版接入过程:

3.1 升级jar包依赖

<dependency>
 <groupId>com.jd.ads.config</groupId>
 <artifactId>client</artifactId>
 <version>1.2.0-releases</version>
</dependency>

3.2 更改JavaBean中的Field字段

例如:

接入前: boolean on_off = false;

接入后: DynamicBooleanProperty on_off = new DynamicBooleanProperty("xxxdemo","on_off",false); 获取对应的value: on_off.get();

注:第一个参数为 订阅的工程代码 projCode

第二个参数为 对应的property name

第三个参数为 默认值

3.3 更改配置文件中的配置

<!--升级后的配置-->

```
<bean class="com.jd.ads.config.client.PropertiesConfigurationFactoryBean">
<constructor-arg index="0"
value="192.168.146.112:2181,192.168.146.113:2181,192.168.146.114:2181,192.168.146.115:2181,192.168.146.115:2181,
<constructor-arg index="1">
<list>
<bean class="com.id.ads.config.client.dynamic.prop.sources.impl.ConfigCenterConfigurationSource">
</bean>
</list>
</constructor-arg>
<constructor-arg index="2" value="test"/>
<constructor-arg index="3">
t>
<value>javademo</value>
</list>
</constructor-arg>
</bean>
```

♂ 赞同 成为第一个赞同者