# Задача 1. Я милого узнаю по походке...

| | |
|---|---|
| Источник: | базовая |
| Имя входного файла: | -- |
| Имя выходного файла: | stdout |
| Ограничение по времени: | разумное |
| Ограничение по памяти: | разумное |

К сожалению, разные компиляторы имеют разные “особенности”, и иногда программисту приходится писать отдельный код для некоторых из них. Для этого используется условная компиляция: с помощью #if можно сделать, чтобы часть кода компилировалась только на каком-то из компиляторов. Разумеется, для этого нужно уметь узнавать в программе, какой компилятор и с какими настройками сейчас запущен.
В данной задаче предлагается написать простую программу, которая при запуске будет писать, каким компилятором её собрали.

## Формат входных данных

В первой строке должно быть написать имя компилятора. Может быть MSVC, GCC, clang и TCC. Во второй строке — битность собранной программы: 32-битная или 64-битная. В третьей строке нужно написать, были ли включены assert-ы при сборке, или они все были удалены из кода. Следует выводить информацию точно в таком же формате, как в примерах.

## Примеры

| –- | stdout |
|---|---|
| | Compiler: MSVC<br>Bitness: 64<br>Asserts: disabled |
| | Compiler: TCC<br>Bitness: 32<br>Asserts: enabled |

## Комментарий

Рекомендуется поискать в интернете “predefined macros” для разных компиляторов. Обычно для каждого компилятора есть отдельная страница, на которой они указаны. Также могут помочь ответы на stackoverflow.
Кроме того, рекомендуется поставить локально все четыре компилятора для тестирования.
***Внимание:*** Будьте осторожны с компилятором clang! Он немного притворяется другими компиляторами, такими как GCC и MSVC. Подробности по ссылке.