Raporti 3-minutësh i javës

Alibi – lojë deduktive për 1 lojtar

Sprint	Raportues	Ekipi
PBT 3 – Faza II (Product Design)	Studenti C	Alibi

Fusha e theksuar si kjo duhet verifikuar me rezultatin real të playtest-it para prezantimit.

1 Sprint goal

~20 sek

Ta kthejmë idenë e **Alibi** nga koncept në specifikim: të formalizojmë core gameplay loop, gjendjet e lojës, tranzicionet dhe rregullat e testueshme, në mënyrë që një programues ose testues i jashtëm ta kuptojë lojën pa pyetje shtesë.

2 Çfarë u përfundua

~40 sek

- **Ideja bazë:** përgjigjet e të dyshuarve kthehen në kufizime logjike (AC-3); fitorja kërkon provë të plotë të fajtorit, dhomës dhe orës.
- **Harta e vilës** si graf lëvizjeje (dhoma të lidhura, bodrumi dead end, kalimi i fshehtë Bibliotekë–Zyrë nga niveli 4).
- **11 rregulla**, 5 lloje pyetjesh me kosto 1 ose 2, dhe 6 nivele me parametra të qartë.
- **Vlerësimi me yje** sipas minimumit të zgjidhësit; vizioni 3D (vila nga lart me kuba, figura të plota/të tejdukshme, slider kohe), që do të ndërtohet në Unity (C#).
- **Dokumentimi i Fazës II:** GDD v0.1, core gameplay loop, game state me variablat dhe vlerat fillestare, modeli i tranzicioneve, tabela e rregullave WHEN/IF…THEN, kushtet win/loss/termination, 10 raste testi, paper prototype dhe playtest me një ekip tjetër.

3 Evidenca në repo/build

~20 sek

Repo-ja **Alibi**: **https://github.com/Aulon-tech/Alibi**, me strukturën:

- **docs/GDD_v0.1.pdf** – Game Design Document
- **docs/core_loop.png** – diagrami i core gameplay loop
- **docs/state_model.md** – game state, kufizimet dhe tranzicionet
- **docs/rules_table.md** – rregullat WHEN/IF…THEN me pasojë dhe feedback
- **docs/test_cases.md** – 10 raste testi me expected outcome
- **prototype/paper_prototype.jpg** – paper prototype i Rastit 1 (niveli 1) dhe **case1_answer_key.md** – çelësi i përgjigjeve
- **docs/playtest_note.md** – shënimi i playtest-it me evidencën dhe ndryshimin

4 Një problem real

~40 sek

Gjatë formalizimit zbuluam boshllëqe në dokumentin e parë:

- **Raste të papërcaktuara:** çfarë ndodh pas akuzës së gabuar dhe kur buxheti mbaron pa akuzë.
- **Niveli 6 (buxhet min+2):** 1 yll nuk arrihet kurrë me pyetje të tepërta.
- **Konflikt rregullash:** rregulli 3 (të ndershmit thonë gjithmonë të vërtetën) kundër rregullit 5 (dëshmitari gabon një herë).
- **Nga playtest-i me ekipin tjetër:** lojtarët nuk e kuptuan se figura e tejdukshme do të thotë “ende e mundshme”; ndryshimi i propozuar: legjendë e shkurtër në ekran dhe tooltip te çdo figurë .

5 Çfarë mësuam

~20 sek

Një rregull është i testueshëm vetëm kur ka input dhe expected outcome. Rastet kufitare (akuzë e gabuar, buxhet i zbrazur, dy të dyshuar në të njëjtën dhomë) tregojnë ku specifikimi është i dobët.

6 Blocker / risk

~20 sek

- Rregullat 5 dhe 7 janë të vështira për t'u testuar me dorë; paper prototype mund të mos e mbulojë AC-3.
- Implementimi i zgjidhësit AC-3 në C# dhe integrimi me pamjen 3D në Unity duhet planifikuar herët.
- Koha e kufizuar për playtest të përsëritur me ekip tjetër.

7 Objektivi i javës tjetër

~20 sek

Faza III: implementimi në C# i modelit të gjendjeve dhe i zgjidhësit AC-3, plus prototipi i parë 3D i vilës në Unity me graf lëvizjeje dhe slider kohe për nivelin 1.

Përgatitje për pyetje (raportuesi përgjigjet për gjithë ekipin)

Pyetje teknike të mundshme	Përgjigje e shkurtër
Çfarë bën AC-3?	Algoritëm arc consistency: heq nga domeni i çdo të dyshuari dhomat që bien ndesh me kufizimet e mbledhura.
Si përfaqësohet vila?	Si graf: dhomat janë nyje, dyert janë skaje; lëvizja lejohet vetëm mes nyjeve të lidhura, një kalim për interval.
Pse rregulli 7 kërkon një të ndershëm të verifikuar?	Përndryshe dy fajtorë të mundshëm do ta konfirmonin njëri-tjetrin dhe konfirmimi do të ishte i pavlefshëm.
Kur fiton lojtari?	Kur personi, dhoma dhe ora janë të tre të sakta; nëse njëra gabon, akuza bie.