# **CERDAS MENGUASAI PYTHON**

### Penulis:

Rolly Maulana Awangga

ISBN: 978-602-53897-0-2

#### Editor.

M. Yusril Helmi Setyawan

#### Penyunting:

Syafrial Fachrie Pane Khaera Tunnisa Diana Asri Wijayanti

#### Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

#### Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

#### Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2 Bandung 40191 Tel. 022 2045-8529

Email: awangga@kreatif.co.id

#### Distributor:

Informatics Research Center Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151 Email: irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

'Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.' Imam Syafi'i

CONTRIBUTORS		

ROLLY MAULANA AWANGGA, Informatics Research Center., Politeknik Pos Indone-

sia, Bandung, Indonesia

# **CONTENTS IN BRIEF**

1	Mengenai Python dan Anaconda	-
2	Pemograman Dasar	1
3	Praktek Pemograman Dasar	19
4	Fungsi dan Kelas	2
5	Praktek Fungsi dan Kelas	2
6	Library CSV dan Pandas	33
7	Praktek Library CSV dan Pandas	5

# DAFTAR ISI

Daftar Gam	ıbar		X111
Daftar Tabe	el		XV
Foreword			xxi
Kata Penga	ntar		xxiii
Acknowled	gments		xxv
Acronyms			xxvii
Glossary			xxix
List of Sym	bols		xxxi
Introduction Rolly Maule		ngga, S.T., M.T.	xxxiii
1 Men	genal P	ython dan Anaconda	1
1.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri D4 TI 2C	1
	1.1.1	Sejarah Python	1
	1.1.2	Tanggal Rilis Python	2
	1.1.3	Perbedaan Python 2 dengan Python 3	3
			ix

X	DAFTAR	ISI

		1.1.4	Penggunaan Python di perusahaan dunia	4
		1.1.5	Cara menginstall Anaconda	5
		1.1.6	Cara menggunakan Spyder pada Anaconda	7
		1.1.7	Membuat Hello World di Spyder	9
2	Pem	ograma	n Dasar	11
	2.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	11
		2.1.1	Teori	11
3	Prak	tek Pem	nograman Dasar	19
	3.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	19
		3.1.1	Ketrampilan Pemrograman	19
		3.1.2	Ketrampilan Penanganan Error	22
4	Funç	gsi dan l	Kelas	23
	4.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	23
		4.1.1	Pemahaman Teori	23
5	Prak	tek Fun	gsi dan Kelas	27
	5.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	27
		5.1.1	Keterampilan Pemograman	27
		5.1.2	Ketrampilan Penanganan Error	30
6	Libra	ary CSV	dan Pandas	33
	6.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	33
		6.1.1	Pemahaman Teori	33
	6.2	Fanny	Shafira Damayanti   1174069	36
		6.2.1	Pemahaman Teori	36
	6.3	Aulyar	dha Anindita   1174054	39
		6.3.1	Pemahaman Teori	39
	6.4	Nurul 1	Izza Hamka   1174062	42
			Pemahaman Teori	42
	6.5	Chandi	ra Kirana Poetral 1174079	45
		6.5.1	Teori	45
7	Prak	tek Libr	ary CSV dan Pandas	51
	7.1	D. Irga	B. Naufal Fakhri	51
		7.1.1	Soal 1	51

				DAFTAR ISI	хi
		7.1.2	Soal 2		52
		7.1.3	Soal 3		52
		7.1.4	Soal 4		52
		7.1.5	Soal 5		52
		7.1.6	Soal 6		52
		7.1.7	Soal 7		53
		7.1.8	Soal 8		53
		7.1.9	Soal 9		53
		7.1.10	Keterampilan Penanganan Error		54
	7.2	Fanny S	Shafira Damayanti   1174069		54
		7.2.1	Keterampilan Pemrograman		54
		7.2.2	Penanganan Error		55
	7.3	Aulyard	dha Anindita   1174054		56
		7.3.1	Keterampilan Pemrograman		56
		7.3.2	Keterampilan Penanganan Error		57
	7.4	Nurul I	zza Hamka   1174062   Teori		58
	7.5	Keterar	npilan Pemrograman		58
	7.6		pilan Penanganan Error		60
	7.7	Chandr	a Kirana Poetra		60
		7.7.1	Soal 1		60
		7.7.2	Soal 2		61
		7.7.3	Soal 3		61
		7.7.4	Soal 4		61
		7.7.5	Soal 5		61
		7.7.6	Soal 6		62
		7.7.7	Soal 7		62
		7.7.8	Soal 8		62
		7.7.9	Soal 9		62
		7.7.10	Keterampilan Penanganan Error		63
Dafta	r Pusta	ka			65
Index					67

χi

# DAFTAR GAMBAR

1.1	Tampilan Instalasi 1	5
1.2	Tampilan Instalasi 2	6
1.3	Tampilan Instalasi 3	6
1.4	Tampilan Instalasi 4	6
1.5	Tampilan Instalasi 5	6
1.6	Tampilan Instalasi 6	7
1.7	Tampilan Instalasi 7	7
1.8	Tampilan Instalasi 8	7
1.9	Tampilan Instalasi 9	8
1.10	Tampilan awal Anaconda	8
1.11	Tampilan spider	8
1.12	Tampilan new file pada spider	9
1.13	print("Hello World")	9
		xiii

xiv	DAF	TAR GAMBAR	
1.	14	Dialog simpan file	9
1.	15	Hasil Program	10
6.	l	Buat data CSV	46
6.2	2	Menyimpan CSV	47

48

6.3

Menyimpan CSV

# DAFTAR TABEL

# Listings

2.1	Contoh kode variable Boolean.	11
2.2	Contoh kode variable String.	11
2.3	Contoh kode variable Integer.	12
2.4	Contoh kode variable Float.	12
2.5	Contoh kode variable Hexadecimal.	12
2.6	Contoh kode variable Complex.	12
2.7	Contoh kode variable List.	12
2.8	Contoh kode variable Tuple.	12
2.9	Contoh kode variable Set.	12
2.10	Contoh kode variable Dictionary.	13
2.11	Contoh kode input dan outputnya.	13
2.12	Contoh kode operasi pertambahan.	13
2.13	Contoh kode operasi pengurangan.	13
2.14	Contoh kode operasi perkalian.	13
2.15	Contoh kode operasi pembagian.	14
2.16	Contoh kode operasi modulus.	14
2.17	Contoh kode operasi perpangkatan.	14
2.18	Contoh kode operasi pembulatan hasil pembagian kebawah.	14

## XVIII LISTINGS

2.19 Contoh kode variable string menjadi integer.	14
2.20 Contoh kode variable integer menjadi string.	15
2.21 Contoh kode penggunaan while loop.	15
2.22 Contoh kode penggunaan for loop.	15
2.23 Contoh kode penggunaan nested loop.	15
2.24 Contoh kode penggunaan if.	15
2.25 Contoh kode penggunaan if else.	16
2.26 Contoh kode penggunaan elif.	16
2.27 Contoh kode penggunaan kondisi di dalam kondisi.	16
2.28 Contoh kode penggunaan try except.	17
src/2/1174066/1174066.py	19
src/2/1174066/1174066.py	20
src/2/1174066/1174066.py	21
src/2/1174066/2err_1174066.py	22
4.1 Contoh kode fungsi inputan ke fungsi.	23
4.2 Contoh kode fungsi outputan ke fungsi.	23
4.3 Contoh import package atau library.	24
4.4 Contoh import package atau library.	24
4.5 Contoh package atau library.	25
4.6 Contoh import package atau library.	25
4.7 Contoh import package atau library.	25
4.8 Contoh import package atau library didalam folder.	25
4.9 Contoh import package atau library didalam folder.	25
src/3/1174066/1174066.py	27
src/3/1174066/1174066.py	28
src/3/1174066/1174066.py	29

	LISTINGS	xix
src/3/1174066/1174066.py		29
src/3/1174066/1174066.py		29
src/3/1174066/1174066.py		29
src/3/1174066/main_1174066.py		30
src/3/1174066/main_1174066.py		30
src/3/1174066/main_1174066.py		31
src/4/1174066/Teori/1174066.csv		33
src/4/1174066/Teori/1174066.csv		34
src/4/1174066/Teori/1174066_csv.py		34
src/4/1174066/Teori/1174066_csv.py		35
src/4/1174066/Teori/1174066_csv.py		35
src/4/1174066/Teori/1174066_pandas.py		36
src/4/1174066/Teori/1174066_pandas.py		36
src/4/1174066/Teori/1174066_pandas.py		36
src/4/1174069/Teori/1174069_csvteori.py		37
src/4/1174054/Teori/contohcsv.py		40
src/4/1174062/Teori/CSV.py		42
src/4/1174079/Teori/1174079.csv		45
src/4/1174079/Teori/contohcsvchandra.py		49
src/4/1174079/Teori/contohcsvwrite.py		49
src/4/1174079/Teori/contohcsvwriteparameter.py		49
src/4/1174079/Teori/pandasreadchandra.py		50
src/4/1174079/Teori/pandaswritechandra.py		50
src/4/1174066/Praktek/lib_1174066_csv.py		51
src/4/1174066/Praktek/lib_1174066_csv.py		52
src/4/1174066/Praktek/lib_1174066_pandas.py		53
7.1 lib_1174066_csv.py		53
7.2 main.py		53
7.3 main2.py		53
7.4 main2.py		54
src/4/1174069/Praktek/1174069_csv.py		54
src/4/1174069/Praktek/1174069_csv.py		54
src/4/1174069/Praktek/1174069_pandas.py		54
src/4/1174069/Praktek/1174069_pandas.py		54

src/4/1174069/Praktek/1174069_pandas.py	55
src/4/1174069/Praktek/1174069_pandas.py	55
src/4/1174069/Praktek/1174069_pandas.py	55
src/4/1174069/Praktek/main.py	55
src/4/1174069/Praktek/main2.py	55
src/4/1174069/Praktek/1174069.py	56
src/4/1174054/Praktek/1174054csv.py	56
src/4/1174054/Praktek/1174054csv.py	56
src/4/1174054/Praktek/1174054pandas.py	56
src/4/1174054/Praktek/1174054pandas.py	57
src/4/1174054/Praktek/main.py	57
src/4/1174054/Praktek/main2.py	57
src/4/1174054/Praktek/1174054.py	58
src/4/1174062/Praktek/1174062csv.py	58
src/4/1174062/Praktek/1174062csv.py	58
src/4/1174062/Praktek/1174062Pandas.py	59
src/4/1174062/Praktek/main.py	59
src/4/1174062/Praktek/main2.py	59
src/4/1174062/Praktek/1174062.py	60
src/4/1174079/Praktek/lib_1174079_csv.py	60
src/4/1174079/Praktek/lib_1174079_csv.py	61
src/4/1174079/Praktek/lib_1174079_pandas.py	62
src/4/1174079/Praktek/lib_1174079_pandas.py	62
src/4/1174079/Praktek/lib_1174079_csv.py	62
7.5 main.py	62
7.6 main2.py	63
7.7 main2.py	63
src/4/1174079/Praktek/contoherrorpandas.pv	63

FOREWORD	
Sepatah kata dari Kaprodi, Kabag Kemahasiswaan dan Mahasiswa	

# KATA PENGANTAR

Buku ini diciptakan bagi yang awam dengan flask sekalipun.

Bandung, Jawa Barat Februari, 2019 R. M. AWANGGA

## **ACKNOWLEDGMENTS**

Terima kasih atas semua masukan dari para mahasiswa agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

Terima kasih ini juga ditujukan khusus untuk team IRC yang telah fokus untuk belajar dan memahami bagaimana buku ini mendampingi proses Intership.

R. M. A.

## **ACRONYMS**

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AEC Atomic Energy Commission

OSHA Occupational Health and Safety Commission

SAMA Scientific Apparatus Makers Association

## **GLOSSARY**

git Merupakan manajemen sumber kode yang dibuat oleh linus tor-

vald.

bash Merupakan bahasa sistem operasi berbasiskan \*NIX.

linux Sistem operasi berbasis sumber kode terbuka yang dibuat oleh Li-

nus Torvald

# **SYMBOLS**

- A Amplitude
- & Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient
- B Number of Beats

## INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[1].

$$ABCD\mathcal{E}\mathcal{F}\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc}\tag{I.1}$$

## MENGENAL PYTHON DAN ANACONDA

## 1.1 D. Irga B. Naufal Fakhri D4 TI 2C

## 1.1.1 Sejarah Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas,dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif.

Python diciptakan oleh Guido van Rossum di Scitchting Mathematisch Centrum (CWI) di Belanda pada tahun 1990-an. Bahasa python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC dan merupakan kelanjutan dari bahasa tersebut. Nama python sendiri bukan berasal dari nama ular python namun karena Guido adalah penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Guido masih menjadi penulis utama untuk python, walaupun python bersifat open source sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam mengembangkan python.

Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan python di Corporation for National Research Initiative (CNRI) di Virginia Amerika, dimana dia merilis beberapa versi dari python. Pada Mei 2000, Guido dan tim Python pindah ke BeOpen.com dan membentuk tim BeOpen PythonLabs. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim python pindah ke Digital Creation (sekarang menjadi Perusahaan Zope). Pada tahun 2001, dibentuklah Organisasi Python yaitu Python Software Foundation (PSF). PSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zope menjadi anggota sponsor dari PSF.

## 1.1.2 Tanggal Rilis Python

Semua versi python yang dirilis bersifat open source. Dalam sejarahnya, hampir semua rilis python menggunakan lisensi GFL-compatible. Berikut adalah versi major dan minor python berikut tanggal rilisnya.

- Python 1.0 Januari 1994
- Python 1.2 10 April 1995
- Python 1.3 12 Oktober 1995
- Python 1.4 25 Oktober 1996
- Python 1.5 31 Desember 1997
- Python 1.6 5 September 2000
- Python 2.0 16 Oktober 2000
- Python 2.1 17 April 2001
- Python 2.2 21 Desember 2001
- Python 2.3 29 Juli 2003
- Python 2.4 30 Nopember 2004
- Python 2.5 19 September 2006
- Python 2.6 1 Oktober 2008
- Python 2.7 3 Juli 2010
- Python 3.0 3 Desember 2008
- Python 3.1 27 Juni 2009
- Python 3.2 20 Februari 2011
- Python 3.3 29 September 2012
- Python 3.4 16 Maret 2014
- Python 3.5 13 September 2015
- Python 3.6 23 Desember 2016

## 1.1.3 Perbedaan Python 2 dengan Python 3

Pada Python 2 dan Python 3 memiliki kesamaan kapabilitas namun cara penggunaannya berbeda

Print

Pada python2, print lebih seperti statement daripada fungsi

```
print "Saya Belajar Python"
```

sedangkan pada python3, print digunakan sebagai fungsi

```
print("Saya Belajar Python")
```

Pembagian pada Interger

Pada Python 2, semua tipe data angka yang tidak mengandung desimal akan diperlakukan sebagai integer. Terlihat mudah pada awalnya, ketika mencoba untuk membagi kedua integer akan didapatkan tipe data float.

```
3 / 2 = 1.5
```

Python 2 menggunakan floor division atau dibulatkan ke nilai paling rendah misalnya 1.5 jadi 1, 2.6 jadi 2 dan seterusnya. Pada Python 2.7 akan menjadi seperti ini:

```
1 3
2 4
3 x = 3 / 2
4 print a
5 #Output
6 1
```

Untuk desimal maka tambahkan .0 setelah bilangan dan menjadi seperti ini 3.0 / 2.0 untuk mendapatkan hasil 1.5 Pada Python 3, pembagian pada bilangan integer lebih intuitif:

```
1 a = 3 / 2

2 print(a)

3 #Output

4 1.5
```

Kita juga masih bisa melakukan 3.0 / 2.0 untuk mendapatkan 1.5 namun untuk mendapatkan floor division maka pada Python 3 gunakan //:

```
1 b = 3 // 2
2 print(b)
3 #Output
4 1
```

Fitur pada Python 3 ini tidak bisa digunakan pada Python 2.7

### Dukungan Unicode

Ketika bahasa pemrograman menangani tipe data string (yang mana merupakan sekumpulan karakter), mereka bisa melakukan beberapa cara berbeda sehingga komputer dapat mengubah angka ke huruf dan simbol lain. Python 2 menggunakan alfabet ASCII secara default, sehingga ketika kita mengetik "Halo!" maka Python 2 menangani string sebagai ASCII. Terbatas pada beberapa ratus karakter, ASCII mungkin bukan pilihan yang fleksibel untuk menangani proses encoding terutama yang non English.

Untuk menggunakan unicode yang lebih luwes, mendukung lebih dari 128,000 karakter maka kita harus mengetik u"Halo!", dengan tambahan u di depannya yang mana berarti Unicode.

Python 3 menggunakan Unicode secara default, yang mana menyelamatkan programmer dari tambahan kode lagi, lebih hemat waktu dan mudah untuk diisikan dan ditampilkan. Karena Unicode mendukung berbagai karakter linguistik yang beragam termasuk menampilkan emoji, penggunaan karakter secara default dengan encoding memastikan perangkat mobile didukung oleh program yang kita buat.

Jika kita ingin kode Python 3 kita mendukung Python 2, tambahkan u di depan string.

## 1.1.4 Penggunaan Python di perusahaan dunia

- 1. Google adalah perusahaan besar yang menggunakan banyak kode Python di dalam mesin pencarinya. Dan mesin pencari google adalah yang paling terkenal di dunia.
- 2. Youtube, situs video terbesar dan terpopuler di dunia, sebagian besar kodenya ditulis dalam bahasa Python.
- 3. Facebook, media sosial terbesar di dunia, menggunakan Tornado, sebuah framework Python untuk menampilkan timeline.
- 4. Instagram, siapa yang tidak kenal. Instagram menggunakan Django, framework python sebagai mesin pengolah sisi server dari aplikasinya.
- 5. Pinterest, banyak menggunakan python untuk membangun aplikasinya.
- 6. Dropbox, barangkali Anda adalah salah seorang pengguna layanan ini. Dropbox menggunakan python baik di sisi server maupun di sisi pengguna layanannya.
- 7. Quora, salah satu situs tanya jawab terbesar di dunia, dibangun menggunakan Python.
- 8. NASA, badan antariksa Amerika ini menggunakan Python untuk bidang sainsnya.

- 9. NSA, badan mata mata Amerika banyak menggunakan Python untuk analisa kriptografi dan intelijen
- 10. Blender, Maya, software pembuat animasi 3D terkenal, menggunakan Python sebagai salah satu bahasa skrip pemrogramannya.
- 11. Raspberry Pi, komputer mini yang banyak digunakan sebagai mikrokontroller, menggunakan Python sebagai bahasa utamanya.
- 12. ESRI, produsen terkenal pembuat software pemetaan GIS banyak menggunakan Python di produknya.

Untuk lebih lengkapnya bisa mengunjungi www.python.org/about/success/

### 1.1.5 Cara menginstall Anaconda

- 1. Pastikan anda telah menginstall python dan anda mengetahui versi dari python yang telah anda install
- 2. Download Anaconda dari website www.anaconda.com/distribution
- 3. pilih sesuai dengan versi python anda, jika versi anda python3 maka pilih python3
- 4. Setelah itu buka file yang telah anda download
- 5. Setelah muncul gambar dibawah ini, tekan next



Gambar 1.1 Tampilan Instalasi 1

- 6. Baca license agreement lalu tekan 'I Agree'
- Setelah itu pilih mau diinstall pada user yang sedang anda pakai atau kesemua user, direkomendasikan untuk memilih just me yaitu hanya user yang sedang dipakai saja
- 8. Catat tempat dimana anda akan menginstall anaconda, lalu tekan 'Next'
- 9. Setelah itu anda diberi pilihan, direkomendasikan untuk tidak mengubah pilihan tersebut, lalu tekan 'Install'



Gambar 1.2 Tampilan Instalasi 2




Gambar 1.3 Tampilan Instalasi 3



Gambar 1.4 Tampilan Instalasi 4



Gambar 1.5 Tampilan Instalasi 5



Gambar 1.6 Tampilan Instalasi 6



Gambar 1.7 Tampilan Instalasi 7

- Tunggu sampai instalasi selesai
- 11. Setelah selesai tekan 'Next'
- 12. Setelah itu ada opsi untuk memilih untuk meinstall visual studio code, jika anda berminat klik 'Install VSCode' jika tidak tekan 'Skip'



Gambar 1.8 Tampilan Instalasi 8

13. Tekan 'Finish' untuk menyelesaikan instalasi

# 1.1.6 Cara menggunakan Spyder pada Anaconda


Pertama buka aplikasi Anaconda sampai muncul seperti ini Setelah itu tekan Launch dibawah logo Spyder Tunggu sampai muncul seperti ini



Gambar 1.9 Tampilan Instalasi 9



Gambar 1.10 Tampilan awal Anaconda



Gambar 1.11 Tampilan spider

## 1.1.7 Membuat Hello World di Spyder

Setelah membuka spyder seperti gambar di section sebelumnya tekan menu File lalu klik New File atau bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl + N sampai muncul seperti ini



Gambar 1.12 Tampilan new file pada spider

Karena kita menggunakan Python3.7 maka kita menggunakan funsi print() untuk memunculkan teks Hello World yang akan kita buat, tuliskan print("Hello World") pada teks editor di Spyder

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Mon Feb 25 20:36:07 2019
4
5 @author: dirga
6 """
7
8 print("Hello World")
```


Gambar 1.13 print("Hello World")

setelah itu tekan tombol play berwarna hijau diatas, karena kita belum save file yang kita buat maka akan muncul dialog simpan file, pilih tempat dan nama file yang akan disimpan contohnya helloworld.py



Gambar 1.14 Dialog simpan file

setelah itu tekan run maka hasil dari program yang kita buat tadi ada dibagian console yang berada di pinggir kanan bawah



Gambar 1.15 Hasil Program

# PEMOGRAMAN DASAR

# 2.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

### 2.1.1 Teori

- 1. Jenis-jenis variabel pada python dan cara penggunaannya:
  - (a) Boolean

```
#Boolean
varbool = True
print(varbool)
```

**Listing 2.1** Contoh kode variable Boolean.

# (b) String

```
#String
varstr = "D. Irga B. Naufal Fakhri"
print(varstr)
```

**Listing 2.2** Contoh kode variable String.

## (c) Integer

```
#Integer
varint = 1174066
print(varint)
```

**Listing 2.3** Contoh kode variable Integer.

### (d) Float

```
#Float
varflt = 1.1
print(varflt)
```

**Listing 2.4** Contoh kode variable Float.

### (e) Hexadecimal

```
#Hexadecimal
varhex = 0x1
print(varhex)
```

Listing 2.5 Contoh kode variable Hexadecimal.

### (f) Complex

```
#Complex
varemp = 7j
print(varemp)
```

**Listing 2.6** Contoh kode variable Complex.

## (g) List

```
#List
varli = [1,2,3]
print(varli)
print(varli[2])
```

**Listing 2.7** Contoh kode variable List.

# (h) Tuple

```
1 #Tuple

2 vartu = (1,2,3)

3 print(vartu)

4 print(vartu[2])
```

**Listing 2.8** Contoh kode variable Tuple.

## (i) Set

```
#Set
2 varset = {1,2,3}
3 print(varset)
```

**Listing 2.9** Contoh kode variable Set.

# (j) Dictionary

```
# Dictionary
vardic = {1:'satu', 2:'dua', 'tiga':3}
print(vardic)
print(vardic[1])
```

**Listing 2.10** Contoh kode variable Dictionary.

2. Permintaan Input dari user dan Outputnya

```
#Input dan Output
nama = input('Tolong masukan nama anda: ')
print('Hallo, '+nama)
```

**Listing 2.11** Contoh kode input dan outputnya.

- Operator dasar aritmatika dan perubahan tipe data variable
   Operator dasar aritmatika
  - (a) Perjumlahan (+) Operator ini berfungsi untuk melakukan operasi perjumlahan.

```
#Input dan Output
nama = input('Tolong masukan nama anda: ')
print('Hallo, '+nama)

#Operator Dasar Aritmatika
#Perjumlahan
var1 = 1
var2 = 2
hasil = var1 + var2
print(hasil)
```

**Listing 2.12** Contoh kode operasi pertambahan.

(b) Pengurangan (-) Operator ini berfungsi untuk melakukan operasi pengurangan.

```
#Pengurangan
var1 = 4
var2 = 3
hasil = var1 - var2
print(hasil)
```

**Listing 2.13** Contoh kode operasi pengurangan.

(c) Perkalian (\*) Operator ini dipergunakan untuk melakukan operasi perkalian.

```
1 #Perkalian
2 var1 = 5
3 var2 = 6
4 hasil = var1 * var2
5 print(hasil)
```

**Listing 2.14** Contoh kode operasi perkalian.

(d) Pembagian (/) Operator ini dipergunakan untuk melakukan operasi pembagian.

```
#Pembagian
var1 = 8
var2 = 2
hasil = var1 / var2
print(hasil)
```

**Listing 2.15** Contoh kode operasi pembagian.

(e) Modulus (Operator ini dipergunakan untuk melakukan operasi modulus.

```
1 #Modulus

2 var1 = 7

3 var2 = 3

4 hasil = var1 % var2

5 print(hasil)
```

**Listing 2.16** Contoh kode operasi modulus.

(f) Perpangkatan (\*\*) Operator ini dipergunakan untuk melakukan operasi perpangkatan.

```
# Perpangkatan
var1 = 10
var2 = 2
hasil = var1 ** var2
print(hasil)
```

**Listing 2.17** Contoh kode operasi perpangkatan.

(g) Pembulatan Kebawah Pada Hasil Pembagian (//) Operator ini dipergunakan untuk melakukan operasi pembulatan hasil bagi.

```
#Pembulatan Kebawah Pada Hasil Pembagian
var1 = 11
var2 = 3
hasil = var1 // var2
print(hasil)
```

**Listing 2.18** Contoh kode operasi pembulatan hasil pembagian kebawah.

### Perubahan tipe data variable

(a) String menjadi Integer

```
#String menjadi Integer
varstr = '1'
varint = int(varstr)
print(varint)
```

**Listing 2.19** Contoh kode variable string menjadi integer.

(b) Integer menjadi String

```
#Interger menjadi String
varint = 2
varstr = str(varint)
print(varstr)
```

**Listing 2.20** Contoh kode variable integer menjadi string.

- 4. Sintak perulangan (looping), jenis-jenisnya, dan penggunaannya.
  - (a) While Loop While Loop adalah perulangan yang mengeksekusi statement terus menerus selama kondisi bernilai True.

```
#While Loop
hitung = 1
while (hitung < 6):
print (hitung)
hitung += 1
```

**Listing 2.21** Contoh kode penggunaan while loop.

(b) For Loop For Loop adalah pengulangan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan biasanya kondisi pertambahan seperti 1 sampai 5

```
#For Loop
2 angka = [1,2,3,4,5]
3 for a in angka:
4 print(a)
```

**Listing 2.22** Contoh kode penggunaan for loop.

(c) Nested Loop Nested Loop merupakan pengulangan yang ada di dalam pengulangan

**Listing 2.23** Contoh kode penggunaan nested loop.

- 5. Sintak kondisi dan penggunaannya.
  - (a) If Kondisi ini digunakan untuk mengecek apabila kondisi tersebut dipenuhi akan mengeksekusi kode didalamnya.

```
# #Kondisi
# #If
var = 1
if var > 0:
print(var, "adalah angka lebih dari 0")
```

**Listing 2.24** Contoh kode penggunaan if.

(b) If Else Kondisi ini digunakan untuk mengecek apabila kondisi tersebut dipenuhi akan mengeksekusi kode didalamnya dan didalamnya memiliki dua kondisi.

```
#If Else
var = -1
if var > 0:
    print(var, "adalah angka kurang dari 0")
else:
    print(var, "adalah angka lebih dari 0")
```

**Listing 2.25** Contoh kode penggunaan if else.

(c) Elif Kondisi ini digunakan untuk mengecek apabila kondisi tersebut dipenuhi akan mengeksekusi kode didalamnya dan didalamnya memiliki dua kondisi atau lebih.

```
#Elif
var = 0
if var > 0:
print(var, "adalah angka lebih dari 0")
elif var < 0:
print(var, "adalah angka kurang dari 0")
else:
print(var, "adalah angka yang sama dengan 0")</pre>
```

**Listing 2.26** Contoh kode penggunaan elif.

(d) Kondisi di dalam kondisi Kondisi ini digunakan saat kondisi memerlukan kondisi lagi didalamnya

```
#Kondisi di dalam kondisi
if var > 0:
    print(var, "adalah angka lebih dari 0")
if var > 10:
    print(var, "adalah angka lebih dari 10.")
else:
    print(var, "adalah angka lebih dari 10.")
elif var < 0:
    print(var, "adalah angka kurang dari 0")
else:
    print(var, "adalah angka yang sama dengan 0")</pre>
```

**Listing 2.27** Contoh kode penggunaan kondisi di dalam kondisi.

- 6. Jenis-jenis error pada python dan cara mengatasinya.
  - Syntax Errors Syntax Errors adalah kesalahan pada penulisan syntax atau kode. Solusinya adalah memperbaiki penulisan syntax atau kode
  - Zero Division Error ZeroDivisonError adalah exceptions yang terjadi saat eksekusi program menghasilkan perhitungan matematika pembagian dengan angka nol (0). Solusinya adalah tidak membagi suatu yang hasilnya nol.

- Name Error NameError adalah exception saat kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi atau tidak ada. Solusinya adalah memastikan variabel atau function yang akan dipanggil ada didalam program atau tidak salah mengetikannya.
- Type Error TypeError adalah exception saat melakukan eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai. Solusinya adalah mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data sesuai dengan yang akan digunakan.

## 7. Cara pemakaian Try Except.

```
#Try Except
try:
    print(tidakada)
except:
    print("Terjadi kesalahan penulisan kode")
finally:
    print("Try except telah selesai")
```

**Listing 2.28** Contoh kode penggunaan try except.

# PRAKTEK PEMOGRAMAN DASAR

# 3.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

# 3.1.1 Ketrampilan Pemrograman

1. Jawaban Soal 1

```
#Jawaban No. 1
3 print (1174066%3)
4 \text{ #mod3} = 1
6 print (" ##
                                                       #######")
               ## #########
                                ###
                                     ######
                                              ########
7 print("#### #### #######
                                                       ###")
                              ##### ### ###
8 print(" ### ###
                       ### ### ### ###
                                         ### ###
                                                       ###")
9 print(" ### ###
                      ### ####### ###
                                         ### ###### #####")
10 print(" ###
                   ###
              ###
                                ### ###
                                         ### ###
                                                   ### ###
                                                             ###")
11 print (" ###
              ###
                   ###
                                ### #####
                                              ######
                                                        ######")
12 #Cara kedua Penulisan NPM tanda pagar menurut https://
      stackoverflow.com/questions/9632995/how-to-easily-print-ascii
      -art-text
13 \text{ text} = "1174066"
14 from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
```

```
import numpy as np
myfont = ImageFont.truetype("verdanab.ttf", 12)
size = myfont.getsize(text)
img = Image.new("1", size, "black")
draw = ImageDraw.Draw(img)
draw.text((0, 0), text, "white", font=myfont)
pixels = np.array(img, dtype=np.uint8)
chars = np.array([' ', '#'], dtype="U1")[pixels]
strings = chars.view('U' + str(chars.shape[1])).flatten()
print( "\n".join(strings))
```

#### 2. Jawaban Soal 2

```
#Jawaban No. 2

npm = input("Input : ")

i = 1

while(i <= int(npm[5:])):
    print("Halo, "+str(npm)+" apa kabar?")

i += 1</pre>
```

#### 3. Jawaban Soal 3

```
#Jawaban No. 3

npm = input("Input : ")

i = 1

shhir = int(npm[4:5]) + int(npm[5:6]) + int(npm[6:7])

while(i <= akhir):

print("Hallo, "+str(npm[4:7])+" apa kabar?")

i += 1
```

#### 4. Jawaban Soal 4

```
#Jawaban No. 4

npm = input("Input : ")
print("Halo, "+str(npm[-3])+" apa kabar?")
```

#### 5. Jawaban Soal 5

```
#Jawaban No. 5

a = 1
b = 1
c = 7
d = 4
e = 0
f = 6
g = 6

npm = [a,b,c,d,e,f,g]

for n in npm:
print(n, end ="")
print()
```

#### 6. Jawaban Soal 6

```
#Jawaban No. 6

print(a+b+c+d+e+f+g)
```

### 7. Jawaban Soal 7

```
#Jawaban No. 7
print(a*b*c*d*e*f*g)
```

### 8. Jawaban Soal 8

```
#Jawaban No. 8

for n in npm:
print(n)
```

### 9. Jawaban Soal 9

```
#Jawaban No. 9

for n in npm:
    if(n % 2 == 0):
        if(n != 0):
            print(n, end ="")

print()
```

#### 10. Jawaban Soal 10

```
#Jawaban No. 10

for n in npm:
    if (n % 2 != 0):
        print(n, end ="")

print()
```

#### 11. Jawaban Soal 11

```
#Jawaban No. 11

for n in npm:
for x in range(2,n):
    if n%x != 0:

break
print(n, "Bilangan prima")
break
```

## 3.1.2 Ketrampilan Penanganan Error

#### 1. Jawaban Soal No. 1

- Syntax Errors Syntax Errors adalah kesalahan pada penulisan syntax atau kode. Solusinya adalah memperbaiki penulisan syntax atau kode
- Zero Division Error ZeroDivisonError adalah exceptions yang terjadi saat eksekusi program menghasilkan perhitungan matematika pembagian dengan angka nol (0). Solusinya adalah tidak membagi suatu yang hasilnya nol.
- Name Error NameError adalah exception saat kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi atau tidak ada. Solusinya adalah memastikan variabel atau function yang akan dipanggil ada didalam program atau tidak salah mengetikannya.
- Type Error TypeError adalah exception saat melakukan eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai. Solusinya adalah mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data sesuai dengan yang akan digunakan.

#### 2. Jawaban Soal No. 2

```
1 a = "1"
2 b = 1
3
4 try:
5    print(a+b)
6 except TypeError:
7    print("Berbeda type datanya sehingga tidak bisa dijumlahkan")
```

# **FUNGSI DAN KELAS**

# 4.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

### 4.1.1 Pemahaman Teori

# Fungsi

Fungsi adalah blok blok kode yang teroorganisir yang dapat digunakan kembali didalam program yang digunakan untuk melakukan suatu perintah yang telah diberikan. untuk membuat fungsi kita harus menggunakan def kemudian nama fungsinya dan (variable)nya diakhiri oleh tanda:

```
#Contoh fungsi inputan
def printteks( str ):
print (str)
return
printteks("Ini adalah Contoh fungsi")
```

**Listing 4.1** Contoh kode fungsi inputan ke fungsi.

Fungsi juga berguna untuk melemparkan variable contohnya

```
#Contoh fungsi outputan

def output(str):

full = "Ini adalah contoh dari" + str

return full

print(output("fungsi outputan"))
```

**Listing 4.2** Contoh kode fungsi outputan ke fungsi.

### 2. Paket(Package) atau Libary

Paket atau yang biasa disebut dengan library adalah kumpulan kode-kode fungsi atau method pada python yang dapat dipanggil kedalam program python yang kita buat. Package berada di file terpisah dari main program cara memanggil package: Pastikan file package ada didalam folder yang sama lalu ditambah import dengan nama filenya tanpa extensi (,py)

```
#Contoh import library atau package
import fungsi_1174066
input(fungsi_1174066.hello("Dirga"))
```

**Listing 4.3** Contoh import package atau library.

### 3. Kelas (Class), Objek (Object), Atribut (Attribute), dan Method

Kelas(Class) adalah sebuah blueprint(cetakan) dari sebuah objek. Objek(Object) adalah hasil cetakan dari sebuah kelas(class). Atribut(Attribute) adalah nilai data yang ada didalam sebuah object. Method adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh object.

```
#Contoh Class
class Mahasiswa:

def __init__(self,nama,npm,kelas):
    self.nama = nama
    self.npm = npm
    self.kelas = kelas

def datadiri(self):
    print ("Nama: ", self.nama, ", NPM: ", self.npm, ",
    Kelas: ", self.kelas)

#Pembuatan Object
mhs1 = Mahasiswa("D. Irga",11174066,"D4TI2C")
mhs1.datadiri();
```

**Listing 4.4** Contoh import package atau library.

### 4. Cara memanggil library dari instansiasi

Cara memanggilnya:

- Pertama kita import filenya
- kemudian buat variablenya jika menggunakan variable untuk menampung data

- Kemudian panggil nama classnya(file) dan panggil fungsinya
- Kemudian menggunakan perintah print untuk menampilkan data

```
#Contoh package nomor 4
def Tambah(x,y):
    z = x + y

return z
```

**Listing 4.5** Contoh package atau library.

```
#Contoh cara memanggil library atau package
import fungsi_1174066

x = 3
y = 7
print(fungsi_1174066.Tambah(x,y))
```

**Listing 4.6** Contoh import package atau library.

 Contoh pemakaian paket dengan perintah from kalkulator import Penambahan Pemakaian package(paket) dengan perintah from namafilenya import berfungsi untuk memanggil fungsi dari nama filenya

```
#Contoh cara memanggil library atau package dari from import
from fungsi_1174066 import Tambah

x = 3
y = 7
print(Tambah(x,y))
```

**Listing 4.7** Contoh import package atau library.

6. Jelaskan dengan contoh kode, pemakaian paket fungsi didalam folder Jika file paket ada didalam folder maka kita harus menambahkan lokasi filenya ada didalam folder apa dengan cara menggunakan namafolder.namafile

```
#Contoh cara memanggil library atau package dari folder
from folder_1174066.fungsi_1174066 import Tambah

x = 3
y = 7
print(Tambah(x,y))
```

**Listing 4.8** Contoh import package atau library didalam folder.

7. Jelaskan dengan contoh kode, pemakaian paket fungsi didalam folder Jika file paket ada didalam folder maka kita harus menambahkan lokasi filenya ada didalam folder apa dengan cara menggunakan namafolder.namafile

```
#Contoh cara memanggil library atau package dari folder from folder_1174066.fungsi_1174066 import Tambah

x = 3
```

```
5 y = 7
6 print(Tambah(x,y))
```

**Listing 4.9** Contoh import package atau library didalam folder.

# PRAKTEK FUNGSI DAN KELAS

# 5.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

# 5.1.1 Keterampilan Pemograman

1. Jawaban nomor 1

```
#Jawaban nomor 1
def npm(npm):
    text = str(npm)
    from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
    import numpy as np
    myfont = ImageFont.truetype("verdanab.ttf", 12)
    size = myfont.getsize(text)
    img = Image.new("1", size, "black")
    draw = ImageDraw. Draw(img)
    draw.text((0, 0), text, "white", font=myfont)
    pixels = np.array(img, dtype=np.uint8)
    if int(text) \% 3 == 0:
        chars = np.array(['','*'], dtype="U1")[pixels]
    elif int(text) \% 3 == 1:
        chars = np. array([' ', '#'], dtype="U1")[pixels]
    elif int(text) \% 3 == 2:
```

```
chars = np.array([' ','+'], dtype="U1")[pixels]

strings = chars.view('U' + str(chars.shape[1])).flatten()

print( "\n".join(strings))
```

#### 2. Jawaban nomor 2

```
#Jawaban nomor 2
def loop(npm):
    i = 1
    while(i <= int(npm[5:])):
        print("Hallo, "+str(npm)+" apa kabar?")
        i += 1

loop(input("Masukan NPM : "))</pre>
```

#### 3. Jawaban nomor 3

```
#Jawaban nomor 3
def looptambah(npm):
    i = 1
    akhir = int(npm[4:5]) + int(npm[5:6]) + int(npm[6:7])
    while(i <= akhir):
        print("Hallo, "+str(npm[4:7])+" apa kabar?")
        i += 1

looptambah(input("Input: "))</pre>
```

#### 4. Jawaban nomor 4

```
#Jawaban nomor 4
def hallo(npm):
print("Halo, "+str(npm[-3])+" apa kabar?")

hallo(input("Input: "))
```

#### 5. Jawaban nomor 5

```
#Jawaban nomor 5
def array(npm):
for x in npm:
print (x)
```

#### Jawaban nomor 6

```
#Jawaban nomor 6
def jumlah(npm):
    npm = list(map(int, npm))
    hasil = 0
for x in npm:
    hasil += x
print("Hasil perjumlahan dari npm anda adalah: " + str(hasil)
)

#Jawaban nomor 6
the print (map in npm)
#Jawaban nomor 6
#Jawaban nomor nomor
```

#### 7. Jawaban nomor 7

```
#Jawaban nomor 7
def kali(npm):
    npm = list(map(int, npm))
    hasil = 0
for x in npm:
    hasil *= x
print("Hasil perkalian dari npm anda adalah: " + str(hasil))

kali(input("NPM: "))
```

#### 8. Jawaban nomor 8

```
#Jawaban nomor 8
def printgenap(npm):
    npm = list(map(int, npm))
for x in npm:
    if(x % 2 == 0):
        if(x != 0):
            print(x, end = "")

printgenap(input("NPM: "))
```

#### 9. Jawaban nomor 9

```
#Jawaban nomor 9
def printganjil(npm):
    npm = list(map(int, npm))

for x in npm:
    if(x % 2 != 0):
        print(x, end = "")

printganjil(input("NPM: "))
```

#### 10. Jawaban nomor 10

```
#Jawaban nomor 10
  def printprima(npm):
      npm = list(map(int, npm))
      prima = []
      for n in npm:
          bilPrima = True
           if n == 0 or n == 1:
               bilPrima = False
8
          for x in range (2, n):
               if n \% x == 0:
10
                   bilPrima = False
           if bilPrima:
               prima.append(n)
      for p in prima:
           print(p, end = "")
16
printprima (input ("NPM: "))
```

#### 11. Jawaban nomor 11

```
#Pemanggilan library 3lib
from lib_1174066 import *

npm(1174066)
loop(input("Masukan NPM : "))
looptambah(input("Input: "))
hallo(input("Input: "))
array(input("NPM: "))
jumlah(input("NPM: "))
kali(input("NPM: "))
printgenap(input("NPM: "))
printganjil(input("NPM: "))
printganjil(input("NPM: "))
printprima(input("NPM: "))
```

#### 12. Jawaban nomor 12

```
#Pemanggilan kelas 3lib
from kelas3lib_1174066 import kelas3lib
npm = "1174066"
kelas = kelas3lib(npm)

kelas.loop()
kelas.looptambah()
kelas.looptambah()
kelas.sarray()
kelas.jumlah()
kelas.jumlah()
kelas.sprintgenap()
kelas.printgenap()
kelas.printgenapil()
kelas.printprima()
```

# 5.1.2 Ketrampilan Penanganan Error

### Syntax Errors

Syntax Errors adalah kesalahan pada penulisan syntax atau kode. Solusinya adalah memperbaiki penulisan syntax atau kode

#### Zero Division Error

ZeroDivisonError adalah exceptions yang terjadi saat eksekusi program menghasilkan perhitungan matematika pembagian dengan angka nol (0). Solusinya adalah tidak membagi suatu yang hasilnya nol.

#### Name Error

NameError adalah exception saat kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi atau tidak ada. Solusinya adalah memastikan variabel atau function yang akan dipanggil ada didalam program atau tidak salah mengetikannya.

## Type Error

TypeError adalah exception saat melakukan eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai. Solusinya adalah mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data sesuai dengan yang akan digunakan.

```
#Pemanggilan kelas 3lib
from kelas3lib_1174066 import kelas3lib

npm = "1174066"
kelas = kelas3lib(npm)

kelas.loop()
kelas.looptambah()
kelas.looptambah()
kelas.hallo()
kelas.array()
kelas.jumlah()
kelas.jumlah()
kelas.printgenap()
kelas.printgenap()
kelas.printganjil()
```

# LIBRARY CSV DAN PANDAS

# 6.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

#### 6.1.1 Pemahaman Teori

#### 1. CSV

CSV (Comma Separated Values file) adalah sebuah tipe file text biasa yang memiliki penataan khusus yang biasanya berfungsi untuk mengelola data. sesuai dengan namanya file csv memisahkan setiap data menggunakan koma (,).

Format data CSV pertama kali digunakan pada tahun 1978 pada complier FOR-TRAN 77, kemudian nama CSV baru muncul dan mulai digunakan pada tahun 1983

### Contoh data pada csv:

```
npm,nama, kelas, tanggallahir
11714066,D. Irga B. Naufal Fakhri, D4 Teknik Informatika 2C
,11/07/98
```

# 2. Aplikasi yang bisa menciptakan CSV

Semua aplikasi teks editor seperti notepad++, vscode, sublime ataupun notepad dapat menciptakan CSV termasuk aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, Libre Office

- Jelaskan bagaimana cara menulis dan membaca file csv di Excel atau spreadsheet
  - Buka Microsoft Excel 2019-nya lalu buat dokumen baru
  - Isikan data sesuai dengan kebutuhan, yang paling atas akan menjadi header dari file csy
  - Setelah memasukkan data, klik file lalu klik Save As
  - Pilih Browse dan pilih tempat menyimpannya akan dimana
  - Masukkan nama file pada File Name
  - Lalu pada Save As Type pilih CSV (comma delimited) (\*.csv)
  - Maka hasil file akan seperti ini

```
npm,nama,kelas,tanggallahir
11714066,D. Irga B.Naufal Fakhri,D4 Teknik Informatika 2C
,11/07/98
```

### 4. Jelaskan sejarah library csv

Module csv mengimplementasikan kelas untuk membaca dan menulis data kedalam format CSV. Hal ini memungkinkan programmer untuk "tulis data ini dalam format yang disukai oleh Excel," atau "baca data dari file yang dihasilkan oleh Excel," tanpa mengetahui detail yang tepat dari format CSV yang digunakan oleh Excel. Pemrogram juga dapat menggambarkan format CSV yang dipahami oleh aplikasi lain atau menentukan format CSV tujuan khusus untuk mereka sendiri.

5. Jelaskan sejarah library pandas

pandas adalah sebuah library open source dan berlisensi BSD yang menyediakan performa yang tinggi, mudah digunakan struktur data dan data analisis untuk python.

- 6. Jelaskan fungsi-fungsi yang terdapat di library csv
  - csv.reader

Berfungsi untuk membaca dan mengembalikan data kedalam variable dari file csv. Fungsi reader dirancang untuk mengambil data pada setiap baris didalam file dan membuat daftar semua kolom. Kemudian, tinggal dipilih kolom mana yang diinginkan untuk data variabel.

```
def read(namafile):
    with open(namafile) as csv_file:
        csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
        line_count = 0
    for row in csv_reader:
```

#### csv writer

Berfungsi untuk menuliskan data dari variable kedalam file csv. Fungsi writer akan membuat objek yang cocok untuk menulis. Untuk mengulang data yang ada di atas baris, gunakan fungsi writerow.

```
def write(namafile):
    with open(namafile, mode='w') as employee_file:
        employee_writer = csv.writer(employee_file, delimiter=
    ',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

employee_writer.writerow(['npm', 'nama', 'kelas'])
    employee_writer.writerow(['1174066', 'D. Irga 3', 'D4
    Teknik Informatika 2C'])

write('1174066_baru.csv')
```

### csv.register\_dialect

Mendaftarkan dialect pada csv

csv.unregister\_dialect

Menghapus dialect yang diasosiasi dengan nama dari registry dialect

csv.list\_dialects

Mengembalikan dialect yang diasosiasi dengan nama

csv.field\_size\_limit

Mengembalikan ukuran field maksimum yang diizinkan oleh parser.

csv.DictReader

Berfungsi untuk membaca dan mengembalikan data kedalam variable dictionary dari file csv.

```
def readdict(namafile):
    with open(namafile, mode='r') as csv_file:
        csv_reader = csv.DictReader(csv_file)

line_count = 0

for row in csv_reader:
        if line_count == 0:
            print(f'Column names are {", ".join(row)}')
            line_count += 1
            print(f'\tNomor NPM: {row["npm"]} Nama: {row["nama"]} Kelas: {row["kelas"]} ')
            line_count += 1
            print(f'Processed {line_count} lines.')
```

```
12
13 readdict('1174066.csv')
```

### 7. Jelaskan fungsi-fungsi yang terdapat di library pandas

pandas.read\_csv

Berfungsi untuk membaca dan mengembalikan data kedalam format DataFrame dari file csv.

```
def readpanda(namafile):
    df = pandas.read_csv(namafile)
    print(df)

readpanda('1174066.csv')
```

to dict

Berfungsi untuk membaca dan mengembalikan data kedalam format dictionary dari file csv.

```
def readpandadict(namafile):
    df = pandas.read_csv(namafile).to_dict()
    print(df)

readpandadict('1174066.csv')
```

to\_csv

Berfungsi untuk mengedit data didalam csv dan menulisnya kedalam file csv

# 6.2 Fanny Shafira Damayanti | 1174069

### 6.2.1 Pemahaman Teori

1. Fungsi CSV, sejarah dan contoh

CSV (comma separated value) digunakan pada tahun 1983 merupakan suatu tipe file yang digunakan untuk pengolahan informasi yang dihasilkan spreadsheet yang di proses melalui mesin analitik. CSV juga digunakan sebagai file yang agnostik karena bisa digunakan olej berbagai database untuk backup data.

Contoh:

### 2. Aplikasi untuk membuat file CSV

- Microsoft Excel
- Spyder
- Apple Number
- LibrareOffice
- Apple Office Calc
- Apache Open Office Calc

# 3. Cara menulis dan membaca file .csv di Excel atau Spreadsheet

#### Cara menulis:

Buka Ms. Excel, lalu buat file nya, ketika akan di save ganti jenis filenya menjadi .csv

- Download Template CSV.
- Buka file spreadsheet Anda di Excel.
- Buat dokumen baru di Excel.
- Tambahkan judul kolom, lalu ketikkan informasi dalam kolom tersebut
- Klik File, dan pilih Save As
- Masukkan nama file, lalu pilih CSV (Comma delimited) (\* csv) dari dropdown Save as type.

### Cara membaca:

- Buka Microsoft Excel.
- Mulai / buka spreadsheet
- Pilih tab Data
- Pilih opsi Dari Teks. (Jika opsi berwarna abu-abu, Anda
- mungkin perlu membuka spreadsheet / workbook baru).
- Temukan dan pilih file .csv yang telah Anda unduh dari
- Kotive. Klik pada file dan kemudian klik Impor.
- Panduan impor Teks akan terbuka. Pastikan opsi Dibatasi dipilih. Klik tombol Berikutnya.
- Pilih Koma di bawah Pembatas. Kualifikasi Teks harus menunjukkan "(tanda kutip ganda). Klik tombol Selesai. Anda mungkin ditanya Di mana Anda ingin meletakkan data? Klik pada sel kiri atas. Klik tombol OK.
- Excel menampilkan data di buku kerja Anda
- Sejarah Libary CSV Inisiatif standardisasi utama mentransformasikan "definisi fuzzy de facto" menjadi definisi yang lebih tepat dan de jure - adalah pada tahun 2005, dengan RFC4180, mendefinisikan CSV sebagai Tipe Konten MIME. Kemudian, pada 2013, beberapa kekurangan RFC4180 ditangani oleh rekomendasi W3C.

Pada 2014 IETF menerbitkan RFC7111 yang menjelaskan aplikasi fragmen URI pada dokumen CSV. RFC7111 menentukan bagaimana rentang baris, kolom, dan sel dapat dipilih dari dokumen CSV menggunakan indeks posisi.

Pada 2015 W3C, dalam upaya untuk meningkatkan CSV dengan semantik formal, mempublikasikan draft rekomendasi pertama untuk standar metadata CSV, yang dimulai sebagai rekomendasi pada bulan Desember tahun yang sama.

# 5. Sejarah Libarary Pandas

Pandas muncul ketika ada bahasa pemrograman R dan Matlab. Pengembang Wes McKinney mulai mengerjakan pandas pada 2008 ketika di AQR Capital Management karena kebutuhan akan alat kinerja tinggi yang fleksibel untuk melakukan analisis kuantitatif pada data keuangan. Sebelum meninggalkan AQR, dia bisa meyakinkan manajemen untuk mengizinkannya membuka sumber perpustakaan.

Pegawai AQR lainnya, Chang She, bergabung dengan upaya ini pada 2012 sebagai kontributor utama kedua ke perpustakaan.

Pada 2015, panda menandatangani sebagai proyek NumFOCUS yang disponsori secara fiskal, sebuah badan amal nirlaba 501 (c) (3) di Amerika Serikat.

- 6. Fungsi yang terdapat pada Library CSV
  - csv.reader berfungsi untuk membaca modul csv.

- csv.writer berfungsi untuk menulis modul csv.
- csv.writerows berfungsi untuk menambahkan baris baru.

### 7. Fungsi yag terdapat pada Libarary Pandas

Dengan panda kita dapat dengan mudah merubah data (CSV, excel, JSON atau SQL) menjadi sebuah object data yang terdiri dari baris dan kolom yang disebut dengan DataFrame. Fitur:

- DataFrame Object untuk manipulasi data dengan pengindeksan terintegrasi.
- Alat untuk membaca dan menulis data antara struktur data dalam memori dan berbagai format file.
- Penyelarasan data dan penanganan terpadu pada kehilangan data.
- Membentuk kembali dan memutar set data.
- Seleksi berbasis label, pengindeksan fantastis, dan melakukan subset kumpulan data besar.
- Penyisipan dan penghapusan kolom struktur data.
- Memungkinkan operasi split-apply-combine pada Data set.
- Menghubugkan dan menggabungkan Data set.
- Pengindeksan hierarki untuk bekerja dengan data dimensi tinggi dalam struktur data dimensi rendah.
- Fungsionalitas seri waktu: Pembuatan rentang tanggal dan konversi frekuensi.
- Menyediakan penyaringan data (sorting dan filtering).

# 6.3 Aulyardha Anindita | 1174054

### 6.3.1 Pemahaman Teori

# 1. Fungsi File CSV, Sejarah, dan Contoh

CSV (Comma Separated Value) merupakan salah satu tipe file yang sering digunakan secara luas didalam dunia programming. CSV berfungsi dalam pengolahan informasi yang dihasilkan spreadsheet untuk diproses lebih lanjut menggunakan mesin analitik. CSV juga digunakan oleh berbagai database untuk proses backup data.

Pada tahun 1972 CSV memberikan format data berupa tanggal lebih awal pada komputer pribadi lebih dari satu dekade: kompiler IBM Fortran dibawah OS /360 yang kemudian disetujui pada tahun 1978. CSV pertama kali digunakan pada tahun 1983. CSV lebih mudah untuk diketik daripada data yang selaras dengan kolom tetap dan cenderung menghasilkan hasil yang salah jika suatu nilai ditinjau satu kolom dari lokasi yang dituju. pada tahun 2014 IETF menerbitkan RFC7111 yang menjelaskan fragmen URI pada dokumen CSV. RFC7111

menentukan bagaimana rentang baris, kolom, dan sel dapat dipilih dari dokumen CSV menggunakan indeks posisi. dan pada tahun 2015 W3C dalam upaya meningkatkan CSV dengan semantik formal mempublikasikan draft rekomendasi pertama untuk standar metadata CSV yang dimulai sebagao rekomendasi pada bulan desember di tahun yang sama.

#### Contoh CSV:

```
2 import csv
4 \operatorname{siswa} = [
       ('Aulya', 'A', 90),
('Ardha', 'B', 85),
('Dita', 'A', 80),
('Anin', 'B', 90),
        ('Dilan', 'C', 70)
9
  1
10
12 # tentukan lokasi file, nama file, dan inisialisasi csv
f = open('siswa.csv', 'w')
w = csv.writer(f)
u. writerow (('Nama', 'Kelas', 'Nilai'))
17 # menulis file csv
18 for s in siswa:
      w. writerow(s)
21 # menutup file csv
22 f. close()
```

## 2. Aplikasi Yang Menciptakan File CSV

- a. Microsoft Excel
- b. Python (Spyder)
- c. Apple Numbers
- d. LibrareOffice
- e. Apple Office Calc
- f. Apache Open Office Calc.

#### 3. Cara Menulis dan Membaca File CSV di Excel

- Cara Menulis File CSV
  - Downloadlah terlebih dahulu Template CSV.
  - Kemudian Buka file spreadsheet Anda di Excel.
  - Selanjutnya, Buat dokumen baru di Excel.
  - Tambahkan judul kolom, lalu ketikkan informasi dalam kolom tersebut
  - Klik File lalu pilih Save As
  - Masukkan nama file, lalu pilih CSV (Comma delimited) (\* csv) dari dropdown Save as type.

## b. Cara Membaca File CSV

- Pertama, buka microsoft excelnya
- Kemudian buka spreadsheet
- Selanjutnya, pilihlah tab Data
- Kemudian pilih opsi dari teks. (Jika opsi berwarna abu-abu, Anda mungkin perlu membuka spreadsheet / workbook baru).
- Cari dan pilih file .csv yang telah Anda unduh dari Kotive. Klik pada file dan kemudian klik Impor. Panduan impor Teks akan terbuka. Pastikan opsi Dibatasi dipilih.
- Klik tombol Berikutnya. Pilih Koma di bawah Pembatas. Kualifikasi Teks harus menunjukkan "(tanda kutip ganda).
- Klik tombol Selesai. Anda mungkin ditanya Di mana Anda ingin meletakkan data? Klik pada sel kiri atas. Klik tombol OK.
- Excel menampilkan data di buku kerja Anda

## 4. Sejarah Library CSV

Inisiatif standardisasi utama - mentransformasikan "definisi fuzzy de facto" menjadi definisi yang lebih tepat dan de jure - adalah pada tahun 2005, dengan RFC4180, mendefinisikan CSV sebagai Tipe Konten MIME. Kemudian, pada 2013, beberapa kekurangan RFC4180 ditangani oleh rekomendasi W3C.

Pada 2014 IETF menerbitkan RFC7111 yang menjelaskan aplikasi fragmen URI pada dokumen CSV. RFC7111 menentukan bagaimana rentang baris, kolom, dan sel dapat dipilih dari dokumen CSV menggunakan indeks posisi.

Pada 2015 W3C, dalam upaya untuk meningkatkan CSV dengan semantik formal, mempublikasikan draft rekomendasi pertama untuk standar metadata CSV, yang dimulai sebagai rekomendasi pada bulan Desember tahun yang sama.

## 5. Sejarah Library Pandas

Library pandas pertama kali muncul ketika ada R dan Matlab. R dan Matlab merupakan bahasa pemrograman yang berfokus pada data yang besar.

Pengembang Library Pandas adalah Wes McKinney. Dia mulai mengerjakan pandas pada tahun 2008 ketika di AQR Capital Management karena kebutuhan akan alat kinerja tinggi yang fleksibel untuk melakukan suatu analisis kuantitatif pada data keuangan. Pegawai AQR lainnya adalah Chang She bergabung pada tahun 2012 sebagai kontributor utama kedua ke perpustakaan. Dan pada tahun 2015 pandas menandatangani sebagai proyek NumFOCUS yang disponsori secara fiskal, yang merupakan badan amal nirlaba 501 (c) (3) di Amerika Serikat.

## 6. Fungsi-fungsi Yang Terdapat di Library CSV

• reader() berfungsi untuk membaca data oleh module CSV

- write() berfungsi untuk menulis isi data
- writerows() berfungsi untuk menambahkan baris baru pada file

## 7. Fungsi-fungsi Yang Terdapat di Library Pandas

- DataFrame, Object untuk manipulasi data dengan pengindeksan terintegrasi.
- Alat untuk membaca dan menulis data antara struktur data dalam memori dan berbagai format file.
- Penyelarasan data dan penanganan terpadu pada kehilangan data.
- Membentuk kembali dan memutar set data.
- Seleksi berbasis label, pengindeksan fantastis, dan melakukan subset kumpulan data besar.
- Penyisipan dan penghapusan kolom struktur data.
- Memungkinkan operasi split-apply-combine pada Data set.
- Menghubungkan dan menggabungkan Data set.
- Pengindeksan hierarki untuk bekerja dengan data dimensi tinggi dalam struktur data dimensi rendah.
- Fungsionalitas seri waktu: Pembuatan rentang tanggal dan konversi frekuensi.
- Menyediakan penyaringan data (sorting dan filtering).

## 6.4 Nurul Izza Hamka | 1174062

## 6.4.1 Pemahaman Teori

1. Sejarah CSV, Fungsi File CSV, dan Contoh:

Sejarah: CSV (Comma Separated Values) adalah nilai yang dipisahkan oleh tanda koma, CSV ini mulai digunakan pada tahun 1983. Pada tahun 2005 dengan RCF4180, mendefinisikan CSV sebagai konten MIME. Kemudian pada tahun 2013 ada beberapa kekurangan pada RCF4180 dan ini berhasil ditrangani oleh W3C. Kemudian pada tahun 2004 IETF menerbitkan RCF7111, kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2015 W3C untuk meningkatkan CSV mempublikasikan drafts of recommendations iuntuk CSV.

Fungsi: File CSV dapat dibuat atau diedit di Excel. File CSV ini menyimpan I nformasi yang dipisahakan oleh tanda koma. Jika data yang kita simpan dalam bentuk CSV makan akan sangat mudah untuk memindahkan dari satu program ke program lainnya.

```
#Contoh No 1
import csv
```

2. Aplikasi yang bisa menciptakan file CSV

Format file CSV bisa dibuat di Microsoft Excel, Apple Numbers, LibrareOffice, dan Apple Office Calc, dan Apache Open Office Calc.

- Cara menulis dan membaca file CSV di Excel atau Spreadsheet Cara Menulis CSV di Excel :
  - Download Template CSV,
  - Buka file spreadsheet Anda di Excel,
  - Buat dokumen baru di Excel,
  - Tambahkan judul kolom, lalu ketikkan informasi dalam kolom tersebut,
  - Klik File, dan pilih Save As,
  - Masukkan nama file, lalu pilih CSV (Comma delimited) (\* csv) dari dropdown Save as type.

## Cara Menimport CSV di Excel:

Mulai / buka spreadsheet ,

- Pilih tab Data.
- Pilih opsi Dari Teks. (Jika opsi berwarna abu-abu, Anda mungkin perlu membuka spreadsheet / workbook baru),
- Temukan dan pilih file .csv yang telah Anda unduh dari Kotive.
- Klik pada file dan kemudian klik Impor,
- Panduan impor Teks akan terbuka. Pastikan opsi Dibatasi dipilih.
- Klik tombol Berikutnya,
- Pilih Koma di bawah Pembatas. Kualifikasi Teks harus menunjukkan "(tanda kutip ganda). Klik tombol Selesai,
- Anda mungkin ditanya Di mana Anda ingin meletakkan data? Klik pada sel kiri atas. Klik tombol OK,
- Excel menampilkan data di buku kerja Anda.
- 4. Sejarah Library CSV Tahun 2005, dengan RFC4180, mendefinisikan CSV sebagai Tipe Konten MIME. Kemudian, pada 2013, beberapa kekurangan RFC4180 ditangani oleh rekomendasi W3C. Kemudian Pada 2014 IETF menerbitkan RFC7111 yang menjelaskan aplikasi fragmen URI pada dokumen CSV. Dan Pada 2015 W3C, dalam upaya untuk meningkatkan CSV dengan semantik formal, mempublikasikan draft rekomendasi pertama untuk standar metadata CSV, yang dimulai sebagai rekomendasi pada bulan Desember tahun yang sama.
- 5. Sejarah Library Pandas

Pandas di Tulis oleh Wes McKinney, dan Pandas ini pertama kali di luncurkan pada tanggal 11 Januari 2008. Ditulis dengan Python, Cython, C. Sistem operasi yang digunakan adalah Lintas-platform.

6. Fungsi Dalam Library CSV

Ada beberapa Fungsi dari library CSV yaitu Perpustakaan csv berisi objek dan kode yang menyediakan fungsinalitas untuk membaca dan menulis ke file CSV. File CSV ini dirancang dan dihasilkan Excel.

7. Fungsi Dalam Library Pandas Fungsi dari File pandas ini kita dapat mengelolah suatu data dan bentuk pengelolaannya seperti join, distinct, group by, agregasi. Pandas ini juga dapat membaca file dari berbagai format seperti CSV. Pandas adalah open source dari python yang menyediakan analisis data dan struktur yang sangat mudah digunakan, dan pandas ini tersedia untuk semua instalasi Python.Dengan panda kita dapat dengan mudah merubah data (CSV, excel, JSON atau SQL) menjadi sebuah object data yang terdiri dari baris dan kolom yang disebut dengan DataFrame.

## 6.5 Chandra Kirana Poetra | 1174079

## 6.5.1 Teori

1. Apa itu fungsi file csv, jelaskan sejarah dan contoh?

CSV (Comma separated Values) adalah format data yang telah ada sebelum personal komputer hadir 10 tahun sebelumnya, CSV file pada tahun 1972 telah didukung oleh IBM Fortran, nama CSV sendiri mulai digunakan pada tahun 1983, menggunakan koma dan spasi sebagai pembatas, jadi karakter string yang tidak dikutip tidak bisa mengandung koma atau spasi, list CSV lebih mudah untuk diketik daripada data yang diatur berdasarkan kolum, dan lebih terhindar dari hasil yang salah jika di cetak pada media seperti punched card.


```
NO; Nama; Kelas
1; Chandra Kirana P; D4TI2C
2; Bakti Qilan Mufid; D4TI2C
3; Gani; D4TI2C
```

- 2. Aplikasi-Aplikasi apa saja yang bisa menciptakan file csv?
  - Notepad
  - OpenOffice Calc
  - Excel
  - Google docs


CSV file adalah sebuah file berisi text jadi CSV file bisa dibuat oleh text editor apapun.

- Jelaskan bagaimana cara menulis dan membaca file csv di excel atau spreadsheet
  - Pertama buka terdahulu Program Excel anda
  - Lalu sertakan data contoh seperti screenshot di bawah
  - Simpan dengan ektensi csv
  - untuk membuka file csv, cari file yang anda simpan tadi
- 4. Jelaskan sejarah library csv


CSV (Comma separated Values) adalah format data yang telah ada sebelum personal komputer hadir 10 tahun sebelumnya, CSV file pada tahun 1972 telah didukung oleh IBM Fortran, nama CSV sendiri mulai digunakan pada tahun 1983, menggunakan koma dan spasi sebagai pembatas, jadi karakter string yang tidak dikutip tidak bisa mengandung koma atau spasi, list CSV lebih mudah untuk diketik daripada data yang diatur berdasarkan kolum, dan lebih terhindar dari hasil yang salah jika di cetak pada media seperti punched card



Gambar 6.1 Buat data CSV



Gambar 6.2 Menyimpan CSV



Gambar 6.3 Menyimpan CSV

## 5. Jelaskan sejarah library pandas

Pandas (Python Data Analysis Library) nama ini didapat dari istilah panel data dan juga istilah econometrik untuk data terstruktur multidimensi, Developer Wes McKinney mulai mengerjakan pandas pada tahun 2008, ketika saat AQR capital management sedang membutuhkan alat yang memiliki performa tinggi untuk melakukan analysis kuantitif tentang data finansial, sebelum keluar dari AQR, dia bisa membuat management percaya untuk supaya dia bisa membuat library open source. Chang She, bergabung pada tahun 2012 sebagai kontributor ke 2 untuk library pandas.

## 6. Jelaskan fungsi-fungsi yang terdapat di library csv

fungsi open di CSV
 Digunakan untuk membuka dan membaca file csv

```
with open('contohchandra.txt') as csv_file:
    csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
line_count = 0
for row in csv_reader:
    if line_count == 0:
        print(f'Column names are {", ".join(row)}')
        line_count += 1
else:
    print(f'\t{row[0]} works in the {row[1]}
department, and was born in {row[2]}.')
    line_count += 1
print(f'Processed {line_count} lines.')
```

fungsi write di csv

Digunakan untuk menulis data ke file csv menggunakan writerow

```
import csv
with open('contohchandra.csv', mode='w') as employee_file:
    employee_writer = csv.writer(employee_file, delimiter=',',
    quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

employee_writer.writerow(['aaaaaaaaa', 'Accounting', 'November'])
employee_writer.writerow(['bbbbb Meyers', 'IT', 'March'])
```

fungsi write dengan parameter di csv
 Digunakan untuk menulis data ke file csv menggunakan writerow

```
import csv
with open('employee_file2.csv', mode='w') as csv_file:
    fieldnames = ['emp_name', 'dept', 'birth_month']
    writer = csv.DictWriter(csv_file, fieldnames=fieldnames)

writer.writeheader()
writer.writerow({'emp_name': 'John Smith', 'dept': 'Accounting', 'birth_month': 'November'})
writer.writerow({'emp_name': 'Erica Meyers', 'dept': 'IT', 'birth_month': 'March'})
```

- 7. Jelaskan fungsi-fungsi yang terdapat di library pandas
  - fungsi pandas read csv
     Digunakan untuk membuka, menganalisis, dan membaca file csv

```
import pandas
df = pandas.read_csv('contohchandrapandas.csv')
print(df)
```

• fungsi pandas to csv Digunakan untuk menulis data ke file csv

# PRAKTEK LIBRARY CSV DAN PANDAS

## 7.1 D. Irga B. Naufal Fakhri

## 7.1.1 Soal 1

Buatlah fungsi untuk membuka file csv dengan lib csv mode list

#### 7.1.2 Soal 2

Buatlah fungsi untuk membuka file csv dengan lib csv mode dictionary

```
def readdict(namafile):
    with open(namafile, mode='r') as csv_file:
        csv_reader = csv.DictReader(csv_file)
        line_count = 0
        for row in csv_reader:
            if line_count == 0:
                print(f'Column names are {", ".join(row)}')
                line_count += 1
                print(f'\tNomor NPM: {row["npm"]} Nama: {row["nama"]}
                Kelas: {row["kelas"]} ')
                      line_count += 1
                      print(f'Processed {line_count} lines.')
```

## 7.1.3 Soal 3

Buatlah fungsi untuk membuka file csv dengan lib pandas mode list

## 7.1.4 Soal 4

Buatlah fungsi untuk membuka file csv dengan lib pandas mode dictionary

```
def readpandadict(namafile):
    df = pandas.read_csv(namafile).to_dict()
    print(df)

#readpandadict('1174066.csv')
```

## 7.1.5 Soal 5

Buat fungsi baru untuk mengubah format tanggal menjadi standar dataframe

```
def readrubahtanggal(namafile):
    df = pandas.read_csv(namafile, index_col='npm', parse_dates=['
    tanggallahir'])
    print(df)
```

#### 7.1.6 Soal 6

Buat fungsi baru untuk mengubah index kolom

```
def changeindex(namafile):
    df = pandas.read_csv(namafile, index_col='npm')
    print(df)
```

## 7.1.7 Soal 7

Buat fungsi baru untuk mengubah atribut atau nama kolom

#### 7.1.8 Soal 8

Buat program main yang menggunakan library NPM csv yang membuat dan membaca file csv

```
def write(namafile):
    with open(namafile, mode='w') as employee_file:
        tulis_file = csv.writer(employee_file, delimiter=',',
        quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

tulis_file.writerow(['npm', 'nama', 'kelas', 'tanggallahir'])
    tulis_file.writerow(['1174066', 'D. Irga 3', 'D4 Teknik
Informatika 2C', '11/07/98'])
```

**Listing 7.1** lib\_1174066\_csv.py

```
import lib_1174066_csv

membuat file csv baru yang isinya npm, nama, kelas dan tanggallahir
lib_1174066_csv.write('1174066_csv_baru.csv')

membaca file csv
the List
lib_1174066_csv.read('1174066.csv')

membaca file csv
lib_1174066_csv.read('1174066.csv')

membaca file csv
lib_1174066_csv.read('1174066.csv')
```

**Listing 7.2** main.py

## 7.1.9 Soal 9

Buat program main2.py yang menggunakan library NPM pandas.py yang membuat dan membaca file csy

**Listing 7.3** main2.py

```
import lib_1174066_pandas

# Membuat file baru

lib_1174066_pandas.writepanda('1174066.csv','1174066_baru_pandas.csv')

# Membaca file csv panda

# Dataframe

lib_1174066_pandas.readpanda('1174066.csv')

# Dictionary

lib_1174066_pandas.readpandadict('1174066.csv')
```

**Listing 7.4** main2.py

## 7.1.10 Keterampilan Penanganan Error

Pada praktikum saat ini saya tidak mendapatkan error

## 7.2 Fanny Shafira Damayanti | 1174069

## 7.2.1 Keterampilan Pemrograman

## 1. NO 1

```
#No. 1

def bukaModeListCsv():

with open('teori.csv') as csv_file:

csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')

for row in csv_reader:

print(row[0], row[1], row[2])
```

#### 2. NO 2

```
#No. 2
def bukaModeDictCsv():
    with open('teori.csv', mode='r') as csv_file:
        csv_reader = csv.DictReader(csv_file)
    for row in csv_reader:
        print(row['npm'], row['nama'], row['kelas'])
```

## 3. NO 3

```
#No. 3
def bukaModeListPandas():
    df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

## 4. NO 4

```
#No. 3
def bukaModeListPandas():
    df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

#### 5. NO 5

```
#No. 4
def bukaModeDictPandas():
    df = pandas.read_csv('teori.csv')
    dt = pandas.DataFrame.from_dict(df)
print(dt)
```

#### 6. NO 6

```
1 #No. 5
2 def ubahFormatTanggal():
3     df = pandas.read_csv('teori.csv', parse_dates=['tanggal lahir'])
4     print(df)
```

#### 7. NO 7

```
#No. 6

def ubahIndexKolom():

df = pandas.read_csv('teori.csv')

df.index = ['Row_1', 'Row_2']

print(df)
```

## 8. NO 8

```
lib = __import__('1174069_csv')

lib .bukaModeListCsv()

lib .bukaModeDictCsv()

lib .tulisCsv()
```

## 9. NO 9

```
lib = __import__('1174069_pandas')

lib .bukaModeListPandas()

lib .bukaModeDictPandas()

lib .tulisCsvPandas()
```

## 7.2.2 Penanganan Error

- 1. Peringatan error yang terdapat pada praktikum chapter 4 ini yaitu :
  - Syntax Errors Syntax Errors terjadi ketika ada kesalahan dalam meuliskan kode. Solusinya adalah memperbaiki penulisan kode yang salah.
  - Name Error NameError terjadi ketika salah mengetikan kode local name yang tidak terdefinisi. Solusinya adalah menuliskan kode dengan benar agar function nya dapat terpanggil.

 Type Error TypeError terjadi pada saat eksekusi terhadapt fungsi dengan tipe objek tidak sesuai. Solusinya mengkonversi variablenya harus sesuai dengan tipe datanya.

## Contoh Penggunaan TryExcept

```
#Fungsi Try Except
def bacaCsvPandas():

try:

df = pandas.read_csv('teori.csv')

print(dt)
except SyntaxError:
print("Kesalahan penulisan syntax")
except NameError:
print("Variable tersebut tidak ada")
except TypeError:
print("Tipe data salah")
except:
print("Terjadi sebuah kesalahan")
```

## 7.3 Aulyardha Anindita | 1174054

## 7.3.1 Keterampilan Pemrograman

1. Jawaban Soal No. 1

```
#Jawaban No. 1
def bukaModeListCsv():
    with open('teori.csv') as csv_file:
        csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
    for row in csv_reader:
        print(row[0], row[1], row[2])
```

Jawaban Soal No. 2

```
#Jawaban No. 2
def bukaModeDictCsv():
    with open('teori.csv', mode='r') as csv_file:
        csv_reader = csv.DictReader(csv_file)
        for row in csv_reader:
            print(row['npm'], row['nama'], row['kelas'])
```

3. Jawaban Soal No. 3

```
#Jawaban No. 3
def bukaModeListPandas():
    df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

4. Jawaban Soal No. 4

```
#Jawaban No. 3
def bukaModeListPandas():
df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

## 5. Jawaban Soal No. 5

```
#Jawaban No. 4

def bukaModeDictPandas():

df = pandas.read_csv('teori.csv')

dt = pandas.DataFrame.from_dict(df)

print(dt)
```

## 6. Jawaban Soal No. 6

```
# Jawaban No. 5
def ubahFormatTanggal():
    df = pandas.read_csv('teori.csv', parse_dates=['tanggal lahir'])
print(df)
```

## 7. Jawaban Soal No. 7

```
#Jawaban No. 6

def ubahIndexKolom():

df = pandas.read_csv('teori.csv')

df.index = ['Row_1', 'Row_2']

print(df)
```

## 8. Jawaban Soal No. 8

```
lib = __import__('1174054csv')

lib .bukaModeListCsv()
lib .bukaModeDictCsv()

lib .tulisCsv()
```

## 9. Jawaban Soal No. 9

```
lib = __import__('1174054pandas')
lib .bukaModeListPandas()
lib .bukaModeDictPandas()
lib .tulisCsvPandas()
```

## 7.3.2 Keterampilan Penanganan Error

Peringatan error di praktek keempat ini, yaitu:

- Syntax Errors Syntax Errors adalah keadaan dimana pada kode python mnengalami kesalahan dalam penulisan. Untuk mengatasinya yaitu dengan memperbaiki penulisan kode yang salah
- Name Error NameError adalah suatu keadaan atau exception yang terjadi ketika kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi. Untuk mengatasinya yaitu dengan memastikan variabel atau function yang dipanggil ada atau tidak salah ketik.
- Type Error TypeError adalah suatu keadaan atau exception yang akan terjadi apabila pada saat dilakukannya eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai. Untuk mengatasinya yaitu dengan mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data yang akan digunakan.

Fungsi yang menggunakan try except

```
#Fungsi Try Except
def bacaCsvPandas():

try:

df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(dt)
except SyntaxError:
print("Kesalahan penulisan syntax")
except NameError:
print("Variable tersebut tidak ada")
except TypeError:
print("Tipe data salah")
except:
print("Terjadi sebuah kesalahan")
```

## 7.4 Nurul Izza Hamka | 1174062 | Teori

## 7.5 Keterampilan Pemrograman

#### 1. NO1

```
#Jawaban No. 1
def bukaModeListCsv():
    with open('teori.csv') as csv_file:
        csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
    for row in csv_reader:
        print(row[0], row[1], row[2])
```

## 2. NO2

```
#Jawaban No. 2

def bukaModeDictCsv():

with open('teori.csv', mode='r') as csv_file:

csv_reader = csv.DictReader(csv_file)

for row in csv_reader:

print(row['npm'], row['nama'], row['kelas'])
```

#### 3. NO3

```
#Jawaban No. 3
def bukaModeListPandas():
    df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

## 4. NO4

```
#Jawaban No. 3
def bukaModeListPandas():
df = pandas.read_csv('teori.csv')
print(df)
```

#### 5. NO5

```
#Jawaban No. 4

def bukaModeDictPandas():

df = pandas.read_csv('teori.csv')

dt = pandas.DataFrame.from_dict(df)

print(dt)
```

## 6. NO6

```
#Jawaban No. 5
def ubahFormatTanggal():
    df = pandas.read_csv('teori.csv', parse_dates=['tanggal lahir
    '])
print(df)
```

## 7. NO7

```
#Jawaban No. 6
def ubahIndexKolom():
df = pandas.read_csv('teori.csv')
df.index = ['Row_1', 'Row_2']
print(df)
```

#### 8. NO8

```
lib = __import__('1174006csv')

lib.bukaModeListCsv()
lib.bukaModeDictCsv()

lib.tulisCsv()
```

## 9. NO9

```
lib = __import__('1174006pandas')

lib .bukaModeListPandas()

lib .bukaModeDictPandas()

lib .tulisCsvPandas()
```

## 7.6 Ketrampilan Penanganan Error

- NameError Error yang terjadi adalah NameError yang mana terjadi kesalahan pada saat melakukan eksekusi dan tidak dapat terdefinisi. Penanganan yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa Variable dan Function yang akan kita panggil pastikan semua benar.
- SyntaxError Tipe Error ini adalah ada kesalahan pada penulisan, untuk itu pastikan penulisannya benar.
- TypeError Error ini terjadi pada saat eksekusi terhadap dan operasi dan fungsi masuk kedalam objek sedangkan typenya salah.
- Menggunakan Try Except

```
#Fungsi Try Except
def bacaCsvPandas():

try:

df = pandas.read_csv('teori.csv')

print(dt)
except SyntaxError:
print("Kesalahan penulisan syntax")
except NameError:
print("Variable tersebut tidak ada")
except TypeError:
print("Tipe data salah")
except:
print("Terjadi sebuah kesalahan")
```

#### 7.7 Chandra Kirana Poetra

#### 7.7.1 Soal 1

Buatlah fungsi (file terpisah/library dengan nama NPM csv.py) untuk membuka file csv dengan lib csv mode list

```
def readcsvfile (namafile):
      with open(namafile) as csv_file:
          csv_reader = csv.reader(csv_file , delimiter=',')
          line\_count = 0
          for row in csv_reader:
              if line_count == 0:
6
                  print(f'Column names are {", ".join(row)}')
                  line\_count += 1
8
              else:
0
                  print(f'\tNomor No: {row[0]} Nama: {row[1]} NPM:
      {row[2]}.')
                  line_count += 1
                  print(f'Processed {line_count} lines.')
```

## 7.7.2 Soal 2

Buatlah fungsi (file terpisah/library dengan nama NPM csv.py) untuk membuka file csv dengan lib csv mode dictionary

```
def readdengandict(a):
    with open(a, mode='r') as csv_file:
        csv_reader = csv.DictReader(csv_file)

line_count = 0

for row in csv_reader:
        if line_count == 0:
             print(f'Column names are {", ".join(row)}')
             line_count += 1
        print(f'\tNomor No: {row["No"]} Nama: {row["Nama"]}
        NPM: {row["NPM"]} ')
        line_count += 1
        print(f'Processed {line_count} lines.')
```

## 7.7.3 Soal 3

Buatlah fungsi (file terpisah/library dengan nama NPM csv.py) untuk membuka file csv dengan lib csv mode dictionary

```
def exampleofhowtoreadpanda(a):
    df = pandas.read_csv(a)
    print(df)
```

## 7.7.4 Soal 4

Buatlah fungsi (file terpisah/library dengan nama NPM csv.py) untuk membuka file csv dengan lib csv mode dictionary

#### 7.7.5 Soal 5

Buat fungsi baru di NPM pandas.py untuk mengubah format tanggal menjadi standar dataframe

```
def exampleofreadchangedateformatpandas(a):
    df = pandas.read_csv(a, index_col='npm', parse_dates=['
    tanggallahir'])
    print(df)
```

## 7.7.6 Soal 6

Buat fungsi baru di NPM pandas.py untuk mengubah index kolom

```
def exampleofhowtochangeindexinpandas(a):
    df = pandas.read_csv(a, index_col='npm')
    print(df)
```

## 7.7.7 Soal 7

Buat fungsi baru di NPM pandas.py untuk mengubah atribut atau nama kolom

```
def exampleofhowtorenameacolumm(a):
    df = pandas.read_csv(a, header=0, names=['Student ID', 'Full
        Name', 'Class', 'Date of birth'])
    print(df)
```

#### 7.7.8 Soal 8

Buat program main.py yang menggunakan library NPM csv.py yang membuat dan membaca file csv

```
def write(a):
    with open(a, mode='w') as exampleofhowtowrite:
        tulis_file = csv.writer(exampleofhowtowrite, delimiter=',
    ', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

tulis_file.writerow(['No', 'Nama', 'NPM', 'tanggallahir'])
    tulis_file.writerow(['1', 'Chandra Kirana Poetra', '1174079', '05/09/99'])
```

```
import lib_1174079_csv

# buat file baru

lib_1174079_csv.write('1174079_csv_baru.csv')

# read dengan

bictionary

lib_1174079_csv.readdengandict('1174079.csv')

# List

lib_1174079_csv.readcsvfile('1174079.csv')
```

**Listing 7.5** main.py

## 7.7.9 Soal 9

Buat program main2.py yang menggunakan library NPM pandas.py yang membuat dan membaca file csy

**Listing 7.6** main2.py

**Listing 7.7** main2.py

## 7.7.10 Keterampilan Penanganan Error

10. Unicode Decode Error Terjadi ketika kesalahan decode untuk unicode terdeteksi, typo semacamnya

```
def nyobaintrycatch():
      try:
          da = pandas.read_csv("1174079.csv")
          print (da)
      except SyntaxError:
5
          print("Cek apabila ada typo")
6
      except NameError:
          print("Variable tidak ditemukan")
8
9
      except UnicodeDecodeError:
          print ("ada yang salah di penulisan")
10
      except:
          ("terjadi kesalahan")
```

# DAFTAR PUSTAKA

1. R. Awangga, "Sampeu: Servicing web map tile service over web map service to increase computation performance," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145, no. 1. IOP Publishing, 2018, p. 012057.

# Index

disruptif, xxxiii modern, xxxiii