

@click="\$emit('update', msg.toUpperCase()) เหมือนกับการ ประกาศ Emit ใน Function หรือไม่

คำตอบคือไม่

- เพราะว่า @click="\$emit('update', msg.toUpperCase())"เป็นการทำ shortcut
- ส่วนการ decalre emit function ใน setup จะช่วยให้สามารถกำหนดชื่อเองได้
 - กำหนด Event เองได้มากกว่า

```
<script setup>
  import { defineEmits } from 'vue'

const emit = defineEmits(['update'])

const handleClick = () => {
  const upperCaseMsg = msg.toUpperCase()
  emit('update', upperCaseMsg)
  }

</script>

<template>
  <button @click="handleClick">Update Message</button>
  </template>
  <button @click="handleClick">Update Message</button>
  </template></template></template></template></template>
```

ในตัวอย่างนี้ DefineEmits

- ฟังก์ชันใช้เพื่อกำหนดการอัปเดต event ที่กำหนดเอง
- handleClick ฟังก์ชันถูกกำหนดให้อัปเดตค่า msg แปลงค่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเรียก emit ฟังก์ชันเพื่อปล่อย event ที่กำหนดเองด้วย upperCaseMsg
 - ฟังก์ชัน handleClick จะถูกเรียกใช้เมื่อคลิกปุ่ม Update Message

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลลัพธ์การส่งค่านั้นจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน