

# APS-200 — Canonical Data Model

Document ID: APS-200

Title: Canonical Data Model

Version: 1.0-DRAFT

Status: DRAFT

Classification: Normative Specification

Authority: APS-001 · APS-100

---

## 1. Purpose

APS-200 definiuje kanoniczny model danych Aura Protocol.

Każda implementacja zgodna z protokołem **MUST** reprezentować informacje zgodnie z wymaganiami tego dokumentu. Wewnętrzne struktury mogą się różnić, jednak semantyka i kontrakt danych muszą pozostać równoważne.

---

## 2. Design Principles

Model danych **MUST** być:

Deterministyczny

Jednoznaczny

Rozszerzalny

Wersjonowalny

Niezależny od języka programowania

Niezależny od formatu serializacji

---

## 3. Core Entities

APS-200 definiuje następujące encje kanoniczne:

| ID      | Encja              | Opis                    |
|---------|--------------------|-------------------------|
| ENT-001 | Protocol Header    | Metadane wykonania      |
| ENT-002 | Evaluation Request | Dane wejściowe          |
| ENT-003 | Evaluation Result  | Wynik oceny             |
| ENT-004 | Policy Reference   | Referencja do polityki  |
| ENT-005 | Evidence           | Dowód wykonania         |
| ENT-006 | Attestation        | Potwierdzenie zgodności |
| ENT-007 | Audit Record       | Rekord audytowy         |
|         |                    |                         |

|         |                             |                                   |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ENT-008 | Implementati<br>on Metadata | Informacje o<br>implementacj<br>i |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_

## 4. Common Object Contract

Każda encja **MUST** zawierać wspólny zestaw pól:

- object\_id
- object\_type
- protocol\_version
- schema\_version
- created\_at
- integrity\_hash

Zapewnia to spójność wszystkich obiektów w ekosystemie Aura.

---

## 5. Entity Definitions

Każda encja będzie opisana według jednolitego szablonu:

Identifier

Purpose

Required Fields

Optional Fields

Constraints

Related Invariants

Related Evidence

Serialization Rules

---

## 6. Relationships

Model danych definiuje relacje pomiędzy encjami:

text



Evaluation Request



Evaluation Result



Evidence



Attestation



Audit Record

Każda relacja **MUST** być możliwa do

prześledzenia.

---

## 7. Validation Rules

Każdy obiekt **MUST** przejść:

- walidację struktury,
- walidację typów,
- walidację wymaganych pól,
- walidację integralności,
- walidację zgodności z APS-100.

---

## 8. Serialization Requirements

Implementacje mogą wykorzystywać różne

formaty (np. JSON, CBOR, Protocol Buffers), pod warunkiem że:

zachowują pełną semantykę modelu,  
zapewniają deterministyczną serializację  
tam, gdzie wymaga tego protokół,  
nie naruszają INV-003 — Canonical  
Serialization.

---

## 9. Compatibility

Zmiany modelu danych podlegają  
wersjonowaniu semantycznemu.

Każda zmiana **MUST** określać:

wpływ na zgodność,  
wymagane migracje,  
zgodność wsteczną (jeśli dotyczy).



---

## 10. Traceability

Każda encja modelu danych **MUST** być powiązana z:

- odpowiednimi Protocol Invariants (INV-xxx),
- wymaganiami APS,
- obiektami Evidence,
- testami zgodności (CONF-xxx).



