

HOCore en Coq : résumé

Aurèle Barrière

29 janvier 2016

Table des matières

1	Introduction à HOCore	1
1.1	Pi-calcul	1
1.2	Pi-calcul d'ordre supérieur : HOPi	2
1.3	HOCore	2
1.4	Exemples de processus en HOCore	3
1.5	Réductions	3
2	Équivalence décidable	3
2.1	alpha-conversion	3
2.2	Indices de De Bruijn	3
3	Bissimilarités	3
4	Formalisation en Coq	3
4.1	Axiomatisation	4
4.2	Expression des transitions	4
4.3	Correction de preuves	4

1 Introduction à HOCore

1.1 Pi-calcul

Le π -calcul est un langage formel utilisé pour décrire, en particulier, les exécutions distribuées de processus. Sa syntaxe, très simple, décrit simplement l'exécution en parallèle.

En π -calcul, on manipule des processus, qui peuvent s'exécuter séquentiellement ou parallèlement et terminer ou non. Des canaux sont également disponibles pour la réception et l'émission de messages ou de variables.

Le π -calcul utilise donc la grammaire suivante :

$P = 0$	fin du processus
$!P$	répéter le processus
$ P P$	lancer les deux processus en parallèle
$ x(y).P$	lire un message sur le canal x pour remplacer y , puis lancer P
$ \bar{x}(y).P$	envoyer le message y sur le canal x , puis lancer P
$ (\nu x)P$	réserver le nom x pour le processus P

Il s'agit d'un calcul Turing Complet.

1.2 Pi-calcul d'ordre supérieur : HOPi

Pour l'ordre supérieur, on se permet de communiquer par les canaux aussi bien des noms (variables) que des processus.

Dans la grammaire proposée plus haut, x et y peuvent donc désigner des processus.

1.3 HOCore

Il s'agit d'une restriction qui conserve le caractère Turing Complet du π -calcul d'ordre supérieur. Il s'agit d'une restriction minimale. On peut le voir aussi comme du λ -calcul autorisant les calculs parallèles.

Les travaux de l'équipe se basent sur un premier article : *On the Expressiveness and Decidability of Higher-Order Process Calculi*, dans lequel est définie la syntaxe de HOCore. On y montre, entre autres, la Turing complétude.

La grammaire utilisée est la suivante :

$P = 0$
$ x$
$ P P$
$ a(x).P$ (à la lecture d'une variable y sur a , toutes les instances de x dans P seront remplacées par des y)
$ \bar{a}(P)$

On va distinguer 3 catégories : des canaux sur lesquels émettre et recevoir des messages, des variables (remplacées lors de la lecture d'un message) et des processus.

Parmi les variables, il faut distinguer celles qui sont dites *libres* et celles dites *liées*. Une variable est liée lorsqu'elle peut être changée par la lecture sur un canal.

En HOCore, on utilise un système de transitions labelées pour décrire l'exécution des processus. On utilise soit une étiquette de la forme $\bar{a}(P)$ pour une

émission, $a(P)$ pour une réception de processus, ou τ pour une transition interne : par exemple lorsqu'on a simultanément une émission et une réception sur un même canal.

1.4 Exemples de processus en HOCore

Exemple de substitution $\bar{a}(P) \parallel a(x).Q \rightarrow [P/x]Q$, qui signifie que les instances de x dans Q sont remplacées par P .

Exemple de variables liées et libres $a(x).(P \parallel y)$. Ici, les occurrences de x dans P sont liées alors que y est libre.

1.5 Réductions

Lorsqu'un processus attend un message sur un canal et qu'en parallèle, un autre processus émet un message sur ce même canal, on remplace toutes les instances de la variable.

2 Équivalence décidable

On peut montrer que le problème de décision de l'équivalence de 2 processus est décidable.

Cependant, le problème de terminaison reste indécidable.

On dit que deux processus sont équivalents si leur comportement est identique, quel que soit le contexte. On définit ainsi la *congruence barue* : ...

2.1 alpha-conversion

Le nom donné aux variables n'importe pas dans la sémantique d'un processus, mais pose un problème pour l'équivalence de processus.

2.2 Indices de De Bruijn

Il existe un moyen de se débarrasser des noms de variables pour éviter tout problème lié à l'alpha réduction.

3 Bissimilarités

4 Formalisation en Coq

Un des principaux travaux de l'équipe de recherche a été de formaliser HOCore en Coq (l'assistant de preuve).

4.1 Axiomatisation

On traduit la grammaire de HOCore ainsi :

4.2 Expression des transitions

HOCore utilise un systeme de transition labelées (LTS). Pour la formalisation en Coq, cela pose le problme du nom des variables “bound”.

4.3 Correction de preuves

Dans l'article [12], des preuves étaient fausses.