

Capsule 2 - Se repérer dans RStudio

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Reconnaître les principales zones de RStudio.
- Comprendre quoi écrire, quoi exécuter et quoi inspecter.
- Repérer les fichiers et les graphiques produits.
- Produire une phrase sur le rôle de deux zones de RStudio.

RStudio comme poste de travail

RStudio rassemble plusieurs outils dans la même interface. Chaque zone répond à un besoin différent.

Apprendre l'interface réduit les erreurs : on sait où écrire le rapport, où exécuter une commande et où chercher un fichier.

Les zones essentielles

Zone	À quoi elle sert
Source	écrire les scripts et fichiers <code>.qmd</code>
Console	exécuter rapidement des commandes
Environment	voir les objets créés
Files	naviguer dans les fichiers du projet
Plots	afficher les graphiques
Help	consulter l'aide des fonctions
Viewer	voir certains documents et sorties HTML

Source : écrire le travail

La zone Source sert à écrire ce que l'on veut garder.

- code R dans un script ou un bloc Quarto;
- texte d'interprétation;
- structure du rapport;
- commentaires utiles pour comprendre les étapes.

Console : tester rapidement

La console sert à exécuter des commandes ponctuelles.

Une commande testée dans la console doit être copiée dans le fichier `.qmd` si elle fait partie de l'analyse finale.

Environnement : suivre les objets

L'onglet Environnement montre les objets créés en mémoire.

- tableaux importés;
- résumés intermédiaires;
- vecteurs ou paramètres;
- objets créés par le code.

Files : rester dans le bon dossier

L'onglet Files sert à vérifier que les fichiers sont dans le bon projet.

Si le fichier CSV est dans `data/`, le code doit pouvoir le lire avec un chemin relatif comme `data/ventes_operations_quebec.csv`.

Plots et Viewer

Plots

Affiche les graphiques générés par R.

Viewer

Affiche certains résultats HTML, documents et aperçus.

Un graphique affiché n'est pas suffisant. Le code qui le produit doit rester dans le rapport.

Help : chercher une fonction

```
1 ?read_csv  
2 ?ggplot
```



L'aide intégrée est utile pour vérifier les arguments d'une fonction et lire un exemple minimal.

Activité 2.2

Identifier les zones de RStudio

Associez chaque zone de RStudio à une action :

- écrire le rapport;
- exécuter du code;
- voir les objets;
- trouver les fichiers;
- afficher un graphique.

Dans votre trace, écrivez une phrase expliquant le rôle de deux zones utiles.

À retenir

- Le rapport s'écrit dans Source.
- Les commandes rapides se testent dans Console.
- Les objets se vérifient dans Environment.
- Les fichiers se repèrent dans Files.
- Les graphiques se vérifient dans Plots.