

# Capsule 4 - Importer et inspecter un tableau

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

## Comment savoir si R a vraiment lu ce que vous croyez avoir importé?

Un fichier importé sans vérification, c'est un calcul juste sur un tableau inconnu. Avant toute moyenne : combien de lignes, combien de colonnes, quels types, et que représente une ligne?

# Objectifs de la capsule

- Importer un fichier CSV dans R.
- Nettoyer les noms de variables.
- Inspecter les dimensions, les types et l'unité d'observation.

# Importer le fichier

# Pourquoi `clean_names()`?

## AVANT

Panier Moyen (\$), Délai Livraison - espaces, accents, majuscules.

## APRÈS

panier\_moyen, delai\_livraison\_jours - code plus simple et plus stable.

# Inspecter avec `glimpse()`

```

Rows: 24
Columns: 12
$ mois          <date> 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01,...
$ mois_nom      <chr> "janvier", "janvier", "janvier", "janvier", "fév...
$ succursale    <chr> "Montréal", "Québec", "Sherbrooke", "Trois-Riviè...
$ region        <chr> "Montréal", "Capitale-Nationale", "Estrie", "Mau...
$ surface_m2    <dbl> 540, 420, 360, 335, 540, 420, 360, 335, 540, 420...
$ campagne_locale <chr> "non", "oui", "non", "non", "non", "non", "oui",...
$ canal_principal <chr> "magasin", "magasin", "web", "web", "web", "maga...
$ clients       <dbl> 2254, 1858, 1506, 1199, 2162, 1682, 1585, 1458, ...
$ panier_moyen  <dbl> 53.11, 59.40, 63.31, 68.21, 66.53, 55.20, 58.44,...
$ ventes        <dbl> 119710, 110365, 95345, 81784, 143838, 92846, 926...
$ delai_livraison_jours <dbl> 2.2, 3.8, 4.5, 3.5, 3.6, 1.8, 3.5, 2.6, NA, 3.9,...
$ satisfaction  <dbl> 8.3, 8.6, 7.3, 8.1, NA, 7.9, 7.8, 8.0, 7.7, 7.9,...

```

`glimpse()` montre d'un coup les colonnes, leurs types et quelques valeurs.

# Dimensions et unité d'observation

[1] 24 12

Première valeur : le nombre de lignes. Deuxième : le nombre de colonnes. Ici, une ligne correspond à une succursale pour un mois.

# Types de variables à repérer

| Type            | Exemples dans le tableau                             |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Date ou période | mois                                                 |
| Catégorie       | succursale, region, canal_principal                  |
| Numérique       | clients, ventes, delai_livraison_jours, satisfaction |
| Indicateur      | campagne_locale                                      |

# À retenir

1

Le code d'importation reste dans le `.qmd`.

2

`clean_names()` et `glimpse()` préparent et inspectent.

3

L'unité d'observation se nomme avant toute analyse.

## Production autonome 2.4

Importez `ventes_operations_quebec.csv` et décrivez le tableau.

Indiquez : le code d'importation, le nombre de lignes, le nombre de colonnes et ce que représente une ligne.