

W4-S3-E1-fonctions

December 15, 2014

1 Manipulation de fonctions

1.1 Exercice - niveau intermédiaire

On vous demande d'écrire une fonction `numbers` qui prend en argument une liste d'entiers, et qui retourne un tuple contenant * la somme * le produit * le minimum * le maximum des éléments de la liste

```
In []: def numbers(l):  
        "<votre_code>"  
  
In []: # pour vérifier votre code  
        from corrections.w4_functional import exo_numbers  
        exo_numbers.correction(numbers)
```

1.2 Exercice - niveau avancé

À présent nous allons écrire une version très simplifiée de l'outil qui est utilisé dans ce cours pour corriger les exercices. Vous remarquerez que les fonctions de correction, comme par exemple `exo_numbers.correction` ci-dessus, prennent en argument la fonction qu'il est question de corriger.

On vous demande d'écrire une fonction `validation` qui prend en argument * deux fonctions `f` et `g`; imaginez que l'une d'entre elles fonctionne et qu'on cherche à valider l'autre; dans cette version simplifiée toutes les fonctions acceptent exactement un argument * une liste d'entrées `entrees`; vous pouvez supposer que chacune de ces entrées est dans le domaine de `f` et de `g` (dit autrement, on peut appeler `f` et `g` sur chacune des entrées sans craindre qu'une exception soit levée);

Le résultat attendu pour le retour de `validation` est une liste qui contient autant de booléens que d'éléments dans entrées, chacun indiquant si avec l'entrée correspondante on a pu vérifier que `f(entree) == g(entree)`.

Dans cette première version de l'exercice vous pouvez enfin supposer que les entrées ne sont pas modifiées par `f` ou `g`.

```
In []: def validation(f, g, entrees):  
        "<votre code>"  
  
In []: # pour vérifier votre code  
        from corrections.w4_functional import exo_validation  
        exo_validation.correction(validation)
```

Pour information: * `factorial` correspond à `math.factorial` * `fact` et `broken_fact` sont des fonctions implémentées par nos soins, la première est correcte alors que la seconde retourne 0 au lieu de 1 pour l'entrée 0.