

print entre python2 et python3

Complément - niveau avancé

Ce complément est destiné aux étudiants qui s'intéressent à python3, et qui voudraient dès le départ prendre l'habitude d'utiliser `print` comme elle existe en python3, c'est-à-dire comme une fonction.

N'hésitez pas à passer ce complément si vous n'êtes pas concerné par ce sujet.

Notez toutefois que les différences entre python2 et python3 ne se limitent pas à `print`. Si vous commencez python aujourd'hui, il peut en effet être une bonne idée d'utiliser `print` comme une fonction, mais restez conscient que ce cours est sur python2, et qu'il ne suffit pas de mettre des parenthèses autour de `print` pour transformer votre code en python3.

Les comportements de print

Après ce préambule, sachez que la différence la plus visible entre python2 et python3 est certainement avec `print`:

python2

En python2 `print` est une **instruction**

```
>>> import sys

sys.version '2.7.8 (default, Jul 13 2014, 17:11:32) \n[GCC 4.2.1
Compatible Apple LLVM 5.1 (clang-503.0.40)]' print "Hello",
"World" Hello World
```

et comme c'est une instruction on ne peut pas comparer son résultat avec autre chose – ici 0

```
>>> 0 == print "Hello", "World"
```

File "", line 1 0 == print "Hello", "World" ^ SyntaxError: invalid syntax

python3


Alors qu'en python3 `print` est une **fonction** (et donc une **expression**)

```
>>> import sys

sys.version '3.4.1 (default, Sep 20 2014, 19:44:17) \n[GCC
4.2.1 Compatible Apple LLVM 5.1 (clang-503.0.40)]'
```

```
print("Hello","World") Hello World
```

et comme toute expression elle retourne une valeur qu'on peut comparer – ici encore avec 0

```
 >>> 0 == print("Hello", "World")
```


Hello World False

Compatibilité avec `__future__`

Il existe en python2 une couche de compatibilité, le module `__future__`, dont le but est de gommer les différences entre les deux versions. Ainsi si vous le souhaitez vous pouvez écrire du code python2 qui "voit" `print` comme une fonction en important ceci

```
 from __future__ import print_function
```

Après quoi vous pouvez utiliser `print` comme si vous écriviez du python3

```
 >>> import sys


sys.version '2.7.8 (default, Jul 13 2014, 17:11:32) \n[GCC 4.2.1
Compatible Apple LLVM 5.1 (clang-503.0.40)]'

from future import print_function

print("Hello","World") Hello World
```

Remarque

Si vous utilisez python2 et que **vous ne mentionnez pas cet import**, vous pouvez avoir l'**impression** qu'il est inutile:

```
 >>> import sys

sys.version '2.7.8 (default, Jul 13 2014, 17:11:32) \n[GCC 4.2.1
Compatible Apple LLVM 5.1 (clang-503.0.40)]'

print("Hello") Hello
```

En fait ce qui se passe ici, c'est que les parenthèses sont considérées dans leur rôle habituel de groupement dans les expressions; cela rejoint la discussion que l'on aura sur les tuples; en fait les parenthèses ne jouent aucun rôle ici, exactement comme dans

```
 ("Hello")
```

Si bien qu'avec plusieurs arguments – plus exactement avec l'illusion d'appeler `print` avec plusieurs arguments:

```
 print("Hello", "World")
```

les parenthèses présentes dans la sortie vous indiquent qu'en fait on a construit un objet qui est un tuple, et qu'on l'a passé à l'**instruction** `print`; bref, on ne peut pas utiliser `print` dans une expression

```
❏ 0 == print("Hello", "World")
```

Une fois l'import chargé, tout fonctionne vraiment comme en python3

```
❏ from __future__ import print_function  
|  
| 0 == print("Hello", "World")
```