



Universidade José Eduardo dos Santos
Instituto Politécnico-Ip
Departamento de Informática e Eletrónica

Ano 4º -2025/2026

Curso Informática

Disciplina Programação Web

Objecto Aplicar a linguagem Php em servidor Web(**XAMP**)

GUIA TEÓRICO E PRÁTICO DE COMANDOS PHP

Sumário: Web com PHP.

1. Estrutura Básica do PHP

O PHP é uma linguagem de programação executada no lado do servidor, muito utilizada para desenvolvimento web. Todo código PHP deve estar dentro das tags `<?php ... ?>`, permitindo que o servidor interprete o conteúdo antes de enviá-lo ao navegador.

Exemplo:

```
<?php  
echo "Olá Mundo!";  
?>
```

O comando echo é usado para imprimir dados na tela.

2. Variáveis

As variáveis em PHP são utilizadas para armazenar dados temporariamente. Elas sempre começam com o símbolo \$ e não precisam de declaração explícita de tipo.

Exemplo:

```
<?php
$nome = "Isaías";
$idade = 25;

echo "Nome: $nome <br>";
echo "Idade: $idade";
?>
```

PHP é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, o tipo da variável é definido automaticamente.

3. Tipos de Dados

O PHP suporta diversos tipos de dados, como:

String (texto)

Integer (número inteiro)

Float (número decimal)

Boolean (verdadeiro/falso)

Exemplo:

```
<?php
$texto = "PHP";
$numero = 10;
$decimal = 10.5;
$ativo = true;
```

```
var_dump($texto, $numero, $decimal, $ativo);  
?>
```

A função `var_dump()` mostra o tipo e o valor da variável.

4. Operadores

Os operadores são usados para realizar cálculos e comparações.

Exemplo:

```
<?php  
$a = 10;  
$b = 5;  
  
echo $a + $b; // Soma  
echo $a - $b; // Subtração  
echo $a * $b; // Multiplicação  
echo $a / $b; // Divisão  
?>
```

Esses operadores são fundamentais em qualquer lógica de programação.

5. Estrutura Condicional (if / else)

Permite tomar decisões com base em condições.

Exemplo:

```
<?php  
$idade = 18;  
  
if ($idade >= 18) {  
    echo "Maior de idade";  
} else {
```

```
    echo "Menor de idade";  
}  
?>
```

Muito utilizado em validações, como login e permissões.

6. Switch

O switch é uma alternativa ao if/else quando há múltiplas opções.

Exemplo:

```
<?php  
$dia = 2;  
  
switch ($dia) {  
    case 1:  
        echo "Domingo";  
        break;  
    case 2:  
        echo "Segunda-feira";  
        break;  
    default:  
        echo "Outro dia";  
}  
?>
```

Facilita a leitura quando há muitas condições.

7. Laços de Repetição

Permitem executar um bloco de código várias vezes.

While

```
<?php
$i = 1;
while ($i <= 5) {
    echo $i . "<br>";
    $i++;
}
?>
```

For

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo $i . "<br>";
}
?>
```

Foreach

```
<?php
$nomes = ["Ana", "Carlos", "João"];

foreach ($nomes as $nome) {
    echo $nome . "<br>";
}
?>
```

Essenciais para percorrer dados e automatizar tarefas.

8. Arrays

Arrays são estruturas que armazenam múltiplos valores.

Exemplo:

```
<?php
$frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];
echo $frutas[0];
?>
```

Array Associativo

```
<?php
$ pessoa = [
    "nome" => "Isaías",
    "idade" => 25
];
echo $pessoa["nome"];
?>
```

Muito usados para representar dados estruturados.

9. Funções

Funções permitem reutilizar código, tornando o sistema mais organizado.

Exemplo:

```
<?php
function somar($a, $b) {
    return $a + $b;
}
echo somar(5, 3);
?>
```

Evita repetição de código e melhora manutenção.

10. Formulários (POST)

Permitem interação entre usuário e sistema.

Exemplo:

```
<form method="POST">
  Nome: <input type="text" name="nome">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $nome = $_POST["nome"];
  echo "Olá, $nome";
}
?>
```

Base de sistemas web dinâmicos.

11. Sessões

As sessões permitem armazenar dados do usuário durante a navegação.

Exemplo:

```
<?php
session_start();
$_SESSION["usuario"] = "admin";
echo $_SESSION["usuario"];
?>
```

Muito usadas em sistemas de login.

12. Cookies

Cookies armazenam dados no navegador do usuário.

Exemplo:

```
<?php
setcookie("user", "Isaías", time() + 3600);
echo $_COOKIE["user"];
?>
```

Utilizados para lembrar preferências do usuário.

13. Inclusão de Arquivos

Permite reutilizar partes do sistema.

Exemplo:

```
<?php
include "menu.php";
require "config.php";
?>
```

Fundamental para sistemas organizados e modulares.

14. Conexão com Banco de Dados

O PHP permite conexão com bases de dados como MySQL.

Exemplo:

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "teste");

if ($conn->connect_error) {
    die("Erro: " . $conn->connect_error);
}
```

```
echo "Conectado com sucesso!";  
?>
```

Essencial para sistemas reais (cadastros, login, etc.).

15. CRUD Básico

CRUD representa as operações principais em sistemas:

Create (Inserir)

Read (Buscar)

Update (Atualizar)

Delete (Excluir)

Exemplos:

// Inserir

```
$conn->query("INSERT INTO usuarios (nome) VALUES ('Isaías');
```

// Buscar

```
$result = $conn->query("SELECT * FROM usuarios");
```

// Atualizar

```
$conn->query("UPDATE usuarios SET nome='Carlos' WHERE  
id=1");
```

// Deletar

```
$conn->query("DELETE FROM usuarios WHERE id=1");
```

CRUD é a base de qualquer sistema de informação.

Conclusão

O PHP é uma linguagem poderosa para desenvolvimento web, permitindo criar desde páginas simples até sistemas completos com banco de dados. O domínio desses comandos é essencial para qualquer programador que deseja atuar com desenvolvimento backend.