

釣り道具の手入れ・洗い方

小笠原で使うすべての道具を、洗って手入れし、整備するためのやさしい手順ガイドです。ロッドやリールから、ライン、針、ルアー、仕掛け、道具、安全装備まで網羅します。

対象

小笠原遠征、2026年6月

状態

釣りの専門情報源で手順を検証済み

釣り道具の手入れ・洗い方

小笠原の釣り道具一式の洗浄・手入れ・整備。

東京都・小笠原諸島・2026年6月

01 基本の心得

海水は釣り道具にとっても厳しいものです。塩分をそのまま乾かすと金属がさび、可動部が固くなり、道具全体の寿命を縮めます。いちばん大切な習慣は、いちばん簡単なことでもあります。毎回の釣行のあと、塩が乾く前に、なるべく早く道具を洗うことです。次に挙げる心得は4種類すべての道具に共通し、その後の各章で道具ごとの詳しい手順を説明します。

- ・ 真水でやさしく、弱い水流ですすぐ。強い水流は塩を内部に押し込んでしまいます。
- ・ すすぐ間はドラグを締めたままにし、ドラグワッシャーに水が入らないようにする。
- ・ 柔らかい布で全体を拭き、そのあと完全に自然乾燥させる。
- ・ ラインは、しまう前に完全に乾かす(カビ防止のため)。
- ・ すべて乾いてしまう準備が整ったら、リールのドラグをゆるめる。
- ・ 直射日光を避け、涼しく乾いた場所で保管する。

02 ロッドの手入れ

ガイドとリールシートは、塩やゴミが最もたまりやすい部分です。ここを重点的に手入れします。



塩がたまりやすいガイドとリールシートを重点的に。

- 01 **リールを外す。**ロッドからリールを外し、ラインを拭き取ります。
- 02 **ロッドをすすぐ。**竿全体を、弱い水流の真水でやさしくすすぎます。
- 03 **洗う。**薄めた中性洗剤で洗い、ガイドとリールシートを特に丁寧にします。
- 04 **ガイドを磨く。**柔らかい歯ブラシで各ガイドの周りをこすり、たまった塩やゴミをかき出します。あわせてガイドリングのひび割れも確認します。
- 05 **グリップを洗う。**薄めた洗剤でグリップを洗います。コルクは歯ブラシで、EVAフォームは拭くだけで十分です。
- 06 **乾かして保護する。**竿を完全に乾かし、特にリールシートとガイドを念入りに。さらに保護したい場合は、シリコンを軽く吹いた布で金属ガイドを拭きます。

- 07 保管する。直射日光を避け、涼しく乾いた場所に、できればロッドホルダーやケースに入れて保管します。

03 スピニングリールの手入れ

リールはやさしくすぎ、決して強い水で洗わないこと。高い水圧は塩を内部に押し込んでしまいます。




ドラグを締めたままやさしくすぎ、乾かし、薄く注油し、保管時にドラグをゆるめる。

- 01 **すすぐ。**釣行直後に、ドラグを締めたまま、弱い水流でやさしくすすぎます。
- 02 **洗う。**ぬるめの薄い洗剤水で、塩、皮脂、血、汚れを洗い落とします。
- 03 **スプール下を清掃。**スプールを外し、芯(スピンドル)とその下を拭きます。
- 04 **乾かす。**きれいなタオルで拭き、そのあと自然乾燥させます。
- 05 **注油する。**可動部とハンドルに少量、ベアリングには一滴だけ注油します。ごく少量で十分で、つけすぎはゴミを呼び込みます。
- 06 **本体を保護。**リール用の防錆剤や軽いつや出し剤を含ませた布で本体を拭きます。
- 07 **ゆるめて保管。**ドラグをゆるめてしまいます。海水使用なら、年に一度を目安に分解整備に出します。

04 ベイトリールの手入れ

ベイトリールはいくつかの部品に分かれるので、塩や砂を洗い流しやすいのが利点です。覚えておくべき唯一のルールは、**注油してはいけない**場所です。



各部品を洗い流し、ベアリングは少量注油。ブレーキとワンウェイクラッチには注油しない。

- 01 **すすいで拭く。**ロッドから外し、ぬるま湯でやさしくすぎ、すぐに柔らかい布で拭きます。
- 02 **分解する。**サイドプレートを開けてスプールを外します。多くのベイトリールは、本体・ハンドル側のサイドプレート・スピールの3つに分かれます。
- 03 **各部品を洗う。**各部品から塩と砂を洗い落とし、各ベアリングを綿棒で清掃します。

- 04 完全に乾かす。組み立て直す前に、すべての部品を完全に乾かします。
- 05 適切な箇所に注油。各スプールベアリング(キャストコントロールキャップの下、パームサイドカバーの内側、スプールシャフト)、ハンドルベアリング、レベルwind、ウォームギアに一滴ずつ注油します。スタードラグにも注油し、開け閉めしてなじませます。
- 06 避ける箇所を知る。ブレーキ機構とワンウェイクラッチには注油しないこと。ここに油がつくと不具合の原因になります。
- 07 組み立てて保管。組み直し、ドラグをゆるめて保管します。海水使用なら、半年に一度を目安にしっかり整備します。

05 伸縮式ランディングネットの手入れ

網と柄では手入れが異なります。網は腐らないようにすすいで乾かし、柄はスムーズに伸縮するようロック部に塩を残さないことが大切です。



網と柄をすすぎ、たたむ前に網を完全に乾かし、ロック部に塩を残さない。

- 01 よくすすぐ。たっぷりの真水で網と柄をすすぎ、塩、ぬめり、うろこ、砂を洗い流します。網を広げる、または吊ると、水が網全体に行き渡ります。
- 02 必要なら洗う。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤で洗います。
- 03 柄を洗う。柄の各段を、薄めた洗剤水とスポンジで洗います。
- 04 網を完全に乾かす。たたんで保管する前に、網を完全に乾かします。濡れたままだとカビや臭い、コードの腐食につながります。
- 05 ロック部の手入れ。ロック部を真水ですすぎ、塩で固着しないようにします。各段をシリコン布で拭くと、滑りが良くなり水もはじきます。
- 06 点検して保管。網の破れ、枠やロック部のさびを確認します。乾いた状態で保管し、長時間の直射日光を避けます。

06 ライン(釣り糸)

ラインは見落とされがちですが、ロッドやリールよりも切れることが多い部分です。塩、紫外線、擦れで少しずつ弱るため、毎回の釣行後に手早く点検します。

- ・ PE(編み糸):GT、カンパチ、マグロ、ハタ類を狙う道糸。
- ・ フロロカーボン:道糸に結びリーダー。
- ・ ナイロン:エサ釣りで使うことがある。

毎回の釣行後

- 01 巻いたまますすぐ。ラインをリールに巻いたまま、スプールを真水でやさしくすすぎます。
- 02 乾かす。しまう前にラインを完全に乾かします。
- 03 先端を点検。先端から5~10mを、ほつれ、つぶれ、擦れ、変色がないか確認します。


- 04 切って結び直す。傷んだ部分を切り、結び直します。
- 05 結びを確認。すべての結び目がしっかり締まっているか確かめます。

ライン	交換の目安
PE(編み糸)	6～12か月
フロロのリーダー	傷んだら交換
ナイロン	約6か月

07 フック(針)

針は重要な消耗品です。海水ですぐにさび、先が鈍ったりさびたりすると魚を逃すため、毎回乾かして点検します。

- ・ サークルフック:生きエサ、リリース向き。
- ・ Jフック:一般的なエサ釣り。
- ・ アシストフック:ジギング。
- ・ トレブルフック:GTルアー、ポッパー、スティックベイト。



サークルフック。生きエサやリリースに向く。

アシストフック。メタルジグに付けてジギングに使う。

- 01 **すすぐ。**毎回、真水でしっかりすすぎます。
- 02 **乾かす。**箱に戻す前に完全に乾かします。
- 03 **先を確認。**爪に引っかからない先は鈍っています。
- 04 **研ぐか交換。**鈍った先は軽く研ぎ、さびた針はすぐ捨てます。
- 05 **乾燥保管。**乾いたタックルボックスに、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に保管します。

08 ルアー

小笠原の釣りはジギングとキャストイングが中心なので、ルアーにも専用の手入れが必要です。塩は本体よりも先に、針・スプリットリング・金具をいためます。

- ・ メタルジグ:カンパチ、マグロ、イソマグロ。
- ・ スロー系ジグ:オナガなど深場の魚。
- ・ ポッパー／スティックベイト:GT、マグロ。
- ・ インチクジグ:アカハタや根魚。




表層を引くスティックベイト。すすいだら針とスプリットリングを確認。

- 01 針を外す。ルアーから針を外します。
- 02 すすぐ。真水ですすぎます。
- 03 乾かす。完全に乾かします。
- 04 リングを確認。曲がったりさびたスプリットリングは交換します。
- 05 本体を確認。塗装と目の傷みを確認します。
- 06 スイベルに注油。内蔵スイベルに一滴だけ注油し、回転を保ちます。

09 仕掛け(ターミナルタックル)

仕掛け類は小さく見落としがちですが、さびたスイベルやひ弱なスナップ一つで良い魚を逃します。ほかと同じようにすすいで点検します。

- ・ スイベル(サルカン):糸ヨレを防ぐ。
- ・ スナップ:ルアー交換を素早く。
- ・ スプリットリング:針とルアーをつなぐ。
- ・ オモリ:エサを狙いの深さに保つ。
- ・ ビーズ:結び目を保護する。
- ・ サビキ仕掛け:ウメイロ釣りに重要。



スイベルとスナップ。糸ヨレを防ぎ、ルアー交換を素早くする。

各号数の鉛オモリ。エサを狙いの深さに保つ。

- 01 すすぐ。すべての仕掛けを真水ですすぎます。
- 02 乾かす。完全に乾かします。
- 03 点検。さびを確認し、スナップやスイベルが滑らかに動くか確かめます。
- 04 交換。さびた部品は、本番で壊れる前に交換します。

10 魚を扱う道具

GT、カンパチ、イソマグロなど小笠原の大物は、フィッシュグリップ、プライヤー、ナイフで扱います。海水とぬめりにさらされるので、洗浄と軽い注油が欠かせません。

- ・ フィッシュグリップ:大物を安全に保持(GT、カンパチ、イソマグロ)。
- ・ プライヤー:針外し、スプリットリング交換、リーダー切り。
- ・ ディフッカー(針外し器):深く飲まれた針を外す。
- ・ ナイフ:魚をさばく。



大物を安全に保持するフィッシュグリップ。すすぎ、乾かし、可動部に注油。

- 01 **すぐ洗う。**使用後すぐにグリップ、プライヤー、ナイフを洗います。
- 02 **しっかり乾かす。**すべての道具を完全に乾かします。
- 03 **関節に注油。**プライヤーやグリップの可動部に一滴注油します。
- 04 **ナイフの手入れ。**刃に薄く油をぬり、鞘に収めて保管します。
- 05 **動作を確認。**バネ式のアゴやカッターが効くか確認し、さびを落とします。

11 エサの保存用具

小笠原の釣りはイカ、ムロアジ、貝類、ウニに頼るため、エサを新鮮に保つ用具は清潔で臭わない状態に保ちます。

- ・ バッカン(エサバケツ):生きエサや切りエサを入れる。
- ・ エアポンプ:生きエサを生かす。
- ・ ライブウェル:大きめの活かし水槽。
- ・ 保冷クーラー／氷箱:エサと釣果を冷やす。

- 01 **空にする。**残ったエサやぬめりを出します。
- 02 **洗う。**洗剤と水で洗います。
- 03 **除菌する。**臭いと雑菌を抑えるため除菌します。
- 04 **乾燥。**すすいで完全に自然乾燥させてから保管します。

12 安全装備

小笠原の磯は外洋に面した高い火山岩で、安全装備は必須です。塩と紫外線で劣化するので、ほかの道具と同じようにすすぎ、乾かし、点検し

ます。

- ・ ライフジャケット:必須。
- ・ 磯靴(スパイク／フェルト):滑りやすい火山岩で必須。
- ・ 偏光サングラス:魚や地形を見やすく、目を守る。
- ・ グローブ:糸・リーダー・魚から手を守る。
- ・ 救急セット:必須。



ライフジャケット。磯では常に着用する。



磯靴。滑りやすい火山岩での足元を確保する。

- 01 **すすいで乾かす。**ライフジャケットとグローブを真水ですすぎ、直射日光を避けて完全に乾かします。
- 02 **ライフジャケットを点検。**バックルとベルト、膨張式ならガスボンベを確認します。
- 03 **磯靴の手入れ。**すすいで乾かし、スパイクやフェルト底の摩耗を確認します。
- 04 **サングラスを拭く。**きれいな布で拭き、ケースに入れて保管します。
- 05 **救急セットを補充。**中身を補充し、使用期限を確認します。

13 覚えておきたい結び

結びはロッドやリールよりも切れやすいので、体で覚えるまで練習する価値があります。表は小笠原で役立つ代表的な結びです。

結び	用途
FGノット	道糸 (PE) とリーダーの接続
パロマーノット	針の結束
ユニノット	万能の接続
改良クリンチノット	針の結束
ループノット	ルアーを自由に動かす

14 タックルの保管と持ち運び

小笠原へ道具を無事に運ぶことは、洗うのと同じくらい大切です。清潔で乾いた、保護された状態で運びます。

- ・ ロッドケース(チューブ):移動中のロッドを守る。
- ・ リールカバー:傷やぶつけを防ぐ。
- ・ 防水タックルボックス:仕掛けを乾いた状態で守る。
- ・ ドライバッグ:スマホ、書類、電子機器を守る。

- 01 清潔・乾燥で詰める。すべて清潔で完全に乾いた状態にしてから収納します。
- 02 ドラグをゆるめる。保管・移動の前にすべてのドラグをゆるめます。
- 03 涼しく保管。直射日光を避け、涼しく乾いた場所で保管します。
- 04 長期保管。3か月以上保管するなら、リールから古いラインを外すことを検討します。

15 手入れの頻度

すすぎと乾燥は毎回の釣行ごと、注油やしかりした整備はもっと低い頻度で行います。下の表を目安にしてください。

作業	頻度
全道具のすすぎと乾燥	毎回の釣行ごと
保管時にドラグをゆるめる	毎回の釣行ごと
しまう前にラインを乾かす	毎回の釣行ごと
ライン・針・ルアーの点検	毎回の釣行ごと
安全装備の点検(ライフジャケット、磯靴)	毎回の釣行前
リール可動部への注油	月に一度、または海水で多用したあと
ガイドの清掃とロッドの点検	数回の釣行ごと
仕掛けとスプリットリングの点検	数回の釣行ごと
スピニングリールの分解整備	年に一度
ベイトリールの分解整備	海水使用なら半年に一度を目安
PEラインの交換	6～12か月ごと
古いラインの巻き替え・除去	3か月以上保管する前

分解整備について

リールの完全な分解整備は細かく、小さな部品をなくしやすい作業です。内部がジャリジャリしたり動きが渋いと感じたら、自分で開けるよりも釣具店に整備を任せるのが安心です。

検証と出典。本ガイドの手順は、信頼できる釣り情報源と照合しています。ロッドの洗浄(The Tackle Room、Battlbox、In The Spread)、リールの手入れ(KastKing、Salt Strong、Saltwater Sportsman)、ベイトリールの手入れ(Abu Garcia、Lew's、Louisiana Sportsman)、玉網の手入れ(Rising Fishing)、ラインと保管(Reaction Tackle、The Tackle Room)、針と仕掛け(Angling Direct、Salt Strong)、ルアー・道具・安全装備の一般的なソルト向け手入れ。装備カテゴリと画像は、リンク先のChatGPTリサーチおよびアップロードされた『小笠原 2018 釣魚ガイド』に基づきます。本書は『釣り道具の使い方』の姉妹編です。