

コーディングガイドライン

2013/6/25 Aurized Studio(須崎 武)

文字コード

原則 UTF-8。

改行コード

原則 CR+LF(Windows)。

DOCTYPE

基本的にはHTML5。

もしくは、XHTML1.0 Transitional または HTML4.01 Transitional。

バリデート

W3Cが勧告するHTML5の仕様に準拠します。
以下のバリデータでエラー無しを目指します。

<http://validator.w3.org/>

改行とインデント

ソースの改行は、ブロック要素の終了タグの後ろ等、適宜行います。
body内の要素には、構造に合わせて適切にインデントします。
インデントには tab(半角スペース2つ分)を使用。全角 or 半角スペースは使用しません。

パスの記述

原則としてサイト内リンク、画像リンク共に相対パス(ドキュメント)。

<title>タグ

ページ名、サイト名の順に「|」(全角縦棒)で区切ります。
例: ページ名|サイト名

<meta>タグのkeywords

キーワード毎に半角カンマ「,」で区切ります。

<hX>タグ

<h1>は特に指定なければ、Topページではサイトタイトル、ロゴなどに使用し、その他のページではページ固有のタイトルにあたるテキスト or img要素に対して使用します。

タグ

意味のある画像は、原則背景ではなくimg要素として配置します。(文書を補完する画像、単独で内容を説明している画像、メインイメージなど)

alt属性にて画像の代替となるテキストを設定します。(特に指定がない場合は、その画像の簡易説明をaltの内容とします。電話でその画像の説明をする感じです。装飾用の画像など、相応しい代替テキストが存在しない画像の場合には「alt=""」とします)

<div>タグ

ソースの内容を把握しやすいようにするために、class、id付きの閉じ</div>タグの前に適宜コメントを入れます。

例:<!-- / #header --></div>

<input>、<textarea>、<select>タグ

id属性に対してスタイルを適用しません。id属性は変更されることを考慮して、class属性を使用してスタイルを適用します。

チェックボックスとラジオボタン

<label for="任意値">と対応したid属性を必須とします。

例:<label for="example01"><input type="checkbox" id="example01" />ラベル</label>

フォントファミリー

指定無ければ次のフォントで記述します。

font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro W3", "Hiragino Kaku Gothic Pro", "メイリオ", Meiryo, Osaka, "MS Pゴシック", "MS PGothic", sans-serif;

id名、class名

文書構造上、意味のある名前にします。

必要な場合はハイフン「-」を使用し、末尾に2桁の連番を付けます。

連番の中で詳細がある場合はハイフン「-」に続けて記載します。

例:

wrapper(全体を囲む枠)

wrapper-inner(全体を囲む枠の内側枠)

wrapper-outer(全体を囲む枠の外側枠)

header(ヘッダー)

utility(メインのナビではない項目のメニューなど)

g-nav(グローバルナビゲーション)

sub-nav(サブナビゲーション)

content(コンテンツ枠)

main(メインコンテンツ枠)

sub(サブコンテンツ枠)

copyright(著作権項目要素)

footer(フッター)

list-basic01, list-basic02, list-basic03

icon01, icon02, icon03

tableselect01, tableselect02, tableselect03, tableselect03-inner, tableselect04

決めているclass名

ボタン等のアクティブ時のクラス名:"current"

基準となる要素の外側要素:"基準となる要素名-outer"

基準となる要素の内側要素:"基準となる要素名-inner"

モジュール(使い回しをする部品): "md-showcase-header" (md-モジュール名-構成要素名)

ショートハンドプロパティ

できるだけショートハンドを使います。(個別の継承を考えなくてもよいため)
例: margin-bottom: 2px; -> margin: 0 0 2px 0;

画像ファイル命名ルール

識別名+「-」+「ページ名orカテゴリ名orセクション名」+「-」+「詳細」+連番2桁.拡張子
(「ページ名orカテゴリ名orセクション名」、「詳細」は不要の場合省略します。連番は2つ以上ファイルが存在する場合に付けます。)
例:
title-topic01.gif
bg-main-table01.png

識別名一覧

| 識別名 | 用途 | サンプル |
|-------|------------------------|---|
| bg | 背景用に使用する画像 | bg-header.png bg-main-table01.gif bg-main-table02.gif |
| btn | ボタンとして使用する画像 | btn-gnav01.gif btn-goods-item01.png |
| | 上記ボタンのマウスオーバーやアクティブ画像 | btn-gnav01-ov.png(マウスオーバー) btn-gnav01-cr.png(アクティブ) |
| item | アイコンやポイントとして使用する画像 | item-arrow01.gif item-pdf.gif |
| bnr | バナーとして使用する画像 | bnr-sub01.png |
| h1～h6 | <h1>タグなどの見出しタグで使用される画像 | h1-logo.png |
| title | <hx>以外で使用されるタイトル用の画像 | title-topic01.png |
| txt | デザイン上、画像化するテキスト画像 | txt-explain01.gif |
| pic | 写真用の画像 | pic-face01.jpg |
| img | 写真以外のイラストや表などの画像 | img-table01.gif |

表示確認ブラウザ

Chrome最新版、Firefox最新版、Safari最新版、IEは案件毎に都度確認します。