

# Corso Front End Developer

## JavaScript

Emanuele Galli

[www.linkedin.com/in/egalli/](https://www.linkedin.com/in/egalli/)



# JavaScript



- Linguaggio di programmazione interpretato, multi-paradigma, imperativo, funzionale, event-driven
- Nato nel 1995 (Brendan Eich @ Netscape) per aggiungere funzionalità alla coppia HTML-CSS, è ora utilizzato un po' ovunque
- Dal 1997 ECMA ne coordina lo sviluppo, con il nome ufficiale di ECMAScript
- Nonostante il nome, è sostanzialmente diverso da Java

# HTML – JavaScript



- Elemento **script**, nella **head** del documento
- Il codice può essere:
  - Scritto direttamente nell'elemento **script** (sconsigliato in produzione)
  - Caricato da un file JS esterno, specificato nell'attributo **src**

```
<head>  
<!-- ... -->  
<script>  
  <!-- codice JS -->  
</script>  
<!-- ... -->  
</head>
```

```
<head>  
<!-- ... -->  
<script src="js/basic.js">  
</script>  
<!-- ... -->  
</head>
```

```
let target = document.getElementById('target');  
target.textContent = 'Hello!';  
console.log('hello!');
```

# Web Developer Tools

- Firefox / Chrome (DevTools)
- Scorciatoia comune per l'attivazione: **ctrl+shift+i**
  - Settings (F1), Advanced settings, **Disable HTTP cache** 
  - Tab Debugger, accesso al codice
  - Tab Console, visualizzazione log 
  - Tab Inspector, HTML widget
  - Tab Style Editor, CSS

# ❏ Variabili ❏

- Per dichiarare una variabile si usa **let** (o **var**) ❏
- Non si esplicita il tipo, che può essere:

❏ **string**: `let name = 'Bob';` // apice singolo o doppi apici

❏ **number**: `let value = 42;` // sia interi sia float

– **boolean**: `let flag = true;` // o false

❏ **object**: `let dog = { name : 'Zip', breed : 'Alsatian' };` ○

❏ **array**: `let data = [ 1, 'Tom', false ];`

- Una variabile può cambiare il suo tipo associato nel corso della sua vita











❏ L'operatore **typeof()** ritorna la stringa che descrive il tipo dedotto da JS (o **undefined**) ❏

- Per dichiarare costanti si usa **const** ❏

– `const z = 42;` ❏

undefined vs null ✕

# Operatori aritmetici

-  addizione:  $2 + 3$
-  sottrazione:  $2 - 3$
-  moltiplicazione:  $2 * 3$
-  divisione:  $2 / 3$
-   modulo o resto:  $2 \% 3$
-  esponente:  $2 ** 3$  // vecchio stile: `Math.pow(2, 3)`
-    $++$  /   $--$  incremento / decremento (sia prefisso sia postfisso)

# Operatori di assegnamento

- Operatori che assegnano alla variabile sulla sinistra ...

 **=** il valore sulla destra

 **+=** la somma dei valori a sinistra e destra

**-=** la differenza tra il valore di sinistra e quello di destra

**\*=** il prodotto del valore di sinistra per quello di destra

**/=** la divisione del valore di sinistra per quello di destra

# Operatori relazionali

- Operatori che ritornano un booleano

 `===` stretta uguaglianza (tesso tipo e valore)

`!==` di stretta disuguaglianza (diverso tipo o valore)

`<` valore sulla sinistra è minore del valore sulla destra

`<=` minore o uguale

`>` il valore sulla sinistra è maggiore del valore sulla destra

`>=` maggiore o uguale






 `!!` conversione a booleano, equivalente alla funzione `Boolean()`  

- Gli operatori non-strict `==` e `!=` vanno usati con cautela







# Operatori logici (e bitwise)

	&&	AND 
		OR 
	!	NOT
	&	AND
		OR
	^	XOR 





```
let alpha = true;  
let beta = false;
```

```
console.log(alpha && beta); // false  
console.log(alpha || beta); // true  
console.log(!alpha); // false  
console.log(alpha & beta); // 0   
console.log(alpha | beta); // 1
```









```
let gamma = 0b101; // 5  
let delta = 0b110; // 6
```

```
console.log(gamma & delta); // 4 == 0100  
console.log(gamma | delta); // 7 == 0111  
console.log(gamma ^ delta); // 3 == 0011  
console.log(gamma && delta); // 6 
```











# Stringa

- Una stringa è una sequenza di caratteri delimitata da apici singoli o doppi 
- Per concatenare stringhe si usa il metodo `concat()` o l'operatore `+`
  - Conversione implicita da numero a stringa   
`'Solution' + 42 === 'Solution42'` 
- Conversione esplicita da numero a stringa via `toString()`  
`a.toString() === '42' // se a === 42`
- Conversione esplicita da stringa a numero via `Number()`  
`Number('42') === 42` 



# Lavorare con stringhe ✓


- Lunghezza: `s.length` 
- Accesso ai caratteri: `s[i]` //  $i$  in  $[0, s.length-1]$  
- Ricerca di substr: `s.indexOf(sub)` // -1 not found 
- Estrazione di substr: `s.substr(i, sz)`, `s.slice(i, j)` 
- Minuscolo: `s.toLowerCase()`
- Maiuscolo: `s.toUpperCase()` 
- Modifica: `s.replace(sub, other)` 
- Estrazione di componenti: `s.split(',')` // da stringa ad array   


# ✓ Array

- Collezione di oggetti di qualunque tipo
- Numero di elementi nella proprietà `length`
- Accesso agli elementi in lettura e scrittura  posso modificarli come voglio
- Scansione di tutto l'array via for loop
- Da array a string via `join()`  `toString()` 
- Per aggiungere un elemento: `push()`  `unshift()` 
- Per eliminare un elemento: `pop()`  `shift()`  `splice()` 
- ▶ ordine alfabetico dei dati: `sort()` 
- inversione dell'ordine: `reverse()` 

```
let data = [1, 'hello', [true, 42.24]];
console.log(data.length);
```

```
console.log(data , data [1]);
data[2] = false;
```

```
 for(let i = 0; i < data.length; i++) {
    console.log(data[i]);
}
```

```
console.log(data.join(), data.toString());
```

```
data.pop();
data.shift();
data.push('push');
data.unshift('unshift');
```

# Condizioni

- if – else if – else
  - se la condizione è vera, si esegue il blocco associato
  - altrimenti, se presente, si esegue il blocco “else”
- switch – case – default
  - Scelta multipla su valore
- Operatore ternario ?:
  - Ritorna la prima scelta se la condizione è vera, altrimenti la seconda

```
if (condition) {  
    doSomething();  
} else if (other) {  
    doOther();  
} else {  
    doAlternative();  
}
```

```
switch (value) {  
    case 1:  
        doOther();  
        break;  
    default:  
        doStuff();  
        break;  
}
```

```
let result = condition ? choice1 : choice2;
```



- Preferito l'uso degli operatori *strict* `===` e `!==`
- Conversione implicita a boolean che ritorna **true** per valori che non sono false, undefined, null, 0, NaN, " (la stringa vuota)

# Loop

```
while (condition) {  
  // ...  
  if (something) {  
    condition = false;  
  }  
}
```

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  // ...  
  if (i == 2) {  
    continue;  
  }  
  // ...  
}
```

preferito



```
do {  
  // ...  
  if (something) {  
    condition = false;  
  }  
} while (condition);
```


insolito


forever


```
for (,,) {  
  // ...  
  if (something) {  
    break;  
  }  
  // ...  
}
```


# Funzione


- Blocco di codice a cui è associato un nome, definite indicando
  - la keyword **function**
  - il nome (opzionale: funzioni anonime, notazione classica e “freccia”)
  - una lista di parametri tra parentesi tonde
    -  default **x = 0**, parametro ‘rest’ **...va** 
  - una lista di statement tra parentesi graffe
- In JavaScript sono oggetti, e dunque possono
  - essere assegnate a variabili, proprietà di oggetti, elementi di array
  - essere passate ad altre funzioni
  - contenere altre funzioni (metodi)
- Si invoca una funzione specificando
  - il suo nome
  - i valori da associare ai parametri – se non specificati, default o undefined

```
function f() {  
    console.log('hello');  
}
```

```
function g(a, b) {  
    return a + b;  
}
```

```
let f1 = function(a, b) {  
    return a + b;  
}
```

```
let f2 = (a, b) => a + b;
```

```
f();  
  
let result = g(3, 5);
```

# Oggetto✓






- Struttura, delimitata tra parentesi graffe, che contiene una lista di proprietà (attributi e metodi) separate da virgola
- Array associativo di proprietà definite come coppie chiave-valore
- Accesso proprietà per mezzo dell'operatore . o specificando il nome della proprietà fra parentesi quadre
- È possibile
  - aggiungere proprietà per assegnamento
  - rimuoverle via delete
  - usare un costruttore per semplificare la creazione

```
function Person(first, last) {  
    this.first = first;  
    this.last = last;  
}  
  
let p = new Person('Tom', 'Jones');
```








# Math

## Costanti e funzioni matematiche di uso comune

- `Math.E`, `Math.PI`, `Math.SQRT2`  ...
- `Math.abs()` 
- `Math.ceil()`  `Math.floor()` 
- `Math.cos()`, `Math.sin()`, `Math.tan()`, ...
- `Math.exp()`, `Math.pow()`, `Math.sqrt()`  ...
- `Math.max()`, `Math.min()`

# Date

- Data + ora fino al secondo
  - `new Date()` 
  - `new Date(2019, 10, 15, 20, 58, 51)` 
  - `new Date("15 October 2019 12:23:15")` 
- Differenza: millisecondi tra due date 
-  Getter e setter per leggere o modificare componenti
  - `getDate()`, `setDate()`, ...

# Destrutturazione

Estrazione di informazioni da array o oggetti in variabili distinte

```
let data = [1, 2, 3, 4, 5];  
let [first, second] = data; // i primi due elementi dell'array  
let [a, , c, ...va] = data; // primo, terzo, e tutti gli altri
```

operatore spread

```
let x = 12;  
let y = 24;
```

```
[x, y] = [y, x]; // swap
```

```
let obj = { a: 42, b: true };  
let { a, b } = obj;
```




```
let obj = { a: 42, b: true };  
let { a: age, b: flag } = obj; // estrazione con nuovi nomi
```

# Template literals (o strings)

- Stringhe che gestiscono espressioni interne e in cui possiamo andare a capo esplicitamente invece di usare `\n`
- Delimitate da accenti gravi (backtick alt-96 ```)
- Possono contenere placeholder, nel formato `${expr}`









```
let x = 12;  
let y = 24;  
console.log(`Sum is ${x + y}`);
```

# BOM: Browser Object Model

- Una pagina web viene visualizzata in un oggetto **window**
  - outerHeight, outerWidth, innerHeight, innerWidth
  - alert(message) 
  - confirm(message) // true = OK 
- Navigazione nella cronologia via **history**
  - back() 
  - forward()

POP UP

# DOM: Document Object Model

- La pagina corrente è **document**
  -  bgColor, fgColor: colore dello sfondo e del testo
  - title, URL
  - forms: array dei form nella pagina
    - ogni form è accessibile per indice o per 'name' 
  - **Getter di elementi** 
    -  getElementById()
      - getElementsByClassName() 
    -  getElementsByTagName()
      - getElementsByName() 




# Eventi su documento

- Associazione di eventi su elemento a codice JavaScript via attributo **on...**
- Se il risultato è false il comportamento standard viene annullato

```
<form action="action" onsubmit="return check();">  
  <input id="x">  
  <button>OK</button>  
</form>
```



```
function check() {  
  if (document.getElementById('x').value.length == 0) {  
    return false;  
  }  
  return true;  
}
```

# Eventi & attributi

- Caricamento in window del documento HTML: `onload` 
- Click del button submit in form: `onsubmit` 
- `Input` prende/perde focus: `onfocus`, `onblur`
- Input blur + cambiamento: `onchange`
- Click su un elemento: `onclick` 
- Mouse entra/esce: `onmouseover`, `onmouseout`
- ...



# JSON

- JavaScript Object Notation
- Formato per lo scambio di dati basato su
  - Coppie nome-valore (oggetto JS)
  - Array di valori
- Da JSON a stringa
  - JSON.stringify() 
- Da stringa a JSON
  - JSON.parse() 



```
{  
  name: "tom",  
  job: {  
    title: "developer",  
    languages: ["JavaScript", "HTML", "CSS"]  
  }  
}
```

# AJAX e XMLHttpRequest

- **Asynchronous JavaScript And XML**
- Uso dell'oggetto XMLHttpRequest per comunicare con il server (XML, JSON, testo semplice, ...) **senza lasciare la pagina corrente**
- Dopo aver creato un oggetto XMLHttpRequest
  - Si definisce una callback in onload (o onreadystatechange)
  - Si invoca open() per definire la risorsa richiesta sul server
  - E infine send()

# Esempio AJAX

```
<textarea id="target"></textarea>
<button onclick="getInfo();">Get programmer info</button>
```



```
function getInfo() {
  let request = new XMLHttpRequest();
  request.onload = callback;
  request.open("GET", "tom.json");
  request.send();
}
```

```
{
  "name": "tom",
  "job": {
    "title": "developer",
    "languages": ["JavaScript", "HTML", "CSS"]
  }
}
```

```
function callback() {
  let target = document.getElementById('target');
  if (this.status !== 200) {
    target.value += "[" + this.status + "]\n";
    return;
  }
  let json = JSON.parse(this.responseText);

  target.value += json.name + '\n';
  target.value += json.job.title + '\n';
  target.value += json.job.languages + '\n';
}
```

# JQuery

- Libreria JavaScript progettata per **semplificare la gestione del DOM**
- Creata da John Resig nel 2006
- Download da <https://jquery.com/download/>   
`<script src="js/jquery-3.4.1.min.js"></script>`
- CDN <https://code.jquery.com/>   
`<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>`
- Documentazione <https://api.jquery.com/>

# L'evento ready

○ Passo a ready 'function' che me la esegue quando la pagina (il DOM) viene caricata

```
jQuery(document).ready(function() {  
    // ...  
});
```

```
$(document).ready(function() {  
    // ...  
});
```

```
$(function() {  
    // ...  
});
```

- Vogliamo eseguire funzioni appena il documento corrente è caricato dal browser
- Il metodo ready() di jQuery ha come parametro una funzione in cui possiamo mettere il nostro codice
- Il dollaro è l'alias standard per la funzione jQuery()
- Forma abbreviata equivalente
- Alternative “pure JavaScript”, via eventi load e DOMContentLoaded di window

```
window.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {  
    // ...  
});
```

# Selezione di elementi

- Wrap jQuery di elementi **via selettore CSS**




tag: \$('textarea')

id: \$('#myId')


classe: \$('.myClass')

lista di selettori: \$('div,span')

...

- Numero di elementi selezionati: length 
  - Esempio: numero di div nella pagina: \$('div').length

# Creazione di elementi

- Passando il relativo codice HTML si può creare un elemento, arricchirlo e inserirlo nel documento
- Esempio: 
  - Crea un div contenente 'Hello'
  - Stilalo assegnando un colore al suo testo
  - Appendi l'elemento al body della pagina



```
$('<div>Hello</div>').css({color:red'}).appendTo('body');
```

# click e dblclick ✓



- Risposta a evento click e double click

```
// override del comportamento dei link in una pagina
$('a').click(function(event) {
    alert("You should not use any link on this page!");
    event.preventDefault();
});
```

```
// double-click detector
$('html').dblclick(function(e) {
    console.log('Double-click detected at ' + e.pageX + ' + e.pageY + '\n');
});
```



# L'attributo class


- `addClass()`  
`$('#msg1').addClass('red');`
- `removeClass()`  
`$('#msg1').removeClass('red');`
- `toggleClass()`   
`$('#msg2').toggleClass('red');`
- `hasClass()`   
`$('#msg3').hasClass('red');`

# Getter e setter

 `html()` – Mantiene la formattazione HTML



 `text()` – Testo puro

```
$('#signature').text('Hello by JQuery');
```

 `val()` – Accesso al valore in input

```
$('#msg').val('Something');
```

- `css()`

 `let cur = parseInt($('#msg').css('font-size'));`  
`$('#msg').css('font-size', cur * 2);` 

# Node JS

- Piattaforma per server app in JavaScript
  - Ben supportata da VS Code
- <https://nodejs.org/en/download/> (LTS)
  - Verifica installazione (versione): `node -v`
- In una nuova directory
  - Crea: `app.js`
  - Esegui: `node app.js`



app.js

```
let message = 'hello';  
console.log(message);
```

# Node + Express

- <https://nodejs.org/>
- Da una nuova directory:

 npm init 

 npm install express --save

– crea il file index.js



– esegui l'app

- node index.js

– Accedi all'app via browser, porta 3000

index.js

```
let express = require('express');
let app = express();

app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World');
});

app.listen(3000, function () {
  console.log('Listening on port 3000');
});
```