

24 个 Tag 完整路由表

Tag	场景	
has_animation	ArkUI 动画	API= animateTo ； attribute= transition
has_async	异步代码	syntax= async_fn 、 await_expr 、 promise
has_builder	ArkUI Builder	decorator= @Builder 、 @BuilderParam
has_file_io	文件读写	API prefix= fileIo. 、 fs.
has_image	图片能力	component= Image 、 ImageAnimator 、 ImageSpan ； API prefix= image.
has_interactive_component	用户交互组件	Button、Checkbox、Radio、Search、Slider、TextArea、TextInput、Toggle； onBlur/onChange/onC
has_layout	布局组件	Column、Flex、Grid、GridColumn、GridRow、RelativeContainer、Row、Stack
has_lifecycle	组件/ 页面生命周期	symbol= aboutToAppear 、 aboutToDisappear 、 onBackPressed 、 onPageHide 、 onPageShow 、 onF
has_list_render	列表与重复渲染	component= Grid 、 List 、 WaterFlow ； symbol= ForEach 、 LazyForEach 、 Repeat
has_logging	hilog 日志	API prefix= hilog.
has_media	音频、相机、 媒体	component= Video 、 XComponent ； API prefix= audio. 、 camera. 、 media.
has_navigation	页面导航	component= NavDestination 、 Navigation ； API prefix= router.
has_network	网络访问	API prefix= http. 、 rcp. 、 socket.
has_permission_request	权限申请	API= requestPermissionsFromUser ； prefix= abilityAccessCtrl.
has_resource_ref	资源引用	API= \$r 、 \$rawfile ； 或 resource occurrence 非空
has_responsive_api	响应式布局	component= GridCol 、 GridRow ； API prefix= display. 、 mediaquery.
has_state_management	ArkUI 状态管理	decorators= @BuilderParam 、 @Consume 、 @Link 、 @Local 、 @ObjectLink 、 @Observed 、 @Obs
has_storage	偏好与关系存储	API prefix= preferences. 、 relationalStore.
has_subscription	emitter/sensor 订阅	API= emitter.off 、 emitter.on 、 emitter.once 、 sensor.off 、 sensor.on 、 sensor.once
has_taskpool	TaskPool	API prefix= taskpool.
has_text_display	文本显示/输入	component= Search 、 Text 、 TextArea 、 TextInput ； attribute= placeholder
has_timer	定时器创建/ 清理	API= clearInterval 、 clearTimeout 、 setInterval 、 setTimeout 、 systemTimer.setInterval
has_user_input	用户文本输入	component= Search 、 TextArea 、 TextInput

Tag	场景	
has_worker	Worker	API prefix= worker . ； symbol= ThreadWorker

12 个 Dimension 完整路由表

ID	名称	always_check	retrieval_policy	触发 Tags	
DIM-01	规范符合度	是	disabled	无	4 :
DIM-02	ArkTS 语言特性	是	signal_required	无	4 : f 1
DIM-03	性能	是	signal_required	无	[
DIM-04	可维护性	是	signal_required	无	[
DIM-05	健壮性	是	signal_required	无	[
DIM-06	资源与内存管理	否	signal_required	has_file_io 、 has_image 、 has_media 、 has_subscription 、 has_timer	€ / t
DIM-07	并发与异步	否	signal_required	has_async 、 has_taskpool 、 has_worker	[
DIM-08	无障碍	否	signal_required	has_interactive_component	[
DIM-09	多设备适配	否	signal_required	has_layout 、 has_responsive_api	[
DIM-10	国际化	否	signal_required	has_resource_ref 、 has_text_display	[
DIM-11	安全	否	signal_required	has_network 、 has_permission_request 、 has_storage 、 has_user_input	[
DIM-12	DFX 与可测性	是	signal_required	无	4 :