

## Comandos de básicos

En este documento encontraras algunos comandos de Selenium WebDriver los cuales permiten realizar los scripts de las pruebas, en este documento se abordaran los comandos **Get**, **Navigate** y **WebElements**.

## Comandos de navegador

Estos comandos ayudan a buscar información importante sobre la página o elementos.

Algunos de los comandos importantes que usted debe tener presentes son los siguientes:

Comando	Función	Ejemplo
<b><i>get("String")</i></b>	Recibe como parámetro la cadena de la URL. Permite cargar una página web en la ventana del navegador. Este comando usa la operación get del protocolo HTTP.	<b>driver.get("https://www.google.com.co")</b>
<b><i>getTitle()</i></b>	Captura el título de la página web actual.	<b>System.out.println(driver.getTitle());</b>
<b><i>getCurrentUrl()</i></b>	Captura una cadena que representa la URL que se encuentra abierta por el navegador.	<b>System.out.println(driver.getCurrentUrl());</b>
<b><i>getPageSource()</i></b>	Captura el código fuente de la página web actualmente cargada en el navegador.	<b>System.out.println(driver.getPageSource());</b>
<b><i>close()</i></b>	Cierra la ventana actual, si hay varias ventanas, cerrará la ventana actual que está	<b>driver.close();</b>